# 常用文本样式属性

### color属性

- ◆ color属性可设置文本内容的前景色
- ◆ color 属性主要可以用英语单词、十六进制、rgb()、rgba()等表示法
- ◆ 英语单词表示法,比如 color: red;仅仅用于学习时临时设置一下颜色,工作时基本不用这样的形式,因为追求精确

### color属性 - 十六进制表示法

◆ 十六进制表示法是所有**设计软件中都通用的颜色表示法**,设计师给我们的设计图上面标注的颜色,通常为十六进制表示

#### color: #ff0000;

- ◆ 比如十六进制ff就是十进制的255,每种颜色分量都是0~255 的数字
- ◆ 如果颜色值是#aabbcc的形式,可以简写为#abc

#### color属性 - 十六进制表示法

◆ 黑色是#000, 白色是#fff, 常见的灰色有#ccc、#333、 #2f2f2f等

## color属性 - rgb()表示法

◆ 颜色也可以用rgb()表示法

## color属性 - rgba()表示法

◆ 颜色也可以用rgba()表示法,最后一个参数表示透明度,介于0到1之间,0表示纯透明,1表示纯实心

```
color: rgba(255, 0, 0, .65);
```

◆ rgba()表示法从IE9开始兼容

### font-size属性

◆ font-size属性用来设置字号,单位通常为px。今后课程上老师还会介绍em、rem单位。

#### font-size: 30px;

◆ 网页文字正文字号通常是16px,浏览器最小支持10px字号

## font-weight属性

◆ font-weight属性设置字体的粗细程度,通常就用normal和 bold两个值

示例	意义	
font-weight: normal;	正常粗细,与400等值	
font-weight: bold;	加粗,与700等值	
font-weight: lighter;	更细,大多数中文字体不支持	
font-weight: bolder;	更粗,大多数中文字体不支持	

# font-style属性

◆ font-style属性设置字体的倾斜

示例	意义	
font-style: normal;	取消倾斜,比如可以把天生倾斜的i、 em等标签设置为不倾斜	
<pre>font-style: italic;</pre>	设置为倾斜字体(常用)	
font-style: oblique;	设置为倾斜字体(用常规字体模拟,不常用)	

## text-decoration属性

◆ text-decoration属性用于设置文本的修饰线外观的(下划线、删除线)

示例	意义
text-decoration: none;	没有修饰线
text-decoration: underline;	下划线
text-decoration: line-through;	删除线

