

CSS3的书写位置

内嵌式

- ◆ 在学习CSS时，最常使用**内嵌式**，顾名思义，内嵌在.html文件中
- ◆ 在<head></head>标签对中，书写<style></style>标签对，里面书写CSS语句

外链式

- ◆ 可以将CSS单独存为.css文件，然后使用<link>标签引入它

```
<link rel="stylesheet" href="css/css.css">
```

关系

样式表

路径和文件名

- ◆ 外链式的优点：多个html网页，可以共用一个css样式表文件

导入式

- ◆ 导入式是最不常见的样式表导入方法

```
<style>  
  @import url(css/css.css);  
</style>
```

- ◆ 使用导入式引入的样式表，不会等待css文件加载完毕，而是会立即渲染HTML结构，所以页面会有几秒中的“素面朝天”的时间

行内式

- ◆ 样式可以直接通过style属性写在标签身上

`<h2 style="color: red;">我是一个二级标题</h2>`

- ◆ 行内式牺牲了样式表的批量设置样式的能力，只能给一个标签设置样式，所以不常用
- ◆ 后台工程师经常使用行内式

CSS3的基本语法

CSS3的基本语法

选择器

大括号对

```
h1 {  
  color: green;  
  font-weight: bold;  
  font-style: italic;  
}  
p {  
  font-size: 20px;  
  background-color: orange;  
}
```

k:v;

k:v;

k:v;

注意符号必须是英语的

CSS3的基本语法

- ◆ 最后一条样式可以不书写分号

```
.spec {  
  color: green;  
  font-weight: bold;  
  font-style: italic;  
}  
.warn {  
  font-size: 20px;  
  background-color: orange  
}
```

CSS3的基本语法

- ◆ 可以没有换行

```
h1 {color: green; font-weight: bold; font-style: italic}  
p {font-size: 20px; background-color: orange}
```

CSS3的注释

- ◆ CSS3的注释是/* */

```
p {  
    /* 设置文字字号 */  
    font-size: 40px;  
}
```

- ◆ 按ctrl+/可以快速输入



谢谢！

