

腾讯2015春招web前端开发练习卷

一. 多选选择题

1. jquery ajax中都支持哪些返回类型?

- ☐ A xml
- ☐ B html
- ☐ C jsonp
- ☐ D json

2. 下面哪些语句可以在JS里判断一个对象oStringObject是否为String。

- ☐ A oStringObject instanceof String
- ☐ B typeof oStringObject == 'string'
- ☐ C oStringObject is String
- ☐ D 以上答案都不正确

3. 常见的浏览器端的存储技术有哪些?

- ☐ A cookie
- ☐ B localStorage
- ☐ C session
- ☐ D userData

4. 如何规避javascript多人开发函数重名问题。

- ☐ A 根据不同的开发人员实现的功能，在函数名加前缀
- ☐ B 每个开发人员都把自己的函数封装到类中，然后调用的时候即使函数名相同，但是因为是要类.函数名来调用，所以也减少了重复的可能性
- ☐ C 以上都不正确

5. 下面属于CSS3新增属性的有?

- ☐ A box-shadow
- ☐ B text-shadow
- ☐ C border-radius
- ☐ D rgba

6. 下面属于javascript基本数据类型的有?

- ☐ A 字符串
- ☐ B 数字
- ☐ C null
- ☐ D undefined

7. 下面有关javascript内部对象的描述，正确的有？

- ☒ A History 对象包含用户（在浏览器窗口中）访问过的 URL
- ☒ B Location 对象包含有关当前 URL 的信息
- ☒ C Window 对象表示浏览器中打开的窗口
- ☒ D Navigator 对象包含有关浏览器的信息

8. 问一份标准的HTML文档有哪几个必须的HTML标签？

- ☒ A <html>
- ☒ B <head>
- ☒ C <title>
- ☒ D <body>

9. 下面有关html结构描述正确的有？

- ☒ A
- ☒ B
- ☒ C <dl> <dt> </dt> <dd> </dd> </dl>
- ☒ D <table> <tr> <td></td> </tr> </table>

10. 下面关于IE、FF下面脚本的区别描述错误的是？

- ☒ A innerText IE支持，FIREFOX不支持
- ☒ B document.createElement FIREFOX支持，IE不支持
- ☒ C setAttribute('class', 'styleClass') FIREFOX支持，IE不支持
- ☒ D 用setAttribute设置事件 FIREFOX不支持，IE支持

11. 以下是行内元素的有（）

- ☒ A span
- ☒ B input
- ☒ C ul
- ☒ D p

12. 假设当前屏幕分辨率为1024x768，定义一个居中的占屏幕一半大小的表格的语句是

- ☒ A <TABLE ALIGN="CENTER" WIDTH="50%"></TABLE>
- ☒ B <TABLE ALIGN="CENTER" WIDTH="512"></TABLE>
- ☒ C <DIV ALIGN="CENTER"><TABLE WIDTH="512"></TABLE></DIV>
- ☒ D <CENTER><TABLE WIDTH="50%"></TABLE></CENTER>

13. 嵌入在HTML文档中的图像格式可以是？

- ☒ A *.gif

- ☐ B *.tif
- ☐ C *.bmp
- ☐ D *.jpg

14. 在bootstrap中，关于导航条，下列说法正确的是？

- ☐ A 应该将被包裹的元素放到navbar-collapse类中
- ☐ B 表单应该放置于navbar-form内
- ☐ C 可以使用navbar-left和navbar-right来对齐导航条
- ☐ D 可以使用navbar-fixed-top和navbar-fixed-bottom来将导航条固定到顶部或底部

15. 关于h标签

```
<h1>h1. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h1>
```

以下说法正确的是

- ☐ A <h1>最大
- ☐ B <h6>最大
- ☐ C <small>用法错误
- ☐ D <small>表示副标题

二. 问答题

16. 请给Array本地对象增加一个原型方法，它用于删除数组条目中重复的条目(可能有多条)，返回值是一个包含被删除的重复条目的新数组。

17.

请填充代码，使mySort()能使传入的参数按照从小到大的顺序显示出来。

```
function mySort() {  
    var tags = new Array();//使用数组作为参数存储容器  
    请补充你的代码  
    return tags;//返回已经排序的数组  
}
```

```
var result = mySort(50,11,16,32,24,99,57,100);//传入参数个数不确定  
console.info(result);//显示结果
```

18. 用javascript实现用户登录验证的代码。