

株洲中科韬睿软件学院技术水平考试

《Oracle/Spring/MyBatis/JPA/Spring MVC/VUE》考试试卷 (A 卷)

日期: 2020/7 考试时间: 60 分钟 满分: 100 分 考试形式: 笔试

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
总分人						

一、不定项选择题

请将正确答案写在括号内, 每题 2 分, 共 100 分, 错选、漏选不给分。

1. Log4j 的严重性级别从小到大顺序是: (选 1 项) (B)
- A. fatal -> error -> warn -> info -> debug
B. debug -> info -> warn -> error -> fatal
C. fatal -> warn -> error -> info -> debug
D. debug -> info -> error -> warn -> fatal
2. 在 Spring AOP 中, 下列哪个选项用于设置切面的织入条件? (选 1 项) (D)
- A. Aspect
B. Advice
C. JoinPoint
D. Pointcut
3. 已知有如下测试类:
- ```
public class ServiceTest {
 @Before
 public void setup() {}
 @After
 public void tearDown() {}
 @Test
 public void testMethod() {}
}
```
- 测试 testMethod() 方法时, 有关测试类中的三个方法执行顺序正确的是: (选 1 项) ( B )
- A. testMethod()  
B. setup() -> testMethod() -> tearDown()  
C. tearDown() -> testMethod() -> setup()  
D. setup() -> tearDown() -> testMethod()
4. 执行 select rownum from dual; 后输出结果是: (选 1 项) ( A )
- A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 4
5. 在 Spring 中, 有关@Transactional 的说法, 错误的是: (选 2 项) ( AD )



- A. @Transactional 只能修饰方法, 不能修饰类  
B. @Transactional 的 readOnly 属性通常用于查询  
C. @Transactional 的 rollbackFor 属性用于指定抛出特定异常后回滚  
D. rollbackFor 是@Transactional 的必选属性
6. 下面属于 Oracle 的数据类型的是: (选 2 项) ( AD )
- A. varchar2  
B. string  
C. time\_stamp  
D. date
7. 已知有 JavaBean——Employee 类:
- ```
public class Employee {  
    private int eid;  
    private String ename;  
    private Date hireDate;  
    private double sal;  
}
```
- //省略 getter 和 setter 方法
- 在 Spring 中, 如果要使用 JdbcTemplate 获取员工编号为 7699 的员工详细信息并转换成 Employee 对象, 应该调用的方法是: (选 1 项) (C)
- A. query
B. queryForMap
C. queryForObject
D. queryForList
8. 日志、事务处理、缓存、性能统计、权限控制等可以从业务中分离出来, 设计与一个 _____: (选 1 项) (C)
- A. 代理对象
B. 连接点
C. 切面
D. 目标对象
9. 有关 alter user scott account unlock 命令说法正确的是: (选 1 项) (A)
- A. 解锁 scott 用户
B. 锁定 scott 用户
C. 修改账户名称
D. 修改账户密码
10. 在 Spring 中, 与@Aspect 对应的 xml 标签是: (选 1 项) (D)
- A. <before>
B. <pointcut>
C. <aspect-ref>
D. <aspect>
11. 在 Spring 中, 如果要找到 com.trkj 包中所有的 Service 类, 该 execution 表达式正确的写法是: (选 1 项) (A)
- A. execution(* com.trkj.*Service.*(..))
B. execution(* com.trkj.Service.*(..))
C. execution(* com.trkj.*Service.*(..))
D. execution(* com.trkj.Service.*(..))
12. 在 Spring 中, 如果要注入 Collection 类型, 可以使用的标签是: (选 2 项) (AB)
- A. <list>
B. <set>
C. <array>
D. <map>



13. 在 Oracle 中，异常分为？(选 3 项) (ACD)
- A. 预定义异常 B. 系统异常
C. 非预定义异常 D. 自定义异常
14. 在 Spring 中，已知有如下构造器注入的配置：
- 1) `<bean id="stu" class="com.trkj.beans.Student">`
2) `<constructor-arg index="1" value="10"></constructor-arg>`
3) `<constructor-arg index="0" value="韬睿科技"></constructor-arg>`
4) `</bean>`
- 代码中错误的行是：(选 1 项) (A)
- A. 没有错误 B. 1)
C. 2)、3) D. 4)
15. 在 JPA 中，下列哪个注解用于映射表中的主键？(选 1 项) (D)
- A. @Ids B. @Entity
C. @Table D. @Id
16. 在 Spring 中，可以使用注解来标注 Bean 对象，如果要用注解来标注 DAO，从正确的语义上来说，应该使用？(选 1 项) (B)
- A. @Component B. @Repository
C. @Service D. @Controller
17. 在 Spring 中，如果有如下配置：
- `<bean id="hw" class="com.trkj.beans.HelloWorld" scope="prototype">`
- 请问 Spring 容器会为 HelloWorld 类创建多少个对象？(选 1 项) (D)
- A. 1 B. 2
C. 3 D. 多个
18. 在 JPA 中，已知 @SequenceGenerator(sequenceName = "seq", allocationSize = 1, initialValue = 1, name = "abc")，那么 @GeneratedValue(generator = "?", strategy = GenerationType.SEQUENCE) 注解中 "?" 处的值应该是：(选 1 项) (B)
- A. seq B. abc
C. sequence D. xyz
19. 在 ORM 对象关系映射模型中，下面有关映射的说法正确的是：(选 3 项) (ABC)
- A. 类和表映射 B. 对象和记录映射
C. 属性和字段映射 D. 业务和约束映射
20. 已知下列调用组件：`<child message="hello"></child>`，那么定义该组件的正确写法是：(选 1 项) (C)
- A. `Vue.component("child", {props:[hello]});`
B. `Vue.component("child", {prop:[message]});`
C. `Vue.component("child", {props:['message']});`
D. `Vue.component("child", {props:[message]});`
21. 下面哪个方法可以获取修饰类的 Annotation？(选 1 项) (A)
- A. `Class.getAnnotations()` B. `Field.getAnnotations()`

- C. `Class.getAnnotation()` D. `Method.getAnnotation()`
22. 在 Java 中，接口被定义为下列哪个类型？(选 1 项) (A)
- A. Interface B. Package
C. Class D. Classes
23. 在 Vue 中，v-bind:value 指令可以简写为：(选 1 项) (A)
- A. :value B. @value
C. v:value D. :val
24. 在 JPA 中，下面哪一个注解表示一对多关联？(选 1 项) (B)
- A. @One2Many B. @OneToMany
C. @Many2One D. @Many2One
25. 在 JPQ 中，有 JPQL 语句：`select distinct d from Dept d inner join fetch d.emps,` 下列说法正确的是：(选 1 项) (A)
- A. distinct 去掉重复元素 B. Dept 是表名
C. d 是表的别名 D. 该 JPQL 语句返回 Object[] 的集合
26. 以下哪个选项用于定义 vue 的计算属性？(选 1 项) (D)
- A. data B. watch
C. computer D. computed
27. 在 MyBatis 的核心配置文件中，注册 Mapper 映射器使用 <mapper> 标记，该标记支持的属性有：(选 3 项) (ABC)
- A. resource B. class
C. url D. file
28. 在 MyBatis 的 Mapper 文件中，在 <insert> 标记中定义 insert into 语句，下列写法错误的是：(选 2 项) (CD)
- A. `<insert id="insertDept">`
 `insert into dept(deptno, dname, loc)`
 `values(#{a},#{b}, #{c})`
 `</insert>`
- B. `<insert id="insertDept" parameterType="Dept">`
 `insert into dept(deptno, dname, loc)`
 `values(#{deptno},#{dname}, #{loc})`
 `</insert>`
- C. `<insert id="insertDept">`
 `insert into dept(deptno, dname, loc)`
 `values(${a},${b}, ${c})`
 `</insert>`
- D. `<insert id="insertDept">`
 `insert into dept(deptno, dname, loc)`
 `values(?,?,?)`
 `</insert>`

29. 在 MyBatis 的 Mapper 映射文件中, 不能出现的元素有: (选 1 项) (B)
A. <select> B. <query>
C. <insert> D. <delete>
30. 在 JPA 中, 下列哪个 TypedQuery 接口的方法用来实现分页查询? (选 2 项) (CD)
A. getResultList(); B. getSingleResult();
C. setFirstResult(int startPosition);
D. setMaxResults(int maxResult);
31. 在 MyBatis 中, <association>标记能够表示的关系类型有: (选 2 项) (AC)
A. 一对一 B. 一对多
C. 多对一 D. 多对多
32. 在 Spring Data JPA 中, 已知有 Entity 为 Dept, 方法 findByName 等同于选项中的哪个 JPQL 语句? (选 1 项) (C)
A. from Dept d where d.name > ?1
B. from Dept d where d.name < ?1
C. from Dept d where d.name = ?1
D. from Dept d where d.name == ?1
33. 在 MyBatis 中, <choose>标记必须要配合下列哪个子标记才能正常使用? (选 1 项) (B)
A. <if> B. <when>
C. <otherwise> D. <where>
34. 在 Spring Data JPA 中, LocalContainerEntityManagerFactoryBean 类的作用相当于: (选 1 项) (B)
A. Persistence B. EntityManagerFactory
C. EntityManager D. EntityTransaction
35. 下列哪些是 Spring 整合 MyBatis 的理由? (选 3 项) (ABC)
A. 通过 IOC 容器管理 MyBatis 的 SqlSessionFactory 和 SqlSession 对象
B. 通过 DI 注入更优秀的连接池产品
C. 通过 AOP 实现事务管理 D. 简化 MyBatis 代码的编写
36. 在多对多的关系中, 中间表由谁来维护? (选 1 项) (A)
A. 主控方 B. 被控方
C. 被维护端 D. 自己
37. 下列的哪组关系适合使用 @ManyToMany? (选 1 项) (AB)
A. 订单和产品 B. 用户与角色
C. 部门与员工 D. 商家与营业执照
38. 在 Log4J 中, 用于指定日志输出格式的类是: (选 1 项) (C)
A. Appender B. Pattern
C. Layout D. Logger
39. 下面实体之间的关系为多对多的是: (选 2 项) (AB)
A. 老师: 学生 B. 产品: 订单
C. 新闻: 评论 D. 国家: 城市



40. 在正则表达式中, 与 \d 等效的是: (选 1 项) (AC)
A. [0-9] B. \D
C. [0123456789] D. [^0123456789]
41. 在 Spring MVC 中, 将 Bean 标注为控制器的注解是: (选 1 项) (B)
A. @WebServlet B. @Controller
C. @Service D. @Repository
42. PageHelper 分页插件在分页时调用的方法是: (选 1 项) (B)
A. start B. startPage
C. begin D. beginPage
43. Spring 整合 MyBatis 时使用了声明式事务管理, 这是利用了 Spring 的哪个特征? (选 1 项) (C)
A. Container B. IOC
C. AOP D. DI
44. 对于 Web 应用, Maven 工程必须打包成 (选 1 项) (B)
A. jar B. war
C. rar D. zip
45. 在 Spring MVC 中, 将数据保存到 Session 中, 需要使用哪个注解? (选 1 项) (C)
A. @Session B. SessionAttribute
C. @SessionAttributes D. @HttpSession
46. 在 MyBatis 中, int 的别名是: (选 1 项) (A)
A. _int B. int_
C. Integer D. java.lang.Integer
47. 在 Spring MVC 中, 下列哪个 Filter 类用于处理中文编码? (选 1 项) (B)
A. CharacterEncodingServlet B. CharacterEncodingFilter
C. CharacterEncodingListener D. CharacterEncodingFilterUtf8
48. 在 Spring MVC 中, 如果请求参数定义为 RESTful 风格, 必须使用哪个注解? (选 1 项) (A)
A. @PathVariable B. @VariablePath
C. @Variable D. @Path
49. 在 Spring MVC 中, 下列哪一个不是 HandlerInterceptor 中定义的方法? (选 1 项) (D)
A. preHandle B. postHandle
C. afterCompletion D. afterConcurrentHandlingStarted
50. 在 Spring MVC 中, 与 fastJSON 整合后, Controller 类的方法必须使用下列哪个注解修饰? (选 1 项) (A)
A. @RequestBody B. @ResponseBody
C. @Body D. @Response