

中科稻睿软件学院第三学期结业考试试卷

A 卷

日期: 2020/12 考试时间: 60 分钟 满分: 100 分 考试形式: 笔试

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
总分人						

一、不定项选择题

请将正确答案写在括号内, 每题 2 分, 共 100 分, 错选、漏选不给分。

- 使用 Oracle 数据库, 必须启动哪个服务: (选 1 项) (B)
 - OracleHOME_NAMETNSListener
 - OracleServiceSID
 - OracleMTSRecoveryService
 - OracleJobSchedulerSID
- 下面关于 Spring 的说话正确的是(选 2 项) (BC)
 - Spring 是一个重量级的框架
 - Spring 是一个轻量级的框架
 - Spring 是一个 IOC 和 AOP 容器
 - Spring 是一个侵入式的框架
- 已知有如下测试类:


```
public class ServiceTest {
    @Before
    public void setup() {}
    @After
    public void tearDown() {}
    @Test
    public void testMethod() {}
}
```

 测试 testMethod() 方法时, 有关测试类中的三个方法执行顺序正确的是: (选 1 项) (B)
 - testMethod()
 - setup() -> testMethod() -> tearDown()
 - tearDown() -> testMethod() -> setup()
 - setup() -> tearDown() -> testMethod()
- 下面关于 IOC 的理解, 正确的是: (选 2 项) (AB)
 - 控制反转
 - 对象被动的接受依赖类
 - 对象主动的去找依赖类
 - 一定要用接口
- 下面关于 AOP 的理解, 正确的是: (选 2 项) (BC)
 - 面向纵向的开发
 - 面向横向的开发
 - AOP 关注是面
 - AOP 关注的是点



- 下面属于 Oracle 的数据类型的是: (选 1 项) (AD)
 - varchar2
 - string
 - time_stamp
 - date
- Spring 的组成一共由 () 个模块组成: (选 1 项) (D)
 - 1
 - 2
 - 3
 - 7
- 日志、事务处理、缓存、性能统计、权限控制等可以从业务中分离出来, 设计与一个 _____: (选 1 项) (C)
 - 代理对象
 - 连接点
 - 切面
 - 目标对象
- Oracle 11g 是基于 () 的: (选 1 项) (A)
 - 关系型
 - 文件系统
 - 层次型
 - 网络型
- Spring 核心模块的作用: (选 1 项) (B)
 - 做 AOP 的
 - 做 IOC 的, 用来管理 Bean
 - 是用来支持 Hibernate
 - 是用来支持 Struts 的
- 在 Spring 中, 如果要找到 com.trkj 包中所有的 Service 类, 该 execution 表达式正确的写法是: (选 1 项) (A)
 - execution(* com.trkj.*Service.*(..))
 - execution(* com.trkj.Service.*(..))
 - execution(* com.trkj.*Service.*(..))
 - execution(* com.trkj.Service.*(..))
- 下面是 Spring 依赖注入方式的是: (选 2 项) (AB)
 - set 方法注入
 - 构造方法的注入
 - get 方法的注入
 - 接口的注入
- 在 Oracle 中, 异常分为? (选 3 项) (ACD)
 - 预定义异常
 - 系统异常
 - 非预定义异常
 - 自定义异常
- 下面关于在 Spring 中配置 Bean 的 id 属性的说法正确的是: (选 2 项) (BD)
 - id 属性是必须, 没有 id 属性就会报错
 - id 属性不是必须的, 可以没有
 - id 属性的值可以重复
 - id 属性的值不可以重复
- 下列哪个不属于 ORM 框架? (选 1 项) (D)
 - MyBatis
 - Hibernate
 - JPA
 - Spring
- 下面关于 Spring 配置文件说话正确的是(选 2 项) (BC)
 - Spring 配置文件必须叫 applicationContext.xml
 - Spring 配置文件可以不叫 applicationContext.xml



- C. Spring 配置文件可以有多个 D. Spring 配置文件只能有一个
17. 下面哪一个模块扩展了 BeanFactory 的概念，增加了对国际化（I18N，即 Internationalization）消息、事件的传播以及验证的支持；同时提供诸多企业服务，支持对模版框架（例如 Velocity、FreeMarker）的集成。（选 1 项）（A）
- A. Spring Core B. Spring Context
C. Spring AOP D. Spring DAO
18. 在 JPA 中，已知 @SequenceGenerator(sequenceName = "seq", allocationSize = 1, initialValue = 1, name = "abc")，那么 @GeneratedValue(generator = "?", strategy = GenerationType.SEQUENCE) 注解中 "?" 处的值应该是：（选 1 项）（B）
- A. seq B. abc
C. sequence D. xyz
19. 在 ORM 对象关系映射模型中，下面有关映射的说法正确的是：（选 3 项）（ABC）
- A. 类和表映射 B. 对象和记录映射
C. 属性和字段映射 D. 业务和约束映射
20. 已知下列调用组件：<child message="hello"></child>，那么定义该组件的正确写法是：（选 1 项）（C）
- A. Vue.component("child", {props:[hello]});
B. Vue.component("child", {prop:[message]});
C. Vue.component("child", {props:['message']});
D. Vue.component("child", {props:[message]});
21. 客户表（customers）中有一存储顾客姓名的字段（customerName），现在想显示“欢迎 customerName 光临小店”的字样，下列 SQL 语句能够满足该需求的是：（选 1 项）（B）
- A. SELECT "欢迎" || customerName || "光临小店" FROM customers;
B. SELECT '欢迎' || customerName || '光临小店' FROM customers;
C. SELECT '欢迎' | customerName | '光临小店' FROM customers;
D. SELECT "欢迎" | customerName | "光临小店" FROM customers;
22. 有如下 VUE 代码段：
- ```
<li v-for="value in object">
 {{ value }}

```
- 有关下列说法正确的是：（选 1 项）（B）
- A. v-for 的作用是用于循环遍历数组  
B. <li>标记有可能输出多次  
C. object 只能是数组或集合 D. object 不能是一个整数
23. 在 Vue 中，插值使用的符号是：（选 1 项）（A）
- A. {} B. {}  
C. <> D. <<>>
24. 在 JPA 中，下面哪一个注解表示一对多关联？（选 1 项）（B）
- A. @One2Many B. @OneToMany

- C. @ManyToOne D. @Many2One
25. 在 JPQ 中，有 JPQL 语句：select distinct d from Dept d inner join fetch d.emps, 下列说法正确的是：（选 1 项）（A）
- A. distinct 去掉重复元素 B. Dept 是表名  
C. d 是表的别名 D. 该 JPQL 语句返回 Object[] 的集合
26. 以下哪个选项用于定义 vue 的计算属性？（选 1 项）（D）
- A. data B. watch  
C. computer D. computed
27. 在 MyBatis 的核心配置文件中，注册 Mapper 映射器使用 <mapper> 标记，该标记支持的属性有：（选 3 项）（ABC）
- A. resource B. class  
C. url D. file
28. 在 MyBatis 的 Mapper 文件中，在 <insert> 标记中定义 insert into 语句，下列写法错误的是：（选 2 项）（CD）
- A. <insert id="insertDept">  
insert into dept(deptno, dname, loc)  
values(#{a},#{b},#{c})  
</insert>  
B. <insert id="insertDept" parameterType="Dept">  
insert into dept(deptno, dname, loc)  
values(#{deptno},#{dname},#{loc})  
</insert>  
C. <insert id="insertDept">  
insert into dept(deptno, dname, loc)  
values(\$ {a},\$ {b}, \$ {c})  
</insert>  
D. <insert id="insertDept">  
insert into dept(deptno, dname, loc)  
values(?, ?, ?)  
</insert>
29. MyBatis 的配置文件有什么作用：（选 1 项）（B）
- A. 配置 Sql 语句 B. 配置数据库的配置信息  
C. 配置实体的 Mapper D. 配置请求 URL
30. 在 JPA 中，下列哪个 TypedQuery 接口的方法用来实现分页查询？（选 2 项）（CD）
- A. getResultList(); B. getSingleResult();  
C. setFirstResult(int startPosition);  
D. setMaxResults(int maxResult);
31. 如何读取 Mybatis 的配置文件：（选 1 项）（B）
- A. 通过 SqlSessionFactoryBuilder 构建

B. 通过 IO 读取

C. 通过注解配置

D. 通过 xml 配置读取

32. 在 Spring Data JPA 中, 已知有 Entity 为 Dept, 方法 findByName 等同于选项中的哪个 JPQL 语句? (选 1 项) ( C )

A. from Dept d where d.name &gt; ?1

B. from Dept d where d.name &lt; ?1

C. from Dept d where d.name = ?1

D. from Dept d where d.name == ?1

33. 下列哪个不是 DataSource 数据源类型? (选 1 项) ( D )

A. UNPOOLED

B. POOLED

C. JNDI

D. JDBC

34. 在 VUE 中, <a v-on:click="doSomething">VUE 事件测试</a> 相当于下列选项的哪一个? (选 1 项) ( A )

A. &lt;a @click="doSomething"&gt; VUE 事件测试&lt;/a&gt;

B. &lt;a on:click="doSomething"&gt; VUE 事件测试&lt;/a&gt;

C. &lt;a @:click="doSomething"&gt; VUE 事件测试&lt;/a&gt;

D. &lt;a v-@:click="doSomething"&gt; VUE 事件测试&lt;/a&gt;

35. MyBatis 的核心处理类叫什么? (选 1 项) ( C )

A. MappedStatement

B. DynamicContext

C. SqlSession

D. SqlSource

36. 在多对多的关系中, 中间表由谁来维护? (选 1 项) ( A )

A. 主控方

B. 被控方

C. 被维护端

D. 自己

37. 下列的哪组关系适合使用 @ManyToMany? (选 1 项) ( AB )

A. 订单和产品

B. 用户与角色

C. 部门与员工

D. 商家与营业执照

38. 在 Log4J 中, 用于指定日志输出位置的类是: (选 1 项) ( A )

A. Appender

B. Pattern

C. Layout

D. Logger

39. having、where、group by 的正确执行顺序是: (选 1 项) ( D )

A. having, where, group by

B. group by, having, where

C. where, having, group by

D. where , group by, having

40. 在 PL/SQL 代码段的异常处理块中, 捕获所有异常的关键词是: (选 1 项) ( A )

A. OTHERS

B. ALL

C. Exception

D. ERRORS

41. 在 Spring MVC 中, 将 Bean 标注为控制器的注解是: (选 1 项) ( B )

A. @WebServlet

B. @Controller

C. @Service

D. @Repository

42. PageHelper 分页插件在分页时调用的方法是: (选 1 项) ( B )

第 5 页, 共 6 页



A. start

B. setPage

C. begin

D. beginPage

43. Spring 整合 MyBatis 时使用了声明式事务管理, 这是利用了 Spring 的哪个特征? (选 1 项) ( C )

A. Container

B. IOC

C. AOP

D. DI

44. PL/SQL 中, 要引用表中字段的数据类型, 应使用: (选 1 项) ( C )

A. %rowtype

B. %found

C. %type

D. %rowcount

45. Spring MVC 的前端控制器需要在哪里配置? (选 1 项) ( B )

A. applicationContext.xml

B. web.xml

C. tomcat

D. spring-servlet.xml

46. 以下关于 Spring AOP 的介绍错误的是: (选 1 项) ( C )

A. AOP 的全称是 Aspect-Oriented Programming, 即面向切面编程 (也称面向方面编程)

B. AOP 采取横向抽取机制, 将分散在各个方法中的重复代码提取出来, 这种采用横向抽取机制的方式, 采用 OOP 思想是无法办到的

C. 虽然 AOP 是一种新的编程思想, 采取横向抽取机制, 是 OOP 的升级替代品

D. 目前最流行的 AOP 框架有两个, 分别为 Spring AOP 和 AspectJ

47. 配置文件中中心控制器的配置为 \*.do, 登录功能的请求路径可以写成\_\_? (选 1 项) ( A )

A. login.do

B. login

C. login\*.do

D. \*.do

48. 下面关于 Spring MVC 描述正确的是? (选 1 项) ( D )

A. DispatcherServlet 在 Spring MVC 中是核心 servlet, 它负责接收请求并将请求分发给适合的控制器

B. 在 Spring MVC 中, 可以配置多个 DispatcherServlet

C. 要使 Spring MVC 可用, DispatcherServlet 需要在 web.xml 中配置

D. 以上都正确

49. 有个超链接查找, 为了接收这个请求, 下面的说法正确的是? (选 1 项) ( C )

A. 在类上使用 @Controller

B. 在类上使用 @RequestMapping("/find")

C. 在方法上使用 @RequestMapping("/find")

D. 在方法的参数中使用 @RequestMapping("/find")

50. 在 Spring MVC 中, 与 fastJSON 整合后, Controller 类的方法必须使用下列哪个注解修饰? (选 1 项) ( B )

A. @RequestBody

B. @ResponseBody

C. @Body

D. @Response