

| . 所有焊缝质量应符合Q / S Y 073 002 . | -20 | 2 中的C 类  $\blacksquare$  级要求。

2.表面除油除锈后做三一面漆。

3. 表面涂层面积(). 24m<sup>2</sup>。

产品图样按Q/SY 0|2 005执行

. 2	QZJ005212936			shaft	shaft sleeveSAC2300T.I.6.3.I-3				钢管Φ63.5×   3/20			0.269	
·	QZJO	059	3 8 4	PopeSA	PopeSAC1200E.1.2.4-1				钢管Φ57×3.5/20			2.947	
NO.	PA	RT	NO.		DESCRIPTION				MATERIAL		WEIGHT	REMARK	
											三一重工股份有限公司		
MARK	NO. SEGMENT MO			MOD DOC NO	SIGNATURE	DATE			J		Rop	e compr	essor
DES.	70	V- 117	0001	PRO.	2014/2	# 0001 01	VERS I OI	N N	IASS	SCALE	$\sim$ 7	7 100502	1010
CHD.	Ì	海帮		<sup>01</sup> -2 <sup>1</sup> TD.	刘华		-21 -22 A	:	3 . 485	1:3	WZ	7 J O O 5 9 3	1010
	学	李真 2021-		01-21	游毅	E 2021-01						C1200E.	1 2 1
AUD.	1	中祥	2021-	APPD.			SI	HEET	: I OF		JAC	, I L V V L .	Ι. Δ. 4