

HTML对象

getElementsByTagName() 返回带有指定标签名的所有元素。
getElementById() 方法返回带有指定 ID 的元素：
getElementsByName() 方法带有相同name的所有 HTML 元素
getElementsByClassName() 方法带有相同类名的所有 HTML 元素

超链接对象

Anchor 对象

Anchor 对象的属性

属性	描述	IE	F	O	W3C
accessKey	设置或返回访问一个链接的快捷键。	5	1	No	Yes
charset	设置或返回被链接资源的字符集。	6	1	9	Yes
coords	设置或返回逗号分隔列表，包含了图像映射中链接的坐标。	6	1	9	Yes
href	设置或返回被链接资源的 URL。	5	1	9	Yes
hreflang	设置或返回被链接资源的语言代码。	6	1	9	Yes
id	设置或返回一个链接的 id。	4	1	9	Yes
innerHTML	设置或返回一个链接的内容。	4	1	9	No
name	设置或返回一个链接的名称。	4	1	9	Yes
rel	设置或返回当前文档与目标 URL 之间的关系。	5	1	No	Yes
rev	设置或返回目标 URL 与之间当前文档的关系。	5	1	No	Yes
shape	设置或返回图像映射中某个链接的形状。	6	1	9	Yes
tabIndex	设置或返回某个链接的 Tab 键控制次序。	6	1	9	Yes
target	设置或返回在何处打开链接。	5	1	9	Yes
type	设置或返回被链接资源的 MIME 类型。	6	1	9	Yes

标准属性

属性	描述	IE	F	O	W3C
className	设置或返回元素的 class 属性。	5	1	9	Yes
dir	设置或返回文本的方向。	5	1	9	Yes
lang	设置或返回元素的语言代码。	5	1	9	Yes
title	设置或返回元素的 title 属性。	5	1	9	Yes

Anchor 对象的方法

方法	描述	IE	F	O	W3C
blur()	把焦点从链接上移开。	5	1	9	Yes
focus()	给链接应用焦点。	5	1	9	Yes

form对象

Form 对象属性

属性	描述	IE	F	O	W3C
acceptCharset	服务器可接受的字符集。	No	No	No	Yes
action	设置或返回表单的 action 属性。	5	1	9	Yes
enctype	设置或返回表单用来编码内容的 MIME 类型。	6	1	9	Yes
id	设置或返回表单的 id。	5	1	9	Yes
length	返回表单中的元素数目。	5	1	9	Yes
method	设置或返回将数据发送到服务器的 HTTP 方法。	5	1	9	Yes
name	设置或返回表单的名称。	5	1	9	Yes
target	设置或返回表单提交结果的 Frame 或 Window 名。	5	1	9	Yes

标准属性

属性	描述	IE	F	O	W3C
className	设置或返回元素的 class 属性。	5	1	9	Yes
dir	设置或返回文本的方向。	5	1	9	Yes
lang	设置或返回元素的语言代码。	5	1	9	Yes
title	设置或返回元素的 title 属性。	5	1	9	Yes

Form 对象方法

方法	描述	IE	F	O	W3C
reset()	把表单的所有输入元素重置为它们的默认值。	5	1	9	Yes
submit()	提交表单。	5	1	9	Yes

input text 对象

Text 对象属性

属性	描述	IE	F	O	W3C
accessKey	设置或返回访问文本域的快捷键。	4	1	9	Yes
alt	设置或返回当浏览器不支持文本域时供显示的替代文本。	5	1	9	Yes
defaultValue	设置或返回文本域的默认值。	4	1	9	Yes
disabled	设置或返回文本域是否应被禁用。	5	1	9	Yes
form	返回一个对包含文本域的表单对象的引用。	4	1	9	Yes
id	设置或返回文本域的 id。	4	1	9	Yes
maxLength	设置或返回文本域中的最大字符数。	4	1	9	Yes
name	设置或返回文本域的名称。	4	1	9	Yes
readOnly	设置或返回文本域是否应是只读的。	4	1	9	Yes
size	设置或返回文本域的尺寸。	4	1	9	Yes
tabIndex	设置或返回文本域的 tab 键控制次序。	4	1	9	Yes
type	返回文本域的表单元素类型。	4	1	9	Yes
value	设置或返回文本域的 value 属性的值。	4	1	9	Yes

Text 对象方法

方法	描述	IE	F	O	W3C
blur()	从文本域上移开焦点。	4	1	9	Yes
focus()	在文本域上设置焦点。	4	1	9	Yes
select()	选取文本域中的内容。	4	1	9	Yes

Checkbox 对象的属性

Checkbox 对象的属性

属性	描述	IE	F	O	W3C
accessKey	设置或返回访问 checkbox 的快捷键。	4	1	9	Yes
alt	设置或返回不支持 checkbox 时显示的替代文本。	5	1	9	Yes
checked	设置或返回 checkbox 是否应被选中。	4	1	9	Yes
defaultChecked	返回 checked 属性的默认值。	4	1	9	Yes
disabled	设置或返回 checkbox 是否应被禁用。	4	1	9	Yes
form	返回对包含 checkbox 的表单的引用。	4	1	9	Yes
id	设置或返回 checkbox 的 id。	4	1	9	Yes
name	设置或返回 checkbox 的名称。	4	1	9	Yes
tabIndex	设置或返回 checkbox 的 tab 键控制次序。	4	1	9	Yes
type	返回 checkbox 的表单元素类型。	4	1	9	Yes
value	设置或返回 checkbox 的 value 属性的值	4	1	9	Yes

Select 对象属性

属性	描述	IE	F	O	W3C
disabled	设置或返回是否应禁用下拉列表。	5	1	9	Yes
form	返回对包含下拉列表的表单的引用。	4	1	9	Yes
id	设置或返回下拉列表的 id。	4	1	9	Yes
length	返回下拉列表中的选项数目。	4	1	9	Yes
multiple	设置或返回是否选择多个项目。	4	1	9	Yes
name	设置或返回下拉列表的名称。	4	1	9	Yes
selectedIndex	设置或返回下拉列表中被选项目的索引号。	4	1	9	Yes
size	设置或返回下拉列表中的可见行数。	4	1	9	Yes
tabIndex	设置或返回下拉列表的 tab 键控制次序。	5	1	9	Yes
type	返回下拉列表的表单类型。	4	1	9	Yes

Option 对象的属性

属性	描述	IE	F	O	W3C
defaultSelected	返回 selected 属性的默认值。	4	1	9	Yes
disabled	设置或返回选项是否应被禁用。	4	1	9	Yes
form	返回对包含该元素的 <form> 元素的引用。	4	1	9	Yes
id	设置或返回选项的 id。	4	1	9	Yes
index	返回下拉列表中某个选项的索引位置。	4	1	9	Yes
label	设置或返回选项的标记（仅用于选项组）。	6			Yes
selected	设置或返回 selected 属性的值。	4	1	9	Yes
text	设置或返回某个选项的纯文本值。	4	1	9	Yes
value	设置或返回被送往服务器的值。	4	1	9	Yes