

4.5 Batch

Batch

도입

D/L : ~~병렬~~ 처리. H/L : CPU 처리.

- 우리가 사용하는 데이터는 벡터화 되어 병렬 처리 된다.

$$X = [x^1, x^2, x^3, \dots, x^{100}, \dots, x^{5000}]$$

$$Y = [y^1, y^2, y^3, \dots, y^{100}, \dots, y^{5000}]$$

$$x' = [x'_{(1)}, x'_{(2)}, x'_{(3)}, \dots, x'_{(n)}]$$

x' data는 n 개의 feature (특징).

y' : x' 에 대한 정답.

실제 처리되는 데이터의 단위는 어떻게 될까?

- 데이터가 너무 많음! 메모리 부족
- 한번 계산으로 최적화(optimization) 하기는 너무 어렵다.
- 여러번 학습시키기 위해 데이터를 나눈다.

Iteration.

데이터를 나누기 위한 단위

Epoch (바뀌는 단위 Iteration)

- 전체 sample 데이터를 이용하여 한 바퀴 돌며 학습하는 것을 1회 epoch이라 한다.
- 예) 2 epochs은 전체 sample을 이용하여 두 바퀴를 돌며 학습한 것이다.

Step

1 Epoch 이 1 step

1 Epoch 이 2 step

- Weight와 Bias를 1회 업데이트하는 것을 1 Step이라 부른다.

Batch Size

- 1 Step에서 사용한 데이터의 수이다.

예) $x \rightarrow y \rightarrow \text{정답} : 1 \text{ epoch. } 1 \text{ step}$

$x \rightarrow y \rightarrow \text{정답} \rightarrow \text{정답} : 1 \text{ epoch. } 2 \text{ step}$

- 예) Batch Size가 100이라고 가정하고 Step이 5이면 약 500개의 데이터를 이용한 것이다.

관계

아래와 같은 관계가 성립한다.

$$s = (n * e) / b$$

n = num of sample : 전체 학습할 데이터의 개수

e = epochs: Epoch 수

b = batch size: 배치 사이즈

s = steps: Step 수

배치화 \Rightarrow 1)가이 계산 \Rightarrow 배치화 가능

$$X = \begin{bmatrix} x^{(1)} & x^{(2)} & x^{(3)} & \dots & x^{(m)} \end{bmatrix}$$

(N_x, m)

$$Y = \begin{bmatrix} y^{(1)} & y^{(2)} & y^{(3)} & \dots & y^{(m)} \end{bmatrix}$$

$(1, m)$

$m = 5,000, 000$ 개라면?

훈련 시도를 더 작은 훈련 시도로 바꾼다면?

mini 훈련 시도를 batch 라고 한다. / step이 들어간 batch 은 mini batch

$$X = \left[\underbrace{x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(1000)}}_{X^{(1)}}, \underbrace{x^{(1001)}, \dots, x^{(2000)}}_{X^{(2)}}, \dots \right]$$

$$Y = \left[\underbrace{y^{(1)}, y^{(2)}, \dots, y^{(1000)}}_{Y^{(1)}}, \underbrace{y^{(1001)}, \dots, y^{(2000)}}_{Y^{(2)}}, \dots, \underbrace{y^{(5000)}}_{Y^{(5000)}} \right]$$

각각 1000배열, 5000개의 mini batch 가 존재.
 $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(5000)}$

$x^{(i)}$ 의 차원은 $(N_x, 1000)$ N_x : x의 차원 (feature의 개수)
 $y^{(i)}$ 의 차원은 $(1, 1000)$

Batch Size 에 따른 Gradient Descent 과정

- Gradient Descent 의 Update 과정은 다음과 같이 이루어 지고 있다.
- Batch Size (m) 에 따른 학습률 변화는 어떻게 이루어 질까?

Cost Function – “One Half Mean Squared Error”:

$$J(\theta_0, \theta_1) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

Objective:

$$\min_{\theta_0, \theta_1} J(\theta_0, \theta_1)$$

Update rules:

$$\theta_0 := \theta_0 - \alpha \frac{\partial}{\partial \theta_0} J(\theta_0, \theta_1)$$

$$\theta_1 := \theta_1 - \alpha \frac{\partial}{\partial \theta_1} J(\theta_0, \theta_1)$$

Derivatives:

$$\frac{\partial}{\partial \theta_0} J(\theta_0, \theta_1) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta_1} J(\theta_0, \theta_1) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot x^{(i)}$$

$$\frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

Gradient Descent(Full Batch Gradient Descent)



- 일반적으로 GD 라고 알려진 방식은 Full Batch Gradient Descent 를 의미 한다.
- Batch Size = m = 전체 를 의미함.
- Batch Size 가 m 이면 1개의 Batch만 존재하고 1Epoch 당 1Batch 가 학습되어 Update 됨.

Stochastic Gradient Descent


- Batch Size = $m = 1$ (랜덤으로 추출된 1개의 데이터 사용)
- Vector 연상의 장점이 사라지고 한개의 학습 데이터씩 가중치가 업데이트 된다.
- 가중치가 빠르게 업데이트 되므로 학습의 속도가 빨라진다.
- 상대적으로 적은 Epoch 가 사용됨

Mini Batch Gradient Descent

- Batch Size = $m = n$
- 2^n 개로 Batch Size 를 지정해 준다. (2진법적인 관점)
- 미니 배치 확률적 경사하강법은 SGD의 노이즈를 줄이면서도 전체 배치보다는 더 빠르게 최적점을 구할 수 있습니다.

전체 
 C.M. = Model  Group
 Batch Size : 1
 ⇒ 1 epoch 6시간, 12시간
 90%
 90%

Aa Property	≡ 경사하강법	≡ 확률적 경사하강법
<u>1회의 학습에 사용되는 데이터</u>	모든 데이터 사용	랜덤으로 추출된 1개의 데이터 사용(중복 선택 가능)
<u>반복에 따른 정확도</u>	학습이 반복 될 수록 최적해에 근접	학습이 반복 될 수록 최적해에 근접
<u>노이즈</u>	거의 없음	비교적 노이즈가 심함



```

model.compile(optimizer='adam', loss='sparse_categorical_crossentropy')
history = model.fit(train_X, train_Y, epochs=5, batch_size=16)

```

참고자료

<https://www.ritchieng.com/machine-learning-large-scale/>