

Übungsblatt LA 5

Computational and Data Science
FS2025

Mathematik 2

Lernziele:

- Sie kennen die Begriffe Matrix, inverse Matrix, Drehmatrix, lineare Abbildung und deren wichtigste Eigenschaften.
- Sie kennen die 2x2 Standardmatrizen und die dadurch beschriebenen linearen Abbildungen in 2D.
- Sie können lineare Gleichungssysteme mit Hilfe von Matrizen darstellen.
- Sie können bestimmen, ob eine Matrix invertierbar ist oder nicht und gegebenenfalls die inverse Matrix bestimmen.
- Sie können Verknüpfungen von linearen Abbildungen durch Matrix-Produkte ausdrücken.

1. Matrizen invertieren

Berechnen Sie die inverse Matrix folgender Matrizen.

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

b) $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

c) $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -6 \\ 1 & -1 & 3 \\ 2 & -5 & 9 \end{pmatrix}$

d) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & -3 \\ 4 & 5 & 5 & -8 \\ -6 & 0 & -3 & 7 \\ 2 & 1 & 3 & -6 \end{pmatrix}$

e) $A = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}$

2. Erinnerung an LGS

Ein Gerätehersteller hat noch Kapazitäten frei. In der Produktion werden Teile zusammengebaut, danach werden die fertigen Geräte geprüft und in das Lager gebracht. Für Gerät A ist im Lager je ein Stellplatz, für die Geräte B und C je zwei Plätze erforderlich. Die Montage dauert 20 Minuten bei Gerät A, 10 Minuten bei B und 20 Minuten bei C. Die Prüfung benötigt 4 Minuten für Gerät A, 2 Minuten für B und 6 Minuten für C. Es stehen insgesamt noch 45 Stunden für die Montage, 240 Lagerplätze und 10 Stunden Prüfzeit zur Verfügung. Welche Teile sind in welchen Mengen noch zu produzieren, um das Lager und die verfügbare Zeit voll auszulasten?

3. Lösen von LGS mit Hilfe von Matrizen

a) Schreiben Sie das lineare Gleichungssystem

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1$$

$$-2x_1 - 4x_2 - 3x_3 = -3$$

$$3x_1 + 8x_2 + 5x_3 = 2$$

als Matrixprodukt und berechnen Sie die Lösung mit Hilfe der inversen Matrix.

b) Für ein LGS in Matrixform $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$ sind zu den folgenden rechten Seiten bereits Lösungen bekannt:

$$\vec{b} = \vec{e}_1: \vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \vec{e}_2: \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}, \vec{b} = \vec{e}_3: \vec{x}_3 = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie mit diesen 3 Vektoren die Lösung zum LGS

$$A \cdot \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

c) Zu lösen ist das LGS

$$x_1 - 2x_3 = 3$$

$$-2x_2 + x_3 = 3$$

$$-2x_1 + x_2 = 3.$$

Geben Sie das LGS in Matrixform an. Berechnen Sie die Inverse der Koeffizientenmatrix und bestimmen Sie damit die Lösung des LGS.

4. Aussagen über lineare Abbildungen

Welche der folgenden Aussagen sind wahr und welche falsch?

	wahr	falsch
a) Jede Abbildung der Form $a: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ kann durch eine $n \times m$ Matrix dargestellt werden.		
b) Jede Abbildung der Form $a: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ kann durch eine quadratische Matrix dargestellt werden.		
c) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = 2x$ ist eine lineare Abbildung im Sinne der linearen Algebra.		
d) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = 3x + 2$ ist eine lineare Abbildung im Sinne der linearen Algebra.		
e) Für jede lineare Abbildung $a: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ gilt: $a(0) = 0$.		
f) Eine lineare Abbildung ist genau dann umkehrbar, wenn sie durch eine reguläre Matrix beschrieben wird.		

5. 2x2 Standardmatrizen

Untersuchen Sie die geometrische Wirkung der jeweiligen 2x2 Matrix auf

(Spalten)Vektoren. Betrachten Sie die Einheitsvektoren $\hat{e}_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\hat{e}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ sowie einen weiteren selbst gewählten Vektor. Veranschaulichen Sie die Ergebnisse in einem xy-Diagramm.

a) $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) $P = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

c) $Z_3 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

d) $P_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

e) $P_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

f) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

g) $S_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

h) $S_y = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

i) $\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

6. Aussagen über 2 Matrizen

Gegeben seien die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ und } B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Welche der folgenden Aussagen sind wahr und welche falsch?

	wahr	falsch
a) Die Matrizen A und B sind schiefssymmetrisch.		
b) Die Matrix B beschreibt die Drehung um den Ursprung im Gegenuhrzeigersinn um den Winkel $-\pi/2$.		
c) Es gilt: $A + B = 0$.		
d) Es gibt ein $n \in \mathbb{N}$, so dass $A^n = 1$.		
e) Es gilt: $A^6 = B$.		
f) Die Matrix $C = A^3 \cdot B$ beschreibt die Punktspiegelung am Ursprung.		

7. Kombination von Matrizen in 2D

Bestimmen Sie die Matrix, welche sich durch die Kombination der jeweiligen Abbildungen ergibt. Wenden Sie die jeweils erhaltene Abbildung auf \hat{e}_x , \hat{e}_y sowie einen weiteren selbst gewählten Vektor an.

Hinweis: Verwenden Sie die in Aufgabe 5 gegebenen Standardmatrizen.

- a) Erst Streckung am Ursprung um den Faktor 2 und anschliessend Spiegelung an der x-Achse.
- b) Erst Spiegelung an der x-Achse und anschliessend Spiegelung an der y-Achse.
- c) Erst Spiegelung an der y-Achse und anschliessend Spiegelung an der x-Achse.
- d) Projektion auf die y-Achse und anschliessend Spiegelung an der x-Achse.
- e) Erst Spiegelung an der x-Achse und anschliessend Projektion auf die y-Achse.
- f) Erst Drehung um den Ursprung um den Winkel $\pi/2$ und anschliessend Spiegelung an der x-Achse.
- g) Erst Drehung um den Ursprung um den Winkel $\pi/2$ und anschliessend Spiegelung an der x-Achse und anschliessend Streckung um den Faktor -3.
- h) Erst Spiegelung an der x-Achse, anschliessend Spiegelung an der y-Achse, anschliessend Spiegelung an der x-Achse und abschliessend Spiegelung an der y-Achse.