## 《移动应用开发》第一次课程作业展示

05191643

许万鹏

信息安全 19-01 班


本应用采用 kotlin 语言编写,模仿了《腾讯新闻》及《哔哩哔哩》客户端。 打开 app,进入 MainActivity。



首先,app 对状态栏和导航栏(虚拟按键)做了沉浸式优化。 自上而下看,

首先是一个 AppBarLayout, 内含用户头像、搜索框和两个装在 toolbar 中的按钮。


当点击搜索框时,会弹出 SearchActivity,你可以点击这里进行新闻搜索。



接下来是一行 TabLayout, 当新闻种类超出屏幕范围时,它可以横向滚动查看其他种类的新闻。



接下来是一个 news\_fragment,包含 SwipeRefreshLayout-**RecyclerView** 结构以实现可下拉刷新的滑动新闻列表,可以点击列表项弹出 ContentActivity 以查看新闻。



ContentActivity 中加入了 home 按钮(左上角箭头)可以在递归刷新闻过深时(要按很多次返回键)直接 finish 该 Activity。

接着是一个自定义底部导航栏 bottomNav, 该导航栏会在启动时直接加载至 fragment\_home, 可通过点击其他 item 切换至其他 fragment。



因作业主要内容是实现一个新闻列表,所以其他两个 fragment 还没怎么做,目前能点一点按钮。

注: 因京东 API 每日获取新闻不超过 1000 条,每次启动 APP 会获取 70 条新闻,所以若一天中打开了 15 次及以上,我写了一个 catch 将其捕获后 Toast。



