

Damm Smart Planner

Optimització de ruta i càrrega per a repartiments Damm més eficients
Ruta DR0051 · 2026-02-05 · Transport 11443257 · Repartidor 855190

CLIENTS 24	DISTÀNCIA ORIGINAL 180,92 km	DISTÀNCIA OPTIMITZADA 144,30 km
ESTALVI 36,62 km	REDUCCIÓ DE DISTÀNCIA 20,2%	ZONES DEL CAMIÓ 6

Comparativa de ruta

Mètrica	Ruta original	Ruta optimitzada	Diferència	Interpretació
Distància per carretera	180,92 km	144,30 km	36,62 km menys	KPI principal: menys quilòmetres conduïts.
Temps de conducció	3,61 h	n/d	No es declara estalvi	No hi ha temps de conducció optimitzat exportat de forma comparable.
Temps operatiu estimat	9,61 h	13,38 h	No comparable	Inclou supòsits de servei, espera o descàrrega; no és el KPI principal.
Clients servits	24	24	0	Mateixos clients reals en els dos escenaris.

El temps operatiu depèn dels supòsits de servei i espera. La mètrica comparable principal d'aquesta demo és la distància per carretera.

Distribució del camió

DAVANT / CABINA		
L1 Clients específics 1 / 1 palet CLUB BASQUET VIC GUSTUM AREAS 1 (LLEIDA-GIRONA) MGA GP VIC	L2 Productes comuns 1 / 1 palet CAJA DAMM+BOT.1/3RET VACIO EN P.PLAS.A13	L3 Mixta 1 / 1 palet CAJA DAMM+BOT.1/3RET VACIO EN P.PLAS.A13
R1 Mixta 1 / 1 palet CAJA DAMM+BOT.1/3RET VACIO EN P.PLAS.A13 AGUA VERI 1,5L PET CAJA 12U. AGUA VERI 1/2 PET CAJA 24U. T.TH	R2 Productes comuns 1 / 1 palet CAJA DAMM+BOT.1/3RET VACIO EN P.PLAS.A13	R3 Retornables 1 / 1 palet EL CALIU RESTAURANT (VIC) PULIT, S.A BAR TAVERNA D'PAS
DARRERE		

Lògica de càrrega

Els productes comuns a més del 50% dels clients es col·loquen en una zona central compartida. Els clients grans, amb més d'1 palet, tenen espai dedicat o més accessible. Les primeres parades han de quedar fàcils d'agafar des de la lona lateral. Els retornables es gestionen amb una zona dinàmica que es va omplint a mesura que es descarrega. Els productes pesants van a la part inferior del palet.

Conclusió

El pla optimitzat redueix la distància per carretera en 36,62 km i manté els 24 clients reals de la ruta. A més, incorpora una distribució de càrrega explicable perquè el repartidor pugui descarregar amb més ordre i menys confusió.