

Writeup: Crackme Riyad Merguez

Informations sur le Crackme

- **Équipe cible** : Non spécifiée
- **Nom du fichier** : writeup_01_Riyad_MerguezOK.txt
- **Difficulté estimée** : Non spécifiée
- **Flag découvert** : `gr1Llad3sM3rguez`

Résumé

Analyse initiale

J'ai commencé par examiner le fichier avec la commande file pour identifier son type:

```
bashfile "Riyad Merguez"
```

Le résultat a montré qu'il s'agissait d'un exécutable ELF 64-bit pour système Linux.

Outils Utilisés

J'ai commencé par examiner le fichier avec la commande file pour identifier son type:

```
bashfile "Riyad Merguez"
```

Le résultat a montré qu'il s'agissait d'un exécutable ELF 64-bit pour système Linux.

Désassemblage du binaire

J'ai utilisé objdump pour désassembler le binaire et mieux comprendre son fonctionnement:

```
objdump -d "Riyad Merguez" > disassembly.txt
```

Analyse Statique

Désassemblage du binaire

J'ai utilisé objdump pour désassembler le binaire et mieux comprendre son fonctionnement:

```
objdump -d "Riyad Merguez" > disassembly.txt
```

En analysant le code désassemblé, j'ai trouvé plusieurs éléments intéressants:

Le programme lit 17 octets (0x11) depuis l'entrée standard (syscall à l'adresse 0x401017)

Il vérifie que le dernier caractère est un saut de ligne (0x0A) à l'adresse 0x40101f
À l'adresse 0x401029, il charge la valeur 0x10 (16) dans ecx, ce qui suggère que le flag a une longueur de 16 caractères
Le programme compare l'entrée utilisateur avec un contenu stocké à l'adresse 0x402000 (adresse chargée dans rdi à 0x401036)

Analyse Dynamique

L'exécution du programme a permis d'observer son comportement et d'identifier les points de validation.

Identification du Mécanisme de Validation

Ce qui a retourné:

Contents of section .data:

```
402000 6772314c 6c616433 734d3372 6775657a gr1Llad3sM3rguez
402010 00476f6f 64204a6f 62210a42 6164204a .Good Job!.Bad J
402020 6f62210a                                ob!.
```

J'ai pu identifier directement le flag dans la première ligne: gr1Llad3sM3rguez

Vérification

Pour confirmer, j'ai exécuté le programme et entré ce flag:

Le programme a affiché "Good Job!", confirmant que le flag était correct.

Découverte du Flag

Identification du flag

Pour trouver le flag stocké dans le binaire, j'ai examiné la section .data:

```
objdump -s -j .data "Riyad Merguez"
```

Conclusion

Conclusion

Le crackme "Riyad Merguez" stockait le flag directement dans sa section .data à l'adresse 0x402000. L'analyse du désassemblage a montré que le programme fait une simple comparaison entre l'entrée utilisateur et cette valeur stockée.
Le flag est gr1Llad3sM3rguez.

Writeup

Writeup: Crackme Riyad Merguez