



M1D1 – PRATICA (1) NICHOLAS DI ANGELO

REQUISITI MACBOOK PRO (RETINA, 15-INCH, ANNO 2013) :

- Sistema Operativo MacOS Catalina versione 10.15.7
- Processore 2,4 GHz Intel Core i7 quad-core
- Memoria 8 GB 1600 MHz DDR3
- Scheda Grafica Intel HD Graphics 4000 1536 MB
- Numero di serie C02KT17LFFT0
- Velocità processore: 2,4 GHz
- Numero di processori: 1
- Numero totale di Core: 4
- Cache L2 (per Core): 256 KB
- Cache L3: 6 MB
- Tecnologia Hyper-Threading: Abilitato
- Memoria: 8 GB
- Versione Boot ROM: 429.0.0.0.0
- Versione SMC (sistema): 2.3f36
- Numero di serie (sistema): C02KT17LFFT0
- Hardware UUID: E4862D52-1FED-5613-AE1B-788B651A8A3B

MAC HD:

- Libero: 204,43 GB (204.427.333.632 byte)
- Capienza: 250,79 GB (250.790.436.864 byte)
- Punto di attivazione: /
- File System: APFS
- Scrivibile: No
- Nome BSD: disk1s5
- UUID Volume: 529FB656-50F3-4840-A0B0-B7DB8BD23188

UNITÀ FISICA:

- Tipo supporto: SSD
- Protocollo: SATA
- Interno: Sì
- Tipo mappa partizione: Sconosciuto
- Stato S.M.A.R.T.: Verificato

SLOT MEMORIA:

BANK 0/DIMM0

- Dimensioni: 4 GB
- Tipo: DDR3
- Velocità: 1600 MHz

BANK 1/DIMM0:

- Dimensioni: 4 GB
- Tipo: DDR3
- Velocità: 1600 MHz

INTEL 7 SERIES CHIPSET:

- Fornitore: Intel
- Prodotto: 7 Series Chipset
- Velocità collegamento: 6 Gigabit
- Velocità collegamento negoziata: 6 Gigabit
- Interconnessione fisica: SATA
- Descrizione: AHCI Version 1.30 Supported

APPLE SSD SD256E:

- Capienza: 251 GB (251.000.193.024 byte)
- Modello: APPLE SSD SD256E
- Revisione: 1027AP
- Numero di serie: 124605406109
- Native Command Queuing: Sì
- Lunghezza coda: 32
- Disco estraibile: No
- Unità amovibile: No
- Nome BSD: disk0
- Tipo supporto: Stato solido
- Supporto TRIM: Sì
- Tipo mappa partizione: GPT (Tabella partizione GUID)
- Stato S.M.A.R.T.: Verificato

VOLUMI:

EFI:

- Capienza: 209,7 MB (209.715.200 byte)
- File System: MS-DOS FAT32
- Nome BSD: disk0s1
- Contenuto: EFI
- UUID Volume: 0E239BC6-F960-3107-89CF-1C97F78BB46B

DISK0S2:

- Capienza: 250,79 GB (250.790.436.864 byte)
- Nome BSD: disk0s2
- Contenuto: Apple_APFS

SOFTWARE:

AACCore:

- Versione: 1,0
- Ottenuto da: Apple
- Tipo: 64 bit

GRAPHICS INTEL HD 4000:

- Modello Chipset: Intel HD Graphics 4000
- Tipo: GPU
- Bus: Integrato
- VRAM (dinamica, massima): 1536 MB
- Fornitore: Intel
- ID dispositivo: 0x0166
- ID revisione: 0x0009
- Cambio automatico scheda grafica: Supportata
- Versione gMux: 3.2.19 [3.2.8]
- Metal: Supportato, set di funzionalità macOS GPUPFamily1 v4
- Monitor:

LCD COLORI:

- Tipo di monitor: LCD Retina integrato
- Risoluzione: Retina 2880 x 1800
- Profondità buffer fotogrammi: Colore 24 bit (ARGB8888)
- Monitor principale: Sì
- Duplicazione: Non attiva
- In linea: Sì
- Regola automaticamente la luminosità: No
- Tipo di connessione: Interno

AUDIO:

Dispositivi:

Microfono integrato:

- Dispositivo di ingresso di default: Sì
- Canali di ingresso: 2
- Produttore: Apple Inc.
- Frequenza campionamento attuale: 44100
- Collegamento: Integrato
- Sorgente di ingresso: Microfono interno

Uscita integrata:

- Dispositivo di uscita di default: Sì
- Dispositivo di uscita di sistema di default: Sì
- Produttore: Apple Inc.
- Canali di uscita: 2
- Frequenza campionamento attuale: 44100
- Collegamento: Integrato
- Sorgente di uscita: Altoparlanti interni

BLUETOOTH:

- Versione software Bluetooth di Apple: 7.0.6f8
- Hardware, funzionalità e impostazioni:
- Nome: MacBook NDA
- Indirizzo: 28-CF-E9-1D-6C-56
- Bluetooth a basso consumo supportato: Sì
- Handoff supportato: Sì
- Instant Hotspot supportato: Sì
- Produttore: Broadcom
- Collegamento: USB
- Chipset: 20702A3
- Versione firmware: v156 c5918
- Stato Bluetooth: Attivo
- Visibile: Non attivo
- Accetta connessioni: Sì
- Ricerca automatica dispositivo di puntamento: Attivo
- Riattivazione remota: Attivo
- ID produttore: 0x05AC
- ID prodotto: 0x8286
- Spec core Bluetooth: 4.0 (0x6)
- Revisione HCI: 0x171E
- Versione LMP: 4.0 (0x6)
- Sottoversione LMP: 0x229C
- Tipo di dispositivo (principale): Computer
- Tipo di dispositivo (completo): Mac Portable
- Classe composita del dispositivo: 0x38010C
- Classe dispositivo (principale): 0x01
- Classe dispositivo (secondaria): 0x03
- Classe servizio: 0x1C0
- Ricerca automatica tastiera: Attivo
- Dispositivi (abbinati, configurati, ecc.):

WIFI:

Versioni software:

- CoreWLAN: 13.0 ((null))
- CoreWLANKit: 13.0 ((null))
- Menu extra: 13.0 ((null))
- Informazioni di Sistema: 12.0 (1500)
- Famiglia IO80211: 12.0 (1200.12.2b1)
- Diagnosi: 1.0 (910)
- Utility AirPort: Non installato
- Interfacce:

en0:

- Tipo di scheda: AirPort Extreme (0x14E4, 0xEF)

- Versione firmware: Broadcom BCM43xx 1.0 (7.21.190.33 AirPortDriverBrcm4360-1601.1)
- Indirizzo MAC: 28:cf:e9:1d:6c:55
- Locale: ETSI
- Codice paese: IT
- Modalità PHY supportate: 802.11 a/b/g/n
- Canali supportati: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140
- Riattiva da wireless: Supportato
- AirDrop: Supportato
- Canale AirDrop: 44
- Stato: Connesso

FOTO/VIDEO/CAMERA:

Videocamera HD FaceTime (integrata):

- ID modello: UVC Camera VendorID_1452 ProductID_34064
- ID unico: 0x1a11000005ac8510

Fotocamera HD FaceTime (integrata):

- ID prodotto: 0x8510
- ID fornitore: 0x05ac (Apple Inc.)
- Versione: 80.25
- Numero di serie: CC2D4K0DNDDN9KE0
- Velocità: Fino a 480 Mb/s
- Produttore: Apple Inc.
- ID posizione: 0x1a110000 / 3
- Corrente disponibile (mA): 500
- Corrente necessaria (mA): 500
- Corrente operativa extra (mA): 0
- Integrato: Sì

FIREWALL:

- Modalità: Limita le connessioni in entrata a servizi e applicazioni specifiche
- Servizi:
- Condivisione file (AFP, SMB): Consenti tutte le connessioni
 - Login remoto (SSH): Consenti tutte le connessioni
- Applicazioni:
- org.mozilla.firefox: Consenti tutte le connessioni
 - org.mozilla.updater: Consenti tutte le connessioni
 - Log firewall: Sì
 - Modalità Stealth: No