# United Knitwear (Pvt) Ltd. (10559)

# United Costume (Pvt) Ltd. (10560)

# United Attire Ltd. (10561)

Enayetnagar, Godnail, Siddirganj, Narayanganj

15.May.2014




ACCORD on Fire and Building Safety in Bangladesh

WSP

## চিহ্নিত অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ

মূল ভবন–

কলামের পীড়ন অত্যধিক পাওয়া গেছে, লোডিং ৩কেপিএ তে কমিয়ে আনতে হবে।





## চিহ্নিত অতি গুরুত্বপূণ সমস্যা-১

একটা নির্দিষ্ট লেভেলে পরিদশনের সময় খুব ভারি লোডিং পাওয়া গেছে( খসরা হিসাব অনুসারে ৪.৮ কেপিএ),যা অনুমোদিত ৩কেপিএ এর বেশী। অতিসত্বর লোডিং  কমিয়ে সবোচ্চ ৩ কেপিএ করতে হবে।

চিহ্নিত কম গুরুত্বপূণ সমস্যাসমূহ

নীচ তলায় পাতলা ছাউনির ছাদ।

## চিহ্নিত কম গুরুত্বপূণ সমস্যা-১



নীচ তলায় বিবিধ ছাউনির ছাদ দুবল ভাবে নিমিত হয়েছে। প্র□ণ্ড □□□□ □□□□ □□□□□ম্প □□স্থা□ □□□গু□□□ ে□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ ে□□□ প্র□□□□ □□ □□) □গু□□□ □□□ □□□ দৃ□ , □ক্তি□□□ □□□□ □□□,□□□□ □□□□□ ে□□□□ □□□ ।

ACCORD
on Fire and Building Safety in Bangladesh

WSP

# সাবিক দৃঢ়তা ব্যবস্থা

ACCORD
on Fire and Building Safety in Bangladesh

WSP




দৃ□ □□□□□□ □□স্থা□ ( □□□ □ □□□□□□ □□□গ্র□□□ ) □□□□□ □□□□□ □□□□□□ ক্ষেত্রে দৃ□□□ □□□ □□□ □□□চ্ছ, □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □স্থা□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ ।

□□□□ □□শ্□□ □□□ □□□□□□□□□□□গু□□□ □চ্চ মধ্যাকষণ □□ক্তি □□□□□ □□□ □□শ্বীয় □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ক্ষ□□□ □□□□ষ্ট □□□ ।

□□ □□□□□গু□□□□ □□স্□□□ প্র□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ ।

ACCORD
on Fire and Building Safety in Bangladesh

WSP

# ছাদে পানি প্রবেশ

ACCORD
on Fire and Building Safety in Bangladesh

WSP



□□□□ □□□□ প্র□□□□□□□□□ □□□□□□ (Water proofing Membrane) □□□□□ □□□ □□□□ । অথাৎ □□□□ □□□ □ক্ষ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ক্রি□ স্লা□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ প্র□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ক্রি□ □□ স্টি□ □□ □ □□□□ □□□□□ ক্ষ□□□ □□□□ □□□ ।

□□□□ □□□□□ □□ □□ক্ষি□ □□□□□ □□□□□□ ।

ACCORD on Fire and Building Safety in Bangladesh

WSP

# জরুরী পদক্ষেপ সমূহ

## চিহ্নিত সমস্যা সমূহের সারাংশ

সারাংশ-১ : (চিহ্নিত অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা) - মূল ভবন– কলামের পীড়ন অত্যাধিক পাওয়া গেছে, লোডিং ৩কেপিএ তে কমিয়ে আনতে হবে।

সারাংশ-২ : (চিহ্নিত কম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা) - নীচ তলায় পাতলা ছাউনির ছাদ।

| ক্রমিক নং | পর্যবেক্ষণ | সুপারিশ ও করণীয় | সুপারিশকৃত সময়সীমা |
|---|---|---|---|
| ১ | ১১.১.১১– কলামের পীড়ন অত্যধিক পাওয়া গেছে, ৫১.১১ ১১.৫১.১১ ৫১ ১১.১১.১ ১.১১.১ ১১১ | • সকল ফ্লোর এর ওজোন কমিয়ে সর্বোচ্চ ১১.৫১.১১ ১.১১.১ ১১১১<br>• ১ম ও ২য় ১১.১১.১ ১১১ ১১১ ১১১ ৫১১ ৫১১১ ১১.১১.১ ১১.১১ ১১১ ১১১১১১১১ ৬১১১.১ ১১.১৯ ১১১১ ১১১১<br>• বিস্তারিত প্রকৌশলগত মূল্যায়ন করতে হবে। | ১১.১১.২১ – ১১.১১.২ |
| ২ | ১১.১.১১– কলামের পীড়ন অত্যধিক পাওয়া গেছে, ৫১.১১ ১১.৫১.১১ ৫১ ১১.১১.১ ১.১১.১ ১১১ | • সকল ফ্লোর এর জন্য ৫১.১১ ১১.১১.২১ ১১১১ ১১১ ১১১ কাযকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।<br>• বিস্তারিত প্রকৌশলগত মূল্যায়ন শেষ ১১১১ ১১১ | ২ মাস |
| ৩ | ১১.১.১১– কলামের পীড়ন অত্যধিক পাওয়া গেছে, ৫১.১১ ১১কেপিএ তে কমিয়ে আনতে হবে | • সকল ফ্লোর এর জন্য লোডিং পরিকল্পনা মেনে চলতে ১১১১<br>• বিস্তারিত প্রকৌশলগত মূল্যায়ন এর সুপারিশ বাস্তা১১১ ১১১১ ১১১১ | ১ বছর |
| ৪ | ১১১ ১১১১ ১১১১ ১১১১১ ১১১ | • ১১১১ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। | ১১.১১.২১ – ১১.১১.২ |
| ৫ | ১১১ ১১১১ ১১১১ ১১১১১ ১১১ | ১১ক্ট১ ১১জ্ঞ১১১১ ১১১১১ ১ ভূমিকম্পের জন্য নিধা১১১ ১১১১১১১ কোডঅনুসারে পাতলা ছাদের কাঠামোর উপাদানগুলোর সা১১১ ১১১ক্ষ ১১১১১১ | ২ মাস |
| ৬ | ১১১ ১১১১ ১১১১ ১১১১১ ১১১ | বিপদ থেকে প্রতিকার এর জন্য এগুলকে নুতন করে দৃঢ় , ১১১১১১ ১১১১ ১১১,১১১১ ১১১১১ ৫১১১১ ১১১১ | ১ বছর |