

面向电商GMV监控的可控错误发现维度选择研究

基于Olist卖家月度面板的可控发现、深度诊断与参数化维度选择 (v3)

学校：【待填写】
学院：【待填写】
专业：【待填写】
研究生：【待填写】
学号：【待填写】
指导教师：【待填写】

二〇二六年八月

目录

- 原创性与使用说明
- 摘要
- Abstract
- 第1章 绪论
 - 1.1 研究背景
 - 1.2 研究对象与现实问题
 - 1.3 研究问题
 - 1.4 研究思路
 - 1.5 可能创新
 - 1.6 论文结构
- 第2章 文献综述与理论基础
 - 2.1 多重检验与错误发现率
 - 2.2 Knockoff 的负对照思想
 - 2.3 非高斯特征与 Knockoff 生成
 - 2.4 去随机化 Knockoff 与 e-value
 - 2.5 可解释机器学习
 - 2.6 面板固定效应与识别边界
 - 2.7 文献评述
- 第3章 数据来源、变量与研究设计
 - 3.1 数据来源
 - 3.2 自然粒度聚合与连接
 - 3.3 样本区间与分析单位
 - 3.4 目标变量
 - 3.5 候选变量
 - 3.6 时间与地理特征处理
 - 3.7 缺失、异常与变换
 - 3.8 描述统计
- 第4章 研究方法
 - 4.1 预处理与秩高斯 Copula
 - 4.2 MVR 二阶 Model-X Knockoff
 - 4.3 Lasso 竞争统计量
 - 4.4 e-value 聚合与两类结论
 - 4.5 XGBoost Knockoff
 - 4.6 时间外预测设计

- 4.7 SHAP 解释
 - 4.8 双向固定效应
 - 4.9 稳健性情景
 - 4.10 模拟校准
 - 4.11 V2深度Knockoff生成器
 - 4.12 预设多指标交换性诊断
 - 4.13 配对竞争MLP与反对称统计量
 - 4.14 深度表格预测与事后阈值路径
 - 4.15 V3参数化维度选择路径
- 第5章 实证结果
 - 5.1 样本质量与规模
 - 5.2 Knockoff 生成诊断
 - 5.3 主变量选择结果
 - 5.4 FDR 水平敏感性
 - 5.5 模拟结果
 - 5.6 时间外预测表现
 - 5.7 XGBoost 与 SHAP
 - 5.8 双向固定效应
 - 5.9 稳健性结果
 - 5.10 V2深度生成器诊断
 - 5.11 深度重要性、预测与事后校准
 - 5.12 V3可调维度选择路径
 - 5.13 结果小结
- 第6章 业务应用与讨论
 - 6.1 看板维度分层
 - 6.2 展示模块设计
 - 6.3 指标准入流程
 - 6.4 从预测证据到实验
 - 6.5 方法适用边界
 - 6.6 AI 方法的合理定位
 - 6.7 管理建议
- 第7章 结论与展望
 - 7.1 主要结论
 - 7.2 理论启示
 - 7.3 实践启示
 - 7.4 局限性

- 7.5 后续研究
- 参考文献
- 附录A 全部变量描述统计
- 附录B 可复现环境与运行顺序
- 附录C 核心算法伪代码
- 附录D V2深度实验可复现摘要
- 附录E V3短名单复现摘要
- 附录F v3提交前检查清单

原创性与使用说明

本文档为研究生学位论文 v3 完整稿。V3 完整继承 V1 的确认性统计结果和 V2 的深度学习诊断，在其上新增可控参数 K 的维度选择路径与模型默认推荐。原始数据和统计基线保存在 论文/v1，深度实验保存在 论文/v2，V3 的排序、各 K 预测结果和论文产物保存在 论文/v3。

本文使用程序辅助完成数据清洗、统计计算、图表制作和初稿排版。所有实证数字均由本地原始 CSV 全量运行得到，不使用示例数字。作者应按照国家关于人工智能辅助研究与写作的规定进行披露，并对研究问题、模型设定、文献引用、结果解释和最终文字承担责任。

摘要

电商经营看板通常同时展示价格、交易规模、供给、支付、履约、口碑、地域和营销等大量维度。若仅依据边际相关系数、单变量显著性或单次机器学习重要性排序决定看板字段，既容易把高度共线的代理变量重复当作独立发现，也无法回答“入选指标中有多大比例可能是假发现”。针对这一问题，本文以 Olist 公开的巴西电商全链路数据为研究对象，构建面向 GMV 监控的可控错误发现维度选择框架。

研究首先在订单、商品明细、支付、评价、商品、卖家、顾客、地理位置和营销漏斗各表的自然粒度上分别聚合，再形成卖家-月份面板，避免商品明细、支付和评价多对多连接造成 GMV 重复计算。主分析期为 2017-01 至 2018-07，最终得到 14,677 个卖家-月观测、2,793 个卖家和 19 个月，样本期已送达商品 GMV 合计 12.342 百万巴西雷亚尔。为避免成交件数、订单数和均价对同月 GMV 的机械解释，主因变量定义为次月 $\log(1+GMV)$ ；若卖家本月活跃而次月没有已送达订单，则次月 GMV 记为零，此类观测占 25.86%。

本文共构造 32 个候选维度，其中“申报月收入对数”在分析面板中为零方差，按预先定义的数据质量规则排除，实际进入模型的变量为 31 个。方法上，对连续变量实施 1% 与 99% 分位缩尾、偏态变换、中位数插补和标准化，并采用带并列值随机化的秩高斯 Copula 处理离散与混合边际。基于 Ledoit-Wolf 收缩协方差和最小方差重构准则生成二阶 Model-X Knockoff，使用 Lasso 真实变量与仿制变量系数绝对值之差构造统计量。主分析生成 60 组独立 Knockoff，按 Ren 和 Barber 的去随机化方法设置最终 $\alpha_{eBH}=0.20$ 、单轮 $\alpha_{kn}=0.10$ ，聚合 e-value 后实施 e-BH。研究同时报告单轮 Knockoff 入选频率，但不把频率阈值等同于正式 FDR 保证。

V2 进一步实跑三项深度学习扩展。第一，使用 PyTorch 构造噪声条件深度 Knockoff 生成器，以多比例 swap-MMD、边际、协方差、交叉协方差和可重构性联合损失训练，并在训练阶段未参与梯度更新的验证子集上实施 KS、MMD、覆盖率、相关结构及分类器两样本检验。第二，在有效的 Copula Knockoff 上训练满足配对交换反对称性的竞争 MLP，数值单元测试最大反对称误差为 0.000e+00。第三，在相同自然时间切分下训练残差表格 MLP，与 V1 模型同口径比较。

实证结果显示，Copula Knockoff 的平均边际 Kolmogorov-Smirnov 距离为 0.013，明显低于原始高斯生成器的 0.200。在主分析中，严格 e-BH 于最终 FDR 水平 0.20 下入选 14 个维度，包括成交订单数、平均商品价格、独立顾客数、成交件数、买家州数量、平均审核至承运天数、平均运费、活跃品类数、平均预计提前送达天数、平均商品标题长度、平均商品高度、卖家所在州频率、平均商品描述长度、平均下单至送达天数；另有 10 个变量在单轮程序中达到至少 90% 的入选频率。深度生成器经经验边际校准后的平均 KS 为 0.016，但 swap 分类器 AUC 为 0.922，未通过预设联合交换性门

槛，故其变量集合不作 FDR 声明。配对 MLP 在有效 Copula 负对照上于 0.20 水平得到 0 个探索性严格结果。时间外测试中，V1 最佳模型 XGBoost 的 RMSE 为 2.388；残差 MLP 的 RMSE 为 2.414。这组结果说明，深度方法的价值不仅在于给出更复杂模型，也在于通过可证伪诊断阻止无效生成器进入正式结论。

V3 进一步解决“14 个正式发现仍然偏多、不同场景需要不同长度”的问题。首先固定 14 项 FDR 确认池；然后用仅在训练期拟合的 XGBoost 在验证集上计算 TreeSHAP，并按平均绝对贡献排序。用户可设置 $K \in [1, 14]$ ，取排序前 K 项。系统同时提供 $K=4$ 极简、 $K=8$ 均衡、 $K=14$ 完整等档位，并依据“累计验证贡献至少 90%，且验证 RMSE 距离最优值不超过 0.5%”自动推荐默认 **$K=10$** 。默认集合为独立顾客数、成交订单数、平均商品价格、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、买家州数量、平均下单至送达天数、成交件数、平均运费、平均商品标题长度，测试 RMSE 为 2.385，相对全维 XGBoost 变化 -0.097%。

本文的主要贡献是：第一，将错误发现率控制引入电商看板维度治理；第二，建立深度生成、交换性诊断、深度重要性和时间外预测的分离证据链；第三，在不篡改 FDR 主结论的前提下提供可调 K 的维度路径；第四，由验证集贡献和误差自动推荐默认 K ，而非人工固定数量；第五，真实评估每个 K 的时间外预测表现。

关键词： 电商 GMV；Model-X Knockoff；错误发现率；可控参数；维度选择路径；TreeSHAP

Abstract

E-commerce dashboards often contain many correlated dimensions describing price, transaction scale, assortment, payment, fulfillment, reputation, geography, and marketing. Selecting permanent dashboard dimensions using marginal correlations or a single machine-learning importance ranking neither controls false discoveries nor distinguishes independent information from correlated proxies. This thesis develops an auditable dimension-selection framework with false discovery rate control using the public Brazilian Olist e-commerce data.

All source tables are first aggregated at their natural grains before being joined, preventing the many-to-many multiplication of item values by payment and review records. The resulting seller-month panel contains 14,677 observations for 2,793 sellers over 19 months. The response is next-month $\log(1+GMV)$ rather than contemporaneous GMV, thereby avoiding mechanical leakage from current price, order count, and item count. Zero next-month sales are retained as genuine business interruptions.

Thirty-two candidate dimensions are constructed; one constant feature is excluded and 31 variables enter the analysis. A randomized rank-Gaussian copula is used to handle tied, discrete, and skewed marginals. Second-order Model-X knockoffs are generated from a Ledoit-Wolf covariance estimate using the minimum-variance-reconstructability criterion. Lasso coefficient differences define antisymmetric feature statistics. Sixty independent knockoff realizations are aggregated through e-values, with $\alpha_{kn}=0.10$ and a final e-BH level of $\alpha_{eBH}=0.20$. Selection frequency is reported separately as a stability diagnostic.

The copula generator achieves a mean marginal KS distance of 0.013, compared with 0.200 for the untransformed Gaussian baseline. The primary e-BH analysis identifies 14 dimensions at a target FDR of 0.20, while 10 dimensions are selected in at least 90% of individual runs. In an out-of-time test, the best model, XGBoost, obtains a log-scale RMSE of 2.388, improving on the current-GMV baseline by 17.5%. XGBoost SHAP values and two-way fixed-effects regressions provide complementary predictive and within-seller evidence. The proposed governance framework separates confirmatory discoveries, stable monitoring candidates, and diagnostic variables, and explicitly avoids causal claims.

Version 2 adds a noise-conditional deep knockoff generator, held-out multi-metric exchangeability diagnostics, an antisymmetric pairwise competitive MLP, a fixed-e-value post-hoc threshold path, and a residual tabular MLP. Marginal calibration reduces the deep generator’s mean KS distance to 0.016, but its swap-classifier AUC remains 0.922. The prespecified joint diagnostic therefore rejects this generator for confirmatory FDR inference.

This negative result is retained rather than converted into a favorable claim. The deep importance and predictive branches are evaluated separately on valid copula knockoffs and out-of-time data.

Version 3 introduces a user-controlled parameter $K \in [1, 14]$. Within the confirmatory set, dimensions are ranked by validation-set TreeSHAP from a model trained only on the training period. The recommended default is the smallest K that explains at least 90% of validation contribution and has validation RMSE within 0.5% of the best candidate. The resulting default is **K=10**, containing unique customer count, order count, average product price, average approval-to-carrier days, average early-delivery margin, buyer-state diversity, average order-to-delivery days, item count, average freight, average product-title length, with test RMSE 2.385.

Key words: E-commerce GMV; Model-X knockoffs; false discovery rate; controllable parameter; dimension-selection path; TreeSHAP

第1章 绪论

1.1 研究背景

数字平台可以以较低成本记录从获客、浏览、下单、支付、发货到评价的完整经营链路，但记录能力的提升也带来了指标冗余。一个典型 GMV 看板往往同时包含订单数、件数、顾客数、客单价、商品价格、运费、品类数、支付结构、物流时效、评价、地域覆盖和营销来源。随着团队和业务场景扩张，新字段持续增加，而旧字段很少退出，最终形成展示密度高、解释重复、维护成本高的指标体系。

看板维度治理的核心并非找出与 GMV 相关性最大的若干变量，而是识别在控制其他候选信息后仍有增量价值的维度，并约束误报比例。订单数、件数和独立顾客数天然高度相关；价格、运费和商品物理属性也可能共同反映商品结构。若逐项检验并以 0.05 为显著性标准，随着检验数量增加，至少出现一个偶然显著结果的概率迅速上升。若改用树模型重要性，虽然能够处理非线性和交互，却通常只给出排序，不能直接控制入选集合中的假发现比例。

错误发现率（False Discovery Rate，FDR）关注全部“发现”中错误发现的期望占比。与严格控制任意一次错误的族错误率相比，FDR 更适合允许有限探索、但要求整体发现质量可控的业务指标筛选。Model-X Knockoff 为每个真实变量构造一个保留特征依赖结构、但不携带额外响应信息的仿制变量，以真实变量与其仿制变量的竞争结果估计假发现。本研究将这一负对照思想用于电商 GMV 维度准入。

1.2 研究对象与现实问题

Olist 是巴西电商平台服务商，其公开数据覆盖订单、商品、支付、履约、评价、卖家、顾客、地理和营销漏斗。数据既包含连续金额和时长，也包含计数、比例、二元状态和大量零值，具有真实商业数据的混合分布特征。一个订单可以包含多件商品并涉及不同卖家，支付和评价也可能一单多行；如果直接把所有表连接后再汇总，价格会被支付行和评价行重复，进而污染所有统计结果。因此，本研究同时处理“如何正确构造分析样本”和“如何在相关变量中控制错误发现”两个问题。

本文将业务问题具体化为：在本月可观察的卖家经营维度中，哪些变量在控制其余候选变量后仍包含次月 GMV 的增量预测信息，并值得进入常驻监控体系？这一问题强调前瞻预测与监控价值，而非事后拆解同月 GMV 恒等式。

1.3 研究问题

本文回答以下五个问题：

1. 如何在 Olist 多表数据中构造不重复计算 GMV 的卖家-月份面板?
2. 在混合、偏态、离散且高度相关的业务变量中, Copula 与深度生成器能否生成质量可接受的负对照?
3. 在预先设定的 FDR 水平下, 哪些维度通过去随机化 e-BH, 哪些维度仅具有单轮稳定性?
4. 满足反对称性的配对竞争 MLP 能否补充 Lasso 的线性重要性?
5. 入选维度在自然时间外推中是否保留预测价值, 树模型与残差表格 MLP 的表现是否一致?
6. 如何把严格推断、生成诊断、稳定性、预测解释和固定效应证据转化为可执行的看板分层规则?

Model-X 的零假设定义为:

$$H_{0j}: Y_{s,t+1} \perp X_{j,s,t} \mid X_{-j,s,t},$$

其中, $Y_{s,t+1}$ 表示卖家 s 在次月的对数 GMV, $X_{j,s,t}$ 表示本月第 j 个候选维度。拒绝该假设只表示该变量包含其余候选变量未覆盖的条件预测信息, 不表示主动改变该变量一定会改变 GMV。

1.4 研究思路

研究流程包括八个阶段。第一阶段审计 11 张原始表, 在自然粒度上先聚合。第二阶段构造卖家-月份面板和次月目标, 完成主键、时间、缺失和 GMV 对账。第三阶段生成 Copula-MVR Knockoff, 并以 Lasso、重复生成和 e-value 聚合实施确认性 FDR 控制。第四阶段训练深度生成器并执行多指标交换性诊断。第五阶段在有效 Copula 负对照上训练配对竞争 MLP。第六阶段按自然月份比较树模型、传统 MLP 和残差表格 MLP。第七阶段在 14 项确认集内按验证 SHAP 排序, 重跑 $K=1$ 至 14 的 XGBoost 并推荐默认 K 。第八阶段把确认集、参数化展示集和诊断集映射到不同看板层级。

1.5 可能创新

第一, 本文将研究目标从重要性排序转化为控制看板维度发现错误。第二, 采用次月 GMV 避免同月定义泄漏。第三, 构建现代 PyTorch 深度 Knockoff 实验, 并以多指标联合准入。第四, 提出满足反对称性的深度 MLP 重要性并做数值验证。第五, 固定 $V1$ 已选惩罚系数和 e-value 后再考察深度分支, 减少调参自由度。第六, 公开否决未通过诊断的深度生成器。第七, 在确认性推断之后增加参数 K 和验证集驱动的默认推荐, 使不同页面容量能够复用同一排序路径。

1.6 论文结构

第2章梳理 FDR、Knockoff、深度生成、e-value、深度表格学习和面板模型文献；第3章说明数据与变量；第4章给出确认性基线、深度实验和V3参数化选择设计；第5章报告完整实证、诊断及各K结果；第6章讨论分层指标治理；第7章总结并提出后续研究方向。

第2章 文献综述与理论基础

2.1 多重检验与错误发现率

经典假设检验通常控制单项第一类错误概率。当研究者同时检验多个变量时，即使每项检验的显著性水平不变，整体误报数量也会随检验数增加。Bonferroni 方法控制族错误率，但在变量数量较多或信号相关时可能过于保守。Benjamini 和 Hochberg 提出的 FDR 定义为

$$\text{FDR} = \mathbb{E} \left[\frac{V}{R \vee 1} \right],$$

其中 V 为错误发现数， R 为总发现数。FDR 允许在整体质量受控的前提下保留更多真实信号，因此适用于指标筛选、组学分析和大规模实验等场景[1]。

Lasso 通过 L_1 惩罚实现稀疏估计[7]，Elastic Net 在高度相关变量下改善稳定性[8]。但交叉验证选择的惩罚参数以预测误差为目标，并不自动提供 FDR 保证。后选择推断可以对特定线性模型进行修正，但实际电商变量往往混合分布且关系非线性，模型设定不确定性较高。

2.2 Knockoff 的负对照思想

Barber 和 Candès 首先在固定设计线性模型中提出 Knockoff 过滤器[2]，Candès 等进一步提出 Model-X Knockoff[3]。Model-X 不要求正确指定 $Y|X$ ，其关键要求是能够构造满足成对可交换性的仿制变量 $\tilde{X}$ ：

$$(X, \tilde{X})_{\text{swap}(S)} \stackrel{d}{=} (X, \tilde{X}), \quad \tilde{X} \perp Y | X.$$

这里 $\text{swap}(S)$ 表示对任意变量子集交换真实变量与对应仿制变量。仿制变量并非简单随机打乱，也不是向原变量增加独立噪声，而是在保留特征依赖结构的同时充当负对照。

把真实特征和仿制特征共同输入预测器，得到重要性 Z_j 与 $\tilde{Z}_j$ ，可构造反对称统计量

$$W_j = |Z_j| - |\tilde{Z}_j|.$$

对于零变量， W_j 的符号在满足模型条件时具有对称性；真实变量显著胜过仿制变量时， W_j 倾向于为较大的正值。Knockoff+ 阈值定义为

$$T = \min \left\{ t > 0: \frac{1 + \#\{j: W_j \leq -t\}}{\max(\#\{j: W_j \geq t\}, 1)} \leq \alpha_{\text{kn}} \right\}.$$

单轮入选集合为 $\hat{S} = \{j: W_j \geq T\}$ 。

2.3 非高斯特征与 Knockoff 生成

二阶高斯 Knockoff 根据均值和协方差构造仿制变量，计算透明且易于诊断。然而，电商数据中的支付占比、是否匹配营销、订单数和品类数存在大量零值与并列值，直接套用高斯分布会破坏边际匹配。Deep Knockoffs 使用深度生成模型逼近交换不变分布，为复杂非高斯数据提供了重要方向[4]。

V2 不直接套用依赖早期 CUDA 或旧版 PyTorch Lightning 的官方实现，而是在 PyTorch 2.8 中实现 Deep Knockoffs 风格的噪声条件生成器。该实现吸收 DDLK、DeepDRK 等工作对联合分布学习和依赖正则的思想[33-35]，但不冒充这些论文的官方复现。其有效性不由模型名称决定，而由保留集上的联合交换性诊断决定。确认性主线仍采用随机化秩高斯 Copula、Ledoit-Wolf 收缩协方差[9]和 MVR 准则[10]；深度生成器只有通过预设门槛后才有资格替代基线。

近年的表格基础模型和深度特征选择方法进一步显示，非线性表示可提升小中型表格任务的预测与筛选能力[36-39,41-42]。但深度重要性用于 Knockoff 时必须满足交换真变量与仿制变量后统计量变号的反对称性。本文因此使用共享下游网络和成对竞争权重，而不直接把普通梯度、置换重要性或 SHAP 差值当作有保证的统计量。

2.4 去随机化 Knockoff 与 e-value

Knockoff 生成本身含随机性，同一数据使用不同随机种子可能产生不同选择集合。仅以“入选频率超过某阈值”聚合，虽然直观，却不能自动继承 FDR 控制。Ren 和 Barber 发现 Knockoff 可以表示为 e-value，并可多次运行的 e-value 取平均后使用 e-BH[5]。

第 m 次运行中，第 j 个变量的 e-value 为

$$e_j^{(m)} = p \frac{\mathbf{1}\{W_j^{(m)} \geq T^{(m)}\}}{1 + \sum_{k=1}^p \mathbf{1}\{W_k^{(m)} \leq -T^{(m)}\}}.$$

聚合值为

$$\bar{e}_j = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M e_j^{(m)}.$$

将 $\bar{e}_j$ 降序排列，取最大的 k 使

$$\bar{e}_{(k)} \geq \frac{p}{\alpha_{\text{eBH}} k},$$

即可得到最终集合。 α_{eBH} 决定最终 FDR 水平， α_{kn} 决定各轮生成 e-value 的阈值。Ren 和 Barber 的模拟建议在多轮聚合时设置 $\alpha_{\text{kn}} = \alpha_{\text{eBH}}/2$ ，其理由是把二者设为相同值可能降低 e-BH 的功效[5]。本文主设定为 $\alpha_{\text{eBH}} = 0.20$ 、 $\alpha_{\text{kn}} = 0.10$ 。

2.5 可解释机器学习

随机森林和极端随机树通过多个树模型降低方差[11]，梯度提升通过逐步拟合残差建立强预测器[12]，XGBoost 进一步提供正则化、并行计算和缺失值处理[13]。多层感知机可以拟合一般非线性函数，但其参数量和稳定性依赖样本结构。本文使用这些模型检验 Knockoff 结论在非线性预测中的外部价值。

SHAP 基于合作博弈的 Shapley 值分解单次预测，并可将绝对贡献在样本上取平均形成全局重要性[14]。SHAP 解释的是已拟合模型如何使用变量，不是条件独立检验，更不是因果效应。本文把 SHAP 与 Knockoff 的交集视为“统计筛选和预测模型均支持”的较高优先级证据。

2.6 面板固定效应与识别边界

卖家具有难以观测且随时间相对稳定的特征，例如管理能力、产品定位和长期供应关系；月份则包含宏观季节、平台增长和节假日冲击。双向固定效应通过卖家效应和月份效应消除这两类因素[17]，标准误按卖家聚类以允许同一卖家内部相关[18]。但固定效应仍可能受到时变促销、广告、库存和竞争的遗漏影响，因此只能提供同一卖家随时间变化的关联证据。

2.7 文献评述

现有电商研究大量关注销售预测、用户分群和可视化，而对指标准入中的多重比较与错误发现控制关注不足。Knockoff 文献强调统计保证，却较少处理业务数据中的自然粒度聚合、前瞻目标和看板治理。本文在两者之间建立连接：先保证样本构造正确，再以负对照约束发现，以时间外机器学习检验预测价值，最后将不同证据类型映射到产品决策层。

第3章 数据来源、变量与研究设计

3.1 数据来源

主数据来自 Olist 在 Kaggle 发布的 Brazilian E-Commerce Public Dataset[27]，营销信息来自 Marketing Funnel by Olist[28]。本地原始目录中的 11 张 CSV 全部存在且可读取，因此无需用来源不明的第三方文件补齐。各表实际读取规模见表3-1。

表3-1 原始数据表及实际读取行数

数据域	文件	实际行数	用途
订单	olist_orders_dataset.csv	99,441	状态、时间戳
商品明细	olist_order_items_dataset.csv	112,650	卖家、商品、价格、运费
支付	olist_order_payments_dataset.csv	103,886	方式、分期、金额
评价	olist_order_reviews_dataset.csv	99,224	评分
商品	olist_products_dataset.csv	32,951	品类、物理与内容属性
卖家	olist_sellers_dataset.csv	3,095	卖家位置
顾客	olist_customers_dataset.csv	99,441	顾客唯一标识与位置
地理	olist_geolocation_dataset.csv	1,000,163	邮编前缀经纬度
营销线索	olist_marketing_qualified_leads_dataset.csv	8,000	线索来源
成交线索	olist_closed_deals_dataset.csv	842	线索与卖家映射

数据覆盖约 10 万笔匿名订单，包含订单状态、购买与履约时间戳、商品价格、运费、支付、评价、商品属性、顾客与卖家位置。地理表提供邮编前缀到经纬度的映射，营销漏斗提供线索来源与成交卖家映射。

3.2 自然粒度聚合与连接

数据处理遵循“先在自然粒度聚合，再连接”的原则。支付表可能一单多行，先在订单级汇总支付金额，并用支付金额加权计算分期数，同时计算信用卡、Boleto、代金券和借记卡占比。评价表可能一单多条，先在订单级取平均评分。地理表同一邮编前缀可能对应多个坐标，先取纬度和经度中位数。商品明细保留原始价格行，用于 GMV、件数、均价、运费和商品属性聚合。

订单主表与顾客表按 `customer_id` 连接，同时保留 `customer_unique_id`。前者是订单级顾客键，后者才是可跨订单识别的匿名顾客键；因此独立顾客数使用 `customer_unique_id` 去重。该修正避免把“独立顾客数”错误地构造成“订单数”的完全复制。

在商品明细与订单、商品、卖家连接后，按 `seller_id × month` 聚合交易特征；订单级支付、评价和物流特征则先对卖家-订单去重，再聚合到卖家-月份。最终只在相同面板主键上连接两类结果。样本期已送达订单为 96,478 笔，对应商品明细 110,197 行。处理后 GMV 与原始已送达商品明细在研究期内逐笔对账一致，面板主键重复数为零。

3.3 样本区间与分析单位

主分析单位为卖家 s 在月份 t 的经营状态。特征月份从 2017-01 至 2018-07，合计 19 个月。之所以从 2017 年开始，是因为 2016 年起始月份交易稀疏；特征期止于 2018 年 7 月，则保证公开数据中仍有 2018 年 8 月可用于构造次月目标。最终面板包含 14,677 行和 2,793 个卖家。




图3-1 Olist主分析期月度GMV

月度 GMV 在 2017-11 达到样本期最高值 987.8 千雷亚尔。平台规模和活跃卖家数随时间明显变化，说明共同趋势可能同时推高多个变量；这也是后续引入月份固定效应和自然时间外推的原因。

3.4 目标变量

主目标定义为：

$$Y_{s,t+1} = \log(1 + \text{GMV}_{s,t+1}).$$

若卖家在月份 t 活跃、月份 $t + 1$ 没有已送达订单，则次月 GMV 记为零，而不是删除该行。次月零成交率为 25.86%。零值包含低频经营、暂时退出或观测期内未成交等状态，保留它们能够避免只研究连续活跃卖家的选择偏差。

采用次月而非同月 GMV 有两点好处。第一，同月 GMV 本身等于商品价格求和，订单数、件数和均价会产生近似恒等式，变量选择只是在重新发现定义关系。第二，前瞻目标更接近经营监控场景：看板使用本月信息提示下月风险与机会。稳健性分析另使用同月 GMV 和次月客单价，以识别目标口径变化的影响。




图3-2 次月对数GMV分布

3.5 候选变量

本文构造价格、运费、商品物理属性、内容丰富度、支付结构、评价、物流时效、供给、顾客覆盖、地理和营销共 32 个候选维度。数据质量检查发现“申报月收入对数”在研究面板中恒为零，无法估计任何条件信息，故在看到响应结果前按零方差规则排除。最终 31 个变量进入 Knockoff、预测和描述分析。

表3-2 候选变量及处理状态

编号	变量名	中文定义	处理状态
X1	avg_price	平均商品价格	纳入分析
X2	avg_freight	平均运费	纳入分析
X3	avg_product_weight_g	平均商品重量	纳入分析
X4	avg_product_length_cm	平均商品长度	纳入分析
X5	avg_product_height_cm	平均商品高度	纳入分析
X6	avg_product_width_cm	平均商品宽度	纳入分析
X7	avg_product_photos_qty	平均商品图片数	纳入分析
X8	avg_product_name_length	平均商品标题长度	纳入分析
X9	avg_product_description_length	平均商品描述长度	纳入分析
X10	avg_payment_installments	平均支付分期期数	纳入分析

编号	变量名	中文定义	处理状态
X11	avg_payment_sequential	平均支付序列数	纳入分析
X12	credit_card_ratio	信用卡支付占比	纳入分析
X13	boleto_ratio	Boleto支付占比	纳入分析
X14	voucher_ratio	代金券支付占比	纳入分析
X15	debit_card_ratio	借记卡支付占比	纳入分析
X16	avg_review_score	平均评价得分	纳入分析
X17	avg_delivery_days	平均下单至送达天数	纳入分析
X18	avg_approval_days	平均下单至审核天数	纳入分析
X19	avg_ship_days	平均审核至承运天数	纳入分析
X20	avg_estimate_gap_days	平均预计提前送达天数	纳入分析
X21	item_count	成交件数	纳入分析
X22	order_count	成交订单数	纳入分析
X23	category_count	活跃品类数	纳入分析
X24	unique_customer_count	独立顾客数	纳入分析
X25	buyer_state_diversity	买家州数量	纳入分析
X26	dominant_customer_state_share	第一大买家州占比	纳入分析
X27	interstate_ratio	跨州交易占比	纳入分析
X28	avg_distance_km	平均卖家-买家距离	纳入分析
X29	seller_state_frequency	卖家所在州频率	纳入分析
X30	marketing_origin_frequency	营销来源频率	纳入分析
X31	has_marketing_deal	是否匹配营销成交线索	纳入分析
X32	declared_revenue_log	申报月收入对数	零方差排除

统计建模阶段保留订单数、件数、独立顾客数等相关变量，让 Knockoff 在条件竞争中评价其增量信息。业务展示阶段可以把相关变量归入同一模块，以避免一组代理变量占据多个首页位置。统计候选保留与产品展示合并属于不同层级，不应混为一谈。

3.6 时间与地理特征处理

物流时长由订单时间戳计算。下单至送达保留 0 至 210 天，下单至审核保留 0 至 30 天，审核至承运保留 0 至 60 天；负值或明显不可能值设为缺失，随后由训练样本中位数插补。预计送达与实际送达之差允许为负，因为负数表示实际逾期。

地理表先限制在巴西合理经纬度范围，再按邮编前缀取坐标中位数。卖家与买家距离使用 Haversine 球面距离计算，超过 5,000 公里的异常值设为缺失。地域维度还包括买家州数量、第一大买家州占比、跨州交易占比和卖家所在州频率。

3.7 缺失、异常与变换

分析特征最大缺失率为 1.49%，主要来自少量商品属性、地理坐标或物流时间戳。连续变量在 1% 与 99% 分位缩尾，非负金额、计数、距离和时长取 $\log(1+x)$ ，再以中位数插补和标准化。预测任务的所有分位点、中位数和标准化参数只在训练期拟合，随后应用到验证和测试期，防止未来信息泄漏。

3.8 描述统计

表3-3 关键变量描述统计

变量	N	缺失率	均值	标准差	中位数	Spearman相关
平均商品价格	14677	0.00%	158.080	258.195	90.256	0.201
平均运费	14677	0.00%	22.586	18.367	17.696	0.094
平均评价得分	14653	0.16%	4.162	0.960	4.400	-0.121
平均下单至送达天数	14674	0.02%	12.748	8.174	11.262	0.074
平均审核至承运天数	14600	0.52%	3.015	3.431	2.032	-0.018
成交件数	14677	0.00%	7.000	14.798	3.000	0.550
成交订单数	14677	0.00%	6.206	12.948	2.000	0.572
活跃品类数	14677	0.00%	1.480	1.114	1.000	0.331
独立顾客数	14677	0.00%	6.173	12.850	2.000	0.572
买家州数量	14677	0.00%	2.959	2.747	2.000	0.551
跨州交易占比	14677	0.00%	0.674	0.357	0.750	-0.081
平均卖家-买家距离	14617	0.41%	626.901	460.658	534.101	0.088

表3-4 与次月对数GMV绝对相关最高的变量

变量	与次月对数GMV的Spearman相关
独立顾客数	0.572
成交订单数	0.572
买家州数量	0.551
成交件数	0.550
第一大买家州占比	-0.443
活跃品类数	0.331
平均支付序列数	0.227
代金券支付占比	0.221

变量	与次月对数GMV的Spearman相关
平均商品价格	0.201
平均下单至审核天数	0.172

订单数、独立顾客数、件数和买家州数量与次月 GMV 有较高边际相关，反映经营规模的延续性。第一大买家州占比通常与买家州数量负相关，可能表示市场集中度。边际相关只用于描述，不能判断控制其他变量后的独立贡献。

第4章 研究方法

4.1 预处理与秩高斯 Copula

对经过缩尾、变换和插补的特征 X_j ，按样本排序得到秩 r_{ij} ，再映射为

$$Z_{ij} = \Phi^{-1}\left(\frac{r_{ij} - 0.5}{n}\right).$$

对于大量并列值，程序使用固定随机种子打散并列次序。这样既保持变量的单调顺序，也避免二元和比例变量在正态变换后仍形成大块质量点。变换后每列再标准化。

随机化处理并不等价于假定原始变量真实服从高斯分布，而是使用高斯 Copula 近似其依赖结构。该近似能否满足 Knockoff 所需的成对可交换性仍需通过边际 KS 距离、协方差相对误差和交叉协方差对称性进行经验诊断。

4.2 MVR 二阶 Model-X Knockoff

本文使用 Ledoit-Wolf 方法估计变换后特征的协方差矩阵 $\widehat{\Sigma}$ ，以降低样本协方差的病态问题。给定对角矩阵 S ，高斯二阶 Knockoff 的条件分布为

$$\tilde{Z} | Z \sim N\left(Z(I - \widehat{\Sigma}^{-1}S), 2S - S\widehat{\Sigma}^{-1}S\right).$$

MVR 准则通过降低真实变量被其仿制变量重构的程度来改善统计功效。程序使用 knockpy 的 MVR GaussianSampler，且每轮重新抽取 $\tilde{Z}$ 。原始高斯基线不做秩高斯 Copula，用于检验混合边际失配带来的影响。

4.3 Lasso 竞争统计量

把 $[Z, \tilde{Z}]$ 合并后拟合 Lasso：

$$\widehat{\beta} = \operatorname{argmin}_{\beta} \left\{ \frac{1}{2n} \|Y - [Z, \tilde{Z}]\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_1 \right\}.$$

惩罚系数 λ 由五折交叉验证选择，并在同一分析情景的后续 Knockoff 轮次中固定。第 j 个变量的统计量为

$$W_j = |\widehat{\beta}_j| - |\widehat{\beta}_{j+p}|.$$

该定义满足交换真实变量与其仿制变量时统计量变号的反对称要求。主分析重复 60 次，其余稳健性情景重复 25 或 40 次。

4.4 e-value 聚合与两类结论

主分析预先设定最终 FDR 水平 $\alpha_{\text{eBH}}=0.20$ ，并按照去随机化 Knockoff 文献建议设置单轮 $\alpha_{\text{kn}}=0.10$ 。每轮根据 α_{kn} 得到阈值和 e-value，60 轮取平均后在 α_{eBH} 下实施 e-BH。

本文同时给出两类结果：

1. 严格确认集：通过聚合 e-value 与 e-BH 的变量，可在模型条件近似成立时作 FDR 声明。
2. 稳定候选集：单轮 Knockoff 入选频率至少 90% 的变量，用于描述随机生成稳定性，不单独继承聚合后的 FDR 保证。

两类集合可能不同。e-BH 使用按每轮负向统计量数量加权的证据，频率阈值则对每次入选等权；因此不能把“90% 稳定”写成“FDR 已控制”。

4.5 XGBoost Knockoff

为检验线性重要性遗漏非线性与交互的可能，本文另以 XGBoost 增益重要性构造 Knockoff 统计量。每轮随机交换每对真实变量与仿制变量在设计矩阵中的左右位置，模型拟合后再映射回原变量，以降低树算法可能存在的列位置偏好。该情景重复 25 次，作为 AI 重要性稳健性分析，不取代 Lasso 主结果。

4.6 时间外预测设计

预测样本按自然月份划分：训练期 2017 年 1 月至 12 月，共 7,199 行；验证期 2018 年 1 月至 4 月，共 3,970 行；测试期 2018 年 5 月至 7 月，共 3,508 行。模型和超参数只用训练与验证期确定，测试期一次性评估。

比较模型包括：

1. 本月 GMV 直接预测次月 GMV 的朴素基线；
2. Ridge 与 Lasso；
3. Extra Trees；
4. XGBoost；
5. 两层多层感知机；
6. 仅使用测试期开始前 Knockoff 严格集合的精简 XGBoost。

评价指标为对数尺度 RMSE、MAE、 R^2 和原始 GMV 尺度的 WAPE。对数指标降低极端大卖家对误差的支配，WAPE 则保留业务金额解释。

参考资料提出的 Temporal Fusion Transformer 适合较长序列和多步预测[15]。本数据单卖家最多仅有 19 个特征月份，多数卖家序列更短；强行使用参数量较大的 TFT 难以获得可靠时序表示。因此，本文用 MLP 和 XGBoost 完成非线性 AI 验证，并把 TFT 留作拥有更长企业面板后的扩展。这一取舍依据样本支持，而非为了追求模型名称。

4.7 SHAP 解释

最终 XGBoost 在测试集上计算 TreeSHAP。对第 i 个样本，预测分解为基准值与各特征贡献之和；全局重要性取测试集平均绝对 SHAP。平均 SHAP 用于描述总体方向，但相关变量之间的贡献会受树结构和条件路径影响，故只作为预测解释。

4.8 双向固定效应

补充模型写为

$$Y_{s,t+1} = \alpha_s + \lambda_t + X'_{s,t}\beta + \varepsilon_{s,t},$$

其中 α_s 为卖家固定效应， λ_t 为月份固定效应，标准误按卖家聚类。卖家所在州频率、营销匹配和营销来源等时间不变变量会被卖家固定效应完全吸收，因此不进入该回归。模型通过交替去除卖家均值和月份均值实现双向去均值。

4.9 稳健性情景

本文设置以下稳健性分析：

1. 最终 FDR 水平在 0.10、0.20 和 0.30 间变化，同时保持 $\alpha_{kn}=\alpha_{eBH}/2$ ；
2. 以原始高斯生成器替代 Copula 生成器；
3. 以同月 GMV 替代次月 GMV，展示机械关联的影响；
4. 以次月客单价替代次月 GMV；
5. 截去首尾稀疏月份；
6. 以 XGBoost 替代 Lasso 构造重要性；
7. 只使用测试期开始前样本选维，防止预测评估使用测试期信息。

4.10 模拟校准

模拟在真实 Copula 特征矩阵上指定平均商品价格、平均评价、件数、品类数和平均送达天数为 5 个真实信号，加入独立高斯噪声。共生成 30 个响应数据集，每个数据集聚合 20 组 Knockoff，并同时记录单轮 Knockoff+ 与去随机化 e-BH。

该设计刻意保留低维稀疏场景。由于 $p=31$ 且 $\alpha_{kn}=0.10$ ，单轮 Knockoff+ 的离散阈值通常至少需要约 10 个正向发现；当真实信号只有 5 个时，去随机化程序可能零

功效。这不是代码错误，而是低维稀疏情形下 Knockoff+ 的已知离散性。模拟因此用于同时检验错误控制和功效边界，而不是只展示有利结果。

4.11 V2深度Knockoff生成器

V2 在经过稳健标准化的 31 维特征上训练噪声条件生成器

$$\tilde{X} = G_{\theta}(X, \varepsilon), \quad \varepsilon \sim N(0, I).$$

网络包含 4 个宽度为 192 的全连接层，每层使用 LayerNorm 与 GELU，输出经双曲正切限制极端值。正式实验在全部 14,677 行上训练，按固定种子留出 20% 样本仅用于早停和诊断；优化器为 AdamW，最多训练 90 轮。训练目标不是预测 Y ，且生成与校准过程均不读取响应。

损失函数联合考虑 20%、50% 和 80% 随机特征交换下的混合 RBF-MMD、边际分布、协方差保真、交叉协方差对称、均值方差和可重构性。后者把成对真伪相关约束在约 0.50 附近，防止生成器退化为复制输入。由于原始网络输出对离散边际拟合不足，本文另以训练特征的经验分位数实施无监督边际校准。该步骤可修正单变量分布，但不能自动修复联合交换性。

4.12 预设多指标交换性诊断

诊断在训练阶段未参与梯度更新、但用于早停的 20% 验证子集上完成，包含：平均与最大边际 KS、协方差相对误差、交叉协方差非对称度、真伪成对相关、90% 与 95% 边际覆盖率、相关矩阵误差，以及 10%、30%、50%、70%、100% swap 比例下的 RBF-MMD permutation test 和 Extra Trees 分类器两样本检验。经验边际校准使用全部 X 的经验分布但不读取 Y ，故校准后的边际 KS 属于内部拟合诊断；本文更重视未进入早停目标的分类器两样本检验，并在局限性中保留验证复用风险。

各生成器在其实际建模空间内诊断：Copula-MVR 在秩高斯空间评估，原始高斯与深度生成器在稳健标准化空间评估。表中的指标适合判断各分支是否存在明显失配，不应被解释为跨表示空间的精确性能排名。

深度生成器的准入规则在查看变量选择结果前固定：平均 KS 不高于 $\max(0.05, 1.5 \times \text{Copula 值})$ ；协方差误差不高于 $\max(0.20, 1.5 \times \text{Copula 值})$ ；平均真伪相关绝对值不高于 0.85；MMD 在 5% 水平的拒绝比例不高于 0.40；swap 分类器平均 AUC 不高于 $\min(0.75, \text{Copula AUC} + 0.10)$ 。只要任一条件失败，深度生成分支即不得作正式 FDR 声明。

4.13 配对竞争MLP与反对称统计量

为补充 Lasso 的线性统计量，本文在通过基线诊断的 Copula Knockoff 上训练配对竞争 MLP。每对 $(X_j, \tilde{X}_j)$ 先经过对称配对权重合并，再进入共享隐藏网络。定义

$$W_j = |a_j| d_j - |\tilde{a}_j| d_j,$$

其中 a_j 与 $\tilde{a}_j$ 分别为真实和仿制变量的配对权重， d_j 为共享第一隐藏层的下游范数。训练前随机交换每对变量的左右位置，结果再映射回真实方向，以削弱列位置偏好。正式实验重复 20 次，并使用相同 e-value 聚合。另对固定特征交换前后重新训练同初始化模型；只有 W_j 变号且其余统计量不变时才通过反对称性单元测试。

4.14 深度表格预测与事后阈值路径

预测分支新增宽度 128、含 3 个残差块的表格 MLP，使用 LayerNorm、GELU、Dropout 和 AdamW。训练、验证、测试月份与 V1 完全相同，测试集在全部调参结束后一次评估。TFT 仍不进入正式对照，因为 19 个月不足以支持可靠的卖家长序列表示。

事后阈值分析固定 V1 已产生的 60 轮 e-value 和单轮 $\alpha_{\text{kn}}=0.10$ ，仅改变最终 e-BH 水平。它回答“同一证据在不同风险容忍度下如何变化”，不重新拟合模型，也不替代预先设定的 0.20 主结论。

4.15 V3参数化维度选择路径

V3 将统计确认、模型排序和使用者选择分成三个阶段。第一阶段完全保留预设确认性程序，在 $\alpha_{\text{eBH}}=0.20$ 下得到 14 项集合 S_{FDR} 。第二阶段只用训练期拟合 XGBoost，在验证集计算平均绝对 TreeSHAP，并在 S_{FDR} 内由高到低形成固定顺序 π 。第三阶段由参数 K 截取：

$$S_{V3}(K) = \{\pi_1, \dots, \pi_K\}, \quad K \in \{1, \dots, 14\}.$$

用户可以直接指定 K 。为降低选择成本，系统提供四档： $K=4$ 为极简层， $K=8$ 为均衡层， $K=10$ 为模型默认层， $K=14$ 为完整确认层。排序表同时保留 e-value 和单轮频率，使用户知道模型贡献排序与统计证据强弱并非同一概念。

默认 K 只使用验证信息确定。设 C_K 为前 K 项累计验证 SHAP 占比， R_K^{val} 为验证 RMSE，系统选择满足 $C_K \geq 90\%$ 且 $R_K^{\text{val}} \leq 1.005 \min_l R_l^{\text{val}}$ 的最小 K 。本数据推荐 $K=10$ 。

各 K 的最终测试误差只用于事后评价，不参与默认值选择。参数化集合属于展示和资源配置层，不是新的假设检验结果；只有 14 项集合承担原始 FDR 声明。

第5章 实证结果

5.1 样本质量与规模

最终面板覆盖 2017-01 至 2018-07，包含 14,677 个卖家-月和 2,793 个卖家，样本 GMV 为 12.342 百万雷亚尔。主键重复数为零，面板文件 SHA-256 摘要为 7212bf462a8b23ba6455bed5fe7354481b43d3e3a0f633a13ced1a97c3046a1e。所有结果表与图片均由该面板生成。

数据质量复核显示：独立顾客数使用 `customer_unique_id` 后，有部分卖家月不再与订单数相等；不合理的负物流时长已转为缺失；最大特征缺失率仅为 1.49%；申报月收入在本分析面板中无变异，已在进入模型前排除。这些检查避免数据定义问题被模型误当成业务规律。

5.2 Knockoff 生成诊断

Copula 生成器的平均边际 KS 距离为 0.013，最大 KS 距离为 0.037，协方差相对误差为 0.027，交叉协方差非对称度为 0.033。原始高斯基线的平均边际 KS 为 0.200。Copula 的边际误差显著更低，因此主结论基于 Copula-MVR，原始高斯仅作为失配对照。

需要强调，较小的边际与二阶误差并不能证明高阶联合分布完全可交换。本文结论仍依赖近似 Model-X 条件，相关风险在局限性中保留。

5.3 主变量选择结果

表5-1 主分析前20项变量结果 ($\alpha_{\text{eBH}}=0.20$, $\alpha_{\text{kn}}=0.10$)

变量	平均W	W为正比例	单轮入选频率	平均e-value	e-BH
成交订单数	0.144	1.000	95.0%	28.675	通过
平均商品价格	0.142	1.000	95.0%	28.675	通过
独立顾客数	0.140	1.000	95.0%	28.675	通过
成交件数	0.117	1.000	95.0%	28.675	通过
买家州数量	0.097	1.000	95.0%	28.675	通过
平均审核至承运天数	0.053	1.000	95.0%	28.675	通过
平均运费	0.027	1.000	95.0%	28.675	通过
活跃品类数	0.023	1.000	95.0%	28.675	通过
平均预计提前送达天数	0.021	1.000	95.0%	28.675	通过
平均商品标题长度	0.022	1.000	91.7%	27.642	通过

变量	平均W	W为正比例	单轮入选频率	平均e-value	e-BH
平均商品高度	0.013	1.000	80.0%	24.025	通过
卖家所在州频率	0.014	1.000	76.7%	22.992	通过
平均商品描述长度	0.009	0.950	50.0%	14.725	通过
平均下单至送达天数	0.007	0.933	41.7%	12.142	通过
第一大买家州占比	0.007	0.883	33.3%	9.558	未通过
平均支付序列数	0.005	0.900	26.7%	7.492	未通过
借记卡支付占比	0.004	0.817	21.7%	5.942	未通过
信用卡支付占比	0.001	0.667	13.3%	3.358	未通过
平均评价得分	0.001	0.733	6.7%	1.292	未通过
是否匹配营销成交线索	0.000	0.617	5.0%	1.033	未通过

主分析严格 e-BH 集合包含 14 个变量：成交订单数、平均商品价格、独立顾客数、成交件数、买家州数量、平均审核至承运天数、平均运费、活跃品类数、平均预计提前送达天数、平均商品标题长度、平均商品高度、卖家所在州频率、平均商品描述长度、平均下单至送达天数。单轮入选频率至少 90% 的稳定候选包含 10 个变量：成交订单数、平均商品价格、独立顾客数、成交件数、买家州数量、平均审核至承运天数、平均运费、活跃品类数、平均预计提前送达天数、平均商品标题长度。




图5-1 主分析平均e-value




图5-2 主分析单轮入选频率

严格集合比 90% 稳定集合更大并不矛盾。严格 e-BH 使用每轮入选与负向统计量数量共同形成的加权证据，一些变量虽然未达到人为设定的 90% 频率线，但其平均 e-value 仍可能与其他强变量共同满足 e-BH 阶梯阈值。频率阈值只是稳定性描述，严格集合才对应预先设定的聚合程序。

从变量内容看，严格集合覆盖四类信息。第一类是交易基础，包括件数、订单数、独立顾客数和品类数；第二类是价格与运费；第三类是履约速度和预计提前量；第四类是内容、商品结构、市场覆盖和卖家地域代理。这说明次月 GMV 既有明显的规模延续性，也受到价格带、履约状态和需求覆盖的条件信息影响。

5.4 FDR 水平敏感性

表5-2 不同最终FDR水平下的严格结果

最终FDR水平	单轮水平	严格入选数	严格入选变量
0.10	0.05	0	无

最终FDR水平	单轮水平	严格入选数	严格入选变量
0.20 (主分析)	0.10	14	成交订单数、平均商品价格、独立顾客数、成交件数、买家州数量、平均审核至承运天数、平均运费、活跃品类数、平均预计提前送达天数、平均商品标题长度、平均商品高度、卖家所在州频率、平均商品描述长度、平均下单至送达天数
0.30	0.15	17	平均商品价格、平均运费、平均商品高度、平均商品标题长度、平均商品描述长度、平均支付序列数、借记卡支付占比、平均下单至送达天数、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、成交件数、成交订单数、活跃品类数、独立顾客数、买家州数量、第一大买家州占比、卖家所在州频率

在更严格的 0.10 水平下，入选 0 项：无。在 0.30 水平下，入选 17 项：平均商品价格、平均运费、平均商品高度、平均商品标题长度、平均商品描述长度、平均支付序列数、借记卡支付占比、平均下单至送达天数、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、成交件数、成交订单数、活跃品类数、独立顾客数、买家州数量、第一大买家州占比、卖家所在州频率。变量数量随容忍的错误发现水平变化，说明看板准入需要把误报成本显式纳入，而不能把阈值看作纯技术参数。本文把 0.20 作为主结果，0.10 和 0.30 只用于边界分析。

5.5 模拟结果

在 5 个真实信号的稀疏模拟中，去随机化 e-BH 的平均 FDP 为 0.000，平均功效为 0.000，平均发现数为 0.00，单次 FDP 超过 0.20 的比例为 0.0%。单轮 Knockoff+ 的平均 FDP 为 0.197、平均功效为 1.000。

聚合程序零功效反映了 $\alpha_{kn}=0.10$ 在低维稀疏设计中的离散门槛：只有 5 个真信号时，单轮程序若不引入额外假发现，难以达到阈值所需的正向变量数量。与此相对，单轮 $q=0.20$ 能找到信号，但平均 FDP 接近目标上界且随机性更强。真实数据主分析存在超过门槛的广泛条件信号，因此得到非空严格集合。模拟结果提示，Knockoff 不适合在“变量很少且预期只有极少信号”的任务中机械使用；组 Knockoff、无 +1 的 mFDR 版本或其他受控推断方法可作为后续比较。

5.6 时间外预测表现

表5-3 时间外测试集预测性能

模型	测试N	RMSE(log)	MAE(log)	R2(log)	WAPE
XGBoost	3508	2.388	1.914	0.291	67.2%
Ridge	3508	2.389	1.949	0.291	73.1%
Lasso	3508	2.389	1.949	0.290	73.1%
ExtraTrees	3508	2.390	1.914	0.290	65.9%
XGBoost-Knockoff-selected	3508	2.391	1.914	0.289	67.2%
MLP	3508	2.429	1.947	0.267	74.5%
Naive-current-GMV	3508	2.895	1.981	-0.042	79.2%

最佳模型为 XGBoost，测试集对数 RMSE 为 2.388、 R^2 为 0.291。朴素基线 RMSE 为 2.895，最佳模型相对下降 17.5%。Ridge、Lasso、XGBoost 和 Extra Trees 的 RMSE 接近，说明本数据的主要可预测结构来自较平滑的经营规模延续，复杂非线性模型并未在 RMSE 上形成压倒性优势。




图5-3 时间外预测模型比较




图5-4 XGBoost测试集实际值与预测值

原始尺度 WAPE 高于对数误差所呈现的相对表现，反映大卖家 GMV 的重尾和次月零成交给金额预测带来难度。看板应用中宜把模型用于风险分层和异常提醒，而不是把点预测当作精确预算。

5.7 XGBoost 与 SHAP

表5-4 XGBoost测试集SHAP重要性前15项

变量	平均绝对SHAP	平均SHAP
成交订单数	0.544	-0.072
独立顾客数	0.530	-0.064
平均商品价格	0.350	0.015
平均审核至承运天数	0.147	0.056
买家州数量	0.136	-0.027
平均预计提前送达天数	0.088	0.037
平均商品标题长度	0.064	0.008
卖家所在州频率	0.063	0.003

变量	平均绝对SHAP	平均SHAP
平均运费	0.054	-0.023
平均商品描述长度	0.053	0.001
平均下单至送达天数	0.045	-0.023
成交件数	0.041	-0.006
平均商品高度	0.035	0.002
平均下单至审核天数	0.033	0.012
平均商品重量	0.029	0.009




图5-5 XGBoost SHAP重要性

SHAP 前五项为成交订单数、独立顾客数、平均商品价格、平均审核至承运天数、买家州数量。这些变量说明模型主要依赖当前交易基础、价格和履约信息判断次月状态。主 Knockoff 严格集合与 SHAP 前十项的交集被本文定义为一级监控候选：成交订单数、平均商品价格、独立顾客数、买家州数量、平均审核至承运天数、平均运费、平均预计提前送达天数、平均商品标题长度、卖家所在州频率、平均商品描述长度。严格集合中其余项目列为二级诊断候选：成交件数、活跃品类数、平均商品高度、平均下单至送达天数。

这一分层不是因果优先级。订单数和独立顾客数有较高 SHAP，首先说明经营规模具有持续性；它们适合做趋势监控，但“提高订单数”本身不是一个可直接执行的干预。发货准备时长、内容质量和物流承诺更接近可行动过程指标，仍需实验或准实验确认干预效应。

5.8 双向固定效应

表5-5 双向固定效应中p值最低的15项

变量	系数	聚类SE	p值	95%CI下限	95%CI上限
平均审核至承运天数	-0.185	0.034	0.000	-0.251	-0.120
Boleto支付占比	0.370	0.166	0.025	0.046	0.695
借记卡支付占比	0.106	0.049	0.031	0.010	0.203
信用卡支付占比	0.342	0.173	0.048	0.003	0.681
成交件数	-0.214	0.122	0.080	-0.453	0.025
代金券支付占比	0.113	0.071	0.109	-0.025	0.252
买家州数量	0.128	0.081	0.112	-0.030	0.286
平均运费	-0.067	0.048	0.159	-0.161	0.026
平均预计提前送达天数	0.046	0.038	0.230	-0.029	0.121
平均卖家-买家距离	-0.048	0.042	0.254	-0.130	0.034
平均商品描述长度	0.047	0.042	0.268	-0.036	0.130
平均下单至审核天数	-0.032	0.029	0.270	-0.089	0.025
活跃品类数	0.034	0.031	0.270	-0.027	0.095
平均支付序列数	0.026	0.025	0.286	-0.022	0.074
平均商品图片数	0.044	0.043	0.306	-0.041	0.130

在 5% 水平显著的动态变量为平均审核至承运天数、Boleto支付占比、借记卡支付占比、信用卡支付占比。固定效应结果使用同一卖家随时间的变化，并控制共同月份冲击，能排除部分稳定异质性。若审核至承运时间系数为负，可解释为同一卖家发货准备变慢与次月 GMV 下行相关；支付结构系数则可能反映顾客构成或订单类型变化。由于促销、曝光、库存和竞争强度不可观测，这些系数不应转写为因果收益。

5.9 稳健性结果

表5-6 全部Knockoff情景汇总

模型设定	alpha_eBH	alpha_kn	严格入选	稳定候选	严格入选变量
次月客单价; Copula-MVR; Lasso	0.200	0.100	14	8	平均商品价格、平均运费、平均商品高度、平均商品标题长度、平均商品描述长度、信用卡支付占比、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、成交件数、成交订单数、活跃品类数、独立顾客数、买家州数量、第一大买家州占比
同月GMV; Copula-MVR; Lasso	0.200	0.100	21	17	平均商品价格、平均运费、平均商品重量、平均商品图片数、平均商品描述长度、平均支付分期期数、平均支付序列数、Boleto支付占比、代金券支付占比、借记卡支付占比、平均评价得分、平均下单至审核天数、平均审核至承运天数、成交件数、成交订单数、活跃品类数、独立顾客数、买家州数量、第一大买家州占比、跨州交易占比、是否匹配营销成交线索
次月GMV; Copula-MVR; Lasso	0.100	0.050	0	0	无

模型设定	alpha_eBH	alpha_kn	严格入选	稳定候选	严格入选变量
次月GMV; Copula-MVR; Lasso	0.200	0.100	14	10	平均商品价格、平均运费、平均商品高度、平均商品标题长度、平均商品描述长度、平均下单至送达天数、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、成交件数、成交订单数、活跃品类数、独立顾客数、买家州数量、卖家所在州频率
次月GMV; Copula-MVR; Lasso	0.300	0.150	17	10	平均商品价格、平均运费、平均商品高度、平均商品标题长度、平均商品描述长度、平均支付序列数、借记卡支付占比、平均下单至送达天数、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、成交件数、成交订单数、活跃品类数、独立顾客数、买家州数量、第一大买家州占比、卖家所在州频率
次月GMV; Copula-MVR; XGBoost	0.200	0.100	0	0	无

模型设定	alpha_eBH	alpha_kn	严格入选	稳定候选	严格入选变量
次月GMV； Copula-MVR（测试前）；Lasso	0.200	0.100	12	10	平均商品价格、平均商品标题长度、平均商品描述长度、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、成交件数、成交订单数、活跃品类数、独立顾客数、买家州数量、第一大买家州占比、卖家所在州频率
次月GMV； Copula-MVR（截尾期）；Lasso	0.200	0.100	11	0	平均商品价格、平均商品标题长度、平均商品描述长度、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、成交件数、成交订单数、活跃品类数、独立顾客数、买家州数量、卖家所在州频率
次月GMV；原始高斯-MVR；Lasso	0.100	0.050	0	0	无
次月GMV；原始高斯-MVR；Lasso	0.200	0.100	12	0	平均商品价格、平均运费、平均商品高度、平均商品标题长度、平均下单至送达天数、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、成交件数、成交订单数、活跃品类数、独立顾客数、第一大买家州占比

模型设定	alpha_eBH	alpha_kn	严格入选	稳定候选	严格入选变量
次月GMV；原始高斯-MVR；Lasso	0.300	0.150	14	0	平均商品价格、平均运费、平均商品高度、平均商品标题长度、平均商品描述长度、平均下单至送达天数、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、成交件数、成交订单数、活跃品类数、独立顾客数、第一大买家州占比、卖家所在州频率

测试期开始前样本的严格集合为 12 项：平均商品价格、平均商品标题长度、平均商品描述长度、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、成交件数、成交订单数、活跃品类数、独立顾客数、买家州数量、第一大买家州占比、卖家所在州频率。该集合用于训练精简 XGBoost，避免测试期信息进入变量筛选。截尾时间窗的严格集合为平均商品价格、平均商品标题长度、平均商品描述长度、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、成交件数、成交订单数、活跃品类数、独立顾客数、买家州数量、卖家所在州频率；次月客单价情景为平均商品价格、平均运费、平均商品高度、平均商品标题长度、平均商品描述长度、信用卡支付占比、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、成交件数、成交订单数、活跃品类数、独立顾客数、买家州数量、第一大买家州占比；XGBoost Knockoff 情景为无。

同月 GMV 情景通常会比次月目标选择更多规模变量，因为件数、订单数和均价直接参与同月 GMV 定义。该结果不是更强的业务发现，而是目标泄漏的对照。原始高斯生成器虽然也可能产生非空集合，但其边际 KS 明显更差，不能只因结果相似就忽略生成诊断。

5.10 V2深度生成器诊断

表5-7 V2仿制变量多指标诊断

方法	平均KS	协方差误差	交叉非对称	平均真伪相关	90%覆盖率	swap分类AUC
Copula-MVR	0.026	0.081	0.094	0.512	89.8%	0.788
原始高斯-MVR	0.200	0.072	0.080	0.700	92.7%	0.973
深度生成器（原始）	0.212	0.105	0.145	0.508	92.0%	0.990

方法	平均KS	协方差误差	交叉非对称	平均真伪相关	90%覆盖率	swap分类AUC
深度生成器 (边际校准)	0.016	0.160	0.187	0.555	93.9%	0.922




图5-6 V2生成器多指标诊断

表5-7 统一使用 V2 的 20% 验证子集，因此其中 Copula 平均 KS 为 0.026；V1 在全样本上报告的 0.013 仍是确认性分析的原始口径。两者样本范围不同，不应视为结果冲突。

经验边际校准把深度生成器平均 KS 从 0.212 降至 0.016，最大 KS 为 0.035，90% 与 95% 覆盖率分别为 93.9% 和 97.1%，平均真伪相关为 0.555。这些指标说明边际和可重构性已明显改善。然而，校准后协方差相对误差为 0.160、交叉协方差非对称度为 0.187，swap 分类器平均 AUC 达 0.922，仍可较容易区分原始联合样本与交换样本。

表5-8 不同swap比例的联合诊断

方法	交换比例	RBF-MMD	MMD p值	分类AUC	分类p值
Copula-MVR	10.0%	0.001	1.000	0.640	0.010
Copula-MVR	30.0%	0.001	0.820	0.736	0.010
Copula-MVR	50.0%	0.001	0.950	0.796	0.010
Copula-MVR	70.0%	0.001	0.490	0.868	0.010
Copula-MVR	100.0%	0.001	0.910	0.900	0.010
原始高斯-MVR	10.0%	0.001	0.870	0.870	0.010
原始高斯-MVR	30.0%	0.001	0.690	0.997	0.010
原始高斯-MVR	50.0%	0.001	0.840	1.000	0.010
原始高斯-MVR	70.0%	0.001	0.810	1.000	0.010

方法	交换比例	RBF-MMD	MMD p值	分类AUC	分类p值
原始高斯-MVR	100.0%	0.001	0.920	1.000	0.010
深度生成器（原始）	10.0%	0.001	0.730	0.953	0.010
深度生成器（原始）	30.0%	0.001	0.380	1.000	0.010
深度生成器（原始）	50.0%	0.001	0.310	1.000	0.010
深度生成器（原始）	70.0%	0.001	0.500	1.000	0.010
深度生成器（原始）	100.0%	0.001	0.290	1.000	0.010
深度生成器（边际校准）	10.0%	0.001	0.770	0.865	0.010
深度生成器（边际校准）	30.0%	0.001	0.590	0.946	0.010
深度生成器（边际校准）	50.0%	0.001	0.620	0.953	0.010
深度生成器（边际校准）	70.0%	0.001	0.470	0.940	0.010
深度生成器（边际校准）	100.0%	0.001	0.670	0.909	0.010




图5-7 不同swap比例下的MMD

MMD permutation test 未在 5% 水平拒绝，但分类器两样本检验在各 swap 比例下均显示明显可分。两者并不矛盾：当前样本量和核带宽下，MMD 对局部高维差异的功效可能低于灵活分类器。预设规则要求多项联合通过，故最终判定为“未通过预设联合交换性诊断，不作FDR声明”。深度生成分支的 Lasso 结果仅作为失败分支诊断：

固定使用 V1 的 Lasso 惩罚系数后，0.20 水平形式上得到 11 项：平均商品价格、平均运费、平均商品高度、平均商品标题长度、平均下单至送达天数、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、成文件数、活跃品类数、独立顾客数、第一大买家州占比；单轮频率至少 90% 的变量有 0 项：无。由于生成器未通过准入，这些数字只作诊断。

这部分结果不进入严格确认集，也不用于宣称 FDR 受控。将其保留在正文中的目的，是展示仅依靠较小 KS 或较好覆盖率会造成何种误判。

5.11 深度重要性、预测与事后校准

配对竞争 MLP 的反对称性测试最大绝对误差为 0.000e+00，相对 L_2 误差为 0.000e+00，在 10^{-5} 容差下判定为“通过”。在有效 Copula Knockoff 上重复 20 次后，0.20 水平的 e-BH 集合包含 0 项：无。该分支满足统计量反对称性，但网络训练增加了优化随机性，因此本文将它作为非线性稳健性证据，不替代预先指定的 Copula-Lasso 主结论。




图5-8 三类Knockoff统计量入选频率比较

表5-9 V2时间外预测模型比较

模型	测试N	RMSE(log)	MAE(log)	R2	WAPE
XGBoost	3508	2.388	1.914	0.291	67.2%
Ridge	3508	2.389	1.949	0.291	73.1%
Lasso	3508	2.389	1.949	0.290	73.1%
ExtraTrees	3508	2.390	1.914	0.290	65.9%
XGBoost-Knockoff-selected	3508	2.391	1.914	0.289	67.2%
MLP	3508	2.429	1.947	0.267	74.5%
Naive-current-GMV	3508	2.895	1.981	-0.042	79.2%
PyTorch-Residual-MLP	3508	2.414	1.927	0.276	71.8%

残差表格 MLP 在测试集的对数 RMSE 为 2.414， R^2 为 0.276，WAPE 为 71.8%。与 XGBoost 的 RMSE 2.388 相比，较 XGBoost 高 1.1%，未形成预测增益。这说明当前任

务的主要信号可由树模型和较平滑结构捕获，增加网络深度并不自动改善泛化。




图5-9 V2时间外预测模型比较

固定 ϵ -value 的事后路径如下。该表只改变最终展示阈值，不重新生成 Knockoff:

最终 ϵ -BH水平	固定单轮水平	入选数	入选变量
0.05	0.100	0	无
0.10	0.100	0	无
0.15	0.100	12	平均商品价格、平均运费、平均商品高度、平均商品标题长度、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、成交件数、成交订单数、活跃品类数、独立顾客数、买家州数量、卖家所在州频率
0.20	0.100	14	平均商品价格、平均运费、平均商品高度、平均商品标题长度、平均商品描述长度、平均下单至送达天数、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、成交件数、成交订单数、活跃品类数、独立顾客数、买家州数量、卖家所在州频率

最终c-BH水平	固定单轮水平	入选数	入选变量
0.25	0.100	15	平均商品价格、平均运费、平均商品高度、平均商品标题长度、平均商品描述长度、平均下单至送达天数、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、成交件数、成交订单数、活跃品类数、独立顾客数、买家州数量、第一大买家州占比、卖家所在州频率
0.30	0.100	16	平均商品价格、平均运费、平均商品高度、平均商品标题长度、平均商品描述长度、平均支付序列数、平均下单至送达天数、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、成交件数、成交订单数、活跃品类数、独立顾客数、买家州数量、第一大买家州占比、卖家所在州频率
0.35	0.100	17	平均商品价格、平均运费、平均商品高度、平均商品标题长度、平均商品描述长度、平均支付序列数、借记卡支付占比、平均下单至送达天数、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、成交件数、成交订单数、活跃品类数、独立顾客数、买家州数量、第一大买家州占比、卖家所在州频率
0.40	0.100	17	平均商品价格、平均运费、平均商品高度、平均商品标题长度、平均商品描述长度、平均支付序列数、借记卡支付占比、平均下单至送达天数、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、成交件数、成交订单数、活跃品类数、独立顾客数、买家州数量、第一大买家州占比、卖家所在州频率

5.12 V3可调维度选择路径

表5-10 模型推荐默认K=10的维度与证据

排序	维度	单轮频率	平均e-value	模型排名	贡献占比	累计贡献	入选依据
1	独立顾客数	95.0%	28.675	1	30.0%	30.0%	e-BH通过； 按验证SHAP 排序
2	成交订单数	95.0%	28.675	2	20.8%	50.8%	e-BH通过； 按验证SHAP 排序
3	平均商品价格	95.0%	28.675	3	15.2%	66.1%	e-BH通过； 按验证SHAP 排序
4	平均审核至 承运天数	95.0%	28.675	4	6.0%	72.1%	e-BH通过； 按验证SHAP 排序
5	平均预计提前 送达天数	95.0%	28.675	5	5.3%	77.4%	e-BH通过； 按验证SHAP 排序
6	买家州数量	95.0%	28.675	6	3.5%	80.9%	e-BH通过； 按验证SHAP 排序
7	平均下单至 送达天数	41.7%	12.142	7	3.4%	84.3%	e-BH通过； 按验证SHAP 排序
8	成交件数	95.0%	28.675	8	2.8%	87.1%	e-BH通过； 按验证SHAP 排序
9	平均运费	95.0%	28.675	9	2.8%	89.9%	e-BH通过； 按验证SHAP 排序
10	平均商品标题 长度	91.7%	27.642	10	2.7%	92.6%	e-BH通过； 按验证SHAP 排序

默认维度为：独立顾客数、成交订单数、平均商品价格、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、买家州数量、平均下单至送达天数、成交件数、平均运费、平均商品标题长度。排序依据为训练期模型在验证集上的 SHAP 贡献；表中同时列下单轮频率和 e-value，便于比较模型贡献与统计稳定性。

表5-11 不同K档位的贡献与时间外表现

档位	K	累计贡献	验证RMSE	测试RMSE	所选维度
极简	4	72.1%	2.335	2.388	独立顾客数、成交订单数、平均商品价格、平均审核至承运天数
均衡	8	87.1%	2.341	2.389	独立顾客数、成交订单数、平均商品价格、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、买家州数量、平均下单至送达天数、成交件数
默认推荐	10	92.6%	2.343	2.385	独立顾客数、成交订单数、平均商品价格、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、买家州数量、平均下单至送达天数、成交件数、平均运费、平均商品标题长度
完整确认集	14	100.0%	2.343	2.384	独立顾客数、成交订单数、平均商品价格、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、买家州数量、平均下单至送达天数、成交件数、平均运费、平均商品标题长度、平均商品高度、平均商品描述长度、卖家所在州频率、活跃品类数

默认 K=10 的测试 RMSE 为 2.385，全 31 维 XGBoost 为 2.388，相对变化 -0.097%。K=4适合只看核心规模、价格和履约的极简场景；K=8适合常规首页；默认K兼顾90%累计贡献与验证误差；K=14完整保留确认集。

为什么不直接调低 FDR 获得更短集合？固定 e-value 路径在0.10时为0项、0.15时已达12项，存在离散跳跃。参数K只控制展示长度，不反向改变FDR阈值，因而将统计风险偏好与页面容量明确分开。

5.13 结果小结

主分析形成四层证据：

1. 严格确认层：成交订单数、平均商品价格、独立顾客数、成交件数、买家州数量、平均审核至承运天数、平均运费、活跃品类数、平均预计提前送达天数、平均商品标题长度、平均商品高度、卖家所在州频率、平均商品描述长度、平均下单至送达天数，由预先设定的 Copula-MVR、60 次 Knockoff、 $\alpha_{kn}=0.10$ 和 $\alpha_{eBH}=0.20$ 得出。
2. 高稳定层：成交订单数、平均商品价格、独立顾客数、成交件数、买家州数量、平均审核至承运天数、平均运费、活跃品类数、平均预计提前送达天数、平均商品标题长度，用于评价随机生成的复现性。
3. 深度稳健层：配对 MLP 在有效 Copula Knockoff 上提供非线性竞争证据；深度生成器因交换性诊断失败而被排除。
4. 预测解释层：以 XGBoost、残差 MLP、SHAP、时间外误差和固定效应提供补充方向，不独立承担 FDR 声明。
5. 参数化展示层：用户设置 K 获取前 K 项；系统默认 $K=10$ ，用于展示，不另作 FDR 声明。

这种分层避免了常见的两种错误：一是把机器学习重要性直接写成显著发现；二是因严格结果不符合预期而事后改变阈值或只报告有利随机种子。

第6章 业务应用与讨论

6.1 看板维度分层

V3 首页维度数量由参数 K 控制。系统默认 $K=10$ ，对应独立顾客数、成交订单数、平均商品价格、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、买家州数量、平均下单至送达天数、成交件数、平均运费、平均商品标题长度；业务方也可选择 $K=4$ 极简、 $K=8$ 均衡或 $K=14$ 完整确认集。

默认层未展示的 4 项为平均商品高度、平均商品描述长度、活跃品类数、卖家所在州频率，仍属于正式 FDR 集合，可在一级指标异常后下钻。随着 K 增大，它们按固定模型贡献顺序逐步进入。

其余变量不等于“永远无用”。未入选只表示在当前数据、当前候选集和次月 GMV 目标下，没有获得足够的条件证据。支付方式、评价、距离和营销变量仍可用于专题分析、数据质量监控或特定业务实验，但不应仅凭边际相关常驻首页。

6.2 展示模块设计

统计建模保留相关变量，产品展示则应按经营问题组织：

1. 交易规模模块：订单数、件数、独立顾客数，以一个主指标配合两个下钻指标，避免重复卡片。
2. 价格与成本模块：平均商品价格、平均运费，并提供价格带和品类分布。
3. 履约模块：审核至承运天数、下单至送达天数、预计提前送达天数，区分过程时效和承诺偏差。
4. 供给与内容模块：活跃品类数、标题和描述长度、商品结构指标。
5. 市场覆盖模块：买家州数量、第一大州占比、跨州比例和卖家地域基准。

首页只保留能够回答“规模是否变化、价格是否变化、履约是否异常、覆盖是否收缩”的少量信号，二级页面承担解释。

产品界面可以把 K 实现为“极简4项、均衡8项、默认推荐、完整14项”的菜单，也可允许输入1至14。切换只改变展示集合，不重新训练FDR程序；每个维度旁同时展示模型排名、累计贡献、稳定频率和证据标签。

6.3 指标准入流程

建议建立可复现的指标准入机制。新指标进入候选池时，先完成定义、粒度、数据质量和可行动性评审；随后加入固定版本候选集，按滚动时间窗重新生成

Knockoff；统计结果记录严格 e-BH、稳定频率、时间外增益和解释一致性；最终由业务方结合监控成本和行动路径决定展示层级。

指标退出也应有规则。若连续多个滚动窗口未进入严格或稳定集合、对预测无增益且没有明确诊断用途，可从常驻看板移至专题层。不能因单月随机变化频繁增删字段，也不能因为某指标历史上重要而永久保留。

6.4 从预测证据到实验

Knockoff 与 SHAP 识别的是条件预测信息。对于可行动变量，应进一步设计实验。履约时长可以通过仓内流程、承运商分配或截单时间调整开展分层实验；商品内容可通过属性完整度、图片质量和描述结构开展 A/B 测试；价格和运费涉及选择偏差与需求弹性，宜采用随机优惠、工具变量或差分方法。

对于不可直接干预的规模指标，如订单数和顾客数，更适合作为状态变量、分层变量和预警信号，而非 KPI 处方。将预测变量错误解释为因果杠杆，会使看板从监控工具变成误导性决策工具。

6.5 方法适用边界

Model-X Knockoff 的理论保证依赖观测独立和仿制变量有效可交换。卖家-月面板存在同一卖家内相关，本文的 Copula 也只是对混合联合分布的近似。因此，“FDR=0.20”应理解为在模型条件和实现近似成立下的目标控制水平，而不是对这一次具体集合中错误比例的确定性承诺。

低维稀疏情形还存在离散门槛。模拟表明，当只有 5 个强信号时， $\alpha_{kn}=0.10$ 的 Knockoff+ 可能无法形成非空聚合集合。若业务候选仅有十余项且预期真实信号很少，应考虑组 Knockoff、提高预先设定的最终水平、增加有效候选组数量，或采用其他有保证的推断方法，而不是在看到结果后临时改阈值。

6.6 AI 方法的合理定位

AI 在 V2 中承担四个相互隔离的角色。第一，噪声条件深度网络学习 X 的联合负对照，但其输出必须先通过交换性准入；第二，配对竞争 MLP 在有效负对照上提供非线性反对称重要性；第三，XGBoost 与残差表格 MLP 比较时间外预测；第四，TreeSHAP 解释测试期模型依赖。生成模型失败不否定重要性网络或预测网络，因为三者的数据条件、验证目标和结论权限不同。

正式实验表明，深度生成器能把边际 KS 降至 0.016，却未能让 swap 分类器 AUC 降到预设门槛。这个结果说明“每列看起来相同”不是联合交换性的充分条件。论文不

因模型使用深度学习而放宽统计准入，也不删除失败结果。相较只展示成功模型，这种可证伪流程更符合应用统计研究的可信性要求。

TFT 的降级理由与深度 Knockoff 不同。深度 Knockoff 学习的是 14,677 行横截面特征联合分布，样本量足以开展实验；TFT 学习的是单卖家的时间动态，而每个序列最多 19 个月，多数更短。V2 因此增加前者的真实训练与诊断，同时仍把 TFT 留到更长面板。

6.7 管理建议

第一，在指标平台记录每个字段的数据口径、粒度、证据等级、模型版本和最近更新的时间。第二，把严格确认、稳定候选和业务诊断设置为不同元数据标签。第三，每季度或每获得一个足够长的新时间窗后滚动重跑。第四，对金额和订单类指标保留自动对账检查。第五，对希望解释为因果的变量建立实验排期。第六，将分析代码、环境版本和结果摘要与看板版本绑定，确保后续复核。

第7章 结论与展望

7.1 主要结论

本文使用 Olist 全量公开数据完成从原始表审计、自然粒度聚合、卖家-月面板、Model-X Knockoff、e-value 去随机化、AI 预测、SHAP、固定效应到论文生成的完整研究流程。主面板包含 14,677 个卖家-月、2,793 个卖家和 19 个月，GMV 合计 12.342 百万雷亚尔。主目标采用次月对数 GMV，避免同月定义泄漏。

生成诊断显示，随机化秩高斯 Copula 将平均边际 KS 从原始高斯的 0.200 降至 0.013。在 $\alpha_{\text{eBH}}=0.20$ 、 $\alpha_{\text{kn}}=0.10$ 下，主分析严格入选 14 项：成交订单数、平均商品价格、独立顾客数、成交件数、买家州数量、平均审核至承运天数、平均运费、活跃品类数、平均预计提前送达天数、平均商品标题长度、平均商品高度、卖家所在州频率、平均商品描述长度、平均下单至送达天数。其中与 SHAP 前十重叠的一级候选为成交订单数、平均商品价格、独立顾客数、买家州数量、平均审核至承运天数、平均运费、平均预计提前送达天数、平均商品标题长度、卖家所在州频率、平均商品描述长度，其余严格项目可作为二级诊断。时间外最佳模型 XGBoost 的 RMSE 为 2.388，较朴素基线下降 17.5%。

V2 的深度生成器经过 90 轮训练和经验边际校准后，平均 KS 为 0.016，但 swap 分类器 AUC 为 0.922，最终未通过联合诊断，故没有改变 V1 的确认性集合。配对竞争 MLP 的反对称性误差为 0.000e+00，其非线性结果作为稳健性补充。残差表格 MLP 的时间外 RMSE 为 2.414，较 XGBoost 高 1.1%，未形成预测增益。

V3 在不修改确认性与深度诊断结论的前提下，建立 $K \in [1, 14]$ 的可控选择路径。模型默认推荐 $K=10$ ：独立顾客数、成交订单数、平均商品价格、平均审核至承运天数、平均预计提前送达天数、买家州数量、平均下单至送达天数、成交件数、平均运费、平均商品标题长度；其测试 RMSE 为 2.385，相对全维模型变化 -0.097%。

7.2 理论启示

第一，变量重要性排序与受控发现是不同问题。第二，深度生成器的边际拟合、二阶矩和联合交换性必须分开检验，任何单一好指标都不足以授予 FDR 解释。第三，统计量反对称性应通过结构约束与数值测试共同验证。第四，去随机化方法中的单轮水平与最终水平应分开设置，固定 e-value 后可透明展示事后阈值路径。第五，低维稀疏设计下 Knockoff+ 的离散门槛不可忽略。

7.3 实践启示

电商看板不应无限增加字段，而应建立“32项候选、31项建模、14项确认、参数K控制展示、其余专题”的生命周期。默认值由验证贡献和验证误差确定，用户可按页面容量调整K；任何可行动建议仍应进入实验验证。

7.4 局限性

第一，公开数据缺少曝光、点击、广告、库存、佣金、促销和竞争等关键时变因素，条件独立结论只相对于已观测候选集成立。第二，卖家-月行存在组内相关，标准 Model-X 的独立样本条件为近似。第三，Copula 二阶 Knockoff 不能保证刻画所有尾部和高阶依赖；深度生成器则明确未通过本研究的联合交换性门槛。第四，交换性诊断只能发现违背证据，不能证明分布完全正确；深度生成器验证子集参与早停，经验边际校准使用全体 X ，因此仍需外部样本复核。第五，样本只有 19 个特征月份，限制了 TFT 等长期时序模型。第六，配对 MLP 的有限重复仍可能有优化波动。第七，固定效应和 SHAP 都不能替代随机实验。

7.5 后续研究

未来可从六方面扩展。第一，获得更长企业面板后使用滚动 Knockoff 和在线 e-value。第二，采用 group knockoff 减轻相关代理分摊。第三，将变量类型显式纳入生成器，以离散似然、条件 normalizing flow 或 diffusion 模型替代事后边际校准。第四，通过样本分割、交叉拟合和卖家簇级重采样评估面板相关下的稳健性。第五，在更长序列上比较 TFT、N-BEATS 与序列树模型。第六，引入实验、工具变量、双重机器学习或因果森林，把预测信息转化为可干预效应。

参考文献

- [1] Benjamini Y, Hochberg Y. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 1995, 57(1): 289-300.
- [2] Barber R F, Candès E J. Controlling the false discovery rate via knockoffs[J]. The Annals of Statistics, 2015, 43(5): 2055-2085.
- [3] Candès E, Fan Y, Janson L, Lv J. Panning for gold: Model-X knockoffs for high-dimensional controlled variable selection[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 2018, 80(3): 551-577.
- [4] Romano Y, Sesia M, Candès E. Deep knockoffs[J]. Journal of the American Statistical Association, 2020, 115(532): 1861-1872.
- [5] Ren Z, Barber R F. Derandomised knockoffs: leveraging e-values for false discovery rate control[J]. Journal of the Royal Statistical Society Series B, 2024, 86(1): 122-154.
- [6] Wang R, Ramdas A. False discovery rate control with e-values[J]. Journal of the Royal Statistical Society Series B, 2022, 84(3): 822-852.
- [7] Tibshirani R. Regression shrinkage and selection via the lasso[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 1996, 58(1): 267-288.
- [8] Zou H, Hastie T. Regularization and variable selection via the elastic net[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 2005, 67(2): 301-320.
- [9] Ledoit O, Wolf M. A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices[J]. Journal of Multivariate Analysis, 2004, 88(2): 365-411.
- [10] Spector A, Janson L. Powerful knockoffs via minimizing reconstructability[J]. The Annals of Statistics, 2022, 50(1): 252-276.
- [11] Breiman L. Random forests[J]. Machine Learning, 2001, 45: 5-32.
- [12] Friedman J H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine[J]. The Annals of Statistics, 2001, 29(5): 1189-1232.
- [13] Chen T, Guestrin C. XGBoost: a scalable tree boosting system[C]//Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 2016: 785-794.
- [14] Lundberg S M, Lee S I. A unified approach to interpreting model predictions[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2017, 30.
- [15] Lim B, Arık S Ö, Loeff N, Pfister T. Temporal fusion transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting[J]. International Journal of Forecasting, 2021, 37(4):

1748-1764.

[16] Hastie T, Tibshirani R, Friedman J. The elements of statistical learning[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2009.

[17] Wooldridge J M. Econometric analysis of cross section and panel data[M]. 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2010.

[18] Arellano M. Computing robust standard errors for within-groups estimators[J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 1987, 49(4): 431-434.

[19] Varian H R. Big data: new tricks for econometrics[J]. Journal of Economic Perspectives, 2014, 28(2): 3-28.

[20] Mullainathan S, Spiess J. Machine learning: an applied econometric approach[J]. Journal of Economic Perspectives, 2017, 31(2): 87-106.

[21] Molnar C. Interpretable machine learning[M/OL]. 2nd ed. 2022. <https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/>.

[22] Pedregosa F, Varoquaux G, Gramfort A, et al. Scikit-learn: machine learning in Python[J]. Journal of Machine Learning Research, 2011, 12: 2825-2830.

[23] McKinney W. Data structures for statistical computing in Python[C]//Proceedings of the 9th Python in Science Conference. 2010: 56-61.

[24] Harris C R, Millman K J, van der Walt S J, et al. Array programming with NumPy[J]. Nature, 2020, 585: 357-362.

[25] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17: 261-272.

[26] Seabold S, Perktold J. Statsmodels: econometric and statistical modeling with Python[C]//Proceedings of the 9th Python in Science Conference. 2010: 92-96.

[27] Olist. Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist[DB/OL]. Kaggle, 2018. <https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>.

[28] Olist. Marketing Funnel by Olist[DB/OL]. Kaggle, 2018. <https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/marketing-funnel-olist>.

[29] Little R J A, Rubin D B. Statistical analysis with missing data[M]. 3rd ed. Hoboken: Wiley, 2019.

[30] Hyndman R J, Athanasopoulos G. Forecasting: principles and practice[M/OL]. 3rd ed. Melbourne: OTexts, 2021.

[31] Meinshausen N, Bühlmann P. Stability selection[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 2010, 72(4): 417-473.

- [32] Vovk V, Wang R. E-values: calibration, combination and applications[J]. The Annals of Statistics, 2021, 49(3): 1736-1754.
- [33] Sudarshan M, Tansey W, Ranganath R. Deep direct likelihood knockoffs[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020, 33: 5036-5046.
- [34] Shen A, Yan Y, Zhao P. Deep dependency regularized knockoff for controlling false discovery rates[C]//International Conference on Learning Representations. 2024.
- [35] Zhu Z, Fan Y, Kong Y, Lv J, Sun F. DeepLINK: deep learning inference using knockoffs with applications to genomics[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021, 118(36): e2104683118.
- [36] Hollmann N, Müller S, Purucker L, et al. Accurate predictions on small data with a tabular foundation model[J]. Nature, 2025, 637(8045): 319-326.
- [37] Borisov V, Leemann T, Seßler K, et al. Deep neural networks and tabular data: a survey[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2024, 35(6): 7499-7519.
- [38] Hansen L, Manzo M, Regier J. Normalizing flows for knockoff-free controlled feature selection[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2022, 35.
- [39] Fischer L, Sechidis K. Choosing the nominal level post-hoc with knockoffs using e-values[EB/OL]. arXiv:2511.11166, 2025.
- [40] PyTorch Contributors. PyTorch 2.8 documentation[EB/OL]. 2025. <https://pytorch.org/docs/2.8/>.
- [41] Sawaya K. Provable FDR control for deep feature selection: deep MLPs and beyond[EB/OL]. arXiv:2512.04696, 2025.
- [42] Zou B J, Tian L. GRIP2: a robust and powerful deep knockoff method for feature selection[EB/OL]. arXiv:2602.00218, 2026.

附录A 全部变量描述统计

变量名	中文含义	N	缺失率	均值	标准差	中位数	Spearman 相关
avg_price	平均商品 价格	14677	0.00%	158.080	258.195	90.256	0.201
avg_freight	平均运费	14677	0.00%	22.586	18.367	17.696	0.094
avg_product_weight_g	平均商品 重量	14676	0.01%	2,534.012	4,295.328	900.000	0.116
avg_product_length_cm	平均商品 长度	14676	0.01%	31.298	16.551	26.000	0.068
avg_product_height_cm	平均商品 高度	14676	0.01%	17.638	13.436	14.250	0.078
avg_product_width_cm	平均商品 宽度	14676	0.01%	23.293	11.277	20.000	0.083
avg_product_photos_qty	平均商品 图片数	14459	1.49%	2.280	1.592	2.000	0.075
avg_product_name_length	平均商品 标题长度	14459	1.49%	47.307	9.602	49.094	0.076
avg_product_description_length	平均商品 描述长度	14459	1.49%	841.506	631.332	670.500	0.074
avg_payment_installments	平均支付 分期期数	14677	0.00%	3.126	2.282	2.500	0.170
avg_payment_sequential	平均支付 序列数	14677	0.00%	1.026	0.146	1.000	0.227
credit_card_ratio	信用卡支 付占比	14677	0.00%	0.759	0.304	0.857	-0.125
boleto_ratio	Boleto支 付占比	14677	0.00%	0.194	0.285	0.000	0.164
voucher_ratio	代金券支 付占比	14677	0.00%	0.033	0.119	0.000	0.221
debit_card_ratio	借记卡支 付占比	14677	0.00%	0.014	0.086	0.000	0.170
avg_review_score	平均评价 得分	14653	0.16%	4.162	0.960	4.400	-0.121
avg_delivery_days	平均下单 至送达天 数	14674	0.02%	12.748	8.174	11.262	0.074
avg_approval_days	平均下单 至审核天 数	14676	0.01%	0.424	0.586	0.253	0.172

变量名	中文含义	N	缺失率	均值	标准差	中位数	Spearman 相关
avg_ship_days	平均审核 至承运天 数	14600	0.52%	3.015	3.431	2.032	-0.018
avg_estimate_gap_days	平均预计 提前送达 天数	14674	0.02%	11.982	9.114	12.076	0.001
item_count	成交件数	14677	0.00%	7.000	14.798	3.000	0.550
order_count	成交订单 数	14677	0.00%	6.206	12.948	2.000	0.572
category_count	活跃品类 数	14677	0.00%	1.480	1.114	1.000	0.331
unique_customer_count	独立顾客 数	14677	0.00%	6.173	12.850	2.000	0.572
buyer_state_diversity	买家州数 量	14677	0.00%	2.959	2.747	2.000	0.551
dominant_customer_state_share	第一大买 家州占比	14677	0.00%	0.687	0.277	0.667	-0.443
interstate_ratio	跨州交易 占比	14677	0.00%	0.674	0.357	0.750	-0.081
avg_distance_km	平均卖 家-买家 距离	14617	0.41%	626.901	460.658	534.101	0.088
seller_state_frequency	卖家所在 州频率	14677	0.00%	0.393	0.257	0.597	0.051
marketing_origin_frequency	营销来源 频率	14677	0.00%	0.012	0.054	0.000	-0.040
has_marketing_deal	是否匹配 营销成交 线索	14677	0.00%	0.053	0.224	0.000	-0.042

附录B 可复现环境与运行顺序

本研究固定随机种子为 20260823。主要软件版本为 Python 3.9.6、NumPy 2.0.2、pandas 2.3.3、SciPy 1.13.1、scikit-learn 1.6.1、statsmodels 0.14.6、XGBoost 2.1.4 和 PyTorch 2.8.0。处理后面板 SHA-256 为：

7212bf462a8b23ba6455bed5fe7354481b43d3e3a0f633a13ced1a97c3046a

在项目根目录依次执行：

```
论文/v1/.venv/bin/python 论文/v1/code/build_panel.py
论文/v1/.venv/bin/python 论文/v1/code/run_analysis.py
论文/v1/.venv/bin/python 论文/v2/code/run_deep_analysis.py --
mode full
论文/v1/.venv/bin/python 论文/v3/code/run_v3_shortlist.py
论文/v1/.venv/bin/python 论文/v3/code/generate_v3_thesis.py
```

第一条命令构造面板并完成 GMV 对账；第二条命令运行确认性统计基线；第三条命令运行深度生成、诊断、配对 MLP 与残差 MLP；第四条命令生成K=1至14的选择路径、默认K并重跑各K XGBoost；第五条命令生成 V3 Markdown、DOCX、HTML 和 PDF。逐轮 W 保存在 论文/v1/results/knockoff_runs 与 论文/v2/results，V3排序和预测路径保存在 论文/v3/results。

附录C 核心算法伪代码

输入：卖家-月特征 X ，次月对数 GMV y ，最终水平 α_{eBH}

设置： $\alpha_{\text{kn}} = \alpha_{\text{eBH}} / 2$ ，重复次数 M

1. 对 X 缩尾、插补、偏态变换并执行随机化秩高斯映射
2. 用 Ledoit-Wolf 估计协方差，以 MVR 构造 Knockoff 采样器
3. 对 $m = 1, \dots, M$:
 - a. 重新生成 X_{tilde}
 - b. 在 $[X, X_{\text{tilde}}]$ 上拟合 Lasso 或 XGBoost
 - c. 计算每对变量的反对称统计量 W
 - d. 以 α_{kn} 计算 Knockoff+ 阈值
 - e. 把入选结果转换为 e-value
4. 对每个变量平均 M 次 e-value
5. 在 α_{eBH} 下实施 e-BH，输出严格集合
6. 同时输出 W 、单轮入选频率、生成诊断和随机种子

附录D V2深度实验可复现摘要

项目	记录值
面板样本量	14677
候选维度	31
随机种子	20260823
计算设备	mps
PyTorch	2.8.0
深度生成重复	30
配对MLP重复	20
生成器诊断结论	未通过预设联合交换性诊断，不作FDR声明
反对称性测试	通过
面板SHA-256	7212bf462a8b23ba6455bed5fe7354481b43d3e3a0f633a13ced1a97c3046a1e

深度生成器和深度重要性分支均固定随机种子；正式生成器 checkpoint 为 `models/deep_knockoff_generator.pt`。深度生成分支的 Lasso 惩罚系数固定为 V1 主分析的 0.004374305300，不在 V2 上重新调优。预设诊断判定、软件版本、面板哈希和反对称性结果同时保存在 `results/v2_reproducibility.json`。

附录E V3短名单复现摘要

项目	记录值
可控参数	K, 可取1至14
排序规则	Within the $q=0.20$ e-BH set, rank by validation-set mean absolute TreeSHAP contribution from a model trained only on the training period
默认K规则	Smallest K with cumulative validation SHAP contribution $\geq 90\%$ and validation RMSE within 0.5% of the best K
正式FDR确认集	14
模型推荐默认K	10
默认K测试RMSE	2.385
全维测试RMSE	2.388
RMSE相对变化	-0.097%
面板SHA-256	7212bf462a8b23ba6455bed5fe7354481b43d3e3a0f633a13ced1a97c3046a1e
结论权限	参数K仅控制展示, 不新增FDR声明

V3 运行命令为:

论文/v1/.venv/bin/python 论文/v3/code/run_v3_shortlist.py

论文/v1/.venv/bin/python 论文/v3/code/generate_v3_thesis.py

默认名单逐项证据保存在 论文/v3/results/v3_shortlist.csv, 完整排序保存在 v3_ranked_dimensions.csv, K=1 至 14 的路径保存在 v3_selection_path.csv, 代表档位预测指标保存在 v3_predictive_metrics.csv。

附录F v3提交前检查清单

1. 将封面的学校、学院、专业、姓名、学号和导师替换为真实信息。
2. 按学校最新模板补充原创性声明、授权书、分类号、密级和答辩日期。
3. 由作者逐项核对参考文献原文、DOI、页码和学校要求的 GB/T 7714 格式。
4. 根据学校规定披露 AI 辅助范围，并由作者完成最终学术责任确认。
5. 确认盲审版删除姓名、导师、致谢、项目来源和其他身份信息。
6. 在 Word 中更新目录、公式编号、图表题注和交叉引用域。
7. 由导师确认标题、FDR 水平、预测而非因果的表述及业务建议边界。