

X68K 磁轴键盘 产品资料

品名:X68K 磁轴键盘
重量:约 1880g
额定电压电流:5V□1A
执行标准:GB/T14081-2010

整体结构		横置式 Gasket, 6 层填充
尺寸规格		345×146×41mm
重量		约 1880g
连接模式		有线单模连接
RT	触发调节范围	0.01-3.3mm
	RT 可调精度	0.01mm
键帽	按键数量	68 颗
	键帽材质	透明 PC
	键帽字符工艺	丝印
外壳	材质	6063 铝材
	后工艺	电泳+丝印
轴体	轴体	微星定制 X-Stellar 星核磁轴
	按压压力参数	初始压力：35±10gf 触底压力：50±10gf
	热插拔	支持
轮询率		有线 8000Hz

全键延迟	0.471 ms
多键无冲	全键
接口	Type-C
背光灯	7 种灯效, 8 种颜色
两侧氛围灯	4 种灯效, 8 种颜色
灯位	下灯位
传感器	线性霍尔
网页驱动	微星定制 X-Pivot 星枢智驱
高级按键	DKS、MT、TGL、SOCD、RS、HT、宏定义
兼容系统	macOS / iOS、Windows / Android

轴体按压压力：

初始压力：35±10gf
说明：在操作元件末端沿操作方向均匀施加静载荷，使操作元件转换到 0.3mm 位置，此位置为 35±10gf

触底压力：50±10gf
说明：按键轴沿操作方向从初始位置到最大行程位置(3.3mm)时的动作力，此位置为 50±10gf

轮询率：

说明：

键盘向电脑主机发送按键状态数据的频率，单位为赫兹（Hz），代表每秒内键盘与主机完成数据传输的次数。

以磁轴键盘为例，8K 轮询率意味着键盘每秒会向电脑发送 8000 次按键状态数据，