

STUDENT: WARTADI

MENTOR: MUHAMMAD FAZRI

Docker Compose



No	Perintah	Output
1.1	docker compose up -d Perintah docker-compose up -d digunakan untuk memulai semua layanan yang didefinisikan dalam file docker-compose.yml di latar belakang (detached mode). Berikut adalah	<pre>wartadi@Wartadis-MacBook-Pro belajar-docker-compose % docker compose up -d WARN[0000] Found orphan containers ([belajar-docker-compose-hello-budi-1]) for this project. If you removed or renamed this service in your compose file, you can run this command with there move-orphans flag to clean it up. [+] Running 3/3</pre>
	penjelasan singkat tentang opsi yang digunakan: docker-compose up: Membangun,	Docker Desktop Upgrade plan Q Search K Sign in Containers Containers Give feedback A container packages up code and its dependencies so the application runs quickly and reliably from one computing environment to another. Learn more
	(re)start, dan menjalankan layanan berdasarkan definisi yang ada dalam file docker-compose.yml.	Images Volumes Only show running containers Only show running containers Image I
	-d: menginstruksikan Docker untuk menjalankan container dalam (detached mode), yang berarti kontainer akan berjalan di background tanpa memblokir terminal saat itu.	Extensions ■


Docker Compose



No	Perintah	Output
1.2	docker compose up -d Perintah docker-compose down digunakan untuk menghentikan dan menghapus semua kontainer yang terkait dengan layanan yang didefinisikan dalam file docker-compose.yml. Berikut adalah penjelasan singkat tentang apa yang dilakukan oleh perintah ini: Stop Kontainer: Menghentikan semua kontainer yang sedang berjalan yang diatur oleh Docker Compose.	wartadi@Wartadis-MacBook-Pro belajar-docker-compose % docker compose down [+] Running 4/4
	Remove Kontainer: Menghapus kontainer yang berjalan, bersama dengan jaringan yang dibuat oleh docker-compose up.	Extensions SETA : Add Extensions

RESULT





alterra

THANK YOU ©

