

文本批量标注系统 — 使用说明

系统简介

本系统是一个基于大模型（LLM）的文本批量标注工具。您只需上传 Excel 或 CSV 文件，配置标注方案（如情感分析、主题分类等），系统将自动调用大模型完成标注，并输出带有标注结果的文件。

系统以桌面应用形式运行，无需安装 Python 或任何其他依赖，点开即用。

快速开始

1. 启动和关闭系统

解压收到的压缩包，双击 `TextAnnotationSystem.exe`。

系统将在后台启动服务，并自动打开浏览器访问：

```
http://localhost:8765
```

如果浏览器没有自动打开，请手动打开浏览器并访问上述地址。

系统运行期间请勿关闭弹出的命令行窗口。

如需关闭系统，点击页面上方的**关闭系统**按钮并按确认后，待页面提示系统已关闭后关闭页面。

注意：不要在系统运行时关闭浏览器窗口，否则会导致系统异常。

2. 配置 API

首次使用需要配置大模型 API 连接信息：

1. 点击页面上方 **系统配置**。
2. 填写以下信息：
 - **API Key**：您的 API 密钥。
 - **Base URL**：大模型 API 的地址。
 - 如 OpenAI 官方为 `https://api.openai.com/v1`
 - 如使用中转服务则填写对应的地址
 - **模型列表**：填写您要使用的模型名称。
 - 可添加多个模型（如 `gpt-4o`、`gpt-4o-mini`）
 - 执行标注任务时可以从这些模型中选择
3. （可选）选择列表中的一个模型，点击 **测试连接**，确认配置正确。
4. 点击 **保存**。

配置信息会加密存储在本地，不会上传到任何地方。

使用流程

第一步：创建标注方案

标注方案定义了"让大模型标注什么、怎么标注"。

- 1. 点击页面上方 **标注方案**。
- 2. 点击 **新建方案** 或 **导入方案**（从 JSON 文件导入已有方案）。
- 3. 填写方案信息：
 - **方案名称**：如"电商评论情感分析"
 - **Prompt 头**：给大模型的角色和任务说明
 - **标注类**：需要标注的维度
 - **类名**：标注维度名称，如"情感倾向"
 - **说明**：告诉大模型如何判断
 - **标注类型**：
 - **固定选项**：从预定义选项中选一个（如"正面/负面/中性"）
 - **自由输出**：由大模型根据说明自行决定
- 4. 点击 **保存**。

第二步：上传文件

- 1. 点击页面上方 **执行标注**。
- 2. 点击上传区域或拖拽文件到上传区域。
 - 支持 Excel (**.xlsx**) 和 CSV (**.csv**) 格式
- 3. 上传后会在上传区域下方显示文件名称。

第三步：执行标注

- 1. 在 **目标列** 下拉框中，选择需要标注的列。
- 2. 在 **标注方案** 下拉框中，选择之前创建的方案。
- 3. 在 **模型** 下拉框中，选择要使用的模型。
- 4. 点击 **开始标注**。

系统会将数据分批发送给大模型，您可以在任务监控页面查看进度。

第四步：下载结果

- 1. 点击左侧 **任务监控**。
- 2. 找到已完成的任务，点击 **下载** 按钮。
- 3. 标注结果会作为 Excel/CSV 文件下载，每个标注类会作为单独一列（如"评论_标注_情感倾向"）。

功能说明

标注方案管理

操作	说明
新建	创建新的标注方案
编辑	点击方案卡片进入编辑
删除	确认后删除方案

操作	说明
导入	从 JSON 文件导入方案（支持在其他设备间迁移）
导出	在编辑页导出方案为 JSON 文件

任务监控

任务列表展示以下信息：

列	说明
文件名	上传的原始文件名
方案	使用的标注方案名称
模型	使用的模型名称
状态	运行中 / 已完成 / 已终止
进度	已完成行数 / 总行数（含进度条）
用时	任务从创建到完成/终止的耗时
创建时间	任务创建时间
结束时间	任务完成或终止的时间

对每个任务可以进行的操作：

操作	适用状态	说明
终止	运行中	停止任务，已完成部分的结果仍可下载
下载	已完成	下载标注完成的 Excel/CSV 文件
删除	已完成/已终止	删除任务记录和输出文件（不可恢复）

标注结果校验

系统对大模型的输出进行了三层校验：

1. 如果大模型输出的不是合法 JSON，对应行标注结果会标记 解析失败。
2. 对于固定选项的标注类，如果大模型输出的值不在选项中，系统会尝试模糊匹配。
3. 无法匹配的值会标记 [?] 前缀，方便您后续人工检查。

数据存储

默认位置

系统运行数据默认储存在环境变量 TAS_DATA_DIR 中。

如果环境变量指定的目录不存在，系统会按照Windows系统或macOS类型进行自动创建：

Windows 系统

系统运行数据存储在 exe 同级目录下的 data/ 文件夹中：

```
TextAnnotationSystem/
├── TextAnnotationSystem.exe
├── data/                ← 数据目录
│   ├── schemes/        ← 标注方案
│   ├── tasks/          ← 任务记录
│   ├── uploads/        ← 上传的文件
│   ├── outputs/        ← 输出文件
│   └── secret.dat       ← API 配置
└── data_dir.txt         ← 数据路径配置
```

macOS 系统

系统运行数据存储在~/Downloads/TextAnnotationSystem 目录中：

```
TextAnnotationSystem/
├── schemes/            ← 标注方案
├── tasks/              ← 任务记录
├── uploads/           ← 上传的文件
├── outputs/           ← 输出文件
└── secret.dat         ← API 配置
```

修改存储路径

如果需要将数据存储在其它位置：

设置环境变量

设置环境变量 TAS_DATA_DIR，例如：

```
TAS_DATA_DIR=D:\MyData
```

优先级：环境变量 > 默认 data/

修改服务端口

如需修改端口（默认 8765），设置环境变量：

```
TAS_PORT=8080
```

常见问题

Q: 双击 exe 后没有反应?

A: 系统在后台启动, 请检查浏览器是否自动打开了 <http://localhost:8765>。如未打开请手动访问。请勿重复双击, 同一个端口只能启动一个实例。

Q: 双击 exe 后提示"Windows 已保护你的电脑"?

A: 这是因为 exe 未经过微软代码签名。点击"更多信息"→"仍要运行"即可。这是未签名桌面应用的常见现象, 系统不含恶意代码。

Q: 上传文件后看不到列名?

A: 请确认文件格式为 [.xlsx](#) 或 [.csv](#), 且文件未被其他程序 (如 Excel) 占用。

Q: 标注结果为空或大量 [解析失败]?

A: 通常是大模型没有按 JSON 格式输出。可尝试:

- 在方案编辑页优化 Prompt 头, 更明确地要求 JSON 格式
- 尝试使用更强的大模型 (如 [gpt-4o](#))

Q: 任务执行到一半不想做了?

A: 在任务监控页点击 **终止**, 系统会停止发送新批次。已完成的批次结果仍可下载。

Q: 如何停止系统?

A: 关闭弹出的命令行窗口 (即 exe 启动时的后台窗口), 服务即停止。

Q: 系统能在 Mac 上运行吗?

A: 当前分发的是 Windows 版本。Mac 版本需要在 macOS 上重新构建。

技术支持

如有问题, 请联系开发者并提供以下信息:

- 系统版本和操作系统
- 问题描述和截图
- 出错时的操作步骤