

Configuration d'un formulaire PHP à un serveur SMTP

Configuration du Formulaire

Après avoir créer un site web, on va maintenant configurer le formulaire, afin qu'il soit lié au serveur SMTP

```
<form method="POST" action="send_ticket.php">
  <label>Nom</label>
  <input name="name" placeholder="Votre nom" required>

  <label>Email</label>
  <input name="email" placeholder="Votre email" type="email" required>

  <label>Sujet</label>
  <input name="subject" placeholder="Sujet" required>

  <label>Message</label>
  <textarea name="message" placeholder="Décrivez votre problème" required></textarea>

  <button type="submit">Envoyer le ticket</button>
</form>
```

Depuis la page de Contact on envoie le contenu du formulaire vers la page `send_ticket.php`

La page `send_ticket.php` est un mixte de l'exemple présent sur la page github de phpmailer
=

<https://github.com/phpmailer/phpmailer>

PHPMailer est une bibliothèque PHP qui facilite l'envoi de mail depuis du code PHP.

On peut l'installer facilement sur le serveur avec Composer, Composer est un **gestionnaire de dépendances pour PHP**.

Installer Composer

```
wget
```

```
https://github.com/composer/composer/releases/download/2.9.7/composer.phar
```

```
cd cd /var/www/html/
```

```
php composer.phar require phpmailer/phpmailer
```

On installe composer puis on se déplace dans le dossier où il y a le code source et on installe PHP Mailer.

```
<?php
//Import PHPMailer classes into the global namespace
//These must be at the top of your script, not inside a function
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\SMTP;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

//Load Composer's autoloader (created by composer, not included with
PHPMailer)
require 'vendor/autoload.php';

//Create an instance; passing `true` enables exceptions
$mail = new PHPMailer(true);

try {
    //Server settings
    $mail->SMTPDebug = SMTP::DEBUG_SERVER;           //Enable
    verbose debug output
    $mail->isSMTP();                                   //Send using
    SMTP
    $mail->Host      = 'smtp.example.com';           //Set the SMTP
    server to send through
    $mail->SMTPAuth  = true;                         //Enable SMTP
    authentication
    $mail->Username  = 'user@example.com';           //SMTP
    username
    $mail->Password  = 'secret';                     //SMTP
    password
    $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS;  //Enable
    implicit TLS encryption
    $mail->Port      = 465;                           //TCP port to
    connect to; use 587 if you have set `SMTPSecure =
    PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS`

    //Recipients
    $mail->setFrom('from@example.com', 'Mailer');
    $mail->addAddress('joe@example.net', 'Joe User'); //Add a recipient
    $mail->addAddress('ellen@example.com');           //Name is optional
    $mail->addReplyTo('info@example.com', 'Information');
    $mail->addCC('cc@example.com');
    $mail->addBCC('bcc@example.com');

    //Attachments
```

```

$mail->addAttachment('/var/tmp/file.tar.gz');           //Add attachments
$mail->addAttachment('/tmp/image.jpg', 'new.jpg');       //Optional name

//Content
$mail->isHTML(true);                                   //Set email format
to HTML
$mail->Subject = 'Here is the subject';
$mail->Body     = 'This is the HTML message body <b>in bold!</b>';
$mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail
clients';

$mail->send();
echo 'Message has been sent';
} catch (Exception $e) {
    echo "Message could not be sent. Mailer Error: {$mail->ErrorInfo}";
}

```

En utilisant cette exemple et le contenu de notre formulaire ca donne ça =

```

<?php
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

require 'vendor/autoload.php';

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
    $name = trim($_POST['name']);
    $email = trim($_POST['email']);
    $subject = trim($_POST['subject']);
    $message = trim($_POST['message']);

    $mail = new PHPMailer(true);
    $mail->CharSet = 'UTF-8';

    try {
        // Configuration SMTP
        $mail->isSMTP();
        $mail->Host = 'smtp-jumalalo.alwaysdata.net';
        $mail->SMTPAuth = true;
        $mail->Username = 'jumalalo@alwaysdata.net';
        $mail->Password = '<REDACTED>';
        $mail->SMTPSecure = 'tls';
        $mail->Port = 587;

        // Expéditeur et destinataire
    }
}

```

GLPI

```
$mail->setFrom('support@alwaysdata.net', 'Support');
$mail->addAddress('jumalalo@alwaysdata.net'); // Adresse gérée par

// Contenu du mail
$mail->Subject = "[Ticket Support] " . $subject;
$mail->Body = "Nom: $name\nEmail: $email\n\nMessage:\n$message";

$mail->send();
header("Location: contact.php?status=ok");
exit;
} catch (Exception $e) {
    error_log("Erreur d'envoi: " . $mail->ErrorInfo);
    header("Location: contact.php?status=error");
    exit;
}
} else {
    header("Location: contact.php");
    exit;
}
?>
```

Configuration SMTP

On récupère ces informations afin de contacter le serveur SMTP ces informations peuvent être trouvés sur le site de l'hébergeur comme OVH ou encore Alwaysdata.

```
Serveur IMAP : imap-jumalalo.alwaysdata.net
Serveur POP : pop-jumalalo.alwaysdata.net
Serveur SMTP sortant : smtp-jumalalo.alwaysdata.net
Serveur CardDAV : carddav-jumalalo.alwaysdata.net
Serveur CalDAV : caldav-jumalalo.alwaysdata.net
Webmail : Roundcube
```

ADRESSE EMAIL

Importer des emailsRègles de filtrage

Informations obligatoires

Partie locale*

jumalalo

@alwaysdata.net

Indiquez ici la partie de l'email précédant le signe @. Par exemple : paul.durand. Vous pouvez utiliser le caractère wildcard *.

Mot de passe

.....

VOIR

Laissez vide pour ne pas changer le mot de passe.

Phase de Test

Contact - Support

AccueilÀ proposContact

Envoyer un ticket

Remplissez le formulaire ci-dessous pour créer un ticket de support. Notre équipe vous répondra dès que possible.

Nom

Example

Email

example@example.fr

Sujet

Plus de batterie

Message

Bonjour,
Je n'ai plus de batterie sur mon PC.

Envoyer le ticket

On test avec une demande qu'un utilisateur pourrait formuler.

[Ticket Support] Plus de batterie 🚩



De Support, le 13.05.2026 00:27



Détails



En-têtes

Nom: Example

Email: example@example.fr

Message:

Bonjour,

Je n'ai plus de batterie sur mon PC.

Depuis la boîte mail RoundCube fournit aussi par le l'hébergeur de serveur, on peut voir qu'on a les différentes informations.