```
publishing #187: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
publishing #188: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
publishing #189: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
publishing #190: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
publishing #191: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
publishing #192: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
publishing #193: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
publishing #194: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
publishing #195: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
publishing #196: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
publishing #197: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
publishing #198: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
publishing #199: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
publishing #200: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
publishing #201: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
publishing #202: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
publishing #203: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
publishing #204: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
publishing #205: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
publishing #206: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
publishing #207: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
```

```
publishing #322: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
---
data: ros 2 works perfectly
publishing #323: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
---
data: ros 2 works perfectly
```

```
publishing #318: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
---
data: ros 2 works perfectly
publishing #321: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
---
data: ros 2 works perfectly
publishing #320: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
---
data: ros 2 works perfectly
publishing #319: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
---
data: ros 2 works perfectly
publishing #316: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
---
data: ros 2 works perfectly
publishing #317: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
---
data: ros 2 works perfectly
publishing #314: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
---
data: ros 2 works perfectly
publishing #313: std_msgs.msg.String(data='ros 2 works perfectly')
---
```