

```

1 <!-- TP5ClientSide.php -->
2 <head>
3     <style>
4         .myClasse {
5             margin: auto;
6             width: 70%;
7             border: 3px solid green;
8             padding: 10px;
9             background-color: lightblue;
10        }
11    </style>
12 </head>
13 <div class="myClasse">
14
15     <button id="mybut" type="button">Find</button>
16     <div id="infClient">
17
18     </div>
19 </div>
20 <script>
21
22 var x=document.getElementById("mybut");
23 x.addEventListener("click", function(){chercher();})
24 function chercher() {
25
26     var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
27     //debugger;
28     xmlhttp.onreadystatechange = function() {
29         if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
30             //console.log(this.responseText);
31             var data= this.responseXML;
32             console.log(data.documentElement);
33             var root= data.documentElement;
34             console.log(root.childNodes.length);
35             var x= root.getElementsByTagName('name').item(3);
36             document.getElementById("infClient").innerHTML =
37             "Nodename: " + x.nodeName + "<br>" +
38             "Nodevalue: " + x.firstChild.nodeValue + "<br>" +
39             "Nodetype: " + x.firstChild.nodeType;
40
41         }
42     };
43     xmlhttp.open("GET", "TP3Server.php", true);
44     xmlhttp.send();
45 }
46
47 </script>

```