

DealFlow 部署、网络与数据驻留政策

企业知识库文档 | 仅用于测试

文档状态	现行
生效日期	2026-07-01
产品版本	4.2

本资料为虚构企业知识，仅用于检索、能力判断和方案生成测试。

源文件：03-deployment-network-data-residency.md

可用部署模式

标准 SaaS 采用多租户应用层和租户级逻辑隔离，适用于 Business 与 Enterprise。Dedicated 使用专属应用、数据库和向量检索资源，客户可选择专属维护窗口和容量配置。专属租户并不意味着客户获得底层主机登录权限，操作系统补丁、数据库维护和备份仍由 DealFlow 负责。

当前生产区域包括中国北京、中国上海、新加坡和德国法兰克福。Business 只能从当期开放区域中选择主区域；Enterprise 可以选择主区域并申请同一法律辖区内的灾备区域；Dedicated 可以在签约时指定主区域和灾备区域。区域选择上线后变更属于迁移项目，不是即时配置项。

完全本地化部署不属于标准产品。对监管要求明确的 Dedicated 客户，可以评估部署到客户指定的兼容 Kubernetes 环境，但仍需要与 DealFlow 控制面建立受限管理通道，并由专业服务实施。物理隔离且永不联网的“气隙环境”在 4.2 版本明确不支持。

网络连接与边界

所有套餐支持公网 HTTPS 访问和固定出口 IP 白名单。Enterprise 与 Dedicated 支持入站 IP 白名单，每个租户最多配置二百条 IPv4 或 IPv6 CIDR。名单变更通常在十分钟内生效。域名白名单不能替代 IP 规则，平台也不会解析客户提供的动态域名并自动更新地址。

Enterprise 和 Dedicated 在北京、上海、新加坡区域支持云厂商 PrivateLink 类私网连接；法兰克福区域当前仅 Dedicated 提供。Dedicated 还可以通过站点到站点 VPN 接入，每个租户标准包含两条隧道。MPLS 或物理专线需要客户、云厂商和 DealFlow 三方确认，属于付费专业服务。

平台采用 Web 应用防火墙、DDoS 防护、租户级授权检查和服务间双向 TLS。客户不能自行修改平台防火墙或获取原始 WAF 规则。出口访问默认只允许已登记的连接器目标；自定义连接器需要提供目标域名、端口、数据类型和责任人进行审查。

数据驻留与复制

业务数据、知识文档、向量索引和主数据库默认保存在客户选择的主区域。中国北京或上海区域的客户数据不会复制到中国大陆以外。中国大陆区域之间的灾备复制只在客户启用灾备服务后发生，默认不做跨区域复制。

备份与主数据保持在同一法律辖区：北京主区域的备份可以存放在上海，法兰克福主区域的备份只能存放在欧盟区域。客户不能要求中国主数据在新加坡保存备份。Dedicated 可以要求备份仅保存在主区域，但这会降低区域级灾难恢复能力，RTO 承诺需重新评估。

安全遥测只包含服务状态、攻击特征、错误码和经过截断的技术标识，不包含 RFP 正文或知识文档内容。中国区的原始安全遥测保存在北京运营区三十天，聚合统计可以在不含客户内容的情况下用于全球容量分析。因此，“所有遥测必须只在上海保存”不属于标准能力。

客户发起删除后，在线主数据在二十四小时内进入不可访问状态，向量索引在四十八小时内删除。备份中的副本按照既定周期自然过期，不能从单个不可变备份中即时擦除；Enterprise 默认最长三十天，Dedicated 默认最长三十五天。删除完成记录保留三百六十五天，但不包含被删除正文。

环境隔离与数据传输

生产、沙箱和内部测试环境使用独立身份域和存储命名空间。生产凭证不能直接用于沙箱，平台员工也不能把生产数据复制到开发环境。客户需要复现问题时，应提供脱敏样本或授权生成最小诊断片段。Dedicated 的专属资源不会与其他租户共享数据库实例，但监控与控制面服务仍可能采用统一运营组件。

批量导入与导出通过加密 HTTPS、客户指定对象存储或经批准的 SFTP 通道完成。临时传输文件默认在任务结束七天后删除；失败任务保留最多十四天以便重试。客户若要求更短窗口，应在实施阶段配置。邮件附件和个人网盘不属于批准的数据迁移通道。

跨区域迁移需要先建立目标环境、验证身份与网络、复制加密数据并完成业务验收。切换窗口内源区域保持只读，验收后才改变主区域。迁移副本在目标确认后的三十天内从源区域删除，法律保留或争议冻结情形除外。区域迁移不是灾备切换，不能用灾备 RTO 推导迁移工期。

网络变更与客户职责

客户负责维护允许访问平台的出口地址和企业 DNS。白名单中的无效或过宽网段会被安全团队退回。PrivateLink 建立通常需要客户提供云账号、网络标识、目标区域和审批联系人，标准交付目标为十个工作日。客户路由、代理或证书链问题不计入平台可用性。

VPN 隧道使用行业通用加密套件，密钥至少每年轮换一次。两条标准隧道用于冗余，不等同于两个独立生产区域。需要跨运营商专线、复杂路由传播或与多个子公司网络互联时，应由双方网络架构师共同设计并列入专业服务范围。