

DealFlow API、集成与容量限制

企业知识库文档 | 仅用于测试

文档状态	现行
生效日期	2026-07-01
产品版本	4.2

本资料为虚构企业知识，仅用于检索、能力判断和方案生成测试。

源文件：05-api-integrations-capacity.md

API 与服务账号

DealFlow REST API v2 使用 OAuth 2.0 客户端凭证或授权码模式。服务账号必须绑定最小权限角色，密钥最长有效期为一百八十天，管理员可以设置更短周期。平台不支持永久有效的静态 API

密钥。访问令牌默认有效六十分钟，撤销服务账号会在十五分钟内阻止新令牌签发。

Business 默认限额为每租户每分钟一百二十次请求，Enterprise 为六百次，Dedicated 为两千次。批量接口中的每个对象仍计入用量，返回 HTTP 429 时客户端应按照 Retry-After 退避。API 限额与交互式并发用户数是不同指标，不能把两者相加或互相替代。

创建或更新类接口支持 Idempotency-Key，请求键保留二十四小时。分页默认五十条，最大二百条。审计日志导出接口采用异步任务，单次最多导出九十天数据。GraphQL、数据库直连和任意 SQL 查询不属于标准开放能力。

Webhook 支持需求状态、知识文档版本、提案审批和任务失败事件。投递失败后按一分钟、五分钟、十五分钟和六十分钟重试，之后进入死信队列并通知管理员。接收端必须在十秒内返回 2xx；Webhook 只保证至少一次投递，客户应按事件 ID 去重。

原生连接器与定制集成

Enterprise 和 Dedicated 标准包含 Salesforce 与 Microsoft Dynamics 365 原生连接器，可同步客户、机会和 RFP 元数据。同步周期最快十五分钟，不承诺跨系统的实时强一致。Business 可通过 REST API 自行集成，但不包含原生连接器授权。

Microsoft Teams、企业微信和钉钉支持审批通知与结果链接，不会把完整知识文档发送到聊天平台。Slack 连接器在新加坡和法兰克福区域标准可用，在中国区域需要网络与合规评估。邮件通知支持客户自有 SMTP 中继，但不支持将平台作为大批量营销邮件系统。

SAP S/4HANA 可以通过专业服务实现项目、客户和报价摘要交换，标准产品没有开箱即用的双向连接器。Oracle E-Business Suite 12.2 未列入已验证连接器清单，涉及该系统应标记为需要复核，不能根据通用 REST 能力直接承诺。自定义集成需明确字段映射、错误补偿、身份模型和数据驻留影响。

文件与处理容量

Business 单个 RFP 文件最大五十 MB、最多五百页；Enterprise 最大二百 MB、最多两千页；Dedicated 最大五百 MB、最多五千页。PDF 和 DOCX 可作为 RFP 来源，知识库额外支持 Markdown。加密但未提供密码的文件、损坏文件和仅包含嵌入视频的文件会被拒绝。

标准 OCR 支持中文和英文印刷体文本，也可以处理常见表格。手写体识别不承诺准确率，音频和视频转写不属于当前产品范围。每个 Enterprise 租户最多同时处理二十个 RFP，Dedicated 默认五十个；超过并发队列的任务会等待，而不是丢弃。

Enterprise 的知识库默认支持五十万父级内容单元，Dedicated 为二百万。容量数字用于规划，不代表每个文档会固定切成多少块。文档更新采用新版本构建并原子切换；旧版本的向量索引在切换后异步清理，通常二十四小时内完成。

Webhook 安全与交付语义

Webhook 目标必须使用有效的 HTTPS 证书。平台使用租户专属密钥对消息体签名，接收方应校验时间戳并拒绝超过五分钟的重放请求。密钥轮换允许新旧密钥并行二十四小时，客户应在窗口内完成切换。来源 IP 列表会提前通知，但不建议只依赖 IP 判断消息可信度。

同一业务事件可能因为网络超时重复投递，事件 ID 在租户内唯一。平台不保证不同事件严格按发生顺序到达；接收方应根据资源版本或发生时间处理乱序。死信事件保留七天，管理员可以手工重放。超过保留期后需要从 API 查询资源最终状态，而不能要求恢复每一次投递尝试。

性能目标与公平使用

在标准文档、正常网络和未超出套餐容量的情况下，交互式搜索的服务端 P95 目标为三秒，普通提案草稿生成的完成时间目标为十五分钟。该目标不是 SLA，不包含客户身份提供商、第三方连接器或大语言模型供应商异常造成的等待。超大文件与批量任务进入异步队列，并通过状态接口查询进度。

为防止单个租户影响共享服务，平台对 API、文档解析和生成任务分别限流。持续触发限流的客户应采用指数退避、批量接口或申请容量扩展。绕过限流、轮换大量服务账号或并发重试会被视为异常使用，并可能触发临时保护。Dedicated 可以通过压测确定专属上限，但仍受下游依赖和安全控制约束。

连接器升级遵循向后兼容原则。字段新增通常不会破坏已有映射，字段删除或语义变化会至少提前九十天通知。客户自定义脚本必须固定 API 主版本并处理未知字段，不能依赖未记录的响应顺序。旧 API 主版本停止支持前会提供迁移指南。