

TLArray Package (v0.3)

Test Cases

Watson

January 18, 2016

declaration, destruction, get and output

C1: `()(0)(5)()`
T1: `()(0)(5)()`
C2: `()(ABC)()[ABC, ABC, ABC][, , ,]`
T2: `()(ABC)()[ABC, ABC, ABC][, , ,]`

push, pop, shift, unshift

C3: `[]()() [1, 2, 3]() (1)`
T3: `[]()() [1, 2, 3]() (1)`
C4: `(3)[1, 2]() (2)[1]`
T4: `(3)[1, 2]() (2)[1]`
C5: `()() [c, b, a, 1] (c) () (b) [a, 1]`
T5: `()() [c, b, a, 1] (c) () (b) [a, 1]`
C6: `()() () [3, 0, a, 1, 1, 2] (a)`
T6: `()() () [3, 0, a, 1, 1, 2] (a)`

basic operation

C7: `() [X, Y, X, X] () [X, Y, X, Y, X] () [X, Y, X, Y, X, , Z] () [X, Y, Y, X, Z]`
T7: `() [X, Y, X, X] () [X, Y, X, Y, X] () [X, Y, X, Y, X, , Z] () [X, Y, Y, X, Z]`
C8: `() [P, Y, Y, Q, Z] () [P, R, R, Q, W] () [P, W]`
T8: `() [P, Y, Y, Q, Z] () [P, R, R, Q, W] () [P, W]`
C9: `() [G, F, E, W, P] [L, M, N] () [G, N, E, L, P] [W, M, F] () [F, M, W]`
T9: `() [G, F, E, W, P] [L, M, N] () [G, N, E, L, P] [W, M, F] () [F, M, W]`
C10: `()()()()() [false, true, false, true, false, true, true]`
T10: `()()()()() [false, true, false, true, false, true, true]`

numeric

C11: (50213)(-179)(51485)

T11: (50213)(-179)(51485)

C12: [8, 3, 6, 2, 5, 1, 4, 9, 7]([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

T12: [8, 3, 6, 2, 5, 1, 4, 9, 7]([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

array and string, repetition

C13: () [T, e, X, &, L, a, T, e, X] (TeX&LaTeX)

T13: () [T, e, X, &, L, a, T, e, X] (TeX&LaTeX)

C14: (XeTaL&XeT) (TeX) (LaTeX) (TaL&X)

T14: (XeTaL&XeT) (TeX) (LaTeX) (TaL&X)