从粒子到计算网格

面向数学背景读者的计算力学入门

目录

前言 4

第一部分　理论框架 5

第一章　从多粒子动力学到动理学方程 6

第二章　从速度矩到连续介质方程 10

第三章　Maxwell 方程、线性化与微扰算子 13

第四章　尺度分析与渐近展开 17

4.1　等离子体示例：小 Debye 长度与准中性极限 19

第二部分　数值离散 21

第五章　一致性、稳定性与修正方程 22

第六章　Godunov 定理与高分辨率格式 25

第七章　色散关系与波动误差 27

第八章　有限差分、有限体积、有限元与谱方法 29

8.1　高阶时间推进：ADER、CERK 与 LTS 30

第三部分　矩阵求解 32

第九章　从离散算子到代数系统 33

第十章　LU 与 LU-SGS 35

第十一章　Krylov 方法、Arnoldi、GMRES 与 BiCGSTAB 36

第十二章　预条件与 AMG 38

第十三章　MoM 与稠密积分方程 40

第四部分　网格技巧 42

第十四章　网格是几何与代数之间的接口 43

第十五章　浸没边界法 44

第十六章　四叉树、八叉树与自适应加密 45

第十七章　动网格与几何守恒律 46

第十八章　重叠网格 47

第十九章　工程选择原则 48

第二十章　完整计算工作流 49

第二十一章　结语 50

前言

计算力学通过一系列建模与离散步骤，将微观动力学转化为可求解的计算模型：

多体动力学 $\longrightarrow$ 统计描述 $\longrightarrow$ 连续介质模型 $\longrightarrow$ 离散方程 $\longrightarrow$ 矩阵系统 $\longrightarrow$ 工程计算.

真实系统、数学模型、离散模型和代数系统是四个不同对象。物理建模决定忽略什么，数值离散决定近似什么，线性代数决定如何把离散问题真正算出来，网格则负责把几何、边界条件和局部尺度连接到离散系统中。

本文面向学过数学分析、实分析、复分析、常微分方程、偏微分方程和数值计算，但缺少传统物理课程背景的读者。叙述以模型依赖关系和计算结构为主。各章的“展开与检索”注明略去的证明、推导或实现步骤，并给出可检索的术语与具体展开问题。

第一部分

理论框架

第一章　从多粒子动力学到动理学方程

本章总结

本章从微观轨道转向统计描述，说明概率密度、边缘化和闭合假设分别承担的作用。概率描述表征状态的不确定性，边缘化降低显式变量的维数，闭合近似则补充低阶分布演化所需的关联信息。这一层次关系为连续介质方程和等离子体模型提供共同起点。

展开与检索。这里略去 Liouville 方程到 BBGKY 层级的逐项积分，以及由双粒子关联构造碰撞算子的极限过程。

关键词： Liouville equation; marginal distribution; BBGKY hierarchy; molecular chaos。

AI 展开： 设两粒子受成对力作用，写出单粒子边缘分布的积分定义，并推导其方程中依赖双粒子分布的项。

设系统中有 N 个粒子，第 i 个粒子的位置和动量为

$$\boldsymbol{x}_i, \qquad \boldsymbol{p}_i.$$

整个系统的状态是 $6N$ 维相空间中的一点：

$$\Gamma = (\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_N, \boldsymbol{p}_1, \dots, \boldsymbol{p}_N).$$

若 Hamiltonian 为 H，粒子运动满足

$$\dot{\boldsymbol{x}}_i = \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{p}_i}, \qquad \dot{\boldsymbol{p}}_i = -\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}_i}.$$

当研究目标是宏观统计量且逐粒子计算成本过高时，可引入相空间概率密度

$$\rho_N(\Gamma, t).$$

潜在认知跳跃

潜在疑问： “为什么我们突然从确定性的 N 粒子轨道转向概率密度?”

作者补充： 许多工程问题关注密度、温度或平均流速，而非每个粒子的精确轨道。对于粒子数巨大的系统，逐一追踪所有自由度通常代价过高；若直接计算所有粒子对之间的相互作用，仅力的计算就有 $O(N^2)$ 的成本。概率描述将关注点转向可能状态及其统计规律，也允许描述对初始微观状态的不确定性。需要追踪特定粒子时，仍可使用粒子方法或欧拉–拉格朗日混合方法。

核心概念联系：

deterministic particle trajectory $\longrightarrow$ phase-space probability description

概率守恒给出高维连续性方程

$$\frac{\partial \rho_N}{\partial t} + \nabla_\Gamma \cdot (\rho_N \dot{\Gamma}) = 0.$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 从普通三维连续性方程开始，逐步类比到 $6N$ 维相空间，解释为什么概率密度 $\rho_N(\Gamma, t)$ 满足
>
> $$\partial_t \rho_N + \nabla_\Gamma \cdot (\rho_N \dot{\Gamma}) = 0.$$
>
> 请不要跳过“通量”在相空间中的含义。

进一步展开：

> 用一个一维位置加一维动量的 Hamilton 系统作为最小示例，说明概率云团如何被相空间速度场搬运。

Hamilton 系统满足

$$\nabla_\Gamma \cdot \dot{\Gamma} = 0,$$

故有

$$\frac{\partial \rho_N}{\partial t} + \dot{\Gamma} \cdot \nabla_\Gamma \rho_N = 0,$$

或

$$\frac{\partial \rho_N}{\partial t} + \{\rho_N, H\} = 0.$$

刘维尔方程描述概率密度随微观动力学输运；Hamilton 流保持相空间体积。它仍然是 $6N$ 维方程，后续边缘化才减少显式坐标的数量。

潜在认知跳跃

潜在疑问：“既然已经用了概率密度，为什么仍然不够低维？边缘化到底在物理上丢掉了什么？”

作者补充：概率密度 ρ_N 依赖整个系统的 $6N$ 个相空间坐标，因此改用概率描述本身并未降低维数。即使降到单粒子分布 $f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{v}, t)$，直接张量网格离散仍需约 $N_x^3 N_v^3$ 个自由度：每个空间网格点都要存储一份三维速度分布。例如每个坐标方向取 100 点便有 10^{12} 个数，仅以双精度存储一个标量数组就约需 8 TB。实际代价还取决于维度约化、网格、碰撞模型及并行实现。

边缘化对其余粒子的位置和速度积分，只保留所选粒子的统计状态；它丢弃了被积分自由度的具体状态以及单粒子分布无法表达的联合关联。相互作用使这些关联仍影响所保留变量的演化，因此通常需要另作闭合近似。边缘化是积分操作，闭合是补充模型假设，二者不同于指定初值和边界条件。

核心概念联系：

$$\rho_N(\Gamma, t) \longrightarrow f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{v}, t)$$

定义单粒子分布函数

$$f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{v},t),$$

使

$$f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{v},t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}$$

表示位置和速度落在相应微元中的粒子期望数。

从 N 粒子方程对其余变量积分，会出现

$$f_1 \longrightarrow f_2 \longrightarrow f_3 \longrightarrow \cdots,$$

即 BBGKY 层级。单粒子方程依赖双粒子关联，双粒子方程又依赖三粒子关联。要得到封闭模型，必须对关联作假设。

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么从边缘化会自然出现 $f_1, f_2, f_3, \ldots$ 这个层级，而不是直接得到一个单粒子方程?”

作者补充：单粒子受到其他粒子的作用，其平均效果依赖于这些粒子与所选粒子同时处于不同状态的概率，也就是双粒子分布。对其余变量积分虽消去了它们的显式坐标，却没有消除相互作用；同理，双粒子分布的演化又依赖三粒子分布。要只求解低阶方程，就需要在适用条件下近似高阶关联，这一步称为闭合。

核心概念联系：

$$\text{marginalization} \longrightarrow \text{BBGKY hierarchy} \longrightarrow \text{closure problem}$$

一般动理学方程写成

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\nabla_{\boldsymbol{x}} f + \frac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_{\boldsymbol{v}} f = C[f].$$

左侧是相空间输运，右侧是碰撞或松弛效应。

若忽略离散碰撞，带电粒子满足 Vlasov 方程：

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\nabla_{\boldsymbol{x}} f_s + \frac{q_s}{m_s}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla_{\boldsymbol{v}} f_s = 0.$$

电荷密度和电流密度由

$$\rho_c = \sum_s q_s \int f_s\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}, \qquad \boldsymbol{J} = \sum_s q_s \int \boldsymbol{v} f_s\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}$$

给出，再反馈到 Maxwell 方程中。由此形成 Vlasov–Maxwell 自洽系统。

对于稀薄中性气体，把碰撞近似为瞬时二体碰撞，可得玻尔兹曼方程

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\nabla_{\boldsymbol{x}} f + \frac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_{\boldsymbol{v}} f = Q(f,f),$$

其中

$$Q(f,f) = \int B\left(f' f'_* - f f_*\right)\,\mathrm{d}\Omega\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}_*.$$

其关键封闭是假设碰撞前双粒子速度近似无关联：

$$f_2(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}_*) \approx f(\boldsymbol{v}) f(\boldsymbol{v}_*).$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 用两个粒子的速度分布做一个最小例子，解释 $f_2(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}_*) \approx f(\boldsymbol{v}) f(\boldsymbol{v}_*)$ 意味着什么。请分别说明“无关联”在概率论上、物理碰撞上、以及 Boltzmann 方程封闭上各是什么意思。

进一步展开：

> 给出一个 $f_2 \neq f f_*$ 的反例，并说明这种相关性会让单粒子 Boltzmann 方程少掉哪些信息。

完整碰撞积分计算昂贵，BGK 模型用单一松弛过程替代：

$$C[f] = \frac{f^{\mathrm{eq}} - f}{\tau},$$

其中

$$f^{\mathrm{eq}} = n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m|\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}|^2}{2k_B T} \right].$$

对于等离子体中的长程 Coulomb 相互作用，粒子常经历大量小角度偏转。此时可得到 Landau 或 Fokker–Planck 型算子，把碰撞理解为速度空间中的漂移和扩散。

因此，碰撞项的不同假设对应一组模型层级：

$$\text{无碰撞 Vlasov} \longrightarrow \text{弱碰撞 Vlasov–Fokker–Planck} \longrightarrow \text{强碰撞流体模型}.$$

第二章　从速度矩到连续介质方程

本章总结

上一章得到的分布函数仍然含有完整速度信息，远多于多数工程问题真正观测和求解的量。本章解释为什么要从动理学描述转向密度、速度、压力、能量等宏观变量，并说明这种转向必然带来矩方程封闭问题。它为后面的 Navier–Stokes、Euler、有限体积守恒形式和模型选择做准备。核心思想是：连续介质方程是对分布函数做有限信息投影后的封闭模型。

展开与检索。这里略去能量矩的完整代数推导与输运系数的动理学计算。

关键词： velocity moments; Chapman–Enskog expansion; constitutive closure。

AI 展开： 从 f 的前三类守恒矩出发，区分精确矩恒等式与 Newton 黏性、Fourier 热流所增加的假设。

分布函数包含完整速度分布，但宏观工程只保留少数矩。

数密度、质量密度和宏观速度分别为

$$n = \int f \,\mathrm{d}\boldsymbol{v}, \qquad \rho = mn, \qquad \rho\boldsymbol{u} = m\int \boldsymbol{v} f \,\mathrm{d}\boldsymbol{v}.$$

定义相对速度

$$\boldsymbol{c} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}.$$

压力张量与热流为

$$\boldsymbol{P} = m\int \boldsymbol{c}\boldsymbol{c} f \,\mathrm{d}\boldsymbol{v}, \qquad \boldsymbol{q} = \frac{m}{2}\int |\boldsymbol{c}|^2 \boldsymbol{c} f \,\mathrm{d}\boldsymbol{v}.$$

对动理学方程取零阶矩，利用碰撞守恒粒子数：

$$\int Q(f,f)\,\mathrm{d}\boldsymbol{v} = 0,$$

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么宏观方程可以通过对速度变量取矩得到？取零阶矩、一阶矩的物理含义是什么？”

作者补充： 分布函数包含每个位置处全部速度的信息，而密度、平均速度和能量等可观测量只需对速度作相应的加权积分。选取这些矩，是因为它们直接连接守恒律、实验测量和工程关注的宏观状态；代价是不同的速度分布可能具有相同的有限个矩，因此这些变量不能唯一恢复原分布。

核心概念联系：

$$f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{v},t) \longrightarrow \text{moments} \longrightarrow \text{macroscopic observables}$$

得到连续性方程

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}) = 0}.$$

其控制体形式为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\Omega} \rho \, \mathrm{d}V = - \int_{\partial \Omega} \rho \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}S.$$

有限体积法正是从这一形式出发。

取一阶矩得到动量方程

$$\frac{\partial (\rho \boldsymbol{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{P}) = \rho \boldsymbol{b}.$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

从一般动理学方程出发，逐步对速度变量取一阶矩，推导

$$\partial_t (\rho \boldsymbol{u}) + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{P}) = \rho \boldsymbol{b}.$$

请明确说明每一项的积分分部、边界衰减假设和物理含义。

进一步展开：

把 $\boldsymbol{P} = m \int \boldsymbol{c}\boldsymbol{c} f \, \mathrm{d}\boldsymbol{v}$ 拆成各向同性压力和偏应力，说明它为什么不是简单标量。

写成

$$\boldsymbol{P} = p\boldsymbol{I} - \boldsymbol{\tau},$$

则

$$\frac{\partial (\rho \boldsymbol{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}\boldsymbol{u}) = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \boldsymbol{b}.$$

要封闭方程，必须给出应力与宏观变量之间的本构关系。Newton 流体满足

$$\boldsymbol{\tau} = \mu \left[\nabla \boldsymbol{u} + (\nabla \boldsymbol{u})^T \right] + \lambda (\nabla \cdot \boldsymbol{u}) \boldsymbol{I}.$$

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么推到动量方程后还没有结束？本构关系为什么不是从前面的矩操作自动得到的?”

作者补充：低阶矩的演化方程通常含有更高阶矩，例如动量方程中的应力和能量方程中的热流。若只求解有限个宏观变量，就必须用这些变量及其梯度近似尚未求解的量。本构关系正是这种额外的物理假设，其形式和适用范围取决于介质及所研究的尺度。

核心概念联系：

moment equations $\longrightarrow$ unclosed stresses and heat fluxes $\longrightarrow$ constitutive closure

不可压缩、常密度、常黏度情况下，

$$\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0,$$

$$\rho\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t}+\boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u}\right)=-\nabla p+\mu\nabla^2\boldsymbol{u}+\rho\boldsymbol{b}.$$

其中惯性项负责搬运动量，压力项负责重新分配动量，黏性项负责平滑速度梯度。若忽略黏性和热传导，则得到 Euler 方程。

取能量矩可得总能量方程

$$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t}+\nabla\cdot[(\rho E+p)\boldsymbol{u}]=\nabla\cdot(\boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{u})-\nabla\cdot\boldsymbol{q}+\rho\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u},$$

其中

$$E=e+\frac{1}{2}|\boldsymbol{u}|^2,\qquad \boldsymbol{q}=-k\nabla T.$$

从动理学到连续介质的本质，是只保留有限个矩，并用本构关系封闭更高阶矩。

第三章　Maxwell 方程、线性化与微扰算子

本章总结

前两章说明了物质模型如何从粒子和分布函数压缩而来；本章把电磁场作为另一类连续场结构加入知识链。本章联系约束、守恒、耦合与线性化。后面的色散关系、稳定性分析和电磁计算都会依赖这里的“从非线性系统到线性扰动算子”的视角。线性化的作用是在基态附近提取控制小扰动的局部算子。

展开与检索。这里略去材料模型与动理学响应的具体选取，集中于线性化算子的共同结构。

关键词： Fréchet derivative; linear response; Vlasov linearization。

AI 展开： 对 $\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E} + \alpha |\boldsymbol{E}|^2 \boldsymbol{E}$ 求切线张量，说明基态方向如何进入线性化方程。

Maxwell 方程组为

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho_c}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0,$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} + \nabla \times \boldsymbol{E} = 0,$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} - c^2 \nabla \times \boldsymbol{B} = -\frac{\boldsymbol{J}}{\varepsilon_0}.$$

对 Ampère–Maxwell 方程取散度，并使用 Gauss 定律，得到

$$\frac{\partial \rho_c}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{J} = 0.$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

从 Ampère–Maxwell 方程

$$\partial_t \boldsymbol{E} - c^2 \nabla \times \boldsymbol{B} = -\boldsymbol{J}/\varepsilon_0$$

出发，逐步取散度并使用 Gauss 定律，推导电荷守恒方程。请特别解释为什么 $\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{B}) = 0$ 是关键结构。

进一步展开：

给出一个离散算子例子，说明如果离散的 div-curl 结构不满足 $D_h C_h = 0$，可能怎样制造非物理电荷。

因此 Maxwell 方程的连续结构自动包含电荷守恒。数值离散若破坏这一结构，可能产生非物理电荷。

带电连续介质中的 Lorentz 力为

$$\boldsymbol{f}_L = \rho_c \boldsymbol{E} + \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}.$$

结合流体方程和 Ohm 定律，可得到双流体模型或单流体 MHD。

真空 Maxwell 方程是线性的，但 Maxwell 方程与介质、载流子、流体和非线性本构关系耦合后，整体系统通常是非线性的。设耦合模型抽象写成

$$\mathcal{N}(\boldsymbol{U}) = 0.$$

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么这里突然把具体 Maxwell 方程抽象成 $\mathcal{N}(\boldsymbol{U}) = 0$? 这个抽象解决了什么问题?”

作者补充：具体方程中的时间导数、空间导数和非线性耦合可以合记为一个作用在未知场上的算子。这样无需改变原问题，就能统一讨论解附近的微扰：算子的导数描述微小变化如何传递，也给 Newton 迭代提供每一步要近似求解的线性方程。

核心概念联系：

$$\text{coupled field equations} \longrightarrow \mathcal{N}(\boldsymbol{U}) = 0 \longrightarrow \text{linearized operator}$$

在基态 $\boldsymbol{U}_0$ 附近写

$$\boldsymbol{U} = \boldsymbol{U}_0 + \epsilon \boldsymbol{u}, \qquad 0 < \epsilon \ll 1.$$

若算子足够光滑，则

$$\mathcal{N}(\boldsymbol{U}_0 + \epsilon \boldsymbol{u}) = \mathcal{N}(\boldsymbol{U}_0) + \epsilon D\mathcal{N}[\boldsymbol{U}_0](\boldsymbol{u}) + \frac{\epsilon^2}{2} D^2\mathcal{N}[\boldsymbol{U}_0](\boldsymbol{u}, \boldsymbol{u}) + \cdots.$$

若基态满足

$$\mathcal{N}(\boldsymbol{U}_0) = 0,$$

保留一阶项得

$$\mathcal{L}\boldsymbol{u} = 0, \qquad \mathcal{L} := D\mathcal{N}[\boldsymbol{U}_0].$$

这里 $D\mathcal{N}[\boldsymbol{U}_0]$ 是 Fréchet 导数，也可称线性化算子、Jacobian 算子或切线算子。它是非线性算子在基态处的局部线性近似。

例如非线性介质满足

$$\boldsymbol{D} = \boldsymbol{D}(\boldsymbol{E}), \qquad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{H}).$$

令

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0 + \epsilon \boldsymbol{e}, \qquad \boldsymbol{H} = \boldsymbol{H}_0 + \epsilon \boldsymbol{h}.$$

本构关系的一阶展开为

$$\boldsymbol{D}(\boldsymbol{E}_0 + \epsilon \boldsymbol{e}) = \boldsymbol{D}(\boldsymbol{E}_0) + \epsilon \left.\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial \boldsymbol{E}}\right|_{\boldsymbol{E}_0} \boldsymbol{e} + \mathcal{O}(\epsilon^2),$$

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{H}_0+\epsilon\boldsymbol{h})=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{H}_0)+\epsilon\left.\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial \boldsymbol{H}}\right|_{\boldsymbol{H}_0}\boldsymbol{h}+\mathcal{O}(\epsilon^2).$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

把有限维 Taylor 展开和 Fréchet 导数并排比较，逐步解释为什么非线性材料关系

$$\boldsymbol{D}=\boldsymbol{D}(\boldsymbol{E}),\qquad \boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{H})$$

在基态附近会产生切线材料张量。请用一个各向异性材料的矩阵例子说明。

进一步展开：

如果 $\boldsymbol{D}(\boldsymbol{E})$ 是非线性的，为什么扰动方程里出现的是 $\partial\boldsymbol{D}/\partial\boldsymbol{E}|_{\boldsymbol{E}_0}$ 而不是原来的 $\boldsymbol{D}$?

定义切线材料张量

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\tan}=\left.\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial \boldsymbol{E}}\right|_{\boldsymbol{E}_0},\qquad \boldsymbol{\mu}_{\tan}=\left.\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial \boldsymbol{H}}\right|_{\boldsymbol{H}_0}.$$

若基态满足原方程，则一阶扰动满足线性 Maxwell 型系统

$$\nabla\times\boldsymbol{e}=-\boldsymbol{\mu}_{\tan}\frac{\partial \boldsymbol{h}}{\partial t},$$

$$\nabla\times\boldsymbol{h}=\boldsymbol{\varepsilon}_{\tan}\frac{\partial \boldsymbol{e}}{\partial t}.$$

在 Vlasov–Maxwell 系统中，设

$$f_s=f_{s0}+\epsilon f_{s1},\qquad \boldsymbol{E}=\epsilon\boldsymbol{E}_1,\qquad \boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}_0+\epsilon\boldsymbol{B}_1.$$

忽略 $\mathcal{O}(\epsilon^2)$ 项，可得

$$\frac{\partial f_{s1}}{\partial t}+\boldsymbol{v}\cdot\nabla_{\boldsymbol{x}}f_{s1}+\frac{q_s}{m_s}(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}_0)\cdot\nabla_{\boldsymbol{v}}f_{s1}=-\frac{q_s}{m_s}(\boldsymbol{E}_1+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}_1)\cdot\nabla_{\boldsymbol{v}}f_{s0}.$$

扰动电流为

$$\boldsymbol{J}_1=\sum_s q_s\int \boldsymbol{v}f_{s1}\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}.$$

若进一步假设平面波

$$\boldsymbol{u}_1(\boldsymbol{x},t)=\widehat{\boldsymbol{u}}\exp[\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)],$$

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么分析扰动时应该想到平面波？这是不是额外假设了所有解都是波？”

作者补充：在均匀背景附近线性化后，若得到的系数不随空间变化，Fourier 模态便不会因算子作用而相互混合，可以分别考察各波数的演化。对缓慢变化的背景，有时也可在局部冻结系数，将平面波作为近似探针；这给出的是局部信息，不能自动代表边界或全局非均匀问题。

核心概念联系：

linear perturbation equation $\longrightarrow$ plane-wave ansatz $\longrightarrow$ dispersion relation

则

$$\partial_t \mapsto -\mathrm{i}\omega, \qquad \nabla \mapsto \mathrm{i}\boldsymbol{k}.$$

线性偏微分方程组变为

$$\boldsymbol{M}(\omega, \boldsymbol{k})\widehat{\boldsymbol{u}} = 0.$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

从平面波代换

$$\partial_t \mapsto -\mathrm{i}\omega, \qquad \nabla \mapsto \mathrm{i}\boldsymbol{k}$$

开始，选一个简单线性 PDE 系统，逐步演示它如何变成

$$\boldsymbol{M}(\omega, \boldsymbol{k})\widehat{\boldsymbol{u}} = 0.$$

请解释为什么非零振幅要求 $\det \boldsymbol{M}(\omega, \boldsymbol{k}) = 0$。

进一步展开：

用一维声波方程或真空 Maxwell 平面波做例子，完整求出对应的色散关系。

存在非零解的条件

$$\det \boldsymbol{M}(\omega, \boldsymbol{k}) = 0$$

就是色散关系。

微扰法、线性稳定性分析和 Newton 法共享同一局部线性思想，但用途不同：微扰法按小参数逐阶构造解，稳定性分析考察扰动增长率，Newton 法则用 Jacobian 求非线性残差的修正量。

第四章　尺度分析与渐近展开

本章总结

在有了动理学、连续介质和电磁耦合模型之后，下一步问题是：面对多个尺度和参数，什么时候该保留某些项、忽略某些项。本章引入无量纲数与渐近展开，解释模型层级如何由尺度比决定。它承接前面的模型族，为后面的简化方程、数值误差分析和工程适用性判断做准备。极限模型的适用性由尺度排序及其假设决定。

展开与检索。这里略去匹配条件的构造和误差一致性证明。

关键词： singular perturbation; dominant balance; matched asymptotic expansions。

AI 展开： 对 $\epsilon u'' + u' = 0$、$u(0) = 0, u(1) = 1$ 构造内外解，核对边界层位置并给出一致近似。

常见无量纲数包括

$$\mathrm{Kn} = \frac{\lambda}{L}, \qquad \mathrm{Re} = \frac{\rho U L}{\mu}, \qquad \mathrm{Ma} = \frac{U}{c}.$$

这些参数度量不同物理机制的相对量级。模型选择本质上是决定哪些项在给定极限下保留。

潜在认知跳跃

潜在疑问： “为什么连续介质方程之后要立刻谈无量纲数？这些数和模型选择有什么因果关系?”

作者补充： 不同物理量的数值大小依赖单位，不能直接比较。选定问题的特征长度、速度和时间后，无量纲化把方程各项的相对大小集中到无量纲参数中。参数的大小提示哪些机制可能主导，以及在哪些极限下可以建立简化模型；尺度的选取仍需结合具体问题。

核心概念联系：

$$\text{continuum equations} \longrightarrow \text{dimensionless ratios} \longrightarrow \text{model regimes}$$

Taylor 展开与渐近展开需要严格区分。Taylor 展开通常由局部导数给出：

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) + \cdots .$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 请比较 Taylor expansion 和 asymptotic expansion。给出一个渐近展开有用但级数不收敛的例子，并解释为什么“每次截断后余项更小”比“无限和收敛”更适合某些扰动问题。

进一步展开：

> 用一个简单函数展示最优截断：计算不同阶截断误差，并说明为什么项最小处附近应该停止。

它特别适合分析离散算子与连续算子的局部差异。

渐近展开更一般。设 $\epsilon \to 0$，若尺度函数满足

$$\phi_{n+1}(\epsilon) = o(\phi_n(\epsilon)),$$

且对每个固定 N 都有

$$f(\epsilon) - \sum_{n=0}^{N} a_n \phi_n(\epsilon) = o(\phi_N(\epsilon)),$$

则写作

$$f(\epsilon) \sim \sum_{n=0}^{\infty} a_n \phi_n(\epsilon).$$

渐近级数不要求无限求和收敛，只要求每次截断后，余项比最后保留的尺度更小。尺度也不必是整数幂，可以出现

$$1, \quad \epsilon^{1/2}, \quad \epsilon \log \epsilon, \quad \mathrm{e}^{-1/\epsilon}.$$

因此，Taylor 级数是由局部导数产生、以普通幂为基的一类特殊展开；渐近展开强调的是不同项的尺度排序。

若系数增长很快，渐近级数可能先改善后恶化。固定 ϵ 后，项

$$|a_n \epsilon^n|$$

可能先减小再增大。此时应在最小项附近截断，而不是追求无限求和。这称为最优截断。

若

$$u = u_0 + \epsilon u_1 + \epsilon^2 u_2 + \cdots$$

代入后，各阶问题保持原方程的微分阶数和边界条件结构，称为正则摄动。

若小参数乘在最高阶导数前，例如

$$\epsilon u'' + u' = 0,$$

则 $\epsilon \to 0$ 时方程阶数下降，部分边界条件无法由外部解满足。这是奇异摄动，通常需要边界层、匹配渐近展开、多尺度法或 WKB 方法。

4.1 等离子体示例：小 Debye 长度与准中性极限

考虑一维无量纲化的 Poisson 方程

$$-\epsilon^2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = n_i - n_e, \qquad \epsilon = \frac{\lambda_D}{L} \ll 1.$$

这里 λ_D 是 Debye 长度，L 是宏观尺度。

若直接令 $\epsilon = 0$，得到

$$n_i = n_e,$$

即准中性条件。这说明在主体区域，净电荷密度是高阶小量。

但如果边界给定的电势与主体准中性解不相容，最高阶导数前的小参数使问题成为奇异摄动。主体区域的外部展开可写成

$$\phi^{\text{out}} = \phi_0 + \epsilon\phi_1 + \epsilon^2\phi_2 + \cdots,$$

而边界附近必须引入拉伸坐标

$$\xi = \frac{x}{\epsilon}.$$

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么边界附近必须引入 $\xi = x/\epsilon$，而不是换成任意新的坐标?”

作者补充：当小参数使最高阶导数项在主体区域看似可以忽略时，降阶后的方程可能无法满足全部边界条件。边界附近的解必须在较短距离内迅速变化，使原本系数很小的导数项重新与其他项达到同一量级。先以未知厚度估计各项并作主导平衡，再据此引入拉伸坐标，才能解析这一薄层。

核心概念联系：

$$\text{singular perturbation} \longrightarrow \text{boundary-layer scale} \longrightarrow \xi = x/\epsilon$$

在该尺度下

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{1}{\epsilon}\frac{\partial}{\partial \xi},$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 不要直接告诉我 stretched coordinate 是 x/ϵ。先设 boundary-layer width 为 $\delta(\epsilon)$，通过 dominant balance 推导 δ 应该如何随 ϵ 缩放，再解释为什么令 $\xi = x/\epsilon$。

进一步展开：

> 把外部解、内部解和匹配区域分别画成一张概念图，并说明准中性条件在哪个区域有效。

Poisson 方程恢复为

$$-\frac{\partial^2 \phi^{\text{in}}}{\partial \xi^2} = n_i - n_e.$$

这说明一个厚度为 $\mathcal{O}(\lambda_D)$ 的 Debye 鞘层可以在宏观尺度上极薄，却不能简单删除，因为它承担了满足壁面电势和电荷分离的任务。

该例展示了渐近展开的几个典型特征：

1. 小参数来自明确的尺度比 λ_D/L；
2. 主体区域和边界层使用不同坐标；
3. 令小参数为零会降低方程阶数；
4. 内外解必须在重叠区域匹配；
5. 极限模型的有效性依赖于空间区域和边界条件。

在等离子体文献中，类似结构还出现在低频极限、强磁场极限、漂移动理学、回旋动理学和 MHD 极限中。阅读时应先问：小参数是什么，哪些变量被假设为同阶，极限是否降低方程阶数，是否存在快时间、短空间或边界层尺度。

常见记号应按以下方式理解：

$$f = g + \mathcal{O}(\epsilon^p)$$

表示余项被常数倍 ϵ^p 控制；

$$f = g + o(\epsilon^p)$$

表示余项与 ϵ^p 的比值趋于零；

$$f \sim g$$

既可能表示 $f/g \to 1$，也可能表示逐阶渐近展开，必须结合上下文判断。

第二部分

数值离散

第五章　一致性、稳定性与修正方程

本章总结

理论框架部分说明了模型如何产生；从这里开始进入数值离散。本章先选择最小模型来解释离散格式的三个基本问题：局部是否近似原方程、误差是否随时间增长、离散格式实际上在解什么修正后的方程。它为 Godunov 定理、波动色散和求解器章节准备误差语言。若只记住一个思想，应是：离散格式本身也是一个模型，它有自己的耗散、色散和稳定边界。

展开与检索。这里略去有限边界下的稳定性理论与一般收敛证明；以下模态分析针对周期或无限均匀网格。

关键词：von Neumann analysis; Lax equivalence theorem; modified equation。

AI 展开：对 $a>0$ 的上风格式推导 $G(k)$，用 Parseval 恒等式连接逐模态估计与离散 L^2 稳定性。

考虑线性平流方程

$$u_t + a u_x = 0, \qquad u(x,t) = u_0(x-at).$$

潜在认知跳跃

潜在疑问：“前面讲的是复杂物理模型，为什么进入数值离散时突然只研究线性平流方程?”
作者补充：复杂输运方程同时包含多种物理机制，难以辨认误差来自哪里。线性平流方程只保留以固定速度传播这一基本过程，因而可以单独考察离散格式如何改变传播、振幅和相位。它是分析数值机制的参照模型，其结论仍需结合非线性、变系数和边界等因素重新判断。
核心概念联系：

complicated transport physics $\longrightarrow$ linear advection as minimal model

前向时间差分满足

$$\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} = u_t + \mathcal{O}(\Delta t),$$

中心空间差分满足

$$\frac{u_{i+1}-u_{i-1}}{2\Delta x} = u_x + \mathcal{O}(\Delta x^2).$$

离散格式的阶数来自离散算子与连续算子的局部展开匹配。

对线性常系数格式，可令误差模态为

$$e_i^n = \widehat{e}^{\,n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx_i},$$

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么任意误差可以用 Fourier 模态来分析？为什么研究单个模态就能判断整体误差传播?”

作者补充：在线性常系数、平移不变的格式中，每个离散 Fourier 模态经过一步更新后仍具有相同波数，只改变其复振幅。因此可逐个研究放大因子，判断各模态是否增长。这种分析最直接适用于无限或周期均匀网格；有限边界、变系数和非线性可能引入额外耦合，需要另行分析。

核心概念联系：

$$\text{arbitrary numerical error} \longrightarrow \text{Fourier modes} \longrightarrow \text{amplification factor}$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 从任意离散误差的 Fourier decomposition 开始，逐步解释为什么对于线性常系数差分格式，可以分别研究每个 Fourier mode 的 amplification factor。不要假设我已经理解 von Neumann stability analysis。

进一步展开：

> 对一阶上风格式完整代入 $e_i^n = \widehat{e}^n e^{\mathrm{i}kx_i}$，推导 $G(k)$，再画出不同 CFL 数下的 $|G(k)|$。

得到

$$\widehat{e}^{n+1} = G(k)\widehat{e}^n.$$

若存在波数使

$$|G(k)| > 1,$$

则误差会增长。von Neumann 稳定性条件通常写成

$$|G(k)| \le 1.$$

显式格式还受到 CFL 条件约束。定义

$$\nu = \frac{a\Delta t}{\Delta x}.$$

其含义是数值依赖域必须覆盖物理依赖域。

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么 $\nu = a\Delta t/\Delta x$ 会和依赖域有关？这个数为什么限制显式格式？”

作者补充：偏微分方程的特征速度决定一个时空点的真实解可能依赖哪些初始位置；离散格式的模板及时间步长则决定数值解能接收到哪些网格信息。若网格细化时数值依赖域始终覆盖不了物理依赖域，格式便无法正确收敛。CFL 条件表达这种必要的传播范围约束，但单独满足它通常还不足以保证稳定。

核心概念联系：

$$\text{amplification factor stability} \longrightarrow \text{CFL number} \longrightarrow \text{domain of dependence}$$

当 $a > 0$ 时，一阶上风格式为

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \nu(u_i^n - u_{i-1}^n) = (1-\nu)u_i^n + \nu u_{i-1}^n.$$

在

$$0 \le \nu \le 1$$

时，新值是旧值的凸组合，因此不会产生新的局部极值。

其修正方程为

$$u_t + au_x = \frac{a\Delta x}{2}(1-\nu)u_{xx} + \cdots.$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 对一阶上风格式做 modified equation analysis。请从 Taylor 展开开始逐项推导
>
> $$u_t + au_x = \frac{a\Delta x}{2}(1-\nu)u_{xx} + \cdots$$
>
> 并解释右侧扩散项如何对应数值耗散。

进一步展开：

> 写一个最小 Python 数值实验，比较中心格式和上风格式传播一个 Gaussian pulse 时的耗散差异。

右侧等效扩散项解释了上风格式的数值耗散：它抑制高频误差，也抹平真实小尺度。

第六章　Godunov 定理与高分辨率格式

本章总结

上一章展示了简单格式的稳定性和数值耗散；本章进一步说明守恒律计算中无法同时拥有线性、高阶和无振荡。它承接有限差分误差分析，引出非线性重构、限制器和 Riemann 通量，为实际 CFD 格式选择建立基本限制。高分辨率格式通过局部解相关的重构，在精度与振荡控制之间作自适应选择。

展开与检索。这里略去 Godunov 阶数障碍的证明与 WENO 光滑度指标的构造。

关键词： Godunov order barrier; TVD; MUSCL; WENO smoothness indicators。

AI 展开： 由线性更新系数非负和一致性条件推导阶数限制，再用三个单元的数据展示 minmod 重构。

Godunov 定理是守恒律数值计算中的基本限制。对线性标量平流问题，任何满足以下条件的线性格式：

1. 线性；
2. 单调，即不产生新的极值；
3. 一致；

其精度至多为一阶。

直观地说，高阶线性重构需要使用正负交替的权重来提高局部逼近阶数，而单调性要求更新具有凸组合性质。两者一般不能同时成立。

因此，提高单调格式的精度需要改变上述条件。现代高分辨率方法通常采用非线性重构：

潜在认知跳跃

潜在疑问： “为什么 Godunov 定理之后自然要引入非线性重构？非线性到底绕开了哪个限制？”

作者补充： Godunov 定理指出，在线性单调格式的适当条件下，精度至多为一阶。高分辨率方法因此让重构或限制器依赖局部解：光滑区域保留较高阶近似，在陡峭区域调整斜率以抑制振荡。这使格式成为非线性的，从而不再落在定理所约束的线性格式类别中。

核心概念联系：

$$\text{Godunov theorem} \longrightarrow \text{nonlinear reconstruction} \longrightarrow \text{high-resolution schemes}$$

- 保留守恒性；
- 允许算法是非线性的；
- 在光滑区域恢复高阶；
- 在间断附近退化为一阶单调格式。

以有限体积法为例，

$$\frac{\mathrm{d}\bar{U}_i}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{\Delta x}\left(\widehat{F}_{i+1/2} - \widehat{F}_{i-1/2}\right).$$

关键在于构造界面左右状态

$$U^L_{i+1/2}, \qquad U^R_{i+1/2},$$

并通过 Riemann 求解器或近似 Riemann 求解器计算数值通量。

MUSCL 方法采用分片线性重构，例如

$$U^L_{i+1/2} = U_i + \frac{1}{2}\sigma_i,$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 用一维有限体积的三个相邻 cell average 构造 MUSCL reconstruction。分别用 unlimited slope 和 minmod limiter 计算 $U^L_{i+1/2}$，说明限制器如何在光滑区保留二阶、在间断附近退回一阶。

进一步展开：

> 给一个含间断的数据例子，逐项计算 minmod、van Leer 和 Superbee 的斜率差异。

其中斜率 σ_i 由限制器给出。典型限制器包括 minmod、van Leer 和 Superbee。限制器根据局部光滑性非线性地调整斜率，使格式在光滑区近似二阶，在激波或间断附近退化为一阶。

TVD 方法要求离散总变差不增加：

$$TV(U^{n+1}) \le TV(U^n), \qquad TV(U) = \sum_i |U_{i+1} - U_i|.$$

它把“不过度产生振荡”转化为可分析的离散条件。

ENO/WENO 方法不直接限制单一斜率，而是在多个候选模板之间选择或加权。WENO 在光滑区域使用高阶组合，在包含间断的模板上自动降低权重。

Godunov 定理揭示的是一个结构性折中：

$$\text{高阶精度} \quad \leftrightarrow \quad \text{单调性与无振荡}.$$

格式设计据局部解的光滑性调整重构与耗散。

第七章　色散关系与波动误差

本章总结

前面主要关注稳定性和间断；但声学、电磁波、弹性波等问题还特别敏感于相位传播。本章把连续色散关系和数值色散关系并列起来，说明稳定格式也可能传播出错误速度。它承接 Fourier 模态分析，为长时间波动计算和 Maxwell 类问题的谱正确性做准备。波动计算需要同时控制稳定性与随传播距离累积的相位误差。

展开与检索。这里略去群速度误差与宽带脉冲变形的定量联系。

关键词： numerical dispersion; phase error; group velocity。

AI 展开： 从 $\omega_h = a\sin(k\Delta x)/\Delta x$ 求群速度，并比较两个窄带波包的传播位置。

设连续波解为

$$u = \widehat{u}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}.$$

对线性平流方程，

$$\omega = ak.$$

相速度和群速度均为 a：

$$c_p = \frac{\omega}{k} = a, \qquad c_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = a.$$

离散格式通常得到数值频率

$$\omega_{\mathrm{num}}(k).$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 选择一个具体差分格式，对一维线性平流方程推导数值频率 $\omega_{\mathrm{num}}(k)$。请分别指出 $\mathrm{Re}\,\omega_{\mathrm{num}}$ 和 $\mathrm{Im}\,\omega_{\mathrm{num}}$ 如何对应相位误差与耗散误差。

进一步展开：

> 比较两个格式在同一个波数 k 下的相速度误差，并估计传播很多波长后相位偏差会累积到多大。

若

$$\mathrm{Re}\,\omega_{\mathrm{num}} \neq ak,$$

则出现数值色散；若

$$\operatorname{Im}\omega_{\mathrm{num}} < 0,$$

则出现数值耗散。

流体激波计算通常需要适量耗散，声学、电磁波和弹性波计算则更关注长距离传播中的相位误差。格式选择必须匹配目标物理。

第八章　有限差分、有限体积、有限元与谱方法

本章总结

前几章用简单差分格式解释了离散误差；本章把视野扩展到常见空间离散家族。它承接守恒、弱形式和波动精度等问题，说明不同方法保留的结构：导数近似、控制体守恒、弱形式投影或全局光滑逼近。后面的矩阵系统和网格章节都依赖这里的自由度与耦合方式。核心思想是：离散方法选择就是结构选择。

展开与检索。这里略去各离散家族的基函数构造、积分规则及误差证明；时间推进在本章末集中介绍。

关键词： Galerkin method; numerical flux; ADER; CERK; local time stepping。

AI 展开： 对同一平流问题比较空间自由度、步内预测和界面时间积分，说明哪些数据由空间离散产生。

有限差分法直接近似导数，规则网格上高效，适合高阶格式和 Fourier 分析，但复杂几何处理困难。

有限体积法从控制体守恒式出发：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega_i} U\,\mathrm{d}V + \int_{\partial\Omega_i} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \int_{\Omega_i} S\,\mathrm{d}V.$$

相邻单元以相反符号使用同一界面通量，因此内部通量在整体求和时抵消，得到局部与全局守恒关系。

有限元法从弱形式出发。以 Poisson 方程

$$-\nabla^2 u = f$$

为例，乘测试函数并分部积分：

$$\int_\Omega \nabla v\cdot\nabla u\,\mathrm{d}V = \int_\Omega v f\,\mathrm{d}V + \text{边界项}.$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 对一维 Poisson 方程做二阶中心差分和线性有限元离散，各写出 5 个内部网格点对应的矩阵，并比较 differential operator 的 locality 如何变成 matrix sparsity。

进一步展开：

> 用同一个 Poisson 例子解释 strong form、weak form、test function、basis function 和 stiffness matrix 之间的关系。

展开

$$u_h = \sum_j U_j \phi_j$$

后得到

$$\boldsymbol{K}\boldsymbol{U} = \boldsymbol{F}.$$

谱方法使用 Fourier 或 Chebyshev 等全局基函数，对光滑解可获得很高精度，但复杂几何、局部加密和间断处理更困难。

8.1 高阶时间推进：ADER、CERK 与 LTS

空间离散给出有限维系统

$$M_h \dot{U}_h = R_h(U_h, t).$$

对固定且可逆的质量矩阵，可写成 $\dot{U}_h = L_h(U_h, t)$。时间格式近似这一系统的演化；其阶数、稳定域和界面时间数据必须与空间离散匹配。以下分别讨论步内近似和局部时间调度，第二卷第 5.5 章给出 Maxwell 背景下的展开。

ADER：局部时空预测与守恒更新。 ADER（Arbitrary high-order DERivatives）从高阶时间展开发展而来：经典构造利用 PDE 将时间导数转为空间导数，现代构造也可在每个单元内求解局部时空弱问题。由此得到 $q_K(\boldsymbol{x}, t)$，供体积分和界面数值通量在整个时间步上积分。以无源有限体积更新为例，

$$|K|(\bar{U}_K^{n+1} - \bar{U}_K^n) = -\sum_{f \subset \partial K} \int_{t_n}^{t_{n+1}} \int_f \widehat{F}(q_K, q_{K_f}; \boldsymbol{n}_f)\, \mathrm{d}S\, \mathrm{d}t.$$

单元局部预测之后，校正步骤通过共同通量耦合邻居。精度取决于空间重构、预测器与积分阶数；显式双曲更新仍受相应 CFL 条件约束。可参见 Dumbser 的 ADER–LTS 构造。

CERK：连续显式 Runge–Kutta。 CERK 在显式 RK 阶段导数 k_i 的基础上构造步内连续近似

$$U_h(t_n + \theta\Delta t) \approx U_h^n + \Delta t \sum_{i=1}^{s} b_i(\theta) k_i, \qquad 0 \le \theta \le 1.$$

其中 $b_i(0) = 0$，$b_i(1) = b_i$ 与端点 RK 权重一致。连续扩展的阶条件决定中间时刻的精度；端点阶数本身不足以确定这一精度。该近似可用于输出、耦合时间插值或局部预测器，其构造见 Owren–Zennaro 的连续显式 RK 方法。

LTS：局部时间步进。 若局部网格尺寸或波速差异较大，统一步长由最严格的单元约束决定。LTS（local time stepping）令不同单元采用不同物理时间步长，并在共同时间层同步。粗单元一次走过 ΔT、细单元走过 m 个子步时，共享面的时间积分通量须满足

$$\Phi_f^{\text{coarse}} = \sum_{r=1}^{m} \Phi_{f,r}^{\text{fine}},$$

其中各项使用同一法向约定，在相邻单元更新中以相反符号出现。ADER 或 CERK 可提供步内状态，LTS 还需配套调度、积分及通量累积。真实时间 LTS 应保持时间精度；稳态加速中的局部伪时间步并不承担这一要求。效率取决于小单元占比、同步与通信成本。

你应该问 AI

略去内容与关键词： ADER predictor–corrector、CERK dense-output order conditions、conservative LTS；这里略去高阶系数求解和调度算法。

对一维平流方程设置相邻粗细单元，令步长比为 2 : 1。分别用时间多项式和 CERK 连续扩展提供界面状态，列出两个细子步的通量积分，并验证粗细单元的总守恒量。

进一步展开：将粗侧状态在整步内冻结，测量时间收敛阶如何变化；再比较统一步长与 LTS 的更新次数。

第三部分

矩阵求解

第九章　从离散算子到代数系统

本章总结

前一部分讨论的是如何把连续问题离散；本章讨论离散后形成的有限维方程。它承接有限差分、有限体积和有限元产生的自由度关系，把 PDE 统一转写为线性系统或非线性残差系统。后面的 LU、Krylov、预条件和 AMG 都是在这个代数层面工作。离散矩阵保留了算子的局部性、耦合范围和物理结构，这些性质决定求解策略。

展开与检索。这里略去装配、边界消元和非线性迭代的实现细节。

关键词： finite element assembly; sparse Jacobian; Newton–Krylov。

AI 展开： 以五个内部点的一维 Poisson 离散为例，列出未知量、每一行残差与边界贡献。

偏微分方程离散后通常得到

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

或非线性残差系统

$$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{U}) = 0.$$

潜在认知跳跃

潜在疑问： “为什么一个连续 PDE 离散后会变成有限维向量方程？自由度、残差和矩阵条目分别来自哪里？”

作者补充： 连续场在每一点都有取值，计算机只能保存有限个参数。离散化先用网格值或基函数系数表示近似场，再通过节点配点、控制体守恒或对测试函数积分等方式，要求方程在有限个意义下成立。于是连续问题转化为有限维代数方程；非线性或含时问题还需进一步线性化或时间离散。

核心概念联系：

continuous PDE $\longrightarrow$ finite-dimensional DOFs $\longrightarrow$ algebraic system

局部微分算子通常产生稀疏矩阵，边界积分算子常产生稠密矩阵。矩阵结构直接反映物理耦合范围。

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么 differential operator 的局部性会变成 matrix sparsity？为什么积分方程又会变稠密？”

作者补充：矩阵的一行记录一个离散方程依赖哪些自由度。局部微分算子配合局部基函数或有限差分模板时，该方程通常只涉及附近自由度，因此每行只有少量非零项。若采用全局基函数或积分算子，一个自由度可能与许多远处自由度耦合，矩阵就可能变稠密；稀疏性取决于算子与离散方式的共同选择。

核心概念联系：

$$\text{operator locality} \longrightarrow \text{matrix sparsity or density}$$

对于非线性系统，Newton 法在第 k 步求解

$$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{U}^k)\Delta\boldsymbol{U} = -\boldsymbol{R}(\boldsymbol{U}^k), \qquad \boldsymbol{U}^{k+1} = \boldsymbol{U}^k + \Delta\boldsymbol{U}.$$

大型非线性计算通常是外层 Newton 或伪时间迭代，加内层稀疏线性求解。

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 用一个两变量非线性方程组和一个离散 PDE residual 各举一个例子，解释 Newton 法里的 $\boldsymbol{J}(\boldsymbol{U}^k)\Delta\boldsymbol{U} = -\boldsymbol{R}(\boldsymbol{U}^k)$ 是如何产生的。请区分 nonlinear residual、Jacobian assembly 和 linear solve。

进一步展开：

> 说明为什么残差下降只代表代数系统被求解，不代表物理模型或网格已经正确。

第十章　LU 与 LU-SGS

本章总结

本章从直接 LU 分解说明消元如何求解代数系统，再考察稀疏消元的填充成本，并引入 LU-SGS 近似分解。矩阵规模、非零结构与可用存储共同决定直接法是否合适，也为后续迭代求解和预条件提供依据。

展开与检索。这里略去选主元、稀疏排序和 LU-SGS 收敛分析。

关键词： sparse LU; fill-in; incomplete factorization; LU-SGS。

AI 展开： 对三对角矩阵执行消元，再展示改变非零结构后填充出现的位置。

稠密直接法可将

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{U},$$

然后依次求解

$$\boldsymbol{L}\boldsymbol{y} = \boldsymbol{b}, \qquad \boldsymbol{U}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}.$$

稠密 LU 的分解复杂度约为

$$O(N^3),$$

存储量为

$$O(N^2).$$

稀疏矩阵做精确 LU 时会产生填充，因此大型三维 PDE 通常需要迭代法或不完全分解。

LU-SGS 将

$$\boldsymbol{A}$$

近似分解为

$$\boldsymbol{A} \approx (\boldsymbol{D} + \boldsymbol{L})\boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{D} + \boldsymbol{U}),$$

通过前向和后向扫掠近似求解。它常用于可压缩 CFD 的隐式推进，也可作为预条件器。

第十一章　Krylov 方法、Arnoldi、GMRES 与 BiCGSTAB

本章总结

上一章讨论了直接法的存储与计算成本；本章引入只依赖矩阵向量乘的 Krylov 迭代思想。它承接 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的代数系统，把求解转化为在由残差生成的低维子空间中寻找近似解。后面的预条件和 AMG 都是为了改善这个过程。核心思想是：Krylov 方法通过反复作用 $\boldsymbol{A}$ 逐步探测矩阵的谱和误差方向。

展开与检索。这里略去 BiCGSTAB 递推式和有限精度正交化误差。

关键词： Arnoldi iteration; restarted GMRES; BiCGSTAB breakdown。

AI 展开： 给出一个 4×4 非对称例子，手算 Arnoldi 的前两步并写出 GMRES 的小型最小二乘问题。

给定初始残差

$$\boldsymbol{r}_0=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0,$$

Krylov 子空间为

$$\mathcal{K}_m(\boldsymbol{A},\boldsymbol{r}_0)=\operatorname{span}\{\boldsymbol{r}_0,\boldsymbol{A}\boldsymbol{r}_0,\dots,\boldsymbol{A}^{m-1}\boldsymbol{r}_0\}.$$

潜在认知跳跃

潜在疑问： “为什么解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 时会想到 $\boldsymbol{r}_0,\boldsymbol{A}\boldsymbol{r}_0,\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{r}_0,\dots$ 这个子空间?”

作者补充： 大规模稀疏系统的矩阵分解可能产生大量填充，而矩阵向量乘通常较容易实现。Krylov 方法从初始残差出发反复作用矩阵，在由这些向量张成的空间中寻找近似修正。随着子空间增长，方法可表达越来越丰富的矩阵多项式修正；收敛速度仍取决于矩阵性质、初始残差和所选算法。

核心概念联系：

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}\longrightarrow\text{matrix-vector products}\longrightarrow\mathcal{K}_m(\boldsymbol{A},\boldsymbol{r}_0)$$

Arnoldi 过程构造正交基

$$\boldsymbol{V}_m=[\boldsymbol{v}_1,\dots,\boldsymbol{v}_m],$$

满足

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{V}_m=\boldsymbol{V}_{m+1}\overline{\boldsymbol{H}}_m.$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 用一个 4×4 非对称矩阵，从初始残差 $\boldsymbol{r}_0$ 开始手算两步 Arnoldi 过程，写出 $\boldsymbol{V}_m$ 和 $\overline{\boldsymbol{H}}_m$，并验证
>
> $$\boldsymbol{A}\boldsymbol{V}_m = \boldsymbol{V}_{m+1}\overline{\boldsymbol{H}}_m.$$

进一步展开：

> 解释 GMRES 为什么在 $\boldsymbol{x}_0 + \mathcal{K}_m$ 中最小化残差二范数，而不是直接最小化误差二范数。

GMRES 在

$$\boldsymbol{x}_0 + \mathcal{K}_m$$

中最小化残差二范数：

$$\boldsymbol{x}_m = \arg\min_{\boldsymbol{x} \in \boldsymbol{x}_0 + \mathcal{K}_m} \|\boldsymbol{b} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|_2.$$

其优点是对一般非对称系统较稳健，缺点是基向量存储和正交化成本随迭代步增长。重启 GMRES 通过限制子空间维数控制成本，但可能损失收敛信息。

BiCGSTAB 使用短递推，内存固定，单步成本较低，适用于非对称稀疏系统。它的收敛曲线可能振荡，并对预条件质量较敏感。

第十二章　预条件与 AMG

本章总结

Krylov 方法的收敛还取决于算子的谱、非正规性和初始残差。本章解释预条件为什么是大规模计算的核心步骤，并进一步说明多重网格如何利用不同尺度误差的衰减特性。它承接 Krylov 收敛问题，也回到 PDE 和网格结构。核心思想是：好的预条件器是在代数层面重塑问题，改善迭代系统的谱与尺度分布。

展开与检索。这里略去粗空间构造和多重网格收敛证明。

关键词： algebraic multigrid; smoothing property; Galerkin coarse operator。

AI 展开： 对一维 Poisson 问题使用加权 Jacobi，比较不同波数误差的衰减，并构造 $A_c = RAP$。

条件数

$$\kappa(\boldsymbol{A}) = \|\boldsymbol{A}\| \, \|\boldsymbol{A}^{-1}\|$$

度量线性系统对扰动的敏感性；迭代收敛还取决于矩阵谱分布及非正规性。

潜在认知跳跃

潜在疑问： “为什么 Krylov 收敛突然转向条件数和谱性质？这和前面的残差最小化有什么关系?”

作者补充： 对可正交对角化的矩阵，可以把误差理解为不同特征方向的叠加；这些方向的尺度差异会影响迭代进展。预条件通过求解一个较容易的近似问题来改变原系统的有效结构，希望让迭代更快。对非对称或非正规矩阵，仅看特征值或条件数未必足以预测收敛。

核心概念联系：

$$\text{Krylov convergence} \longrightarrow \text{spectrum and conditioning} \longrightarrow \text{preconditioning}$$

预条件器 $\boldsymbol{M}$ 的目标是使

$$\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{A}$$

具有更有利的谱性质，同时保证应用 $\boldsymbol{M}^{-1}$ 的成本足够低。

局部平滑器擅长消除高频误差，但低频误差衰减慢。多重网格把细网格低频误差转移到粗网格，在粗层上它表现为较高频误差，因此更容易消除。

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么平滑器只能快速消除高频误差？为什么把低频误差搬到粗网格后会变容易？”

作者补充：对典型椭圆问题，局部松弛往往能较快削弱相对于细网格振荡的误差，却较难消除缓慢变化的误差。把残差限制到粗网格后，这些缓慢变化在粗网格尺度上更容易被处理；求得的修正再插值回细网格。多重网格通过不同尺度的互补工作加速收敛，其效果依赖平滑器和网格传递算子的选择。

核心概念联系：

$$\text{relaxation / smoothing} \longrightarrow \text{frequency of error} \longrightarrow \text{multigrid}$$

AMG 不依赖显式几何层级，而根据矩阵的强连接关系构造粗空间。典型循环包括：

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 用一维 Poisson 矩阵解释 multigrid 的 smoothing property。请构造一个高频误差和一个低频误差，展示 Jacobi 或 Gauss–Seidel 平滑器为什么更快消除高频误差。

进一步展开：

> 解释 AMG 中“强连接”如何替代几何距离，用一个小矩阵例子说明粗点选择的大致直觉。

1. 预平滑；
2. 计算残差；
3. 限制到粗层；
4. 求解粗层修正；
5. 延拓回细层；
6. 后平滑。

AMG 对 Poisson、压力修正和扩散型系统尤其有效，也常作为 GMRES 的预条件器。

第十三章　MoM 与稠密积分方程

本章总结

前面主要面对局部微分算子产生的稀疏矩阵；本章展示计算电磁学中另一类典型对象：积分方程和稠密矩阵。它承接有限元投影和 Krylov 求解，但把矩阵结构从局部耦合转为长程耦合。后续快速多极子、FFT 加速和层次矩阵都由这个瓶颈引出。核心思想是：同样是离散成矩阵，微分算子和积分算子会给求解器带来完全不同的代价结构。

展开与检索。这里略去奇异积分、辐射条件与快速矩阵向量乘的实现。

关键词： boundary integral equation; method of moments; fast multipole method。

AI 展开： 选取已知 Green 核，说明边界电流基函数如何产生稠密矩阵，以及快速多极子方法近似的对象。

计算电磁学中的矩量法通常从积分方程

$$\mathcal{L}J = g$$

出发。展开

$$J = \sum_{n=1}^{N} I_n f_n,$$

潜在认知跳跃

潜在疑问： “为什么计算电磁学这里突然从微分方程转向积分方程和电流展开?”

作者补充： 对某些线性散射或辐射问题，可以利用已知背景介质的 Green 函数，把区域内的场表示为边界上等效源或电流产生的场。这样未知量从体域场转到边界密度，并通过边界条件确定；维数可能降低，但 Green 函数的远程作用也使离散矩阵通常变为稠密。

核心概念联系：

field PDE $\longrightarrow$ integral equation $\longrightarrow$ current expansion

并用测试函数 w_m 投影：

$$\langle w_m, \mathcal{L}J \rangle = \langle w_m, g \rangle .$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

用三段分片常数基函数离散一个简单一维积分方程

$$\mathcal{L}J = g$$

显式写出矩阵条目 $\langle w_m, \mathcal{L}f_n \rangle$，并解释为什么每个测试函数通常会和所有基函数耦合。

进一步展开：

比较微分方程离散矩阵和积分方程离散矩阵的非零结构，并说明快速多极子或层次矩阵想减少的是什么成本。

得到

$$\boldsymbol{Z}\boldsymbol{I} = \boldsymbol{V}.$$

由于积分核具有长程作用，$\boldsymbol{Z}$ 通常是稠密矩阵。大规模 MoM 常与快速多极子、FFT 加速、层次矩阵和 Krylov 求解器结合。

第四部分

网格技巧

第十四章　网格是几何与代数之间的接口

本章总结

前面已经看到离散方法会生成矩阵，而矩阵结构又决定求解器行为；本章解释网格为何是这两者之间的接口。它承接离散算子和代数系统，强调几何表示、边界条件、局部尺度、稳定性限制和并行通信都会通过网格进入计算。后面的浸没边界、树网格、动网格和重叠网格都是对此的不同回答。网格通过几何与邻接关系参与定义数值模型。

展开与检索。这里略去网格质量指标到矩阵条件数的定量估计。

关键词： mesh quality; element Jacobian; matrix conditioning。

AI 展开： 比较形状规则和细长三角形的线性有限元刚度矩阵，指出几何映射如何改变条目尺度。

网格决定几何表示误差、局部离散误差、稳定性限制、矩阵稀疏结构和并行通信量。几何处理与网格质量控制是计算工作流的重要环节。

潜在认知跳跃

潜在疑问： “为什么网格不仅影响几何外形，还会影响矩阵结构、稳定性限制和求解器行为?”
作者补充： 网格不仅给出采样位置，还规定单元之间如何交换信息。邻接关系决定离散耦合，单元形状和尺寸进入导数、积分与时间步长估计，边界表示影响边界条件施加；并行划分则决定跨进程通信。因此同一连续方程在不同网格上会产生结构和求解难度不同的代数系统。
核心概念联系：

$$\text{mesh geometry} \longrightarrow \text{discrete coupling} \longrightarrow \text{matrix and solver behavior}$$

贴体网格使网格边界与物体边界一致。其边界条件施加自然，适合解析壁面边界层，但复杂几何和大运动会导致网格生成与质量控制困难。

第十五章　浸没边界法

本章总结

上一章说明贴体网格自然但昂贵；本章讨论另一种选择：让复杂边界嵌入简单背景网格。它承接网格与边界条件的关系，把几何处理从网格生成转移到方程或离散算子的附加作用中。后面的树网格和组合网格策略会继续使用这种工程取舍思维。核心思想是：浸没边界法用边界表示和局部修正换取网格生成的简单性。

展开与检索。这里略去正则化核的构造与壁面强迫算法。

关键词： immersed boundary method; regularized delta; direct forcing。

AI 展开： 在固定笛卡尔网格上表示移动边界点，列出速度插值与力扩散两个算子的输入输出。

浸没边界法把复杂物体放入简单背景网格，不要求网格贴合物体。在动量方程中加入边界作用：

$$\rho\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t}+\boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u}\right)=-\nabla p+\mu\nabla^2\boldsymbol{u}+\boldsymbol{f}_{\mathrm{IB}}.$$

潜在认知跳跃

潜在疑问： “为什么不让网格贴合边界时，可以通过方程里的 $\boldsymbol{f}_{\mathrm{IB}}$ 表达边界作用?”

作者补充： 贴体网格把物体表面直接表示为网格边界，边界条件可以在该边界上施加。浸没边界法允许几何表面穿过背景网格，于是需要借助附加力或修改附近离散方程，使数值解满足物体的影响。几何处理更灵活，但边界附近的精度和守恒性需要专门检验。

核心概念联系：

body-fitted boundary condition $\longrightarrow$ immersed forcing $\longrightarrow$ background-grid computation

连续强迫法通过光滑核在拉格朗日边界与欧拉网格之间传递力；离散强迫法直接修改边界附近离散方程。

其优点是网格规则、复杂运动处理方便；缺点是壁面附近精度、严格守恒和薄结构处理较困难。

第十六章　四叉树、八叉树与自适应加密

本章总结

浸没边界法解决复杂几何贴合问题，但局部尺度变化仍然需要额外处理。本章引入树结构自适应网格，承接前面对误差、稳定性和稀疏结构的讨论，说明如何把分辨率投放到真正需要的位置。它为工程组合策略和并行负载均衡做准备。自适应加密依据误差与成本，在不同区域分配分辨率和计算资源。

展开与检索。这里略去树网格遍历、误差标记与粗细界面通量修正。

关键词： octree AMR; 2:1 balance; conservative restriction; refluxing。

AI 展开： 画出二维粗细单元交界，说明细面通量如何求和为粗面通量，并与 LTS 的时间通量累积比较。

二维四叉树将一个单元递归分成四个子单元，三维八叉树分成八个子单元。其核心是只在激波、剪切层、涡、界面或高误差区域投入高分辨率。

潜在认知跳跃

潜在疑问： “为什么局部加密会立刻带来 2:1 平衡、非匹配界面和守恒转移这些工程约束?”
作者补充： 局部加密改变的不只是分辨率：粗细单元之间会出现新的邻接关系，界面通量必须在不同尺度的面之间保持相容。若计算并行运行，随时间变化的加密区域还会改变各进程的工作量和数据分布，需要重新分配单元并更新通信关系。
核心概念联系：

$$\text{local refinement} \longrightarrow \text{nonmatching interfaces} \longrightarrow \text{conservative transfer}$$

常见工程约束包括：

- 相邻单元保持 2:1 层级平衡；
- 处理粗细非匹配界面；
- 加密和粗化时守恒地转移变量；
- 自适应后重新做并行负载均衡。

第十七章　动网格与几何守恒律

本章总结

前几章处理固定或局部加密网格；本章讨论计算域本身随时间运动的情况。它承接守恒形式和网格几何，说明网格速度会进入通量，并引出几何守恒律这一动网格计算的基本一致性要求。后面的重叠网格会处理更大幅度的相对运动。核心思想是：移动网格时，即使物理解为常数，离散几何也不能凭空制造变化。

展开与检索。这里略去 Reynolds 输运定理的证明与离散几何守恒律的构造。

关键词： ALE; Reynolds transport theorem; geometric conservation law。

AI 展开：从移动控制体推导相对通量，并用常数解检验一个离散体积更新。

在任意拉格朗日–欧拉描述中，网格具有速度 $\boldsymbol{w}$。守恒方程写成

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega(t)} U\,\mathrm{d}V + \int_{\partial\Omega(t)} [\boldsymbol{F}(U) - U\boldsymbol{w}]\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = 0.$$

潜在认知跳跃

潜在疑问：“为什么网格一运动，通量就从 $\boldsymbol{F}(U)$ 变成 $\boldsymbol{F}(U)-U\boldsymbol{w}$?”

作者补充：控制体运动时，守恒量穿过边界的变化不仅来自物质相对固定空间的运动，也来自边界自身扫过的体积。积分守恒律因此涉及物理通量与网格速度共同构成的相对通量。几何守恒律要求离散体积变化与网格扫过量一致，否则连均匀解也可能产生人为变化。

核心概念联系：

fixed control volume $\longrightarrow$ moving control volume $\longrightarrow$ ALE flux

动网格必须满足几何守恒律：若物理解为常数，仅仅移动网格不应制造虚假变化。

网格运动可由弹簧类比、Laplace 平滑、线弹性、径向基函数或局部重构实现。运动过大时，需要重新划分网格。

第十八章　重叠网格

本章总结

动网格适合较温和的变形，但多个部件大幅相对运动时，单一连续网格会变得困难。本章引入重叠网格，承接网格运动和几何处理问题，把整体域拆成多个可独立生成和移动的网格块。它为最终工程选择原则提供另一种组合工具。核心思想是：重叠网格用插值耦合和动态连通成本，换取复杂运动中的网格生成自由度。

展开与检索。这里略去孔切算法、供体搜索及守恒插值构造。

关键词： overset grids; hole cutting; donor search; conservative interpolation。

AI 展开： 以两个重叠一维网格说明普通插值造成全局积分误差的方式，并提出通量匹配条件。

重叠网格将多个独立网格块叠加，例如背景网格、贴体部件网格和随动局部网格。网格之间通过供体单元向接收单元插值。

潜在认知跳跃

潜在疑问： “为什么多个网格叠在一起仍能形成一个计算域？插值耦合会牺牲什么结构？”

作者补充： 重叠网格用多个易于生成或运动的子网格共同覆盖计算区域。为避免重复求解，需标记被遮盖的单元，并在网格交界处从 donor 单元向 receiver 提供插值数据。插值建立了子网格之间的耦合，但普通插值不一定使两侧通量精确平衡，因此全局守恒性需要额外设计或检查。

核心概念联系：

$$\text{single conforming mesh} \longrightarrow \text{overlapping mesh blocks} \longrightarrow \text{interpolation coupling}$$

其优势是部件网格可独立生成，适合多个刚体的大范围相对运动。困难在于孔切、供体搜索、守恒插值和动态连通更新。

第十九章　工程选择原则

本章总结

前面分别介绍了多种网格技术；本章把它们压缩成工程决策规则。它承接几何、运动、局部尺度和精度需求的分析，说明不同网格方法如何组合以满足几何、精度和运动要求。它为完整计算工作流做直接准备。核心思想是：方法选择应从问题约束出发，先问几何、运动、尺度和目标误差，再决定网格策略。

展开与检索。这里将方法选择压缩为问题条件与技术特征的对应；具体成本需由代表性算例测量。

关键词： mesh strategy; accuracy–cost comparison; parallel load balance。

AI 展开： 为旋转部件及远场波传播列出候选网格组合，并规定统一误差指标与成本统计。

若几何固定且壁面精度要求高，优先使用贴体网格。

若几何复杂、运动明显，而壁面剪切应力不是首要目标，可使用浸没边界法。

若局部尺度变化极大，可使用四叉树或八叉树自适应网格。

若边界运动幅度较小，可使用动网格。

若多个刚体发生大幅相对运动，可使用重叠网格。

实际工业软件常组合使用：

$$\text{贴体边界层} + \text{自适应远场},$$

$$\text{八叉树背景网格} + \text{浸没边界},$$

$$\text{重叠网格} + \text{局部动网格}.$$

你应该问 AI

AI 展开问题：

> 给定一个带旋转叶片和远场声波传播的计算问题，请比较贴体网格、动网格、重叠网格和自适应远场网格各自解决什么子问题。请按各子区域的需求给出组合网格策略。

进一步展开：

> 把“几何固定性、运动幅度、边界层精度、局部尺度变化、并行通信”做成一个方法选择表。

第二十章　完整计算工作流

本章总结

到这里，全书已经分别讨论了模型、离散、代数求解和网格。本章把这些层次重新串成一次可靠计算的流程，承接前面所有局部知识点，并强调每一步都有独立误差来源。它为结语中的总结构做准备。代数残差、离散误差和模型误差对应不同的验证层次，应分别评估。

展开与检索。这里略去误差预算和验证流程的项目级实施。

关键词：verification and validation; grid convergence; temporal convergence; residual tolerance。

AI 展开：设计分别改变网格、时间步长和代数容差的实验，辨认各类误差何时占主导。

一次可靠计算通常按以下链条进行：

1. 用 Kn、Re、Ma 等尺度比选择模型；
2. 确定守恒变量、材料模型和边界条件；
3. 选择与几何和局部尺度匹配的网格策略；
4. 选择满足守恒、稳定性和波动精度要求的离散格式；
5. 根据显式或隐式推进形成代数系统；
6. 根据矩阵对称性、稀疏性和谱性质选择求解器与预条件器；
7. 分别监控模型误差、网格误差、离散误差、线性残差和非线性残差。

残差衡量代数方程的满足程度；模型有效性与离散精度还需通过基准解、网格及时间收敛实验和物理数据验证。

第二十一章　结语

本章总结

本章汇总各建模与求解层次的依赖关系。它承接从粒子、分布函数、连续介质、渐近极限、离散格式、矩阵求解到工程网格的全部依赖关系，帮助读者带着统一问题意识离开：保留什么信息，丢弃什么信息，如何离散，如何求解，如何判断可信。若只记住一个思想，应是：计算力学的核心是信息选择与结构保持。

展开与检索。本章汇总依赖关系；各局部推导可按对应章节的关键词展开。

关键词： model hierarchy; discretization error; structure preservation。

AI 展开： 沿模型、离散、代数求解三个层次，为一个具体计算问题逐项列出所用假设及验证证据。

本书的统一主线是

$$\boxed{\text{刘维尔} \to \text{Vlasov / Boltzmann} \to \text{连续介质方程}}$$

$$\boxed{\text{渐近极限与线性化} \to \text{数值离散} \to \text{稳定性、耗散、色散}}$$

$$\boxed{\text{稀疏或稠密矩阵} \to \text{Krylov、LU、AMG、MoM} \to \text{工程网格}}$$

计算力学的本质，是先决定保留哪些物理信息，再决定如何离散这些信息，最后利用算子和矩阵结构把离散模型高效、稳定地计算出来。