

Demo Frontend BPJS Privacy DApp

1. Persiapan

1. Jalankan network, IPFS, dan explorer.

```
docker compose up -d
```

2. Pastikan kontrak sudah deploy dan `tubes-blockchain-fe/.env.local` berisi alamat kontrak.

```
cat tubes-blockchain-fe/.env.local
```

3. Jalankan frontend.

```
cd tubes-blockchain-fe  
npm install  
npm run dev
```

4. Buka URL Vite, lalu sambungkan MetaMask ke chain `1337`.

2. Siapkan Akun Demo

Gunakan minimal 4 wallet:

- Admin BPJS
- Pasien
- Faskes
- Auditor atau requester

Untuk setiap wallet:

1. Sambungkan MetaMask.
2. Klik **Kunci**.
3. Isi passphrase minimal 8 karakter.
4. Klik **Buat kunci lokal**.
5. Salin public key yang muncul.

3. Demo Status Awal

1. Sambungkan wallet.
2. Tunjukkan panel **Status**:
 - alamat wallet,
 - role aktif,

- status kunci lokal,
- jumlah event rekam medis,
- jumlah permintaan akses.

4. Demo Admin BPJS

Masuk sebagai Admin BPJS, lalu buka workspace **Admin BPJS**.

1. Daftarkan pasien:

- Nomor BPJS,
- wallet pasien,
- kelas layanan,
- public key pasien.

2. Daftarkan faskes:

- Facility ID,
- wallet faskes,
- public key faskes.

3. Daftarkan auditor:

- wallet auditor,
- public key auditor.

4. Ubah status asuransi pasien:

- Nomor BPJS,
- status aktif/nonaktif,
- kelas layanan.

5. Demo Faskes

Masuk sebagai Faskes, lalu buka workspace **Faskes**.

1. Isi form **Upload rekam medis terenkripsi**:

- Nomor BPJS pasien,
- wallet dokter,
- tipe record,
- diagnosis,
- tindakan,
- obat,
- catatan,
- lampiran jika perlu.

2. Klik **Enkripsi, upload, simpan on-chain**.

3. Tunjukkan hasil:

- payload terenkripsi di IPFS,

- metadata record tersimpan on-chain,
- DEK sementara muncul di frontend.

6. Demo Request Akses

Masuk sebagai Auditor atau wallet requester, lalu buka workspace **Akses**.

1. Tampilkan daftar **Record tersedia**.
2. Isi **Record ID** dan durasi akses.
3. Klik **Request akses**.
4. Setelah transaksi terkonfirmasi, tampilkan request muncul di **Request saya**.

7. Demo Pasien

Masuk sebagai Pasien, lalu buka workspace **Pasien**.

1. Tampilkan tabel **Rekam medis saya**.
2. Pada permintaan akses masuk, gunakan:
 - **Approve** untuk menyetujui,
 - **Reject** untuk menolak,
 - **Revoke** untuk mencabut akses.

8. Demo Approval Faskes

Masuk lagi sebagai Faskes.

1. Buka tabel **Permintaan untuk record faskes**.
2. Klik **Approve** atau **Reject**.
3. Setelah pasien dan faskes approve, isi **Request ID** di **Submit wrapped DEK**.
4. Klik **Submit wrapped DEK otomatis**.
5. Tampilkan status request berubah menjadi **Granted**.

9. Demo Auditor

Masuk sebagai Auditor, lalu buka workspace **Auditor**.

1. Tampilkan metadata record.
2. Tampilkan metadata akses.
3. Jelaskan bahwa auditor tetap tidak mendapat bypass plaintext.

10. Demo Dekripsi

Masuk sebagai wallet requester yang sudah mendapat akses.

1. Buka workspace **Dekripsi**.
2. Isi:
 - Record ID,
 - Request ID,
 - passphrase private key lokal.
3. Klik **Dekripsi**.

4. Tampilkan plaintext muncul hanya di browser.

Catatan Demo

- `requestAccess` sudah tersedia dari workspace **Akses**.
- Approval, submit wrapped DEK, dan dekripsi sudah bisa dilakukan dari frontend tanpa script atau panggilan kontrak manual.
- Public key requester dibaca otomatis dari `BPJSRegistry`; requester tetap harus membuat dan mendaftarkan kunci dari tombol **Kunci**.
- Jika role atau event terbaru belum muncul, klik tombol refresh di header.
- Jika transaksi gagal, cek network MetaMask, alamat kontrak `.env.local`, dan koneksi IPFS.