

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №6

Выполнил:

Зотов Михаил

К3341

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Задача

Необходимо настроить автодеплой (с триггером на обновление кода в вашем репозитории, на определённой ветке) для вашего приложения на удалённый сервер с использованием Github Actions или Gitlab CI (любая другая CI-система также может быть использована).

 В случае, если у вас нет возможности арендовать удалённый сервер, можно воспользоваться временной квотой в Yandex.Cloud, или любым другим аналогичным сервисом, на котором предоставляют бесплатные ресурсы на время тестирования. В том же случае, если у вас все эти квоты уже исчерпаны и нет возможности арендовать удалённый сервер самостоятельно - обратитесь ко мне лично, постараюсь предоставить вам мощности, но не делайте этого в последний момент, так шансов у вас крайне мало.

Ход работы

1. Арендован удалённый сервер с Ubuntu 24.04 и настроен доступ по SSH.
2. На сервере развернута директория проекта `~/FoodblogAPI` с `docker-compose.yml`.
3. Создан GitHub Actions workflow `Deploy FoodBlog` с триггером на push в ветку `main`.
4. В workflow добавлены шаги: установка `sshpass`, подключение к серверу по SSH, переход в директорию проекта, обновление кода (`git pull`), остановка старых контейнеров (`docker-compose down`) и запуск новых контейнеров с пересборкой (`docker-compose up -d --build`).
5. Для безопасного хранения данных подключения использованы secrets GitHub: `SSH_HOST`, `SSH_USER`, `SSH_PASSWORD`.

Результаты

- При пуше в **main** workflow автоматически подключается к серверу и обновляет приложение.
- Docker-контейнеры пересобираются и запускаются заново без ручного вмешательства.
- Автодеплой обеспечивает непрерывное обновление приложения на сервере при изменении кода.

Вывод

Автодеплой настроен корректно: приложение на сервере обновляется автоматически при каждом пуше в **main**, используя GitHub Actions и SSH. Система позволяет поддерживать актуальную версию приложения без ручного вмешательства.