Journal des modifications

English: ../en/changelog.md

Format inspiré de « Keep a Changelog » ; numérotation sémantique.

[2.1.0] — non publiée (branche `release/2.1.0`)

Deux corrections demandées : la session mémorisée sous Windows et Android, et la récupération d'un mot de passe oublié. **Une migration (0011)**, quatre points d'accès ajoutés à l'API `v1` (aucun modifié), clients 2.0 acceptés.

Session mémorisée (« Se souvenir de moi »)

- Case « Se souvenir de moi » à la connexion (Nhill Business, Nhill POS) et réglage « Cet appareil » dans Paramètres › Mon compte ; décochée par défaut.
- Seul le jeton de renouvellement est gardé, jamais le mot de passe, par QtKeychain : Gestionnaire d'identification Windows, Keystore Android, Secret Service/KWallet sous Linux. Sans stockage sécurisé, la session n'est pas mémorisée et un message le dit : aucun repli en clair. « Se déconnecter » et le décochage effacent l'entrée.
- Windows : QtKeychain 0.17.0 compilé depuis sa source officielle (commit vérifié) par `packaging/windows/build-qtkeychain.ps1`, **lié statiquement** ; contrôle des imports `CredReadW` / `CredWriteW` / `CredDeleteW` ; notice de licence installée avec chaque application (`THIRD-PARTY-NOTICES.txt`).
- Android : QtKeychain 0.17.0 statique (`packaging/android/build-qtkeychain-android.sh`, `KEYCHAIN_PREFIX`), présence du code Keystore vérifiée dans l'APK.
- Test réel `tests/keychain` (écriture puis relecture dans un second processus, déconnexion, absence de stockage sans la case) : Gestionnaire d'identification en CI Windows, émulateur Android 11, gnome-keyring sous Linux.

Mot de passe oublié

- **Employé** : l'administrateur de l'établissement donne un mot de passe temporaire (Paramètres › Équipe › « Réinitialiser le mot de passe ») ; 12 caractères, affiché une fois, valable 72 h ; changement obligatoire à la connexion suivante ; sessions fermées ; e-mail d'avis au membre. Limité aux membres de son établissement, ni soi-même, ni le propriétaire, ni un compte actif dans un autre établissement.
- **Propriétaire, administrateur** (et compte de plusieurs établissements) : « Mot de passe oublié ? » envoie un code à 8 chiffres par e-mail (20 min, 5 essais, usage unique) ; réponse identique que l'adresse existe ou non ; un employé reçoit la consigne de contacter son administrateur ; toutes les sessions sont fermées après la réinitialisation.
- Limites de fréquence par adresse, par adresse IP et par administrateur ; journal d'activité sans mot de passe ni code ; codes hachés (HMAC-SHA-256) et effacés de la file d'envoi après l'envoi.
- **Envoi réel des e-mails** : transport `smtp` (libcurl, TLS obligatoire, mot de passe du relais dans un fichier) ; `log` et `disabled` restent possibles.
- Paramètres de la plateforme : `password_reset_minutes`, `password_reset_max_attempts`, `temporary_password_hours`.
- Tests : 16 tests serveur (dont un faux relais SMTP local).

Divers

- Gabarits d'e-mail complétés (signature, corps des rappels d'abonnement).

- Version 2.1.0 (code de version Android 20100).

[2.0.0] — 2026-10-26

Version majeure : refonte de l'interface, nouvelle règle des mots de passe, industrialisation de la construction et des paquets, site vitrine, documentation et dossiers juridique et commercial bilingues. **L'API `v1` et le schéma de base (migrations 0001–0010) sont inchangés** : aucune migration, clients 0.1.x acceptés.

Sécurité et comptes

- **Mots de passe : 8 caractères minimum** sur tous les parcours (création d'établissement, invitation, changement, première connexion à la console). Règle unique dans `common/` (`kMinPasswordLength`), appliquée par les applications avant l'envoi et par le serveur.
- Console : suppression de l'exigence de 14 caractères ; **TOTP toujours obligatoire**.
- Liste des mots de passe refusés portée à 40 entrées (dont « 12345678 », « password », « azerty123 », « kinshasa »).
- Aucune expiration périodique, aucune règle de composition, pas de double authentification imposée aux établissements.
- Validation côté application ajoutée à la première connexion de la console.
- Serveur derrière proxy : l'adresse client est l'entrée **la plus à droite** de `X-Forwarded-For`.

Interface (Nhill Business, POS, Console)

- Fenêtres dimensionnées selon l'écran disponible (`Theme.fitWidth/fitHeight`), centrées, agrandies sur petit écran ; minimums bornés par l'écran ; POS utilisable dès 860×560.
- Tableaux : largeur minimale par colonne, défilement horizontal, info-bulles sur texte coupé, navigation au clavier.
- Jetons de couleur revus pour le contraste WCAG AA (texte secondaire, bordures des champs ≥ 3:1, états inactifs, vert de succès) ; tailles de texte minimales 12 et 13 px.
- Boutons : anneau de focus visible, état inactif lisible, info-bulles (obligatoires sur les boutons à icône).
- Champs de mot de passe : bouton afficher/masquer.
- Messages : erreurs affichées 8 s, 4 au maximum, annoncées aux lecteurs d'écran.
- Menu latéral défilant ; recherche globale de largeur adaptative ; listes déroulantes, calendrier et notifications maintenus dans la fenêtre.
- POS : mode étroit (ticket sous la grille), raccourcis `F2` (recherche) et `F9` (encaisser), boutons − / +, noms de produits sur deux lignes, colonne « Date / heure », montant compté obligatoire avant la clôture.
- Journal d'activité : libellés des actions de caisse, d'assistance et de la console ; champs techniques masqués ; filtres « Point de vente » et « Assistance ».

Construction et livraison

- Scripts `scripts/` : `install-deps-linux.sh`, `build-linux.sh`, `build-deb.sh`, `build-windows.sh` (+ `packaging/windows/build-windows.ps1`), `build-android.sh`, `build-docs-pdf.sh`, `build-website.sh`, `verify-build.sh`, `package-release.sh`, `build-all.sh` ; mode `--dry-run`, journaux, codes de sortie, sommes SHA-256.
- Paquets Debian 13 **natifs** (Qt de Debian) en plus d'Ubuntu 24.04.
- Installateurs Windows NSIS (un par application, Windows 10/11 64 bits, installation silencieuse `/S`).
- Workflows GitHub Actions : CI, paquets Linux (conteneurs propres + installation de contrôle), Windows (MSVC, installation silencieuse de contrôle), Android, documentation et site.
- Tests : 2 tests serveur et 2 tests `common` ajoutés (règle des 8 caractères, console) ; outil de test autonome `tests/support/minigtest` ; contrôle statique QML.

Site vitrine et documentation

- Site statique FR/EN (24 pages, HTML5/CSS3/JavaScript sans dépendance) et backend de formulaires (SQLite ou PostgreSQL dédié, rôle web en insertion seule, protections anti-abus, purge automatique).
- Documentation FR/EN (guides utilisateur, installation, configuration, développement, compilation, sécurité), audits technique, UI/UX et sécurité, PDF générés depuis le Markdown.
- Dossier juridique (RDC) : recherche sourcée, registre d'hypothèses, modèles à faire valider par un juriste.
- Dossier commercial (Kinshasa) : étude de marché sourcée, programme pilote, plan de 90 jours, scripts, modèles, suivi des indicateurs.

Limites connues

- Aucune réinitialisation de mot de passe (pas d'envoi d'e-mails).
- cpp-httplib 0.14 : CVE-2025-46728 et CVE-2025-53629, atténuées par Caddy ; mise à niveau ≥ 0.23.0 à faire.
- Nhill n'est pas un logiciel de facturation homologué par la DGI.
- Voir le rapport de validation pour ce qui a été construit et testé, et sur quelle machine.

[0.1.0] — 2026-10-26

Première version : serveur C++17 / PostgreSQL (RLS forcée), Nhill Business, Nhill POS, Nhill Console (Qt 6), paquets `.deb` Ubuntu 24.04, base Supabase initialisée. Détails : `docs/rapport-tests.md`, `docs/limites.md`.