Nhill 2.0 — Guide de configuration

English: ../en/configuration-guide.md

Trois niveaux de réglage, de l'infrastructure à l'usage :

1. **Serveur** — fichier `/etc/nhill/server.env` (§ 1) ;
2. **Applications** — options de compilation et variables d'environnement (§ 2) ;
3. **Plateforme et établissements** — écrans de Nhill Console et de Nhill Business (§ 3).

Le site vitrine a sa propre configuration, séparée : `website/README.md` § 3.

1. Serveur : `/etc/nhill/server.env`

Modèle sans secret : `config/server.env.example` (installé dans `/usr/share/nhill/examples/`). Le fichier appartient à `nhill`, mode **600** : le serveur refuse de démarrer s'il est lisible par d'autres (`NH_ALLOW_INSECURE_CONFIG` lève ce contrôle, à réserver aux tests). Chaque clé peut aussi être donnée en variable d'environnement. Après modification : `sudo systemctl restart nhill-server` puis `sudo -u nhill nhill-server --config /etc/nhill/server.env check`.

Clé	Défaut	Rôle
`NH_DATABASE_URL`	—	connexion du rôle applicatif `nhill_app` (soumis à la RLS). Écrite par l'assistant d'installation
`NH_MIGRATION_DATABASE_URL`	—	connexion du rôle propriétaire `nhill_owner` (migrations au démarrage)
`NH_DB_PROVIDER`	—	`supabase` ou `postgresql`, écrit par l'installation
`NH_DB_POOL_SIZE`	= `NH_THREADS`	connexions ouvertes vers la base
`NH_LISTEN_ADDRESS`	`127.0.0.1`	adresse d'écoute (rester en local derrière Caddy)
`NH_LISTEN_PORT`	`8080`	port d'écoute
`NH_THREADS`	`16`	fils de traitement HTTP
`NH_TRUST_PROXY`	`0`	`1` derrière un proxy de confiance : l'adresse client est l'entrée **la plus à droite** de `X-Forwarded-For` (2.0)
`NH_PUBLIC_BASE_URL`	—	adresse publique `https://api.<domaine>` (webhooks, pages de retour de paiement)
`NH_SECRET_KEY`	—	64 caractères hexadécimaux (`openssl rand -hex 32`), générée par le paquet. **À sauvegarder à part**
`NH_WEBHOOK_SECRET_<PRESTATAIRE>`	—	secret de webhook (≥ 32 caractères) d'un prestataire générique
`NH_ACCESS_TOKEN_MINUTES`	`15`	durée des jetons d'accès

Clé	Défaut	Rôle
`NH_REFRESH_TOKEN_DAYS`	`30`	durée des jetons de renouvellement (rotation, détection de réutilisation)
`NH_ARGON2_OPS`	`3`	coût Argon2id (itérations)
`NH_ARGON2_MEM_KIB`	`65536`	mémoire Argon2id (64 Mio)
`NH_JOBS_INTERVAL_SECONDS`	`300`	tâches de fond (rotation des codes, abonnements) ; `0` les désactive
`NH_EMAIL_TRANSPORT`	`log`	seul transport disponible : les e-mails sont écrits dans le journal, **aucun envoi réel**
`NH_PROFILE_DIR`, `NH_I18N_DIR`, `NH_FONT_DIR`, `NH_MIGRATIONS_DIR`	`/usr/share/nhill/…`	fichiers de données installés par le paquet
`NH_SETUP_DB_PASSWORD`	—	uniquement pour `nhill-server setup` en ligne de commande ; jamais conservé

Recommandations : ne baissez pas `NH_ARGON2_*` en dessous des valeurs par défaut ; mesurez le temps de connexion après une hausse. Gardez `NH_LISTEN_ADDRESS=127.0.0.1` et exposez uniquement Caddy. `NH_TRUST_PROXY=1` sans proxy devant le serveur permettrait à un client de choisir l'adresse vue par les limites de débit.

Supabase

Utilisez le **Session pooler** (5432). Aucune clé `anon` ni `service_role` n'est utilisée. Le conseiller de sécurité Supabase peut être consulté après installation ; Nhill crée un schéma `nhill` non exposé par l'API REST.

2. Applications

2.1 Options de compilation (CMake)

Option	Défaut	Effet
`NHILL_SERVER_URL`	`http://127.0.0.1:8080`	adresse du serveur compilée dans les applications — **HTTPS en production**
`NHILL_BUILD_SERVER`	`ON` sous Linux	serveur (Linux uniquement)
`NHILL_BUILD_CLIENT` / `NHILL_BUILD_TESTS`	`ON`	applications / tests
`NHILL_WARNINGS_AS_ERRORS`	`OFF`	avertissements bloquants (CI)

Les scripts de construction acceptent `--server-url https://api.<domaine>`.

2.2 Variables d'environnement (bureau)

Variable	Valeurs	Effet
`NHILL_SERVER`	URL	serveur à utiliser à la place de l'adresse compilée (essais, recette)
`NHILL_LANG`	`fr`, `en`	langue de l'interface au démarrage
`NHILL_THEME`	`light`, `dark`, `system`	thème au démarrage
`QT_SCALE_FACTOR`	ex. `1.25`	agrandissement global (variable Qt standard)

Les variables `NHILL_TOUR_*` et `NHILL_SETUP_TOUR` servent uniquement aux captures d'écran automatiques (développement).

Le client refuse les adresses `http://` sauf `localhost`, `127.0.0.1`, `::1` et `10.0.2.2` (émulateur Android).

2.3 Préférences de l'utilisateur

Paramètres › Mon compte : langue, thème. La taille et la position des fenêtres sont calculées à chaque ouverture en fonction de l'écran disponible.

3. Plateforme et établissements

3.1 Nhill Console (créateurs)

Écran	Réglages
Paramètres de la plateforme	durée d'essai (30 j par défaut), période de grâce, rappel, rotation des codes d'établissement (30 j), limites, instructions de paiement
Offres et tarifs	offres, plafonds (utilisateurs, caisses POS, dépôts), fonctionnalités, **prix par durée et par devise**
Codes promo	remises de lancement ou de partenariat
Prestataires de paiement	identifiants (chiffrés, jamais réaffichés), mode test/production, adresse de webhook

3.2 Nhill Business (établissement)

Onglet	Réglages principaux
Établissement	identité, identifiants légaux, logo, langue des documents, délai de paiement, arrondi des taxes, pied de page, stock négatif
Taxes et comptes	taux de taxe (TVA 16 % en RDC selon le profil ; un taux ne se modifie pas), caisses et comptes bancaires, taux de change datés
Point de vente	caisses, caissiers autorisés, moyens de paiement, remise maximale sans validation, ticket 58/80 mm
Équipe	rôles et invitations

3.3 Profils pays et modèles

`server/profiles/*.json` : profils fiscaux (taux, mentions, numérotation) synchronisés en base au démarrage. Un document émis garde la version du profil appliqué. Détails : `docs/modeles-et-profils.md`. Les valeurs fiscales des profils doivent être vérifiées par un professionnel avant usage (voir parametres-legaux.md).

4. Règle des mots de passe (2.0)

Élément	Valeur	Où
Longueur minimale	**8 caractères** (Unicode : un « é » compte pour un)	`common/include/nhill/validation.hpp` → `kMinPasswordLength`
Longueur maximale	128 octets	`kMaxPasswordBytes`
Refusés	mots de passe courants (liste intégrée), identique à l'e-mail, répétitifs	`common/src/validation.cpp`

Élément	Valeur	Où
Expiration périodique	**aucune**	—
Stockage	Argon2id (libsodium), jamais en clair	serveur
Double authentification	obligatoire pour Nhill Console ; non imposée aux établissements	—

La même fonction est appelée par les applications (avant l'envoi) et par le serveur (qui décide). Modifier la règle impose de reconstruire serveur **et** applications.