

| (4) :q! | | | |
|---|--|--|--|
| 若曾修改过文件,又不想保存,使用!强制退出且不存储文件 | | | |
| | | | |
| (5) :wq | | | |
| 保存并离开 | | | |
| 若为:wq!,则为强制保存并离开 | | | |
| | | | |
| (6) ZZ | | | |
| 若文件没有更改,则不存储离开 | | | |
| 若文件已被更改,则存储后离开 | | | |
| (7) :w [filename] | | | |
| 将编辑的数据存为另一个文件 | | | |
| W/N 7 (D + N n | | | |
| 类似于"另存为" | | | |
| (8) :r [filename] | | | |
| 在编辑的数据中,读入另一个文件的数据 | | | |
| 即将【filename】这个文件的内容加到光标所在行的后面 | | | |
| | | | |
| (9) :n1,n2 w [filename] | | | |
| 将n1到n2行的内容保存为filename这个文件 | | | |
| (10) :! command | | | |
| 暂时离开vim,到Shell环境下执行command并显示l | | | |
| | | | |
| 例如,:! ls /home,即可在vim当中查看/home下以Is输出的信息 | | | |
| 2.vim环境的变更 | | | |
| (1) :set nu | | | |
| 显示行号 | | | |
| 设定之后,会在每一行的前缀显示该行的行号 | | | |
| | | | |
| (2) :set nonu | | | |
| 与set nu相反,为取消行号V | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

