HTML Java 10

BLERINA DEMAJ

AGENDA

Hyrje

Listat në HTML

Ushtrime

Detyrë për në shtëpi

Hyrje

- Një listë është një rekord i pjesëve të shkurtra të informacionit të lidhur ose që përdoret për të shfaqur të dhënat ose çdo informacion në faqet e internetit në formën e renditur ose të pa renditur.
- Për shembull, për të blerë artikujt, duhet të përgatisim një listë që mund ta renditur ose pa renditur, e cila na ndihmon të organizojmë të dhënat dhe të gjejmë lehtësisht artikullin.
- Listat në HTML ndahen në: (listat e parenditura) , (listat e renditura) dhe
 <dl> (listat përshkruese).

Etiketa

▶ Lista e parenditur në HTML:

Një listë e pa renditur fillon me etiketën "ul".

Çdo element i listës fillon me etiketën "li".

Elementet e listës janë shënuar by default me pika, pra rrathë të vegjël të zinj.

Atributi:

Kjo etiketë përmban dy atribute të cilat janë renditur më poshtë:

compact: Do ta bëjë listën më të vogël.

type: Përcakton se cili lloj shënuesi përdoret në listë.

Etiketa

- Një listë e renditur fillon me etiketën "ol". Çdo artikull i listës fillon me etiketën "li". Artikujt e listës janë shënuar me numra by default.
- Atributi:

Kjo etiketë përmban dy atribute të cilat janë renditur më poshtë:

compact: përdoret për të përcaktuar se lista duhet të jetë më e vogël se normalja duke zvogëluar hapësirën midis elementeve të listës dhe dhëmbëzimit të listës.

reversed: Përcakton që renditja do të jetë zbritës.

start: Përcakton nga cili numër ose alfabet do të fillojë renditja.

type: Përcakton se cilin lloj (1, A, a, I, dhe i) të rendit dëshironi në listën tuaj të numrave numerikë, alfabetikë ose romakë.

Etiketa <dl>

- Një listë përshkrimi është një listë termash, me një përshkrim të secilit term.
- Etiketa <dl> përcakton listën e përshkrimit, etiketa <dt> përcakton emrin e termit
- Etiketa <dd> përshkruan çdo term.

Lista e parenditur – Shembulli 1

Lista e renditur – Shembulli 1

```
<h5>Data Structures topics</h5>
Array
  Linked List
  Stacks
  Queues
  Trees
  Graphs
```

Lista e përshkruese – Shembulli 1

```
<h2>A Description List</h2>
<dl>
<dt>Coffee</dt>
<dd>- 500 gms</dd>
<dt>Milk</dt>
<dd>- 1 ltr Tetra Pack</dd>
</dl>
```

```
<body>
  <h1>HTML, CSS 1</h1>
  <h2>Unordered List with Disc Bullets</h2>
HTML/CSS courses List:
  Tags
    Elements
    Attributes
    CSS
    JS
  </body>
```

```
<body>
  <h1>HTML, CSS 1</h1>
  <h2>Unordered List with Circle Bullets</h2>
HTML/CSS courses List:
  Tags
    Elements
    Attributes
    CSS
    JS
  </body>
```

```
<body>
   <h1>HTML, CSS 1</h1>
   <h2>Unordered List with Square Bullets</h2>
 HTML/CSS courses List:
 Tags
   Elements
   Attributes
   CSS
   JS
 /body>
```

```
<body>
    <h1>HTML, CSS 1</h1>
    <h2>Unordered List with None Bullets</h2>
  HTML/CSS courses List:
  Tags
    Elements
    Attributes
    CSS
    JS
  </body>
```

Përsëritje

- Çfarë janë listat, dhe për çka përdoren?
- Si ndahen listat?
- Cilët janë atributet e listës së parenditur?
- Cilët janë atributet e listës së renditur?

Detyrë për në shtëpi

- 1. Krijoni një listë të parenditur, një listë të renditur, dhe një listë përshkruese, sikur në ushtrimet e bëra.
- NOTE: Ushtrimi duhet të jetë ndryshe nga ushtrimet e bëra në klasë!

BLERINA DEMAJ

b.demajj@gmail.com

www.github.com/blerinademaj

THANK YOU