

Quiz 3

1 / Quelle est la valeur initial de la propriété height ?

- A. 100%
- B. normal
- C. 100vw
- D. 0%
- E. auto

2 / Comment convertir en minuscule tous les caractères d'un texte ?

- A. **text-decoration: lowercase**
- B. **text-transition: lowercase**
- C. **text-transform: lowercase**
- D. **text-align: lowercase**

3 / Quelle est la couleur du texte du tag ?

```
<html>
  <head>
    <style>
      span {
        color: red;
      }
      body > span {
        color: blue;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>
      <span>text</span>
    </div>
  </body>
</html>
```

- A. Red
- B. Black
- C. Blue

4 / Quelle est la valeur de 1vh si le viewport est de 1000px de large et 800px de haut ?

- A. 80px
- B. 10px
- C. 8px
- D. 100px

5 / Quelle est la couleur du titre <h1> ?

```
<html>
  <head>
    <style>
      #name {
        color: blue;
      }
      .name {
        color: green;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1 id="name" class="name">header</h1>
  </body>
</html>
```

- A. blue
- B. green
- C. black

6 / Peut-on utiliser des valeurs négatives pour la propriété margin ?

A. Oui

B. Non

7 / Quelle est la couleur du texte dans la <div> ?

```
<html>
<head>
  <style>
    div[class*="css"] {
      color: red;
    }
    div[class*="is"] {
      color: green;
    }
    div[class*="awesome"] {
      color: blue;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="cssisawesome">text</div>
</body>
</html>
```

- A. blue
- B. black
- C. green
- D. red

8 / Quel est le sélecteur pseudo-element qui n'existe pas ?

- A. **::first-child**
- B. **::first-letter**
- C. **::after**
- D. **::first-line**
- E. **::before**

9 / Quelle est la couleur du texte dans la <div> ?

```
<html>
  <head>
    <style>
      .name {
        color: green;
      }
      .body.body.body {
        color: blue;
      }
    </style>
  </head>
  <body class="body">
    <div class="name">text</div>
  </body>
</html>
```

- A. blue
- B. black
- C. green

10 / Quelle est la spécificité (poids) du sélecteur suivant ?

```
<style>
  #id::after {
    content: "";
    color: green;
  }
</style>
```

-
- A. 0, 2, 0, 0
 - B. 0, 0, 2, 0
 - C. 0, 1, 0, 1
 - D. 1, 0, 1, 0
 - E. 0, 0, 0, 2

11 / Quelle est la couleur du texte dans la <div> ?

```
<html>
  <head>
    <style>
      div {
        color: red;
      }
      #id {
        color: yellow;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="id" style="color: blue;">text</div>
  </body>
</html>
```

- A. Blue
- B. Black
- C. Red
- D. Yellow

12 / Quelle sera la couleur de l'élément <h1> ?

```
<html>
  <head>
    <style>
      #header {
        color: green;
      }
      h1 {
        color: red !important;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1 id="header">text</h1>
  </body>
</html>
```

-
- A. Black
 - B. Green
 - C. Red

13 / Quelle est la spécificité (poids) du sélecteur suivant ?

```
<style>  
  #id.some div[class] {  
    color: green;  
  }  
</style>
```

- A. 0, 1 , 1, 1
- B. 0, 1 , 2, 1
- C. 0, 2 , 0, 2
- D. 0, 2 , 1, 1
- E. 1, 0 , 2, 1

14 / Quelle sera la valeur de line-height dans la <section> ?

```
<html>
  <head>
    <style>
      section {
        font: 40px/0.5 Arial;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <section>texte</section>
  </body>
</html>
```

-
- A. 80px
 - B. 60px
 - C. 20px
 - D. 120px
 - E. 40px

15 / Quelle sera la valeur de **padding-right** de la <div> ?

```
<html>
  <head>
    <style>
      div {
        background: blue;
        color: white;
        padding-right: 20px;
        padding: 10px 30px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>text</div>
  </body>
</html>
```

- A. 10px
- B. 0px
- C. 20px
- D. 30px

Le raccourci **font** de **font-size** pour définir plusieurs propriétés de police dans une seule déclaration :

font: font-style font-variant font-weight font-size/line-height font-family;

font: italic small-caps normal 13px/150% Arial, Helvetica, sans-serif;

- font-style: normal | italic | oblique <angle>?
- font-variant: normal | none | small-caps
- font-weight: lighter | normal | bold | bolder | <number [1,1000]
- font-size/line-height: 12px / 30px; (obligatoire)
- font-family: Arial, Verdana, sans-serif (obligatoire)

Les valeurs font-size et font-family sont obligatoires. Si l'une des autres valeurs est manquante, leur valeur par défaut est utilisée.