Quiz

1 / Quelle est la taille de police de h1 ?

```
<html>
 <head>
  <style>
   div {
    font-size: 16px;
   }
   h1 {
    font-size: 2em;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <div>
   <h1>header</h1>
  </div>
 </body>
</html>
```

- A. 20px
- B. 40px
- C. 32px
- D. 16 px

2 / Quel attribut HTML est utilisé pour définir des styles en ligne (inline)

- A. class
- B. style
- C. styles
- D. styleName

3 / Peut-on utiliser des valeurs négatives pour la propriété padding ?
A. Non
B. Oui

4 / Quel tag HTML est utilisé pour déclarer une feuille de style interne ?

- A. <css>
- B. <style>
- C. <sheet>
- D. <style-sheet>

5 / Quelle propriété CSS est utilisée pour changer l'espacement entre les lettres ?

- A. text-align
- B. letter-spacing
- C. white-space
- D. word-spacing

6 / Quelle sera la couleur de soulignement du texte dans la div ?

- A. Blue
- B. Black
- C. Red

7 / Quelle sera la valeur de la marge gauche de la <div> ?

- A. 24px
- В. 36рх
- C. 12px
- D. 48px

8 / Comment sélectionner le dernier de la liste non ordonnée ?

```
<html>
<body>

second
third
third

</body>
</html>
```

- A. ul:last-child
- B. ul:last-element
- C. li:last-element
- D. li:last-child

9 / Quelle est la valeur par défaut de la propriété **display** pour une <div> ?

- A. inline
- B. inline-block
- C. block
- D. initial
- E. none

10 / Quelle est la spécificité (poids) du sélecteur suivant ?

E. 0, 2, 0, 2

11 / Quelle sera la hauteur de la <div> ?

```
<html>
 <head>
  <style>
   div {
    box-sizing: border-box;
    font-size: 20px;
    background: red;
    min-height: 180px;
    height: 90px;
  </style>
 </head>
 <body>
  <div>texte</div>
 </body>
</html>
A. 180px
В. 90рх
C. 20px
D. 270px
```

12 / Quelle sera la largeur de l'élément <h1> ?

```
<html>
 <head>
  <style>
   div {
   width: 500px;
   }
   h1 {
    background: green;
  </style>
 </head>
 <body>
  <div>
   <h1>header</h1>
  </div>
 </body>
</html>
```

- A. 500px
- B. Largeur du contenu de <h1>
- C. 100px
- D. Largeur du viewport du navigateur

13 / Quelle est la propriété utilisée pour changer la taille de la police ?

- A. font
- B. block-size
- C. font-size
- D. line-height
- E. text-size

14 / Quelle sera la couleur du lien <a>?

```
<html>
<head>
<style>
:link {
    color: red;
}
    a {
    color: blue;
}
</style>
</head>
<body>
<a href="https://localhost.com">link</a>
</body>
</html>
```

- A. Blue
- B. Red
- C. Black

15 / Quelle sera la valeur de line-height de la <div> ?

```
<html>
<head>
<style>
div {
font: 16px/200% Helvetica;
}
</style>
</head>
<body>
<div>text</div>
</body>
</html>
```

- A. 48px
- B. 24px
- C. 32px
- D. 16px

Le raccourci font de font-size pour définir plusieurs propriétés de police dans une seule déclaration :

font: font-style font-variant font-weight font-size/line-height font-family;

font: italic small-caps normal 13px/150% Arial, Helvetica, sans-serif;

- font-style: normal | italic | oblique <angle>?
- font-variant: normal | none | small-caps
- font-weight: lighter | normal | bold | bolder | < number [1,1000]
- font-size/line-height: 12px / 30px; (obligatoire)
- font-family: Arial, Verdana, sans-serif (obligatoire)

Les valeurs font-size et font-family sont obligatoires. Si l'une des autres valeurs est manquante, leur valeur par défaut est utilisée.