

ÉCLAIRAGE SOLAIRE

SOLAR STREET



DESCRIPTION TECHNIQUE

Lampadaire solaire tout-en-un : panneau, batterie LiFePO4 et luminaire LED intégrés dans un seul bloc compact. Installation sans tranchée ni raccordement réseau — idéal voiries résidentielles, parkings et chemins. Option détecteur radar disponible (réf. 42 00 99).

CARACTÉRISTIQUES

Tout-en-un 15-30W 2700-5400 lm 2200-6500K Batterie 12.8V LiFePO4 Option radar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODE D'ÉCLAIRAGE Horloge / radar / télécommande AUTONOMIE 2 jours de pluie

RÉFÉRENCES

Code SSA	Désignation	Puissance	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. couleur	Panneau	Batterie
42 00 02	Lum Solaire All in one 15W	15 W	2700	180	2200-6500K	18V 60W	12.8V 15AH
42 00 03	Lum Solaire All in one 20W	20 W	3600	180	2200-6500K	18V 80W	12.8V 20AH
42 00 04	Lum Solaire All in one 25W	25 W	4500	180	2200-6500K	18V 100W	12.8V 20AH
42 00 05	Lum Solaire All in one 30W	30 W	5400	180	2200-6500K	18V 120W	12.8V 20AH

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.