

ÉCLAIRAGE PUBLIC & RÉSIDENTIEL

STREET CORE



DESCRIPTION TECHNIQUE

Luminaire routier d'entrée de gamme à 150 lm/W, de 50 W à 200 W. Le bon rapport performance/prix pour la rénovation des voiries communales.

CARACTÉRISTIQUES

150 lm/W

50-200W

7500-30000 lm

2300-6500K

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	AC100–277V	FRÉQUENCE	50/60 Hz
DURÉE DE VIE LED	> 100 000 h	TYPE DE LED	SMD3030
DRIVER	Philips Inventronics	ANGLE DE FAISCEAU	160 × 100°
MATÉRIAU	Aluminium (ADC12) + PC	DIAMÈTRE DE FIXATION	60 mm
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-30°C ~ 50°C	INDICE DE PROTECTION	IP66
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08	DIMENSIONS	326 × 175 × 71 → 545 × 230 × 86 mm
MAINTIEN DU FLUX	> 90%		

RÉFÉRENCES

Code SSA	Désignation	Puissance	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. couleur
51 00 50	Lum Routier 150lm/w	50 W	7500	150	2300-6500K
51 01 00	Lum Routier 150lm/w	100 W	15000	150	2300-6500K
51 01 50	Lum Routier 150lm/w	150 W	22500	150	2300-6500K

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Code SSA	Désignation	Puissance	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. couleur
51 02 00	Lum Routier 150lm/w	200 W	30000	150	2300-6500K

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.