

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL & SPORTIF

RIDE / STADIUM



DESCRIPTION TECHNIQUE

Projecteur de stade haute performance 180 lm/W, IP66 et IK08, de 250 W à 2500 W (jusqu'à 450 000 lm). La référence pour stades, grands halls et éclairage événementiel.

CARACTÉRISTIQUES

180 lm/W IP66 IK08 250-2500W 2300-6500K

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	AC85-305V	FRÉQUENCE	50/60 Hz
DURÉE DE VIE LED	> 100 000 h	TYPE DE LED	SMD3030
DRIVER	Philips Inventronics	ANGLE DE FAISCEAU	30° 60° 90° 45°
MATÉRIAU	Aluminium (ADC12)	TEMPÉRATURE DE SERVICE	-30°C ~ 50°C
INDICE DE PROTECTION	IP66	RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
MAINTIEN DU FLUX	> 90%		

RÉFÉRENCES

Code SSA	Désignation	Puissance	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. couleur	Dimensions
62 00 25	projecteur Stades-180lm/w-IK08-IP66	250 W	45000	180	2300-6500K	507 × 183 × 150 mm
62 00 50	projecteur Stades-180lm/w-IK08-IP66	500 W	90000	180	2300-6500K	507 × 183 × 320 mm
62 00 75	projecteur Stades-180lm/w-IK08-IP66	750 W	135000	180	2300-6500K	507 × 183 × 490 mm

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Code SSA	Désignation	Puissance	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. couleur	Dimensions
62 01 00	projecteur Stades-180lm/w-IK08-IP66	1000 W	180000	180	2300-6500K	507 × 183 × 660 mm
62 01 50	projecteur Stades-180lm/w-IK08-IP66	1500 W	270000	180	2300-6500K	983 × 251 × 490 mm
62 20 00	projecteur Stades-180lm/w-IK08-IP66	2000 W	360000	180	2300-6500K	983 × 251 × 660 mm
62 25 00	projecteur Stades-180lm/w-IK08-IP66	2500 W	450000	180	2300-6500K	983 × 251 × 830 mm

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.