

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL & SPORTIF

ROCK



DESCRIPTION TECHNIQUE

Projecteur industriel Rock 170 lm/W, IP65 et IK08, de 50 W à 400 W. Polyvalent : façades, cours, zones de stockage et terrains de sport de proximité.

CARACTÉRISTIQUES

170 lm/W IP65 IK08 50-400W 2300-6500K

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	AC100-265V	FRÉQUENCE	50/60 Hz
DURÉE DE VIE LED	> 50 000 h	TYPE DE LED	SMD3030 SMD5050
DRIVER	DOB Non-isolé	ANGLE DE FAISCEAU	Type I / II / III
MATÉRIAU	Aluminium moulé + verre	TEMPÉRATURE DE SERVICE	-30°C ~ 50°C
INDICE DE PROTECTION	IP65	RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
MAINTIEN DU FLUX	> 90%		

RÉFÉRENCES

Code SSA	Désignation	Puissance	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. couleur	Dimensions
60 00 50	projecteur Industriel 170lm/w - IK08-IP65	50 W	8500	170	2300-6500K	240 × 213 × 51.5 mm
60 00 10	projecteur Industriel 170lm/w - IK08-IP65	100 W	17000	170	2300-6500K	255 × 263 × 51.5 mm
60 00 15	projecteur Industriel 170lm/w - IK08-IP65	150 W	25500	170	2300-6500K	300 × 263 × 51.5 mm

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Code SSA	Désignation	Puissance	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. couleur	Dimensions
60 00 20	projecteur Industriel 170lm/w - IK08-IP65	200 W	34000	170	2300-6500K	310 × 313 × 56.5 mm
60 00 30	projecteur Industriel 170lm/w - IK08-IP65	300 W	51000	170	2300-6500K	370 × 363 × 61.5 mm
60 00 40	projecteur Industriel 170lm/w - IK08-IP65	400 W	68000	170	2300-6500K	504 × 365 × 62.9 mm

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.