


## ÉCLAIRAGE SOLAIRE

## SOLAR ROAD PRO



## DESCRIPTION TECHNIQUE

La version premium du lampadaire hybride all-in-two : optique routière optimisée et électronique renforcée, du 30 W au 80 W. Pour axes principaux et zones à fort trafic.

## CARACTÉRISTIQUES

Hybride 100%

All-in-two

30-80W

5700-15200 lm

2300-6500K

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                  |                          |           |                      |
|------------------|--------------------------|-----------|----------------------|
| MODE D'ÉCLAIRAGE | Hybride solaire + réseau | AUTONOMIE | 1 à 3 jours de pluie |
|------------------|--------------------------|-----------|----------------------|

## RÉFÉRENCES

| Code SSA | Désignation             | Puissance | Flux (lm) | Efficacité (lm/W) | Temp. couleur | Panneau  | Batterie   |
|----------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|----------|------------|
| 42 05 03 | all in Two Hybride 100% | 30 W      | 5700      | 190               | 2300-6500K    | 18V 100W | 12.8V 30AH |
| 42 05 06 | all in two Hybride 100% | 50 W      | 9500      | 190               | 2300-6500K    | 36V 180W | 25.6V 25AH |
| 42 05 08 | all in two Hybride 100% | 80 W      | 15200     | 190               | 2300-6500K    | 36V 280W | 25.6V 35AH |

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.