

base10	Code	Symbols	Description	type	
1	00000	0		symbol	
2	00001	1		symbol	
3	00010	2		symbol	
4	00011	3		symbol	
5	00100	4		symbol	
6	00101	5		symbol	
7	00110	6		symbol	
8	00111	7		symbol	
9	01000	8		symbol	
10	01001	9		symbol	
11	01010	о		symbol	
12	01011	е		symbol	
13	01100	а		symbol	
14	01101	и		symbol	
15	01110	н		symbol	
16	01111	т		symbol	
17	10000	р		symbol	
18	10001	в		symbol	
19	10010	л		symbol	
20	10011	кмдпу		symbol	
21	10100	яыьгзбчйх		symbol	
22	10101	жшюцщэфЪё		symbol	
23	10110	\u	Upper Case	<b>modifier</b>	
24	10111	Пробел		symbol	
25	11000	\t\n	tab and new line	symbol	
26	11001	\idx	index	<b>modifier</b>	индекс вызывает символ из заданного порядка
27	11010	~`<>!@#\$		symbol	
28	11011	%^&*()_-		symbol	
29	11100	+ = , . / ? ;		symbol	
30	11101	"[]{} \			
31	11110				

32	11111				
----	-------	--	--	--	--

Пример: Надо закодировать слово "Привет мне 35 лет!"

П	1	$23 + 26 + 4 + 20$
р	2	17
и	3	14
в	4	18
е	5	12
т	6	16
	7	24
м	8	$26 + 2 + 20$
н	9	15
е	10	12
	11	24
3	12	4
5	13	6
	14	24
л	15	19
е	16	12
т	17	16
!	18	$26 + 4 + 27$

у буквы "п" индекс = 3, в base10 равен к 4

у буквы "м" индекс 1, в base10 равен к 2

		$25 * 5 = 125$	custom	колво потраченных битов на текст в моем реализации
		$18 * 8 = 144$	ascii	колво потраченных битов на текст в ASCII