


«Утверждаю»  
Главный метролог  
ООО «Бухарский НПЗ»  
  
А.Р.Хамроев  
« 25 » 05 2026г

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку системы видеонаблюдения взрывозащищенный ящик, взрывозащищенный корпус и камера для фиксации номеров железнодорожных вагонов для нужд ООО «Бухарский НПЗ»

2026 г.

### **1. Цель и назначение закупаемого товара.**

на поставку системы видеонаблюдения взрывозащищенный ящик, взрывозащищенный корпус и камера для фиксации номеров железнодорожных вагонов для нужд ООО «Бухарский НПЗ»

### **2. Источник финансирования.**

Собственные средства ООО «Бухарский НПЗ».

Заказчик:

ООО «Бухарский НПЗ». 900200, Бухарская область, г.Караулбазар, ул. Мустакиллик 1, (info@bnpz.uz), банковские реквизиты: ИНН 202 080 378, ОКЭД 19200, МФО 00440, Банк ПСБ, р/с 2021 0000 9009 2606 7001.

### **3. Требования к качеству товара.**

Товар должен:

- иметь оригинальную неповрежденную упаковку;
- закупаемые товары должны быть новыми, ранее не использованными, не эксплуатируемыми, не восстановленными, не являться выставочными образцами, произведенными и/или выпуска (анонсирования) не ранее 2024-2025 года предполагаемого срока поставки, не снятыми с производства, не иметь дефектов;
- быть укомплектован в полном объеме в соответствии с предусмотренным изготовителем комплектом поставки;
- соответствовать или быть лучше технических требований, указанных в пункте 8 - 61 настоящего технического задания;
- содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок).

### **4. Требования к поставщикам товара:**

- производитель оборудования должен иметь официальное представительство или сервисный центр на территории Республики Узбекистан;
  - поставщик должен иметь успешный опыт поставок и внедрения аналогичного оборудования в крупных организациях на территории Республики Узбекистан и осуществлять свою деятельность в течение последних 3-х лет;
  - поставщик не должен быть в состоянии банкротства, реорганизации, а также судебного разбирательства.
  - поставщик должен предоставить информацию по сроку службы оборудования согласно нормативным документам производителя и по потреблению электроэнергии или мощности блоков питания.
  - потенциальный поставщик может предложить оборудование, с характеристиками, являющимися улучшенными по отношению к указанным в техническом задании. Для соответствия техническому заданию допускается установка опциональных модулей и устройств имеющихся в линейке производителей оборудования.
- К участию в закупочной процедуре не допускаются фирмы и организации:
- находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства, а также в состоянии судебного разбирательства;
  - не предоставившие в установленный срок необходимые документы для участия в закупочной процедуре;
  - не надлежаще исполнявшие принятые обязательства по ранее заключенным контрактам с Заказчиком, зафиксированные в установленном порядке;
  - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей (<https://xarid.uzex.uz/info/unfair-executor>).

### **5. Требования к гарантии:**

- гарантия предоставляется на весь объем товара по контракту;
- минимальный гарантийный срок на поставляемые товары - 12 месяцев с момента подписания акта приём-передачи.

Если в течение гарантийного срока продукция окажется дефектной, не укомплектованной и не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, либо ТУ изготовителя, независимый поставщик/авторизованный сервис центр обязаны устранить дефекты, документировать, а в случае невозможности заменить продукцию на новую после получения

письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с устранением дефектов, доукомплектованием и заменой относятся за счёт авторизованного сервис центра.

**Условия сервисного обслуживания:**

Сервис центр на территории Республики Узбекистан.

В случае сбоев или неправильного функционирования оборудования или программного обеспечения в течение гарантийного периода, произошедший из-за самой Продукции, сервис центр гарантирует бесплатную наладку (ремонт) или восстановление оборудования или программного обеспечения в течение пятнадцати (15) дней с даты уведомления.

**6. Срок поставки.**

- не более 5 календарных дней.

**7. Другие.**

**7.1. Особые условия.**

- предоставление подробной технической документации на русском и английских языках на весь предоставляемый товар;

- в технической части предложения поставщик обязан подробно указать наименование модели и технические показатели товара;

- в случае разночтений в технических характеристиках поставщик обязан предоставить подробную таблицу сравнения.

**7.2. Требования к упаковке.**

Все оборудование должно быть упаковано. Упаковка должна защищать товар от повреждений и обеспечивать его хранение в складских не отапливаемых помещениях.

Поставщик должен нести полную ответственность за любые повреждения Товара, имевшие место вследствие несоответствующей упаковки.

**7.3. Место поставки и установки.**

Для резидентов: на склад покупателя (г. Караулбазар, ул. Мустакиллик 1);

Для нерезидентов: поставка на условиях DAP согласно "Инкомтермс-2010", склад таможни Республики Узбекистан Бухарская область г. Караулбазар ул. Мустакиллик 1.

**7.4. Страхование.**

В зависимости от условий поставок поставщик должен нести ответственность за сохранность товара.

**7.5. Требование на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования.**

Поставляемые товары должны соответствовать международным стандартам, которые должны быть самыми новейшими из выпускаемых соответствующими учреждениями, и иметь соответствующие сертификаты.

**7.6. Требования к документации.**

Вместе с отгруженными товарами Поставщик обязуется направить Заказчику нижеперечисленные документы:

- инструкция по эксплуатации и руководству;
- паспорт оборудования.

**8. Технические требования к Взрывозащищенному ящику.**

| №                          | Характеристика | Конфигурация |
|----------------------------|----------------|--------------|
| <b>1. Общие требования</b> |                |              |
| 1.1.                       | Количество     | 20-шт.       |
| 1.2.                       | Тип исполнения | Ящик         |



| 2. Характеристика |                              |                                                |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 2.1               | Модель                       | ZAJ360                                         |
| 2.2               | Знак сертификата             | ExdIIB(+H2)T6ГБ/ДИП А20 ТА, Т6                 |
| 2.3               | Сертификат №                 | Q/320412ZAF066-2013                            |
| 2.4               | Стандарты                    | 3.5 дюйма                                      |
| 2.5               | Жилые                        | Нержавеющая сталь 304 или 316L                 |
| 2.6               | ИС                           | IP66                                           |
| 2.7               | Отверстие для резьбы кабеля  | 6шт G3/4 или NPT3/4                            |
| 2.8               | Напряжение                   | AC85V~AC265V                                   |
| 2.9               | Текущий                      | ≤500мА                                         |
| 2.10              | Власть                       | ≤50 Вт                                         |
| 2.11              | Защита от перенапряжения     | Опционально, защита от перенапряжения TVS6000V |
| 2.12              | Оптоволоконный выход         | Опционально, многомодовый или одномодовый      |
| 2.13              | Температура окружающей среды | -25 до +60°C                                   |
| 2.14              | Давление воздуха             | 80 кПа до 106 кПа                              |
| 2.15              | Относительная влажность      | ≤95% (без конденсации)                         |
| 2.16              | Общий размер                 | 342*248*119мм                                  |
| 2.17              | ВнутреннийРазмер             | Ф171*114мм                                     |
| 2.18              | Масса                        | 17.1кг                                         |

#### 9. Технические требования к IP-камере.

| №                   | Характеристика                   | Конфигурация                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Общие требования |                                  |                                                                                                        |
| 1.1.                | Количество                       | 2- шт.                                                                                                 |
| 1.2.                | Тип                              | Камера для учет вагонов или контейнеров                                                                |
| 2. Характеристика   |                                  |                                                                                                        |
| 2.1                 | Модель                           | iDS-TCW403-BI(G)/GK&Y/POE/2812                                                                         |
| 2.2                 | Разрешение                       | 4 Мп (52688 \times 1520\$) при 25 к/с.                                                                 |
| 2.3                 | Матрица                          | 1/1.8" Progressive Scan CMOS (увеличенный сенсор для лучшего захвата света).                           |
| 2.4                 | Тип объектива                    | Моторизированный вариофокальный 2.8 – 12 мм. Управление фокусом и зумом удаленное.                     |
| 2.5                 | Технология DarkFighter           | Обеспечивает цветное изображение при минимальном освещении (до 0.001 Люкс).                            |
| 2.6                 | WDR 140 дБ                       | Сверхвысокий динамический диапазон для работы при прямом солнечном свете или свете фар.                |
| 2.7                 | Интеллектуальная аналитика (OCR) | Это главная особенность камеры. Она оснащена чипом с алгоритмами глубокого обучения:                   |
| 2.8                 | Распознавание контейнеров        | Автоматическое считывание номеров морских контейнеров (ISO 6346), определение размера и типа (ISO-код) |
| 2.9                 | Тип захвата                      | Распознает номера сбоку, сзади и сверху (при соответствующей установке).                               |

|      |                              |                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.10 | Захват символов              | Поддерживает распознавание текста на транспортных средствах, включая номера вагонов и цистерн.                                                                        |
| 2.11 | Антикоррозийное покрытие (Y) | Соответствует стандарту <b>NEMA 4X</b> . Камера защищена от воздействия соли, влаги и химикатов (идеально для морских портов).                                        |
| 2.12 | Защита от внешней среды      | <b>IP67</b> (полная водонепроницаемость).                                                                                                                             |
| 2.13 | Вандалозащита                | <b>IK10</b> (ударопрочный корпус)                                                                                                                                     |
| 2.14 | Температурный режим          | От -30 С до +70 С.                                                                                                                                                    |
| 2.15 | Питание                      | <b>PoE (802.3at)</b> или DC 12-24 В.<br>Потребление до 15 Вт.                                                                                                         |
| 2.16 | Локальное хранение           | Слот для карт памяти microSD до <b>512 ГБ</b> (можно записывать номера прямо в камеру).                                                                               |
| 2.17 | Сетевой порт                 | Gigabit Ethernet (1000 Mbps)                                                                                                                                          |
| 2.18 | Тревожные входы/выходы       | 1/1 (интерфейс T-port/F-port), плюс 2 релейных выхода. Это позволяет камере открывать шлагбаум или включать сирену при распознавании нужного номера.                  |
| 2.19 | Служебные порты              | RS-485, Wiegand (для интеграции со СКУД).                                                                                                                             |
| 2.20 | Интегрированный кронштейн    | Конструкция <b>GK</b> позволяет полностью спрятать кабель внутри кронштейна. Это исключает возможность перерезания проводов и защищает их от ультрафиолета и осадков. |

#### 10. Технические требования к Взрывозащищенному корпусу.

| №                          | Характеристика               | Конфигурация                                                         |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Общие требования</b> |                              |                                                                      |
| 1.1.                       | Количество                   | 20- шт.                                                              |
| 1.2.                       | Тип                          | Корпус                                                               |
| <b>2. Характеристика</b>   |                              |                                                                      |
| 2.1                        | Модель                       | ZAFC106                                                              |
| 2.2                        | Знак сертификата             | Ex d IIC T5Gb/Ex tD A21 IP68 T95°C                                   |
| 2.3                        | Сертификат №                 | CNEx19.0668                                                          |
| 2.4                        | Стандарты                    | Q/320412ZAF015-2018                                                  |
| 2.5                        | Жилье                        | Нержавеющая сталь 304 или 316L                                       |
| 2.6                        | ИС                           | IP68                                                                 |
| 2.7                        | Отверстие для резьбы кабеля  | 2шт G3/4 или NPT3/4                                                  |
| 2.8                        | Напряжение                   | AC85V~AC265V или DC24V или AC24V                                     |
| 2.9                        | Власть                       | 15 Вт                                                                |
| 2.10                       | Температура окружающей среды | Воздушное охлаждение-25 до +150°C,<br>водяное охлаждение 0 до +250°C |
| 2.11                       | Водяной охлаждающий носитель | Расход воды: 0,3 м³/час, ≤35°C,<br>давление 0,1-0,2 МПа              |
| 2.12                       | Воздушные охлаждающие среды  | Воздушный поток: 0,3-0,6 м³/мин, ≤35°C,<br>давление 0,1-0,2 МПа      |
| 2.13                       | Окружающийдавление           | 80 кПа до 106 кПа                                                    |
| 2.14                       | Относительная влажность      | ≤95% (без конденсации)                                               |
| 2.15                       | Размер                       | 374*163*185мм                                                        |
| 2.16                       | Масса                        | 9.1кг                                                                |

|      |                     |              |
|------|---------------------|--------------|
| 2.17 | Установленный       | стена, столб |
| 2.18 | Настенный кронштейн | ЗА3100Б      |

**Разработано:**

Заместитель начальник отдела  
по системы видеонаблюдению:



Б.Б.Ачилов

Вед. инженер по системы  
видеонаблюдению:



А.А.Темиров

**Согласовано:**

Начальник службы цифровых  
технологий:



Б.Б.Барноев