

Aluno: Robério Fagundes dos Santos

Disciplina: Laboratório de Programação Web2

Professor: Fábio Lima Data: 07/12/2021

```
-----app.blade.php----- para login
<!doctype html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- CSRF Token -->
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

    <title>{{ config('app.name', 'Perfume-Shop') }}</title>

    <!-- Scripts -->
    <script src="{{ asset('js/app.js') }}" defer></script>

    <!-- Fonts -->
    <link rel="dns-prefetch" href="//fonts.gstatic.com">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito" rel="stylesheet">

    <!-- Styles -->
    <link href="{{ asset('css/app.css') }}" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <div id="app">
        <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-white shadow-sm">
            <div class="container">
                <a class="navbar-brand" href="{{ url('/') }}">
                    <h1>Perfume-Shop</h1>
                </a>
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent"
aria-expanded="false" aria-label="{{ __('Toggle navigation') }}">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>

                <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
                    <!-- Left Side Of Navbar -->
                    <ul class="navbar-nav me-auto">

                    </ul>

                    <!-- Right Side Of Navbar -->
                    <ul class="navbar-nav ms-auto">
                        <!-- Authentication Links -->
                        @guest
                            @if (Route::has('login'))
                                <li class="nav-item">
                                    <a class="nav-link"
href="{{ route('login') }}">{{ __('Logar') }}</a>
                                </li>
                            @endif
                        @endguest
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </nav>
    </div>
</body>
</html>
```

```

        @if (Route::has('register'))
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link"
href="{{ route('register') }}">{{ __('Registrar') }}</a>
            </li>
        @endif
    @else
        <li class="nav-item dropdown">
            <a id="navbarDropdown" class="nav-link
dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false" v-pre>
                {{ Auth::user()->name }}
            </a>

            <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right"
aria-labelledby="navbarDropdown">
                <a class="dropdown-item" href="{{ route('logout') }}"
onclick="event.preventDefault();

document.getElementById('logout-form').submit();">
                    {{ __('Logout') }}
                </a>

                <form id="logout-form" action="{{ route('logout') }}"
method="POST" class="d-none">
                    @csrf
                </form>
            </div>
        </li>
    @endguest
</ul>
</div>
</div>
</nav>

<main class="py-4">
    @yield('content')
</main>
</div>
</body>
</html>

```

-----main.blade.php-----

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
integrity="sha384-1BmE4kWBq78iYhFdvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jl
W3" crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ URL::asset('css/styles.css') }}">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=2.0">

```

```

    <title>Document</title>
</head>
<body>

    <div id="header">

        <h1>@yield('titulo')</h1>

        <div id="nav">
            <ul id="menu-h">

                <li><a href="">vendas</a> </li>
                <li><a href="">produtos</a> </li>
                <li><a href="">itens vendas</a> </li>
                <li><a href="">itens entradas</a> </li>

                <li><a href="">entradas</a> </li>
                <li><a href="">marcas</a> </li>
                <li><a href="">categorias</a> </li>

                <li><a href="">clientes </a> </li>

            </ul>
        </div>
    </div>

<div id="container">
    <h4>@yield('subtitulo')</h4>
    <table class="col" id="row">

        @yield('conteudo')<br>

    </table>

</div>
<div id="footer" align="center">
    @yield('footer')
    <br>
    <br><br>
    copyrigh @SCGE

</div>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYsOg+OMhuP+IlRH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+
1p" crossorigin="anonymous"></script>

    @extends('layouts.app')

</body>
</html>

```



```
<input id="password" type="password"
class="form-control @error('password') is-invalid @enderror" name="password" required
autocomplete="new-password">

        @error('password')
            <span class="invalid-feedback" role="alert">
                <strong>{{ $message }}</strong>
            </span>
        @enderror
    </div>
</div>

<div class="row mb-3">
    <label for="password-confirm" class="col-md-4 col-form-label
text-md-right">{{ __('Confirm Password') }}</label>

        <div class="col-md-6">
            <input id="password-confirm" type="password"
class="form-control" name="password_confirmation" required
autocomplete="new-password">
        </div>
    </div>

    <div class="row mb-0">
        <div class="col-md-6 offset-md-4">
            <button type="submit" class="btn btn-primary">
                {{ __('Register') }}
            </button>
        </div>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection
```



