Лабораторная работа №3

Содержание

1	ЗА Д	[АНИЕ 📜	3
	1.1	ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 🚝	4
	1.2	дополнительное задание 🔮	8
2	ША	.ги по созданию приложения 🙎	Ç
	2.1	ШАГ 1: СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА	Ç
	2.2	ШАГ 2: ДОБАВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ	1.
		2.2.1 СОЗДАНИЕ ПАПКИ Models	
		2.2.2 КЛАССЫ: PRODUCT.CS, ORDER.CS, ORDERITEM.CS	11
		2.2.3 ДОБАВЛЕНИЕ КОНВЕРТЕРА	12
	2.3	ШАГ 3: РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА	14
	2.4	ШАГ 4: РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИКИ	17
		2.4.1 КОНСТРУКТОР	18
		2.4.2 РАБОТА С ТОВАРАМИ (ДОБАВЛЕНИЕ, ОБНОВЛЕНИЯ, УДАЛЕНИЕ) .	19
		2.4.3 РАБОТА С ЗАКАЗАМИ (ДОБАВЛЕНИЕ, ОБНОВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ)	23
		2.4.4 ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТОВАРОВ (КНОПКИ <<+>> И <<->>)	29
		2.4.5 СБРОС ВЫДЕЛЕНИЯ В СПИСКАХ	
3	πел	монстрация работы 68	32
J	3.1	ДОБАВЛЕНИЕ ТОВАРОВ	32
	3.2	ДОБАВЛЕНИЕ ТОВАРОВ В ЗАКАЗ	33
	3.3	CO3ДАНИЕ ЗАКАЗА	34
	3.4	ПРОСМОТР СОДЕРЖИМОГО ЗАКАЗА	35
	3.5	УДАЛЕНИЕ ТОВАРОВ ИЗ ЗАКАЗА	36
	3.6	ОБНОВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ	3′
1	RO1	просы лля зашиты 🕥	41

Листинг

2.1	Kласс Order.cs	11
2.2	Kласс Order.cs	12
2.3	Kласс Product.cs	12
2.4	Kласс BooleanToVisibilityConverter	13
2.5	Пример разметки главного окна MainWindow	16
2.6	Пример кода для класса MainWindow	17
2.7	Пример кода для конструктора класса MainWindow	18
2.8	Методы обновления данных	19
2.9	Метод добавления нового товара	20
2.10	Метод обновления товара	21
2.11	Метод удаления товара	22
2.12	Методы редактирования товара и добавления в список выбранных товаров для заказа	23
2.13	Метод добавления заказа	24
2.14	Метод обновления заказа	25
2.15	Метод удаления заказа	26
2.16	Метод удаления товара из заказа	28
2.17	Методы управления количеством товара в заказе	29
2.18	Метод обновления нового товара	30
2.19	Методы очистки полей и сброса выделения товара	31



Лабораторная работа №3

1 ЗАДАНИЕ 📜

Система управления заказами для онлайн-магазина:

- 1. Реализовать WPF приложение.
- 2. Реализовать визуальное отображение списка товаров и списка заказов.
- 3. Реализовать функционал добавления, редактирования, удаления конкретных товаров, а также учёт их количества. Реализовать функции уменьшения количества товаров при добавлении их в заказ.
- 4. Реализовать функционал добавления, редактирования, удаления заказов, а также возможность редактирования количества товаров, добавленных в заказ.
- 5. В списке заказов отобразить информацию о названии, дате (времени) заказа, общей сумме заказа и список входящих в него товаров и их количества.
- 6. Реализовать функцию расчёта остатков товара (при уменьшении количества товара в заказе, должно увеличиваться количество товара на складе (возвращаться). При удалении товара из заказа также количество остатков должно увеличиваться (если было куплено 6 единиц товара и заказ удален (отменен), на складе должно стать на 6 единиц товара больше (вернуться))).

Весь код доступен в репозитории на GitHub \mathbb{Q}^1

¹Ссылки, выделенные голубым цветом, ведут на внешние ресурсы; ссылки, выделенные светло-синим цветом, указывают на исходный код в репозитории GitHub **(7)**.

Лабораторная работа №3

1.1 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 淫

1. Музыкальный магазин

- Товары: гитары, синтезаторы, барабаны (поля: Name, Price, Stock, Id)
- Заказы: имя клиента, дата, список инструментов
- Создать раздел «Инструменты», добавить поле «Тип» (например, струнные, клавишные)

2. Книжный магазин

- Товары: книги (поля: Name название, Price, Stock, Id)
- Заказы: имя клиента, дата, список книг
- Создать раздел «Книги», добавить поле «Автор» в Product

3. Магазин электроники

- Товары: смартфоны, ноутбуки, наушники
- Заказы: имя клиента, дата, список гаджетов
- Создать раздел «Гаджеты», добавить поле «Бренд» (например, Apple, Samsung)

4. Спортивный магазин

- Товары: кроссовки, тренажёры, мячи
- Заказы: имя клиента, дата, список товаров
- Создать раздел «Спортинвентарь», добавить поле «Категория» (обувь, оборудование)

5. Магазин одежды

- Товары: футболки, джинсы, куртки
- Заказы: имя клиента, дата, список одежды
- Создать раздел «Одежда», добавить поле «Размер» (S, M, L)

6. Цветочный магазин

- Товары: розы, тюльпаны, орхидеи.
- Заказы: имя клиента, дата, список букетов
- Создать раздел «Цветы», добавить поле «Тип» (букет, горшок)

7. Магазин игрушек

- Товары: конструкторы, куклы, машинки.
- Заказы: имя клиента, дата, список игрушек.
- Создать раздел «Игрушки», добавить поле «Возраст».

8. Магазин бытовой техники

- Товары: холодильники, пылесосы, микроволновки.
- Заказы: имя клиента, дата, список техники.
- Создать раздел «Техника», добавить поле «Мощность»

9. Магазин косметики

- Товары: помады, кремы, духи
- Заказы: имя клиента, дата, список косметики
- Создать раздел «Косметика», добавить поле «Тип» (уход, макияж)

10. Магазин автозапчастей

- Товары: фильтры, шины, аккумуляторы
- Заказы: имя клиента, дата, список запчастей
- Создать раздел «Запчасти», добавить поле «Марка» (Toyota, BMW)

11. Магазин мебели

- Товары: диваны, столы, шкафы
- Заказы: имя клиента, дата, список мебели
- Создать раздел «Мебель», добавить поле «Материал» (дерево, металл)

12. Магазин канцелярии

- Товары: ручки, тетради, маркеры
- Заказы: имя клиента, дата, список товаров
- Создать раздел «Канцелярия», добавить поле «Тип» (письмо, рисование)

13. Магазин ювелирных изделий

- Товары: кольца, серьги, браслеты
- Заказы: имя клиента, дата, список украшений
- Создать раздел «Украшения», добавить поле «Материал» (золото, серебро)

14. Магазин зоотоваров

- Товары: корма, игрушки, клетки
- Заказы: имя клиента, дата, список товаров
- Создать раздел «Зоотовары», добавить поле «Животное» (кошка, собака)

15. Магазин видеоигр

- Товары: игры для ПК, консолей
- Заказы: имя клиента, дата, список игр
- Создать раздел «Игры», добавить поле «Платформа» (PC, PS5)

16. Магазин садовых товаров

- Товары: семена, инструменты, горшки
- Заказы: имя клиента, дата, список товаров
- Создать раздел «Садовые товары», добавить поле «Тип» (растения, инструменты)

17. Магазин часов

- Товары: наручные часы, настенные часы
- Заказы: имя клиента, дата, список часов
- Создать раздел «Часы», добавить поле «Механизм» (кварцевый, механический)

18. Магазин обуви

- Товары: кроссовки, ботинки, туфли
- Заказы: имя клиента, дата, список обуви
- Создать раздел «Обувь», добавить поле «Размер» (36, 42)

19. Магазин настольных игр

- Товары: шахматы, монополия, карточные игры
- Заказы: имя клиента, дата, список игр
- Создать раздел «Игры», добавить поле «Игроков» (2-4, 4-8)

20. Магазин сувениров

- Товары: магниты, статуэтки, открытки
- Заказы: имя клиента, дата, список сувениров
- Создать раздел «Сувениры», добавить поле «Страна» (Россия, Италия)

21. Магазин парфюмерии

- Товары: духи, туалетная вода
- Заказы: имя клиента, дата, список парфюма
- Изменения: переименовать «Товары» в «Парфюм», добавить поле «Объём» (50 мл, 100 мл)

22. Магазин строительных материалов

- Товары: краска, гвозди, доски
- Заказы: имя клиента, дата, список материалов
- Создать раздел «Материалы», добавить поле «Единица» (литры, кг)

23. Магазин для художников

- Товары: краски, кисти, холсты
- Заказы: имя клиента, дата, список товаров
- Создать раздел «Арт-товары», добавить поле «Тип» (масло, акварель)

24. Магазин чая и кофе

- Товары: чай, кофе, сиропы
- Заказы: имя клиента, дата, список товаров
- Создать раздел «Напитки», добавить поле «Вес» (100 г, 500 г)

25. Магазин для рыбалки

- Товары: удочки, приманки, катушки
- Заказы: имя клиента, дата, список товаров
- Создать раздел «Снаряжение», добавить поле «Тип» (спиннинг, фидер)

26. Магазин для кемпинга

- Товары: палатки, спальники, горелки
- Заказы: имя клиента, дата, список товаров
- Создать раздел «Снаряжение», добавить поле «Вес» (кг)

27. Магазин медицинских товаров

- Товары: тонометры, бинты, маски
- Заказы: имя клиента, дата, список товаров
- Создать раздел «Медтовары», добавить поле «Назначение» (диагностика, уход)

28. Магазин фильмов

- Товары: DVD, Blu-ray диски
- Заказы: имя клиента, дата, список фильмов
- Создать раздел «Фильмы», добавить поле «Жанр» (драма, комедия)

29. Магазин горнолыжного оборудования

- Товары: сноуборд, горнолыжные костюмы, шлемы
- Заказы: имя клиента, дата, список оборудования
- Создать раздел «Снаряжение», добавить поле «Вид» (сноуборд, лыжи)

1.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ **♀**²

- **ТОВАР.** Реализовать удаление единственного товара в заказе. Если в заказе присутствует только один товар, то при его удалении должен удаляться и сам заказ. Количество данного товара должно возвращаться в остаток.
- ✓ Добавить функционал снятия выделения товара (в списке выбранных для добавления в заказ) и снятие выделения с заказа при клике по пустому полю (внутри listВох).

 $^{^{2}}$ Дополнительные задания выполняются по желанию и не подлежат проверке на зачёте.

2 ШАГИ ПО СОЗДАНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯ 😅

2.1 ШАГ 1: СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА

Для создания проекта необходимо выбрать:

- 1. Создать проект
- 2. Приложение WPF (Майкрософт) (Рисунок 2.1)




Рисунок 2.1 – Создание проекта

3. Далее задать имя проекта: StoreManager (Рисунок 2.2)




Рисунок 2.2 – Задание имени проекта

4. Выбрать платформу (пример выполнен на .net 8.0) (Рисунок 2.3)




Рисунок 2.3 – Выбор платформы.

Структура проекта состоит из следующих файлов:

- App.xaml конфигурация приложения. Определяет основной класс приложения, наследуемый от Application. В нём задаются стили, шаблоны приложения и стартовая точка³.
- App.xaml.cs логика приложения. Содержит класс App, который может переопределять методы, такие как OnStartup, для настройки поведения при запуске, или обрабатывать события приложения.
- MainWindow.xaml разметка и структура UI (интерфейса) главного окна.
- MainWindow.xaml.cs логика и обработчики событий окна.

³Обычно указывается начальное окно в свойстве StartupUri

2.2 ШАГ 2: ДОБАВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ

Необходимо добавить следующие файлы и папки:

- В корне проекта создать папку Models
- В папке Models добавить два новых файла классов: Product.cs и Order.cs.

Код для файла Order.cs приведён в листинге 2.1

```
namespace StoreManager.Models
        // Модель заказа, содержащая информацию о клиенте и товарах
4
        public class Order
            // Уникальный идентификатор заказа
            public int Id { get; set; }
9
             // Список элементов заказа (товар + количество)
             public List<OrderItem> Items { get; set; }
10
11
             // Имя клиента
             public string CustomerName { get; set; }
13
15
             // Дата создания заказа
             public DateTime OrderDate { get; set; }
16
17
18
             // Общая сумма заказа, вычисляемая как сумма цен товаров умноженная на их количество
             public decimal TotalPrice => Items.Sum(item => item.Product.Price * item.Quantity);
19
20
21
             // Конструктор, инициализирующий пустой список товаров
             public Order()
22
23
                 Items = new List<OrderItem>();
24
25
26
27
```

Листинг 2.1 – Класс Order.cs

Данный файл отвечает за создание нового объекта заказа. Может содержать уникальные поля, не такие как в примере (в соответствии с вариантом).

Также необходим класс, позволяющий связать товар и его количество в заказе. Пример созданного класса OrderItem и объявления его свойств приведён в листинге 2.2

```
namespace StoreManager.Models
2
        // Модель элемента заказа, связывающая товар и его количество
4
        public class OrderItem
5
            // Ссылка на товар
6
            public Product Product { get; set; }
8
9
            // Количество единиц товара в заказе
10
            public int Quantity { get; set; }
11
12
```

Листинг 2.2 – Класс Order.cs

Также необходимо создать файл Product.cs. Данный файл отвечает за создание нового объекта товара. Пример класса Product приведён в листинге 2.3.

```
namespace StoreManager.Models
2
        // Модель товара, представляющая продукт в магазине
3
        public class Product
4
5
            // Уникальный идентификатор товара
            public int Id { get; set; }
            // Название товара
9
            public string Name { get; set; }
10
11
            // Цена товара
12
13
            public decimal Price { get; set; }
14
            // Количество товара на складе
15
            public int Stock { get; set; }
16
17
18
    }
```

Листинг 2.3 – Класс Product.cs

Также необходимо создать папку Converters. Она будет нужна для создания конвертера. В данной папке нужно создать класс BooleanToVisibilityConverter. Пример кода для данного класса приведён в листинге 2.4.

```
using System:
    using System.Globalization;
    using System.Windows;
    using System.Windows.Data;
    namespace StoreManager.Converters
6
7
        // Конвертер для отображения placeholder'ов в TextBox
8
        public class BooleanToVisibilityConverter : IValueConverter
9
10
            // Преобразует boolean (IsEmpty) в Visibility для TextBlock
            public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
13
                 return value is bool isEmpty && isEmpty ? Visibility. Visible : Visibility. Collapsed;
14
15
16
17
            // Обратное преобразование не используется
18
            public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
19
                 throw new NotImplementedException();
20
21
22
23
```

Листинг 2.4 – Класс BooleanToVisibilityConverter

Этот класс реализует интерфейс IValueConverter, который используется для преобразования данных при привязке (Data Binding)

- Meтод Convert преобразует значение типа bool в Visibility (перечисление WPF для управления видимостью элементов)
- true → Visible (элемент виден)
- false → Collapsed (элемент скрыт, не занимает место)
- Метод ConvertBack не реализован, так как обратное преобразование не требуется.

Конвертеры в WPF используются для преобразования данных между источником (моделью) и целью (элементом UI). Например, конвертер позволяет адаптировать значение свойства модели к формату, подходящему для отображения. В данном случае конвертер применяется для реализации эффекта placeholder (подсказки в текстовых полях), показывая текст, когда поле пустое (Text.IsEmpty).

Свойство Visibility в WPF имеет три значения:

- Visible элемент отображается
- Collapsed элемент скрыт и не занимает места
- Hidden элемент скрыт, но занимает место в макете.

2.3 ШАГ 3: РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА

<!-- Колонки для панели товаров и заказов -->

56

Для того, чтобы реализовать внешний вид приложения, необходимо добавить соответствующую разметку в файл MainWindow.xaml. Пример разметки для данного файла представлен ниже в листинге 2.5

```
<Window x:Class="StoreManager.MainWindow"</pre>
            xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
2
             xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
             xmlns:converters="clr-namespace:StoreManager.Converters"
             Title="Управление магазином" Height="650" Width="950"
             WindowStartupLocation="CenterScreen" Background="#F5F5F5">
        <!-- Ресурсы окна: конвертеры и стили -->
8
        <Window.Resources>
9
             <!-- Конвертер для преобразования bool в Visibility -->
10
             <converters:BooleanToVisibilityConverter x:Key="BooleanToVisibilityConverter"/>
12
13
             <!-- Общий стиль кнопок -->
            <Style TargetType="Button">
14
                <Setter Property="Background" Value="#FF6200EE"/>
15
                <Setter Property="Foreground" Value="White"/>
16
                <Setter Property="FontSize" Value="14"/>
17
                <Setter Property="Padding" Value="10,5"/>
                <Setter Property="Margin" Value="5"/>
19
                <Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>
20
                 <Setter Property="Cursor" Value="Hand"/>
21
            </Style>
22
23
             <!-- Специальный стиль кнопок изменения количества -->
24
25
             <Style x:Key="QuantityButtonStyle" TargetType="Button">
                 <Setter Property="Background" Value="#FF6200EE"/>
26
                 <Setter Property="Foreground" Value="White"/>
27
                <Setter Property="FontSize" Value="12"/>
28
                <Setter Property="Width" Value="25"/>
29
                <Setter Property="Height" Value="25"/>
30
                <Setter Property="Margin" Value="5,0"/>
31
                <Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>
32
                 <Setter Property="Cursor" Value="Hand"/>
33
34
            </Style>
35
             <!-- Стиль для полей ввода -->
36
             <Style TargetType="TextBox">
37
                 <Setter Property="FontSize" Value="14"/>
38
                 <Setter Property="Padding" Value="5"/>
39
                 <Setter Property="Margin" Value="5"/>
40
                 <Setter Property="BorderBrush" Value="#FFCCCCCC"/>
41
            </Style>
42
43
            <!-- Стиль текста-заглушки (placeholder) -->
             <Style TargetType="TextBlock" x:Key="PlaceholderStyle">
45
                 <Setter Property="Foreground" Value="Gray"/>
46
                 <Setter Property="FontStyle" Value="Italic"/>
47
                 <Setter Property="Margin" Value="8,5,0,0"/>
48
                 <Setter Property="IsHitTestVisible" Value="False"/>
49
             </Style>
50
        </Window.Resources>
51
52
        <!-- Основная сетка, задаёт структуру окна -->
53
        <Grid Margin="-16,0,0,-35">
54
            <Grid.ColumnDefinitions>
55
```

```
<ColumnDefinition Width="107*"/>
57
                  <ColumnDefinition Width="344*"/>
58
                  <ColumnDefinition Width="450*"/>
59
             </Grid.ColumnDefinitions>
60
61
             <!-- Панель товаров -->
62
             <Border Grid.Column="0" Margin="10" Background="White" CornerRadius="10" Padding="10" Grid.ColumnSpan="2">
63
                 <StackPanel>
64
                      <TextBlock Text="Товары" FontSize="20" FontWeight="Bold" Margin="0,0,0,10"/>
65
66
                      <!-- Список товаров -->
67
                      <ListBox x:Name="ProductsList" Height="250" BorderBrush="#FFCCCCCC"</pre>
68
                               SelectionChanged="ProductsList_SelectionChanged"
69
                               MouseLeftButtonDown="ProductsList_MouseLeftButtonDown">
 70
                          <ListBox.ItemTemplate>
 71
                              <DataTemplate>
 72
73
                                  <StackPanel Orientation="Horizontal">
74
                                      <!-- Название -->
75
                                      <TextBlock Text="{Binding Name}" FontWeight="Bold" Margin="0,0,10,0"/>
76
                                      <!-- Цена -->
                                       <TextBlock Text="{Binding Price, StringFormat={}{0:C}}"/>
77
                                       <!-- Остаток -->
78
                                       <TextBlock Text=" (Остаток: " FontStyle="Italic"/>
79
                                       <TextBlock Text="{Binding Stock}">
80
                                           <!-- Подсветка остатка -->
81
82
                                           <TextBlock.Style>
                                               <Style TargetType="TextBlock">
83
84
                                                   <Style.Triggers>
                                                       <!-- Если 0 - красным -->
85
                                                       <DataTrigger Binding="{Binding Stock}" Value="0">
86
                                                            <Setter Property="Foreground" Value="Red"/>
87
88
89
                                                       <!-- Если меньше 5 - оранжевым -->
                                                       <DataTrigger Binding="{Binding Stock, ConverterParameter=5}" Value="True">
90
                                                           <Setter Property="Foreground" Value="Orange"/>
91
                                                       </DataTrigger>
92
                                                   </Style.Triggers>
93
94
                                               </Style>
                                           </TextBlock.Style>
95
96
                                       </TextBlock>
                                       <TextBlock Text=")"/>
97
                                  </StackPanel>
98
                              </DataTemplate>
99
100
                          </ListBox.ItemTemplate>
                      </ListBox>
101
102
103
                      <!-- Кнопка добавления в заказ -->
                      <Button x:Name="AddToOrderButton" Content="Добавить в заказ" Click="AddToOrder_Click"
104

→ HorizontalAlignment="Right"/>

105
                      <!-- Поля ввода нового товара -->
106
                      <Grid>
107
                          <TextBox x:Name="ProductName"/>
108
                          <TextBlock Text="Название товара" Style="{StaticResource PlaceholderStyle}"
109
                                      Visibility="{Binding ElementName=ProductName, Path=Text.IsEmpty, Converter={StaticResource
110
                                      ⇔ BooleanToVisibilityConverter}}"/>
111
                      </Grid>
                      <Grid>
112
                          <TextBox x:Name="ProductPrice"/>
113
                          <TextBlock Text="Цена" Style="{StaticResource PlaceholderStyle}"
114
115
                                     Visibility="{Binding ElementName=ProductPrice, Path=Text.IsEmpty, Converter={StaticResource
                                      → BooleanToVisibilityConverter}}"/>
                      </Grid>
116
                      <Grid>
117
                          <TextBox x:Name="ProductStock"/>
118
```

```
<TextBlock Text="Ocτaτοκ" Style="{StaticResource PlaceholderStyle}"
119
                                                                                                                                                                       \label{thm:likelihood} Visibility="\{Binding\ ElementName=ProductStock,\ Path=Text.IsEmpty,\ Converter=\{StaticResource,\ Path=Text.IsEmpty,\ Path
120
                                                                                                                                                                       → BooleanToVisibilityConverter}}"/>
121
                                                                                                  </Grid>
122
123
                                                                                                  <!-- Кнопки управления товарами -->
                                                                                                  <StackPanel HorizontalAlignment="Right" Width="222">
124
                                                                                                                    <Button Content="Добавить товар" Click="AddProduct_Click"/>
125
                                                                                                                    <Button Content="Обновить товар" Click="UpdateProduct_Click"/>
126
                                                                                                                    <Button Content="Удалить товар" Click="DeleteProduct_Click"/>
127
                                                                                                  </StackPanel>
128
129
                                                                               </StackPanel>
                                                             </Border>
```

Листинг 2.5 – Пример разметки главного окна MainWindow

2.4 ШАГ 4: РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИКИ

Файл MainWindow.xaml.cs — это code-behind для главного окна приложения. Он содержит логику взаимодействия пользовательского интерфейса (UI) с данными, обрабатывает события (например, нажатия кнопок) и управляет состоянием приложения. Приложение представляет собой систему управления магазином, где пользователь может.

Структура кода состоит из следующих элементов:

- 1. Объявления класса и полей определение данных, используемых в приложении.
- 2. Конструктора инициализация окна и начальных данных.
- 3. Методов обновления UI синхронизация списков товаров и заказов с UI.
- 4. Обработчиков событий реакция на действия пользователя (нажатия кнопок, выбор элементов).
- 5. Вспомогательных методов очистка полей ввода.

В листинге 2.6 представлен пример кода для класса MainWindow.

```
using StoreManager.Models;
   using System.Windows;
  using System.Windows.Controls;
   using System.Windows.Input;
  using System.Windows.Media;
6
    namespace StoreManager
8
9
        // Главное окно приложения для управления товарами и заказами
        public partial class MainWindow : Window
10
            // Список всех товаров
            private List<Product> products = new List<Product>();
13
            // Список всех заказов
14
15
            private List<Order> orders = new List<Order>();
            // Следующий ID для нового товара
16
            private int nextProductId = 1;
17
            // Следующий ID для нового заказа
18
19
            private int nextOrderId = 1;
            // Список выбранных товаров для текущего заказа
20
            private List<OrderItem> selectedProductsForOrder = new List<OrderItem>();
21
```

Листинг 2.6 – Пример кода для класса MainWindow

Класс MainWindow наследуется от Window, так как это главное окно WPF-приложения. Ключевое слово partial указывает, что класс разделён между MainWindow.xaml.cs (логика) и MainWindow.xaml (разметка, сгенерированная часть).

Поля:

- products: Хранит список всех товаров (экземпляры класса Product). Это основная коллекция для управления ассортиментом магазина.
- orders: Хранит список заказов (экземпляры класса Order). Каждый заказ содержит имя клиента, дату и список товаров.
- nextProductId: Счётчик для генерации уникальных идентификаторов товаров.

Начинается с 1 и увеличивается при добавлении нового товара:

- next0rderId: Аналогичный счётчик для заказов.
- selectedProductsForOrder: Временное хранилище товаров (OrderItem), которые пользователь выбрал при формировании нового заказа.

Эти поля представляют состояние приложения. Они хранят данные в памяти (вместо базы данных) и используются для отображения в UI и обработки пользовательских действий. Использование List<T> означает, что данные не обновляют UI автоматически (в отличие от ObservableCollection), поэтому код вручную обновляет списки.

Далее необходимо объявить основной метод (конструктор) MainWindow. Пример кода для данного метода представлен в листинге 2.7

```
public MainWindow()

{

InitializeComponent(); // Инициализация UI

UpdateProductList(); // Обновление списка товаров

UpdateOrderList(); // Обновление списка заказов

UpdateSelectedProductsList(); // Обновление списка выбранных товаров

30

}
```

Листинг 2.7 – Пример кода для конструктора класса MainWindow

InitializeComponent() — метод, автоматически сгенерированный WPF, который загружает разметку из MainWindow.xaml, инициализирует элементы интерфейса (такие как кнопки, списки и текстовые поля) и устанавливает необходимые привязки. Без его вызова пользовательский интерфейс не будет отображён.

Вызовы методов обновления:

- UpdateProductList() устанавливает ItemsSource для ListBox с товарами, чтобы отобразить начальный список (пустой на старте).
- UpdateOrderList() аналогично предыдущему методу, только для списка заказов (OrdersList).

 UpdateSelectedProductsList() — обновляет список выбранных товаров для заказа (Selected-ProductsList).

Назначение:

- Конструктор подготавливает приложение к работе, загружая UI и синхронизируя данные с элементами управления.
- Поскольку списки изначально пусты, вызовы обновления предотвращают ошибки отображения.

Методы для обновления списков товаров, заказов и выбранных товаров для заказа представлены в листинге 2.8

```
32
             // Обновляет отображение списка товаров
             private void UpdateProductList()
33
34
                 ProductsList.ItemsSource = null:
35
                 ProductsList.ItemsSource = products;
36
37
38
39
             // Обновляет отображение списка заказов
40
             private void UpdateOrderList()
41
                 OrdersList.ItemsSource = null:
42
                 OrdersList.ItemsSource = orders;
43
44
45
46
            // Обновляет отображение списка выбранных товаров
             private void UpdateSelectedProductsList()
47
48
49
                 SelectedProductsList.ItemsSource = null;
                 SelectedProductsList.ItemsSource = selectedProductsForOrder;
50
51
```

Листинг 2.8 – Методы обновления данных

Metog UpdateProductList Cбрасывает ItemsSource в null, чтобы очистить привязку. Устанавливает ItemsSource в products, чтобы ListBox (ProductsList) отобразил текущий список товаров. Остальные методы работают аналогично. Null используется для предотвращения проблемы с кэшированием данных в WPF, обеспечивая корректное обновление интерфейса.

Далее рассмотрим методы для работы с конкретными товарами. Эти методы реагируют на действия пользователя с товарами (кнопки «Добавить», «Обновить», «Удалить», выбор в списке). Метод добавления нового товара представлен в листинге 2.9

```
// Обработчик нажатия кнопки "Добавить товар"
53
54
             private void AddProduct_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
55
56
                 // Проверка корректности введённых данных
                 if (string.IsNullOrWhiteSpace(ProductName.Text) ||
57
                     !decimal.TryParse(ProductPrice.Text, out decimal price) ||
58
                     !int.TryParse(ProductStock.Text, out int stock) ||
59
                     stock < 0)
60
61
62
                     MessageBox.Show("Пожалуйста, введите корректные данные о товаре. Остаток не может быть отрицательным.",
63
                          "Ошибка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
64
                     return;
65
66
67
                 // Создание нового товара
68
69
                 var product = new Product
70
                     Id = nextProductId++,
71
                     Name = ProductName.Text,
72
                     Price = price,
73
74
                     Stock = stock
75
76
                 products.Add(product); // Добавление товара в список
77
                                         // Обновление UI
                 UpdateProductList();
78
                 ClearProductFields(); // Очистка полей ввода
79
80
```

Листинг 2.9 – Метод добавления нового товара

Данный метод проверяет валидность ввода:

- ProductName. Техt не пустое.
- Проверяет ProductPrice. Text (что цена корректна (decimal)), количество неотрицательное число (int).
- ProductStock. Техt преобразуется в int.

Если валидация не пройдена, показывает сообщение об ошибке. Создаёт новый объект Product с уникальным Id (из nextProductId), именем, ценой и запасом из полей ввода. Добавляет товар в список products, обновляет UI (UpdateProductList) и очищает поля ввода (ClearProductFields). Следующий метод позволяет обновить (редактировать) информацию о конкретном товаре. Реализация метода обновления представлена в листинге 2.10

```
// Обработчик нажатия кнопки "Обновить товар"
82
             private void UpdateProduct_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
83
84
85
                  if (ProductsList.SelectedItem is Product selectedProduct)
86
                      // Проверка корректности введённых данных
87
                      if (string.IsNullOrWhiteSpace(ProductName.Text) ||
88
                          !decimal.TryParse(ProductPrice.Text, out decimal price) ||
89
                          !int.TryParse(ProductStock.Text, out int stock) ||
90
91
                          stock < 0)
92
                          MessageBox.Show("Пожалуйста, введите корректные данные о товаре. Остаток не может быть отрицательным.",
93
                              "Ошибка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
94
                          return:
95
96
97
98
                      // Обновление свойств выбранного товара
99
                      selectedProduct.Name = ProductName.Text;
                      selectedProduct.Price = price;
100
                      selectedProduct.Stock = stock;
101
102
                      UpdateProductList(); // Обновление UI
103
104
                      ClearProductFields(); // Очистка полей ввода
105
106
                 else
107
                     MessageBox.Show("Пожалуйста, выберите товар для обновления.", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,
108

→ MessageBoxImage.Warning);

109
110
```

Листинг 2.10 – Метод обновления товара

Данный метод проверяет, выбран ли товар в списке ProductsList.

- Проводит валидацию ввода (аналогично методу AddProduct_Click).
- Если товар выбран и данные валидны, обновляет свойства выбранного объекта Product (Name, Price, Stock).
- Обновляет UI и очищает поля.
- Если товар не выбран, показывает предупреждение.

Для того, чтобы исключить конкретный товар из общего списка, используется метод DeleteProduct из листинга 2.11.

```
// Обработчик нажатия кнопки "Удалить товар"
112
             private void DeleteProduct_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
113
115
                  if (ProductsList.SelectedItem is Product selectedProduct)
116
                      // Проверка, используется ли товар в заказах
117
                      if (orders.Any(order => order.Items.Any(item => item.Product.Id == selectedProduct.Id)))
118
119
                          MessageBox.Show("Нельзя удалить товар, используемый в заказах.", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,
120

→ MessageBoxImage.Warning);

121
                          return;
123
                      // Подтверждение удаления
124
                      var result = MessageBox.Show($"Вы уверены, что хотите удалить товар '{selectedProduct.Name}'?",
125
                          "Подтверждение удаления", MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question);
126
127
                      if (result == MessageBoxResult.Yes)
128
129
                          selectedProductsForOrder.RemoveAll(item => item.Product.Id == selectedProduct.Id); // Удаление из
130
                          ⇔ текущего заказа
                          products.Remove(selectedProduct); // Удаление из списка товаров
131
132
                          UpdateProductList();
133
                          UpdateSelectedProductsList();
134
                          ClearProductFields();
135
136
                 else
137
138
                      MessageBox.Show("Пожалуйста, выберите товар для удаления.", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,
139

→ MessageBoxImage.Warning);

140
141
             }
```

Листинг 2.11 – Метод удаления товара

Данный метод выполняет следующие функции:

- Удаляет товар из списка, если он не используется в заказах.
- Если товар выбран и не связан с заказами, запрашивает подтверждение и удаляет его.
- Также удаляет его из текущего заказа (если он там есть).
- Если товар используется в заказах показывает предупреждение.
- Обновляет UI и очищает поля.

```
143
              // Обработчик изменения выделения в списке товаров
144
              private void ProductsList_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
145
146
                  if (ProductsList.SelectedItem is Product selectedProduct)
147
                      // Заполнение полей ввода данными выбранного товара
148
                      ProductName.Text = selectedProduct.Name;
149
                      ProductPrice.Text = selectedProduct.Price.ToString();
150
                      ProductStock.Text = selectedProduct.Stock.ToString();
151
152
153
154
              private void AddToOrder_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
155
156
                  if (ProductsList.SelectedItem is Product selectedProduct)
157
158
159
                      if (selectedProduct.Stock <= 0)</pre>
160
                          MessageBox.Show("Товара больше нет на складе.", "Ошибка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
161
                          return;
162
163
164
165
                      var existingItem = selectedProductsForOrder.FirstOrDefault(item => item.Product.Id == selectedProduct.Id);
166
167
                      if (existingItem != null)
168
                          existingItem.Quantity++;
169
170
                      }
                      else
171
172
                           selectedProductsForOrder.Add(new OrderItem { Product = selectedProduct, Quantity = 1 });
173
174
175
                      selectedProduct.Stock--; // <=== уменьшение запаса
176
177
                      UpdateProductList();
178
                      UpdateSelectedProductsList();
179
                  else
180
181
                      MessageBox.Show("Пожалуйста, выберите товар для добавления в заказ.", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,
182

→ MessageBoxImage.Warning);

183
              }
184
```

Листинг 2.12 — Методы редактирования товара и добавления в список выбранных товаров для заказа

Далее рассмотрим методы ProductsList_SelectionChanged и AddToOrder. Когда пользователь выбирает товар в списке ProductsList, метод ProductsList_SelectionChanged заполняет поля ProductName, ProductPrice, ProductStock данными выбранного товара. Используется также для редактирования информации о товаре (листинг 2.12).

Метод AddToOrder добавляет выбранный товар из списка в текущий заказ. Если товар уже добавлен – увеличивает его количество. Если нет – создаёт новую позицию. Также уменьшает остаток товара на складе. Обновляет UI. Если товар не выбран или нет в наличии – показывает предупреждение. Далее рассмотрим метод создания нового заказа. Пример кода для данного метода представлен в

листинге 2.13.

```
// Обработчик нажатия кнопки "Создать заказ"
186
              private void AddOrder_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
187
188
                  // Проверка имени клиента
189
190
                  if (string.IsNullOrWhiteSpace(CustomerName.Text))
191
                      MessageBox.Show("Пожалуйста, введите имя клиента.", "Ошибка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
192
                      return;
193
194
195
                  // Проверка наличия товаров в заказе
196
                  if (!selectedProductsForOrder.Any())
198
                      MessageBox.Show("Пожалуйста, выберите хотя бы один товар для заказа.", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,
199

→ MessageBoxImage.Warning);
                      return;
200
201
202
203
                  // Создание нового заказа
204
                  var order = new Order
205
                      Id = nextOrderId++,
206
                      CustomerName = CustomerName.Text,
207
                      OrderDate = DateTime.Now,
208
                      Items = new List<OrderItem>(selectedProductsForOrder)
209
210
211
                  orders.Add(order); // Добавление заказа в список
212
                  UpdateProductList();
213
                  UpdateOrderList();
214
                  ClearOrderFields(); // Очистка полей заказа
215
216
```

Листинг 2.13 – Метод добавления заказа

Данный метод выполняет следующие функции:

- Создаёт новый заказ.
- Проверяет, введено ли имя клиента и есть ли хотя бы один товар в заказе.
- Если всё в порядке формирует объект Order, копирует список товаров и добавляет заказ в список orders.
- Обновляет UI и очищает поля.
- Если что-то не заполнено показывает ошибку.

Следующий метод позволяет обновить информацию о заказе. Пример кода для данного метода представлен в листинге 2.14.

```
// Обработчик нажатия кнопки "Обновить заказ"
218
             private void UpdateOrder_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
219
221
                  if (OrdersList.SelectedItem is Order selectedOrder)
222
                      // Проверка имени клиента
223
                      if (string.IsNullOrWhiteSpace(CustomerName.Text))
224
225
                          MessageBox.Show("Пожалуйста, введите имя клиента.", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,
226
                          → MessageBoxImage.Error);
227
                          return;
228
229
                      // Проверка наличия товаров
230
                      if (!selectedProductsForOrder.Any())
231
232
                          MessageBox.Show("Пожалуйста, выберите хотя бы один товар для заказа.", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,

→ MessageBoxImage.Warning);

234
                          return;
235
236
                      // Обновление заказа
237
238
                      selectedOrder.CustomerName = CustomerName.Text;
239
                      selectedOrder.OrderDate = DateTime.Now;
240
                      selectedOrder.Items.Clear();
241
                      selectedOrder.Items.AddRange(selectedProductsForOrder);
242
                      // Проверка доступности перед применением изменений
243
                      foreach (var item in selectedProductsForOrder)
244
245
                          int availableStock = item.Product.Stock +
247
                              selectedOrder.Items.Where(i => i.Product.Id == item.Product.Id).Sum(i => i.Quantity); // учитываем
                              ⇔ старый заказ
248
                          if (item.Quantity > availableStock)
249
250
                              MessageBox.Show($"Недостаточно товара '{item.Product.Name}' на складе для обновления заказа.",
251
252
                                   "Ошибка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
253
254
                              return;
255
256
257
                      UpdateProductList();
258
259
                      UpdateOrderList();
260
                      ClearOrderFields();
261
                  else
262
263
                      MessageBox.Show("Пожалуйста, выберите заказ для обновления.", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,
264
                         MessageBoxImage.Warning);
265
```

Листинг 2.14 – Метод обновления заказа

- Обновляет выбранный заказ.
- Проверяет имя клиента и наличие товаров в заказе.
- Если данные валидны проверяет, есть ли достаточный остаток на складе для всех добавляе-

мых/увеличиваемых товаров.

- Если проверки пройдены, обновляет имя клиента, дату и товары в заказе, корректируя запасы на складе (возвращая старые и забирая новые).
- Обновляет UI и очищает поля.
- Если что-то не так показывает сообщение об ошибке.

Следующий метод позволяет удалить выбранный заказ. Пример кода для данного метода представлен в листинге 2.15.

```
// Обработчик нажатия кнопки "Удалить заказ"
268
             private void DeleteOrder_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
269
270
                 if (OrdersList.SelectedItem is Order selectedOrder)
271
272
                     // Подтверждение удаления
                     var result = MessageBox.Show($"Вы уверены, что хотите удалить заказ для клиента
274
                     "Подтверждение удаления", MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question);
275
276
                     if (result == MessageBoxResult.Yes)
277
278
279
                         // Возврат запасов
                         foreach (var item in selectedOrder.Items)
280
281
                             item.Product.Stock += item.Quantity;
282
283
284
285
                         orders.Remove(selectedOrder); // Удаление заказа
286
                         UpdateProductList();
                         UpdateOrderList();
287
                         ClearOrderFields();
288
289
290
291
                 else
292
                     MessageBox.Show("Пожалуйста, выберите заказ для удаления.", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,
293
                     → MessageBoxImage.Warning);
294
295
```

Листинг 2.15 – Метод удаления заказа

Данный метод позволяет удалить выбранный заказ и вернуть товары на склад при подтверждении действия пользователем. Параметры:

- object sender источник события (обычно кнопка).
- RoutedEventArgs аргументы события нажатия.

Основная логика:

- 1. Проверка выбора заказа:
 - Метод сначала проверяет, выбран ли заказ в списке OrdersList.
- 2. Подтверждение действия:
 - Пользователю выводится диалоговое окно с вопросом, действительно ли он хочет удалить заказ клиента.
 - Если пользователь нажимает "Да" (MessageBoxResult.Yes), продолжается выполнение.
- 3. Возврат товаров на склад:
 - Проходит по каждому элементу заказа (selectedOrder.Items) и возвращает соответствующее количество товара на склад (увеличивает item.Product.Stock на item.Quantity).
- 4. Удаление заказа:
 - Удаляет заказ из списка заказов (orders.Remove(selectedOrder)).
 - Обновляет список товаров и заказов, а также очищает поля заказа:
 - UpdateProductList()
 - UpdateOrderList()
 - ClearOrderFields()
- 5. Обработка случая, если заказ не выбран:
 - Выводит предупреждающее сообщение, прося пользователя выбрать заказ перед удалением.

Следующий метод нужен для удаления товара из заказа. Код для данного метода представлен в листинге 2.16.

```
// Обработчик нажатия кнопки "Удалить товар из заказа"
297
298
              private void RemoveProductFromOrder_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
299
300
                  if (SelectedProductsList.SelectedItem is OrderItem selectedItem)
301
                      // Проверка: это последний товар в заказе?
302
                      if (selectedProductsForOrder.Count == 1 && OrdersList.SelectedItem is Order selectedOrder)
303
304
                           var result = MessageBox.Show(
305
306
                               $"Удаление последнего товара приведёт к удалению заказа клиента '{selectedOrder.CustomerName}'.
                               \hookrightarrow Продолжить?",
                               "Подтверждение удаления",
307
308
                               MessageBoxButton.YesNo,
                               MessageBoxImage.Warning);
309
310
                           if (result != MessageBoxResult.Yes)
311
312
                               return:
313
314
                           // Удаляем товар и возвращаем остаток
                           selectedProductsForOrder.Remove(selectedItem);
315
                          selectedItem.Product.Stock += selectedItem.Quantity;
316
317
                           // Удаляем сам заказ
318
319
                           orders.Remove(selectedOrder);
                          UpdateProductList();
320
                          UpdateOrderList();
321
                           ClearOrderFields();
322
                      }
323
                      else
324
325
                           // Обычное удаление товара
326
327
                           selectedProductsForOrder.Remove(selectedItem);
                           selectedItem.Product.Stock += selectedItem.Quantity;
328
329
                          UpdateProductList();
330
                           UpdateSelectedProductsList();
331
332
333
                  else
334
335
                      MessageBox.Show("Пожалуйста, выберите товар для удаления из заказа.", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,
336

→ MessageBoxImage.Warning);

337
```

Листинг 2.16 – Метод удаления товара из заказа

- Метод RemoveProductFromOrder удаляет товар из текущего заказа (selectedProductsForOrder).
- Если количество выбранного OrderItem больше 1 уменьшает его.
- Если товар выбран полностью удаляет позицию (OrderItem) из списка selectedProducts-ForOrder.
- Возвращает количество товара на склад.
- Если это был единственный товар в редактируемом заказе (OrdersList.SelectedItem), запрашивает подтверждение и удаляет сам заказ.

- Обновляет UI.
- Если товар не выбран показывает предупреждение.

Далее рассмотрим методы, отвечающие за увеличение и уменьшение количества товара в заказе (кнопки «+» и «-»). Пример этих методов представлен в листинге 2.17.

```
// Обработчик нажатия кнопки "+" для увеличения количества
342
              private void IncreaseQuantity_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
343
344
                  if (sender is Button button && button.Tag is OrderItem item)
345
346
                      if (item.Product.Stock < 1)</pre>
347
348
                          MessageBox.Show("Товара больше нет на складе.", "Ошибка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
349
350
351
352
353
                      item.Quantity++;
                      item.Product.Stock--; // резерв
354
                      UpdateProductList();
355
                      UpdateSelectedProductsList();
356
357
358
              }
359
              // Обработчик нажатия кнопки "-" для уменьшения количества
360
              private void DecreaseQuantity_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
361
362
                  if (sender is Button button && button.Tag is OrderItem item)
363
364
                      if (item.Quantity > 1)
365
366
                           item.Quantity--; // Уменьшение количества
367
368
                      else
369
370
                           selectedProductsForOrder.Remove(item); // Удаление товара
371
372
                      item.Product.Stock++;
373
                      UpdateProductList();
374
                      UpdateSelectedProductsList();
375
376
              }
377
```

Листинг 2.17 – Методы управления количеством товара в заказе

Данный метод позволяет выделить определенный заказ и изменить имя заказчика. Реализация метода представлена на рисунке 2.18.

```
// Обработчик изменения выделения в списке заказов
379
             private void OrdersList_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
380
381
                  if (OrdersList.SelectedItem is Order selectedOrder)
382
383
                      // Заполнение полей данными выбранного заказа
384
                      CustomerName.Text = selectedOrder.CustomerName;
385
                      selectedProductsForOrder.Clear();
386
                      selectedProductsForOrder.AddRange(selectedOrder.Items);
387
388
                      UpdateSelectedProductsList();
389
390
```

Листинг 2.18 – Метод обновления нового товара

- Срабатывает при выборе заказа из списка.
- Заполняет поле имени клиента.
- Загружает список товаров из заказа в текущий список selectedProductsForOrder.
- Обновляет UI.

Далее рассмотрим методы очищения полей ClearProductFields и ClearOrderFields. Листинг этих методов приведён в листинге 2.19.

```
392
              // Очистка полей ввода для товаров
393
              private void ClearProductFields()
394
395
                  ProductName.Text = "";
                  ProductPrice.Text = "";
396
                  ProductStock.Text = "";
397
                  ProductsList.SelectedItem = null; // Сброс выделения
398
399
400
401
              // Очистка полей ввода для заказов
402
              private void ClearOrderFields()
403
                  CustomerName.Text = "";
404
                  selectedProductsForOrder.Clear();
405
                  UpdateSelectedProductsList();
406
                  OrdersList.SelectedItem = null; // Сброс выделения
407
408
                  // Выделение в ProductsList не сбрасывается
409
410
              // Обработчик клика мышью по списку товаров
411
              private void ProductsList MouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
412
413
414
                  var listBox = sender as ListBox;
415
                  var hitTestResult = VisualTreeHelper.HitTest(listBox, e.GetPosition(listBox));
416
                  if (hitTestResult != null)
417
                      // Проверка, попал ли клик на ListBoxItem
418
419
                      var element = hitTestResult.VisualHit;
                      while (element != null && !(element is ListBoxItem))
420
421
422
                          element = VisualTreeHelper.GetParent(element);
423
424
                      if (element == null)
425
426
                           listBox.SelectedItem = null; // Сброс выделения при клике по пустому месту
427
428
429
430
431
     }
432
```

Листинг 2.19 – Методы очистки полей и сброса выделения товара

Метод ClearProductFields позволяют очистить текстовые поля для добавления и редактирования товара и снимают выделение в списке товаров. Метод ClearOrderFields очищает поле имени клиента и список выбранных товаров, снимает выделение в списке заказов, при этом не трогает список товаров (оставляет выделение). Метод ProductsList_MouseLeftButtonDown используется, если пользователь кликнул мышью по пустому месту в списке товаров. В этом случае метод сбрасывает выделение. Применяется для удобства работы — чтобы можно было "отменить" выбор.

3 ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ 62

3.1 ДОБАВЛЕНИЕ ТОВАРОВ

В итоговом варианте внешний вид приложения представлен на Рисунке 3.1




Рисунок 3.1 – Интерфейс приложения

3.2 ДОБАВЛЕНИЕ ТОВАРОВ В ЗАКАЗ

В качестве примера отображения информации в приложении, введены данные о товарах и заказе. Пример интерфейса приложения с введенными данными приведен на Рисунке 3.2




Рисунок 3.2 – Пример заполнения информации в приложении

3.3 СОЗДАНИЕ ЗАКАЗА

Далее по нажатию кнопки "Добавить товар добавляется в общий список. Таким образом можно добавить группу товаров (Рисунок 3.3).




Рисунок 3.3 – Пример добавления группы товаров

3.4 ПРОСМОТР СОДЕРЖИМОГО ЗАКАЗА

Далее необходимо выбрать конкретный товар из списка, по нажатию кнопки добавить его в список выбранных товаров. В данном списке с помощью кнопки «+» и «-» можно отредактировать количество товаров для добавления в заказ (Рисунок 3.4).




Рисунок 3.4 – Пример добавления товаров в заказ

3.5 УДАЛЕНИЕ ТОВАРОВ ИЗ ЗАКАЗА

Далее необходимо ввести имя клиента (название заказа) и нажать кнопку «Создать заказ» для добавления нового заказа в список заказов (Рисунок 3.5).




Рисунок 3.5 – Пример создания заказа

3.6 ОБНОВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ

При нажатии на конкретный заказ можно вывести список товаров (Рисунок 3.6).




Рисунок 3.6 – Вывод списка товаров в заказе

При нажатии кнопки «Удалить товар из заказа» можно удалить конкретный товар, добавленный в заказ (Рисунок 3.7).




Рисунок 3.7 – Удаление товара из заказа

Кнопка «Обновить заказ» позволяет обновить информацию о заказе и удалить конкретный товар, добавленный в заказ (Рисунок 3.8).




Рисунок 3.8 – Обновление списка товаров в заказе

При нажатии кнопки «Удалить заказ» можно удалить конкретный заказ из списка (Рисунок 3.9). При удалении на экран выводится сообщение с подтверждением. После удаления количество остатков товара увеличивается в соответствии с тем, сколько товара было в заказе.




Рисунок 3.9 – Удаление заказа

При нажатии кнопки «Удалить товар из заказа» можно удалить конкретный товар, добавленный в заказ (Рисунок 3.10).




Рисунок 3.10 – Удаление товара из списка выбранных товаров для заказа

4 ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ♥

- 1. Вопрос
- 2. Вопрос
- 3. Вопрос
- 4. Вопрос
- 5. Вопрос
- 6. Вопрос
- 7. Вопрос
- 8. Вопрос
- 9. Вопрос
- 10. Вопрос