

RIDEFRIEND

Guia Completo de Prompts de Desenvolvimento

Claude.ai · VSCode · React Native · Supabase · Hostinger

11 Prompts · 16 Dias · App Completa

Stack Principal	React Native + Expo + TypeScript
Base de Dados	Supabase (PostgreSQL + Realtime)
Hosting	Hostinger VPS + Nginx + PM2
Auth	OTP SMS · AfricasTalking · Angola
Mercado	Luanda · Angola · Lusofonia
Versão do Guia	1.0 · 2025

Como Usar Este Guia

Abre <https://claude.ai> → Cria um Projecto chamado 'RideFriend Dev' → Cola o Prompt 0 nas Instruções do Projecto → Usa os prompts P1–P11 em sessões separadas, pela ordem indicada. O Claude mantém o contexto do projecto entre sessões.

Nº	Prompt	Entrega	Período
P0	Contexto Base	Instruções do Projecto Claude	Antes de tudo
P1	Setup Inicial	package.json, tsconfig, theme, types, stores	Semana 1, Dia 1-2
P2	Base de Dados	SQL completo Supabase: tabelas, RLS, funções geo	Semana 1, Dia 2-3
P3	Autenticação	OTP SMS, ecrãs de login, onboarding	Semana 2, Dia 1-2
P4	Localização	GPS realtime, Haversine, Supabase Realtime	Semana 2, Dia 3-5
P5	Ecrã Passageiro	HomeScreen, DriverCard, AlertButton, BottomSheet	Semana 3, Dia 1-3
P6	Ecrã Motorista	DriverHome, RouteInput, detecção passageiros rota	Semana 3, Dia 4-5
P7	Mapa	MapScreen com marcadores animados em tempo real	Semana 4, Dia 1-2
P8	Notificações+SOS	Push notifications, SOSButton, EmergencyContact	Semana 4, Dia 3-5
P9	Backend+Deploy	Node.js API, Nginx, PM2, scripts Hostinger VPS	Semana 5
P10	Rede+Perfil	NetworkScreen, ProfileScreen, Ratings, Settings	Semana 6
P11	Testes+Beta	Jest, Supertest, Seed Luanda, docs SETUP+API	Semana 7

P0

CONTEXTO BASE DO PROJECTO

Instruções do
Projecto

Colar este texto na caixa 'Instruções do Projecto' no painel lateral do Claude Project — não numa mensagem normal. Fica activo em todas as sessões do projecto.

PROMPT 0 — colar em: Claude.ai → Project → Instruções do Projecto

És o arquitecto de software principal do projecto RideFriend.

Lembra este contexto em todas as sessões deste projecto.

PRODUTO

RideFriend é uma app móvel (iOS + Android) que conecta passageiros com motoristas da sua rede de confiança — família, amigos, colegas, vizinhos. Não é um serviço pago. É coordenação de boleias entre conhecidos. Mercado: Angola (Luanda). Idioma: Português de Portugal.

STACK DEFINITIVA

Frontend : React Native 0.74 + Expo SDK 51 + TypeScript (strict)
Navegação: React Navigation 6 (Bottom Tabs + Stack)
Estado : Zustand
DB : Supabase (PostgreSQL + PostGIS + Realtime)
Auth : Supabase Auth + OTP SMS via AfricasTalking
Mapas : react-native-maps + OpenStreetMap (tiles gratuitos)
Push : Expo Notifications + FCM + APNs
Backend : Node.js 20 + Express + TypeScript + Prisma
Hosting : Hostinger VPS KVM2 Ubuntu 22.04 + Nginx + PM2

PALETA DE CORES (obrigatória em todo o código)

Navy : #0D1F38 Amber : #D97706
Verde : #10B981 Vermelho (SOS): #EF4444
Surface : #F2F5FB Texto : #0D1F38

CONVENÇÕES

- Comentários em código: Português de Portugal
- Variáveis/funções: camelCase inglês
- Componentes: PascalCase
- Sempre TypeScript tipado — evitar 'any'
- Erros e mensagens ao utilizador: sempre em Português
- Cada ficheiro: comentário topo com // Ficheiro: X | Função: Y
- Usar async/await (não .then().catch())

SCHEMA SUPABASE (7 tabelas)

users, contacts, locations, rides, ratings, notifications, sos_events
(schema completo nos prompts de desenvolvimento)

REGRAS DE CÓDIGO

1. Código completo e funcional — sem TODOs ou placeholders
2. Cada ficheiro copiável directamente para o projecto
3. Incluir sempre todos os imports no topo
4. Com cada componente, gerar os seus TypeScript types

5. Indicar sempre os próximos ficheiros a criar

P1**SETUP INICIAL DO PROJECTO**

Semana 1 · Dia 1-2

Copia e cola este prompt no teu Projecto Claude. Gera a estrutura completa do projecto React Native.

PROMPT 1 – Setup Inicial · Cole no Claude Project

Cria a estrutura base completa do projecto RideFriend.

Gera os seguintes ficheiros prontos a usar:

1. package.json
 - expo@51, react-native@0.74, typescript
 - @react-navigation/native, @react-navigation/bottom-tabs, @react-navigation/stack, react-native-screens, react-native-safe-area-context
 - @supabase/supabase-js, react-native-maps, expo-location
 - expo-notifications, expo-secure-store, zustand
 - react-native-mmkv, @tanstack/react-query
 - react-native-gesture-handler, react-native-reanimated
 - expo-image-picker, react-native-phone-number-input
2. tsconfig.json – strict mode + path aliases:
@components, @hooks, @services, @store, @types, @utils, @constants
3. src/constants/theme.ts
 - Cores: navy #0D1F38, amber #D97706, green #10B981, red #EF4444
 - surface #F2F5FB, text #0D1F38, text2 #4B5775, border #E2E8F2
 - Tipografia: xs:11, sm:13, md:15, lg:17, xl:20, xxl:24, xxxl:30
 - Spacing: xs:4, sm:8, md:12, lg:16, xl:24, xxl:32
 - Radius: sm:8, md:14, lg:20, xl:28, full:999
 - Sombras: light, medium, heavy
4. src/types/index.ts
 - Interfaces: User, Contact, Location, Ride, Rating, Notification
 - Types: RideStatus, ContactGroup, LocationMode
 - Interfaces derivadas: NearbyDriver, NearbyPassenger
5. src/services/supabase.ts
 - Cliente com variáveis de ambiente EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL/KEY
 - Helpers: getSession(), getUser()
6. src/store/authStore.ts (Zustand)
 - Estado: user, session, isLoading, isAuthenticated
 - Persistência com expo-secure-store
7. src/store/locationStore.ts (Zustand)
 - Estado: myLocation, nearbyDrivers, nearbyPassengers, isTracking
8. src/navigation/RootNavigator.tsx
 - AuthStack: PhoneInput, OTPVerify, Onboarding

- MainTabs: Inicio (ícone casa), Mapa, Rede, Perfil
- Redirecciona para Auth se sessão inválida

9. .env.example com todas as variáveis necessárias

10. app.json (Expo) com permissões de localização iOS+Android e scheme 'ridefriend' para deep links

No final mostra o comando para iniciar:

```
npx create-expo-app@latest ridefriend --template blank-typescript
```

P2

BASE DE DADOS SUPABASE

Semana 1 · Dia 2-3

PROMPT 2 – SQL Supabase · Cole no SQL Editor do Supabase

Gera o ficheiro SQL completo de setup do RideFriend para o Supabase.

1. EXTENSÕES: uuid-oss, postgis, pg_trgm
2. TIPOS ENUM:
contact_group: 'family','friend','colleague','neighbour'
location_mode: 'passenger','driver'
ride_status: 'requested','accepted','in_progress',
 'completed','cancelled'
3. TABELAS (com comentários em português em cada coluna):
users: id UUID, phone, name, photo_url, home_area, is_driver,
 rating_avg, ride_count, expo_push_token, created_at
contacts: id, user_id, contact user id, group_type, created at
 [UNIQUE (user_id, contact_user_id)]
locations: id, user_id, lat DECIMAL(10,8), lng DECIMAL(11,8),
 accuracy, mode, is active, heading, speed, updated at
rides: id, driver_id, passenger_id, status, origin_lat/lng,
 dest_lat/lng, distance_km, started_at, ended_at
ratings: id, ride_id, rater_id, rated_id, score(1-5), comment
notifications: id, user_id, type, payload JSONB, is read
sos_events: id, user_id, lat, lng, ride_id, triggered_at
4. ÍNDICES para performance:
 - GIST em locations(lat,lng) para queries geográficas rápidas
 - Index em contacts(user_id, contact_user_id)
 - Index em rides(driver_id, status)
5. ROW LEVEL SECURITY (activar em TODAS as tabelas):
 - locations: só contactos directos podem ler localização
 - contacts: utilizador só vê os seus próprios contactos
 - rides: só os participantes têm acesso
6. FUNÇÃO: nearby_drivers(user_id UUID, radius_km FLOAT)
 - Retorna motoristas activos no raio, só da rede de contactos
 - Inclui distância (Haversine) e ETA (dist/30km/h)
 - Ordenado por distância ASC
7. FUNÇÃO: nearby_passengers(driver_id UUID, route_start POINT,
 route_end POINT, radius_m INT)
 - Retorna passageiros perto da rota do motorista
8. TRIGGER: recalcular rating avg em users após INSERT em ratings
9. TRIGGER: updated_at automático em todas as tabelas
10. SEED – 8 utilizadores com coordenadas reais de Luanda:
 Ingombota (-8.8147, 13.2302)

Talatona	(-8.9186, 13.1847)
Viana	(-8.9039, 13.3728)
Cacuaco	(-8.7764, 13.2848)

P3

AUTENTICAÇÃO OTP POR SMS

Semana 2 · Dia 1-2

PROMPT 3 – Autenticação · Cole no Claude Project

Cria o fluxo completo de autenticação do RideFriend.

1. `src/services/auth.service.ts`
 - `sendOTP(phone: string): Promise<void>`
 - Formata para E.164 (+244 Angola por defeito)
 - Supabase Auth Phone + fallback AfricasTalking para +244
 - Erros tipados com mensagens em português
 - `verifyOTP(phone, token): Promise<Session>`
 - Cria/actualiza registo em tabela users no sucesso
 - Guarda sessão no SecureStore
 - `signOut(), refreshSession(), getStoredSession()`
2. `src/services/africas-talking.service.ts`
 - `sendsMS(phone: string, message: string): Promise<void>`
 - Mensagem: 'O teu código RideFriend é: XXXXXX. Válido 10 min.'
3. `src/screens/auth/PhoneInputScreen.tsx`
 - Picker de país com +244 Angola como padrão
 - Validação: mínimo 9 dígitos
 - Fundo #F2F5FB, botão #0D1F38, loading state
4. `src/screens/auth/OTPVerifyScreen.tsx`
 - 6 inputs individuais, auto-foco, auto-submit
 - Timer de reenvio: 60 segundos
 - Máximo 3 tentativas → bloqueio 5 minutos
 - Sucesso: navegar para Onboarding (novo) ou MainTabs (existente)
5. `src/screens/auth/OnboardingScreen.tsx`
 - Nome, bairro, foto (opcional)
 - Toggle 'Tenho carro' → campos: matrícula, marca, lugares
 - Guarda em tabela users
6. `src/hooks/useAuth.ts`
 - Expõe: `user, session, isLoading, isAuthenticated`
 - Escuta mudanças Supabase Auth em tempo real
 - Sincroniza com `authStore` (Zustand)

P4**LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL**

Semana 2 · Dia 3-5

*Este é o módulo mais crítico da app. Testar extensivamente antes de avançar.***PROMPT 4 – Localização · Cole no Claude Project**

Cria o motor de localização do RideFriend.

1. src/utils/geo.ts
 - haversineDistance(lat1,lng1,lat2,lng2): number (km, 2 decimais)
 - estimateETA(distanceKm, avgSpeedKmh=30): number (minutos)
 - isPointNearRoute(point, routeStart, routeEnd, radiusM): boolean
 - formatDistance(km): string ('50 m' ou '1.2 km')
 - formatETA(minutes): string ('1 min', '5 min', 'Agora!')
 - reverseGeocode(lat,lng): Promise<string> (via Nominatim OSM)
2. src/services/location.service.ts
 - startTracking(userId, mode): void
 - expo-location com accuracy BALANCED
 - Intervalo: 15s normal, 60s quando bateria < 20%
 - Upsert em tabela 'locations' do Supabase
 - stopTracking(userId): void (is_active = false)
 - requestPermissions(): Promise<boolean>
 - Pede foreground e depois background
3. src/services/realtime.service.ts
 - subscribeToContactsLocations(userId, contactIds, cb): Channel
 - Canal Supabase Realtime filtrado para os contactIds
 - subscribeToRideUpdates(rideId, cb): Channel
 - unsubscribeAll(): void
4. src/hooks/useLocation.ts
 - myLocation, isTracking, permissionStatus, error
 - startPassengerMode(), startDriverMode(), stopTracking()
 - Detecta paragem mais próxima via reverseGeocode
5. src/hooks/useNearbyContacts.ts
 - nearbyDrivers: NearbyDriver[], nearbyPassengers: NearbyPassenger[]
 - Atualização via Supabase Realtime
 - Distância e ETA calculados localmente (mais rápido)
 - Auto-ordena por ETA crescente
6. src/utils/__tests__/geo.test.ts
 - haversineDistance: Ingombota → Talatona ≈ 18km
 - Testar formatDistance, formatETA, isPointNearRoute

P5

ECRÃ PRINCIPAL — PASSAGEIRO

Semana 3 · Dia 1-3

PROMPT 5 — Ecrã Passageiro · Cole no Claude Project

Cria o ecrã principal do modo Passageiro.

1. `src/components/ui/AvatarBadge.tsx`
Avatar circular + inicial + badge estado online + etiqueta relação
2. `src/components/ui/ETABadge.tsx`
Verde pulsante $\leq 2\text{min}$ | Âmbar 3-8min | Cinza $>8\text{min}$
3. `src/components/ui/ApproachBar.tsx`
Barra de progresso animada (react-native-reanimated)
4. `src/components/home/DriverCard.tsx`
 - Avatar, nome, relação, distância, ETA, matrícula, rating
 - Borda verde animada quando $\text{ETA} \leq 2\text{min}$
 - Botões: 'Ligar' + 'Pedir Boleia'
5. `src/components/home/HeroLocationCard.tsx`
 - Paragem detectada, tempo espera, nº conhecidos próximos
 - Gradiente #0D1F38 → #1E3A8A
6. `src/components/home/AlertButton.tsx`
 - 'Estou Aqui! · Avisar Rede' com onda pulsante
 - Estado 'Enviado': verde + checkmark por 5 segundos
 - Envia push notification aos contactos próximos
7. `src/screens/home/PassengerHomeScreen.tsx`
 - HeroLocationCard → AlertButton → lista DriverCard
 - Secção passageiros conhecidos na mesma paragem
 - Pull-to-refresh
 - Estado vazio com ilustração
 - Botão SOS fixo canto inferior direito (vermelho)
8. `src/components/home/RideConfirmBottomSheet.tsx`
 - Ficha do motorista: foto, nome, matrícula, modelo, rating, ETA
 - Mensagem editável pré-preenchida
 - Barra de aproximação em tempo real
 - Botões: Cancelar + Confirmar (cria registo em rides)
9. `src/hooks/useRideRequest.ts`
Estados: idle → requesting → waiting → active → completed
`requestRide(driverId)`, `cancelRide(rideId)`, `completeRide(rideId)`

P6

ECRÃ MODO MOTORISTA

Semana 3 · Dia 4-5

PROMPT 6 — Modo Motorista · Cole no Claude Project

Cria o ecrã e lógica do Modo Motorista.

1. `src/components/driver/DriverStatusCard.tsx`
Toggle ON (verde)/OFF (cinza), rota origem-destino, distância
2. `src/components/driver/RouteInput.tsx`
Autocomplete destino via Nominatim, últimos 3 destinos (MMKV)
3. `src/components/driver/PassengerOnRouteCard.tsx`
 - Passageiro no percurso: avatar, nome, paragem, desvio (min)
 - Badge 'Na paragem' (verde) ou 'a Xm' (âmbar)
 - Botões: telefone + 'Oferecer Boleia'
4. `src/screens/home/DriverHomeScreen.tsx`
 - DriverStatusCard + RouteInput
 - Lista PassengerOnRouteCard
 - Filtro: `isPointNearRoute` com raio 500m da rota
 - Botão 'Partilhar Rota com a Rede'
 - Bottom sheet ao receber pedido (90s countdown)
5. `src/hooks/useDriverMode.ts`
`activateDriverMode(destination)`, `deactivateDriverMode()`
`acceptRideRequest(rideId)`, `declineRideRequest(rideId)`
`detectPassengersOnRoute(): NearbyPassenger[]`
6. `src/components/home/HomeTabScreen.tsx`
Toggle Passageiro/Motorista animado + persistência MMKV

P7

ECRÃ DE MAPA

Semana 4 · Dia 1-2

PROMPT 7 – Mapa · Cole no Claude Project

Cria o ecrã de mapa interactivo em tempo real.

1. `src/components/maps/MapMarker.tsx`
Tipos: 'me' (âmbar pulsante), 'driver' (azul),
 'passenger' (roxo), 'stop' (cinza)
Cada marcador: avatar+inicial, nome truncado, ETA
2. `src/components/maps/MapCallout.tsx`
Nome, relação, distância, ETA, botões Ligar + Pedir/Oferecer
3. `src/screens/map/MapScreen.tsx`
 - Tiles OpenStreetMap:
 `urlTemplate: 'https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png'`
 - Marcadores com animação suave de movimento (Reanimated)
 - Círculo de raio âmbar de 5km
 - Botões: centrar posição, zoom +/-
 - Legenda canto inferior esquerdo
 - Filtro: 'Só motoristas' / 'Todos os contactos'
4. `src/hooks/useMapData.ts`
Combina `nearbyDrivers` + `nearbyPassengers`
Mantém posições anteriores para animação suave
Retorna: `markers[], mapRegion, recenterMap()`

P8

NOTIFICAÇÕES PUSH + SOS

Semana 4 · Dia 3-5

PROMPT 8 – Notificações e SOS · Cole no Claude Project

Cria o sistema de notificações push e o módulo SOS.

1. `src/services/notifications.service.ts`
`registerForPushNotifications(): Promise<string | null>`
- Obtém Expo Push Token, guarda em `users`
`handleNotificationReceived(notification): void`
- Dispatch por tipo:
 `'driver_approaching'` → ecrã principal
 `'ride_request'` → bottom sheet (modo motorista)
 `'ride_accepted'` → tracking da boleia
 `'sos_alert'` → alerta urgente
 `'contact_waiting'` → passageiro na paragem
2. `backend/src/services/push.service.ts`
`sendPushToUser(userId, title, body, data): Promise<void>`
`sendPushToContacts(userId, radius_km, title, body): Promise<void>`
- Batch de max 100 por chamada à Expo Push API
`sendSosAlert(userId, lat, lng): Promise<void>`
- Push + SMS via `AfricasTalking` como backup
3. `src/components/ui/SOSButton.tsx`
Long press 1.5s para evitar activação acidental
Feedback háptico ao activar
4. `src/components/sos/SOSConfirmSheet.tsx`
Countdown 5s para cancelar
Envia localização ao contacto de emergência + cria `sos_events`
5. `src/screens/profile/EmergencyContactScreen.tsx`
Seleccionar da rede ou adicionar número externo
Obrigatório para usar a app
Botão 'Enviar SOS de Teste'

P9**BACKEND + DEPLOY HOSTINGER**

Semana 5

PROMPT 9 – Backend Node.js + VPS · Cole no Claude Project

Cria o backend completo e os scripts de deploy.

1. backend/src/app.ts
Express + cors, helmet, rate-limit (100/min global, 10/min auth)
Morgan logging, JWT middleware, health check GET /health
2. backend/src/routes/ – um ficheiro por recurso:
auth, users, contacts, locations, rides, ratings,
notifications, sos
3. backend/src/controllers/ com validação zod em todas as rotas
4. backend/ecosystem.config.js (PM2)
2 instâncias cluster, max-memory-restart: 500MB
5. nginx/ridefriend.conf
Reverse proxy :3000, gzip, headers segurança, rate limit Nginx
6. scripts/deploy.sh – setup Ubuntu 22.04 completo:
Node.js 20 LTS, PM2, Nginx, UFW firewall (22/80/443)
Utilizador 'ridefriend' sem root, clone repo, SSL Certbot
7. .github/workflows/deploy.yml
Trigger: push para main
SSH → git pull → npm ci → build → pm2 reload
Notificação WhatsApp ao dev via CallMeBot API

P10**REDE, PERFIL E HISTÓRICO**

Semana 6

PROMPT 10 — Rede + Perfil · Cole no Claude Project

Cria os ecrãs de gestão de rede e perfil.

1. `src/screens/network/NetworkScreen.tsx`
Lista por grupo: Família, Amigos, Colegas, Vizinhos
Estado em tempo real, filtros, swipe para remover
2. `src/components/network/AddContactSheet.tsx`
(a) Agenda do telemóvel com badge 'Já usa RideFriend'
(b) QR de convite único
(c) Pesquisa por número de telemóvel
3. `src/screens/profile/ProfileScreen.tsx`
Hero card (avatar, rating, contagem), stats, historial, avaliações
4. `src/components/profile/RideHistoryItem.tsx`
Ícone diferente recebida/dada, percurso, data, rating
5. `src/components/profile/RatingBottomSheet.tsx`
5 estrelas animadas, sugestões rápidas, campo comentário
Aparece após boleia completada — uma vez por boleia
6. `src/screens/settings/SettingsScreen.tsx`
Toggles notificações, privacidade da localização, viatura,
contacto emergência, eliminar conta

P11**TESTES + PREPARAÇÃO BETA**

Semana 7

PROMPT 11 — Testes e Beta · Cole no Claude Project

Prepara o projecto para os primeiros utilizadores reais.

1. `src/utils/ tests /` — testes Jest para:
`geo.ts`, `auth.service.ts`, `location.service.ts`,
`notifications.service.ts` (com mocks do Supabase/Expo)
2. `backend/src/__tests__` — testes supertest:
`POST /auth/otp`, `GET /locations/nearby`,
`POST /rides`, `POST /ratings`
3. `supabase/seed.sql` — 8 utilizadores Luanda:
`Ingombota (-8.8147, 13.2302)`
`Talatona (-8.9186, 13.1847)`
`Viana (-8.9039, 13.3728)`
`Cacuaco (-8.7764, 13.2848)`
+ rede de contactos + rides históricas + ratings
4. `docs/SETUP.md` — guia completo para novo developer:
Pré-requisitos, clone, `.env`, migrations, expo start,
testar no telemóvel com Expo Go, backend local
5. `docs/API.md` — todos os endpoints documentados:
método, URL, headers, request body, resposta, erros

Dicas e Resolução de Problemas

Dicas de Uso dos Prompts

- Após cada prompt, valida o código no Expo Go antes de avançar para o seguinte
- Comando para testar no telemóvel via dados móveis: `npx expo start --tunnel`
- Guarda cada ficheiro gerado imediatamente — Claude não retém código entre sessões
- Se um ficheiro for muito longo, continua com: 'Continua o ficheiro X a partir da linha Y'
- Para entender o código: 'Explica o que este código faz, função a função'
- Para corrigir erros: 'Tenho este erro: [erro]. Explica e corrige'
- Para adaptar para outro mercado: 'Adapta o sistema de auth para o Brasil (+55)'

Erros Comuns

Erro	Solução
<code>expo-location permission denied</code>	Verificar <code>info.plist</code> (iOS) e <code>AndroidManifest.xml</code> . Testar em dispositivo físico, não simulador.
<code>Supabase Realtime não recebe updates</code>	Verificar se RLS permite acesso ao canal. Confirmar que o canal tem o nome correcto.
<code>Push notifications não chegam em Android</code>	Confirmar que <code>google-services.json</code> está na raiz. Testar com dispositivo físico.
<code>AfricasTalking retorna erro 402</code>	Saldo da conta insuficiente. Recarregar em africasmobility.com
<code>Expo build falha com native module</code>	Usar <code>eas build --platform android --profile development</code> para <code>debug build</code>
<code>Nginx 502 Bad Gateway</code>	PM2 não está a correr. Executar: <code>pm2 start ecosystem.config.js</code>

Checklist de Lançamento Beta

- Auth OTP funcional com número angolano (+244)
- GPS a actualizar em background (testar com ecrã bloqueado)
- Notificações push a chegar em Android e iOS
- Botão SOS envia localização ao contacto de emergência
- Pelo menos 2 utilizadores conseguem confirmar uma boleia entre si
- App não crasha após 30 minutos de uso contínuo
- Testes passam: `npx jest --coverage`
- API responde em < 500ms para `/locations/nearby`
- SSL configurado: `https://api.ridefriend.ao/health` retorna 200
- Submissão Google Play: AAB gerado via `eas build`