

1 - Pré-requisitos

- 1.1 - PHP
- 1.2 - Apache
- 1.3 - Mysql
- 1.4 - Sistemas Operacionais
- 1.5 - Browsers
- 1.6 - Bibliotecas

2 - Instruções de Instalação

- 2.1 - Estrutura
- 2.2 - Instalações Necessárias
- 2.3 - Configurações Connect

=====

1.1 - PHP

Versão PHP: 5.1.6
Configurações do arquivo php.ini
short_open_tag: On
register_globals: On
upload_max_filesize: 8M
Default timezone: America/Sao_Paulo
magic_quotes_gpc: ON
output_buffering: 4096
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
display_errors = On

1.2 - Apache

Versão Apache: 2.2.3
Apache API Version: 20051115
HTTP_ACCEPT_CHARSET: ISO-8859-1

1.3 - Mysql

Mysql versão 5.0.77

1.4 - Sistemas Operacionais

Linux
Microsoft Windows(R)

1.5 - Browsers

Recomendações:
Firefox v 3.5 ou superior
Chrome v 5.0 ou superior
Internet Explorer v 7 ou superior

1.6 - Bibliotecas

Lib GD for PHP5 bundled (2.0.28 compatible)

=====

2 - Instruções de Instalação

2.1 - Estrutura de pastas

Linux:
/enota/site - interface website para prestador e tomador de serviços
/enota/sep - interface para gestão da informação pelo fiscal tributário

Windows:
C:\enota\site - interface website para prestador e tomador de serviços
C:\enota\sep - interface para gestão da informação pelo fiscal tributário

2.2 - Instalações Necessárias

- a) Instale o Apache (apache.org), PHP (php.net) e MySQL (mysql.com) de acordo com as versões.
- b) Importar arquivo *.sql da base modelo, recomendamos que utilize o PhpMyAdmin (www.phpmyadmin.net).
- c) Após a instalação do MySQL e importação da base modelo, criar usuário e senha para acesso.

2.3 - Configurações config.php

Localização do arquivo: eiss/include/config.php

Necessária adaptação das seguintes variáveis:

- \$Host : é o endereço da máquina servidor;
- \$Usuario : usuário de conexão ao banco MySQL;
- \$Senha : senha do usuário de conexão ao banco MySQL;
- \$Base : base selecionado na conexão.

www.portalpublico.com.br