

Touch Screen 7 pollici

LEAD TECH

Sistema Multi-lingua

Operazioni facili


Tecnologia Innovativa


La soluzione ideale per le applicazioni di marcatura e codifica


Performance di stampa	Nozzle
1-3 linee (7x5 matrice) 1-4 linee (5x5 matrice)	60 micron


Matrice font	Lunghezza Anaconda
5X5,7X5,9x7,12X9,16X11,19X14, 24X17	3m lunghezza ; super morbida
Altezza carattere	Direzione di stampa
1-15mm,dipende dal font	360°
Distanza di stampa	Volume cartucce
da 2mm a 30 mm Ottimale : 10mm	Ink (500ml) Make-up (750ml)
Caratteri di stampa	Temperatura/Umidità
Inglese, numeri arabi ,codici a barre, numeri progressivi,data automatica,loghi speciali, 2D bar code(Data Matrix ,QR Code)	0-45°C 0-95% umidità relativa , senza condensa
I/O connection	Alimentazione
Ethernet,USB,R485	AC100-240V 50/60Hz 60VA
Memoria	Peso netto
1000 messaggi	17KG
Protezione industriale	Dimensioni
IP65	397X314X454mm














LEADTECH CIJ PRINTER

800 SERIES

I DETTAGLI



Stampa a iniezione integrata , previene il rischio di perdite di inchiostro.

Il design più compatto seplifica la sostituzione delle parti.



Sistema di inchiostro intelligente

Utilizzo efficiente dell'inchiostro , permette di ottimizzare i costi Cartucce dal design innovativo , Avviso di errore inserimento , Sigillatura perfetta previene contaminazioni

Consumabili ecologici

Plug&play, facile da usare

Qualità di stampa superiori , soddisfa varie esigenze Inchiostri Eco , ad asciugatura rapida e ad altà adesione garantiscono una maggiore durata.

Facile da usare

Utilizzo semplificato , non necessita di alcun manuale utente Porte più compatte , adatte per l'integrazione Funzione di viscosità regolabile automaticamente , garantisce stabilità.



Prestazioni superiori

Ink core integrato , durata fino a 6000 ore La funzione di lavaggio automatico ugello garantisce un avvio rapido.

Progettato per un ambiente di lavoro industriale.



Architettura a prova di polvere (IP65) Modalità ultra-silenziosa , nessun rumore. Riempimento automatico dell'inchiostro per l'avvio.



