使用案例規格

案例名稱: 訂餐

簡述:這個使用案例描述使用者如何使用訂餐功能

參與行動者:已登入使用者、店家

主要執行路徑(Basic Flow):

- 1. 主頁面根據使用者的興趣,提供符合的餐廳
- 2. 使用者選擇餐廳
- 3. 使用者選擇訂餐功能
- 4. 程式從該儲存的店家資訊中提取電話號碼
- 5. 跳出是否確定撥打電話
- 6. 選擇是之後,撥打電話給店家
- 7. 通話結束後詢問是否訂餐成功
- 8. 使用者如果選擇成功則返回主畫面
- 9. 使用案例結束, 訂餐成功

替代流程(Alternative Flow):

- 1.1 於基本流程第一步,如果沒有喜歡的餐廳 1. 顧客可選取"顯示附近所有餐廳"
- 6.1 於基本流程第六步,如果使用者選擇取消
 - 1. 回到主頁面
 - 2. 則使用案例結束, 訂餐失敗
- 7.1 於基本流程第七步,如果使用者訂餐失敗
 - 1. 詢問是否要再次撥打電話
 - 2. 如果選擇再次撥打電話,則重複第六步
- 7.2 於基本流程第七步,如果使用者訂餐失敗
 - 1. 詢問是否要再次撥打電話
 - 2. 如果選擇不再撥打電話,則返回主頁面
 - 3. 使用案例結束, 訂餐失敗

Post-Condition:

若使用案例結束,訂餐成功,將此店家加入使用者優先店家中