

控制、网络与安全设备协调区

Bonsai 同批材质底图 | A-106 点位联动 | 非施工发布

洋红方块：4 个门口墙侧 A/B 候选

青色菱形：5 个开发商原配控制点 | PC-P1HEQ

绿色/棕色点：既有狄耐克可视对讲 / 门铃

蓝点：主卧/次卧 AP | 紫点：玄关高柜路由器平面柜位

橙/深红/红：烟感/火灾点/燃气房间区

原配系统兼容已关闭；机位映射/迁移及最终定位待项目图与现场

狄耐克 280M-S3 已识别；实际供电/端子/物业接口待现场

双控：客厅 + 书房 + 餐厅 | 仅实体有线

开关面板底边：1300 mm AFF

Master A 首选两门全开后的中间固定墙；后备左门套/见光板

位置优先级已定；净宽/底盒/标高与接口中心仍待现场

主卧 AP 灯具净距余量 578.5mm | 机械候选

网络需求：5 个下游端点 | 2 个 AP 均采用 PoE

交换侧最少 6 口候选（含 1 个路由器上联）

PoE 架构已定 | 端口号/功率预算/通断/散热待证据

面板功能角色 3/3 PASS | 其余产品门 21 项 BLOCK

Entry A：EGG 仅族级 CSA；淘宝变体未匹配

Master A：2.5D Neo 有厂家参数；无官方 CSA 关联

Master A 见光板：阻燃背盒/固定基层/散热/可检修未闭

Matter 网络类型按准确 SKU；Matter ≠ KNX

