

Série 1 d'exercices avec PHP

EXERCICE 1 :

Objectifs : *Expliquer l'architecture client/Serveur d'une application web avec PHP*

- 1.1. Can a user read the source code of PHP script you have successfully installed ?
- 1.2. What do the standard PHP delimiter tags look like?

EXERCICE 2 :

Objectifs : *Utilisation des variables en PHP et affichage de données à l'écran*

- 2.1. Which of the following variable names is not valid?
\$a_value_submitted_by_a_user
\$666666xyz
\$xyz666666
\$_counter
\$the first
\$file-name
- 2.2. What syntax would you use to output a string to the browser ?

EXERCICE 3 :

Objectifs : *Utilisation des variables et des alias*

Donner les valeurs de \$x, \$y, \$z à la fin du script suivant :

```
$x="PostgreSQL";  
$y="MySQL";  
$z=&$x;  
$x="PHP 5";  
$y=&$x;
```

EXERCICE 4 :

Objectifs : *Inclure des balises php dans une page HTML. Mixer le code php et HTML. Utilisation de balises.*

Afficher dans une page la phrase « Ceci est une ligne créée uniquement en PHP ».

Afficher à la ligne suivante : « Ceci est la 2ème phrase créée avec PHP ».

Créer un lien sur le site STRI.

EXERCICE 5 :

Objectifs : *Déclaration et initialisation de variables. Utilisation du point de concaténation*

Déclarer 2 variables : nom et prénom. Les initialiser avec les valeurs

« Dupont » et « Louis » et les afficher sur la page en utilisant 3 modes syntaxiques différents :

- 2 commandes echo
- 1 commande echo avec 1 seule chaîne de caractère
- 1 commande echo avec le point de concaténation

EXERCICE 6 :

Objectifs : *Déclaration et initialisation de variables. Utilisation du point de concaténation*

Déterminer et afficher le numéro de version de PHP, le nom du système d'exploitation de votre serveur ainsi que la langue du navigateur du poste client.

EXERCICE 7 :

Objectifs : *Calcul sur des variables. Gestion des types de données.*

Créer une balise de titre H1 : « Calcul sur les variables ».

Affecter respectivement les valeurs 0.206, 150 et 10 aux variables TVA, prix et Nombre.

Calculer le prix HT et le prix TTC pour les 10 articles et les afficher. On affichera également le type de chaque variable.

EXERCICE 8 :

Objectifs : Calcul sur des variables. Gestion des types de données.

Donner la valeur de chacune des variables pendant et à la fin du script suivant et vérifier l'évolution du type de ces variables :

```
$x="PHP5";  
$a[]=&$x;  
$y=" 5 eme version de PHP";  
$z=$y*10;  
$x.=$y;  
$y*=$z;  
$a[0]="MySQL";
```

EXERCICE 9 :

Objectifs : Utilisation de l'instruction IF.

Affecter respectivement les valeurs 150, 350 et 10 aux variables prix_table, prix_armoire et Nombre.

Calculer le prix HT total pour les 10 armoires.

Comparer le prix de l'armoire et de la table et afficher quel est le prix le plus élevé.

EXERCICE 10 :

Objectifs : Utilisation des instructions WHILE et FOR

Affecter une valeur à la variable nbre et afficher la somme des entiers de 1 à nbre.

Nb : on réalisera cet exercice avec l'instruction FOR puis avec l'instruction WHILE.

EXERCICE 11 :

Objectifs : Utilisation des tableaux, des fonctions et de require()

Initialiser un tableau de 4 cases (contenant des nombres) et en faire la somme.

- a) sans faire de fonction
- b) en créant une fonction somme
- c) en créant un fichier spécifique qui contient la fonction somme.

EXERCICE 12 :

Objectifs : Manipulation de chaînes de caractères

Ecrire une fonction qui inverse une chaîne de caractères et la retourne.

La chaîne de caractères est affectée à une variable à l'initialisation dans le script principal et passée en paramètre à la fonction. A la fin du script la chaîne inversée est affichée.

EXERCICE 13 :

Objectifs : Manipulation de date

On souhaite afficher dans une page Web la date et l'heure du jour. Le format désiré est le suivant :

Nous sommes le : 24 october 2005

Il est 21:15

Ecrire la fonction correspondante. Le script principal fera appel à la fonction.

EXERCICE 14 :

Objectifs : Manipulation de variable d'environnement et de la fonction explode

Ecrire une fonction qui détermine la classe d'une adresse IP et l'affiche. En supposant que l'adresse est de type classfull, afficher l'identification adresse réseau.

L'adresse IP est donnée en notation décimale pointée et affectée à une variable à l'initialisation. Elle est ensuite passée en paramètre à la fonction pour affichage de la classe et de l'identification réseau.