

Série 2 d'exercices avec PHP

EXERCICE 1 :

Objectifs : *Ouverture et lecture d'un fichier texte*

Créer avec un éditeur de texte le fichier suivant (appelé calepin.txt)

Drihac | Georges | 3, impasse des Lilas | 64600 | Anglet

Martin | Arnaud | 4, Bld du BAB | 64100 | Bayonne

Dupont | Jean | 125 avenue Paul Bert | 64200 | Biarritz

Écrire un script en PHP qui lit les données dans le fichier et réalise l'affichage suivant :

Nom : David

Prénom : Martin

Adresse : 3, impasse des Lilas

CP : 64600

Ville : Anglet

...

EXERCICE 2 :

Objectifs : *Utilisation de fichiers*

Réaliser un compteur de visites dans une page d'accueil. Celui-ci doit se mettre à jour à chaque chargement de la page. La valeur du compteur sera sauvegardée dans un fichier « cpt.txt »

EXERCICE 3 :

Objectifs : *Génération de partie d'entête de page HTML*

Écrire une fonction EnteteHTML() destinée à produire le début d'un document HTML, avec la partie HEAD et un texte centré en haut de la page. La fonction doit prendre en argument le titre et le texte à placer en haut de la page.

Appelez cette fonction au début de toutes vos pages.

EXERCICE 4 :

Objectifs : *Création de compte utilisateur à stocker dans une base de données*

Écrire un programme qui permet de créer un compte utilisateur via un formulaire. L'utilisateur saisit son nom, prénom, son adresse mail et un mot de passe. L'adresse mail servira de login et doit être bien formée, c'est-à-dire de la forme nom@domaine. Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères et au moins un caractère et un chiffre.

Utiliser une base de données pour le stockage.

La base de données est créée au préalable et elle est vide.

EXERCICE 5 :

Objectifs : *Vérification de compte utilisateur : utilisation de formulaires, sessions, gestion de BD...*

Écrire une application qui permet de :

- Saisir les données (mail et pwd) via le formulaire
- Vérifier que l'utilisateur identifié existe bien dans la BD. Dans le cas d'une authentification réussie, stocker dans la variable de session "user" le prénom et le nom de l'utilisateur (ex. « Jean Dupont »). Sinon, il y aura une redirection pour une nouvelle authentification
- Afficher un message contenant le prénom, nom et adresse IP de l'utilisateur connecté. Par exemple : « Jean Dupont est connecté à partir de l'adresse 130.120.65.10 »
- Modifier le mot de passe de l'utilisateur dans la BD

Vous ferez la décomposition fonctionnelle (pages web, fichiers, fonctions) la plus adéquate de votre application.