



Opérateurs et Instructions



The Apache Software Foundation
<http://www.apache.org/>



Opérateurs



Arithmétiques

+ addition
- soustraction
/ division
* multiplication
% modulo
++ increment
-- decrement

Comparaison

= égalité
== égalité de même type
> inférieur strict
< supérieur strict
<= inférieur ou égal
>= supérieur ou égal
! négation

Logiques

&& et
|| ou
xor ou exclusif
! Negation
(on peut utiliser and, or, not)

Affectation

= affectation
+= addition puis affectation
-= soustraction puis affectation
*= multiplication puis affectation
/= division puis affectation
%= modulo puis affectation

Binaires

& et
| ou
^ xor
~ not

Concaténation

. Concaténation de 2 chaînes

Test

?: équivalent à if then else



Structures de contrôle



Tests

```
if( [condition] ) {  
...  
}
```

```
if( [condition] ) {  
...  
} else {  
...  
}
```

```
if( [condition] ) {  
...  
} elseif( [condition] ) {  
...  
}
```

Branchements

```
switch(exp) {  
case val1:  
instructions  
break;  
case val2:  
instructions  
break;  
...  
default:  
instructions  
}
```

Boucles

```
while (expression) {  
code exécuté tant que l'expr. est vraie  
}
```

```
do {  
code exécuté si l'expr. est vraie  
} while (expression)
```

```
for (val. initiale; cond. arrêt; incrémentation)  
{  
code exécuté à chaque itération  
}
```



Instructions break et continue



- L'instruction **break** permet de sortir d'une structure **for**, **while**, **foreach** ou **switch**.
- **break** accepte un argument numérique optionnel qui vous indiquera combien de structures emboîtées ont été interrompues.
- L'instruction **continue** est utilisée dans une boucle afin d'éluder les instructions de l'itération courante afin de passer directement à l'itération suivante.
- En PHP, la structure **switch** est considérée comme une boucle par **continue**.
- **continue** accepte un argument numérique optionnel qui vous indiquera combien de structures emboîtées ont été ignorées.

Si vous avez un **switch** dans une boucle, et que vous souhaitez continuer jusqu'à la prochaine itération de la boucle extérieure, vous devez utiliser **continue 2**.



Instruction foreach



- PHP 4 (mais pas PHP 3) inclut une commande `foreach`, comme en Perl ou d'autres langages. C'est un moyen simple de passer en revue un tableau.

```
<?php
/* exemple foreach 1 : la valeur seulement */
$a = array (1, 2, 3, 17);
foreach ($a as $v) {
    print "Current value of \$a: $v.\n";
}

/* exemple foreach 2 : la valeur et sa clé d'index */
$a = array (1, 2, 3, 17);
$i = 0; /* uniquement pour l'illustration */
foreach($a as $v) {
    print "\$a[$i] => $v.\n";
    $i++;
}
```